2004 Guia de Respuesta en Caso de Emergencia



UNA GUIA PARA LOS QUE RESPONDEN PRIMERO EN LA FASE INICIAL DE UN INCIDENTE OCASIONADO POR MATERIALES PELIGROSOS

DOCUMENTOS DE EMBARQUE*

El documento de embarque representa la pieza de información disponible más importante para cuando usted responde a un incidente de productos peligrosos**. El documento de embarque contiene la información necesaria para identificar los materiales involucrados. Use esta información para iniciar acciones de protección para su seguridad del público. El documento de embarque contienne el nombre apropiado del embarque (ver las páginas de borde azul del índice), la clase de riesgo o división del (os) material (es) número ID (ver las páginas de borde amarillo del índice), y, cuando sea apropiado, el grupo de envase y embalaje. Además, deberá haber información disponible que describa los riesgos del material que pueda ser usado en la mitigacion de un accidente. La información deberá registrarse o estar con el documento de embarque. Este requerimiento puede ser satisfecho al adjuntar una página de la guía (GRE2004) completo para preparar la referencia. Los documentos de embarque son requiridos en el transporte de la mayoría de los meteriales peligrosos. Los documentos de embarque se guardan en:

- la cabina del vehículo,
- en poder de la tripulación del tren,
- en poder del capitán de una embarcación,
- en poder del piloto de una aeronave.



EJEMPLO DE PLACA Y CARTEL CON NUMERO ID

El número ID de 4 digitos puede ser mostrado sobre el cartel en forma de diamante o sobre una placa naranja puesta a los extremos y a los lados de un autotanque, vehículo, o carrotanque.

Un Cartel Numerado

o

Un Cartel y una Placa Naranja

* Para los propósitos de este libro, los términos documentos de embarque/papel de embarque, son sinónimos.
** Para los propósitos de este libro, los términos materiales peligrosos/productos peligrosos, son sinónimos.

¡EVITE ENTRAR DE PRISA!
ACERQUESE AL INCIDENTE CON VIENTO A FAVOR
MANTÉNGASE ALEJADO DEL DERRAME, VAPORES Y HUMOS

COMO USAR ESTA GUIA DURANTE UN INCIDENTE QUE INVOLUCRA MATERIALES PELIGROSOS.

UNO **IDENTIFIQUE EL MATERIAL** ENCONTRANDO CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES:

EL NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE 4 DIGITOS SOBRE UN CARTEL O PLACA NARANJA

EL NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE 4 DIGITOS (después del UN/NA) EN UN DOCUMENTO DE EMBARQUE O ENVASE

EL NOMBRE DEL MATERIAL EN UN DOCUMENTO DE EMBARQUE, PLACA O ENVASE

SI NO PUEDE ENCONTRAR UN NUMERO DE IDENTIFICACIÓN O EL NOMBRE DEL MATERIAL, DIRÍJASE A LAS SIGUIENTES NOTAS.

DOS **BUSQUE EL NUMERO DE GUIA DE 3 DIGITOS** CORRESPONDIENTE AL MATERIAL EN CUALQUIERA DE LAS DOS SECCIONES:

EL NUMERO ID EN EL INDICE.. (LAS PAGINAS DE BORDE AMARILLO DEL LIBRO GUIA)

EL NOMBRE DEL MATERIAL EN EL INDICE.. (LAS PAGINAS DE BORDE AZUL DEL LIBRO GUIA)

Si el número de guía está complementado con la letra "**P**", esto indica que el material puede sufrir polimerización violenta si se somete al calor o contaminación.

Si la entrada al índice está sombreada (en las páginas amarillas o **en las** azules), es un material con Riesgo de Inhalación Tóxica (RIT), un arma química, o es un Material que Reacciona Peligrosamente con el Agua (produce gases tóxicos al contacto con el agua). **BUSQUE EL NUMERO DE IDENTIFICACIÓN Y EL NOMBRE DEL MATERIAL** EN LA TABLA DE AISLAMIENTO INICIAL Y DISTANCIAS DE ACCION PROTECTORA (páginas de borde verde). Si es necesario, COMIENCE INMEDIATAMENTE LAS ACCIONES DE PROTECCION (vea la sección de Acciones Protectoras página No. 326). Si no se requieren Acciones de Protección, utilice la información de la Guía de Emergencia de 3 dígitos correspondiente.

USE LA GUÍA 112 PARA LOS EXPLOSIVOS, EXCEPTO PARA AQUELLOS EXPLOSIVOS CLASE 1.4 (EXPLOSIVOS C) PARA LOS QUE SE DEBE USAR LA GUÍA N° 114.

TRES **PASE A LA GUIA NUMERADA** (páginas de borde naranja) **Y LÉALA CUIDADOSAMENTE.**

NOTAS: **SI UN NUMERO DE GUIA NO PUEDE SER OBTENIDO SIGUIENDO LOS PASOS ARRIBA MENCIONADOS,** Y SE PUEDE VER UNA PLACA O SEÑAL, BUSQUE EL CARTEL EN LA TABLA DE CARTELES (páginas 16-17) Y PASE A LA GUIA DE 3 DIGITOS MOSTRADA EN LOS EJEMPLOS.

SI NO PUEDE ENCONTRAR UNA REFERENCIA A UNA GUIA Y CREE QUE ESTE INCIDENTE INVOLUCRA MATERIALES PELIGROSOS, DIRÍJASE AHORA A LA **GUIA 111** Y ÚSELA HASTA QUE TENGA MÁS INFORMACION DISPONIBLE. Si el documento de embarque indica un número de teléfono de respuesta de emergencia, llame a ese número. Si el documento de embarque no está disponible, o no indica ningun número de respuesta de emergencia, LLAME INMEDIATAMENTE **al organismo de respuesta indicado en la contraportada trasera de este libro**. Proporcione la mayor información posible, tal como el nombre del transportista (compañía transportista o de ferrocarril) y número de vehículo. COMO ÚLTIMO RECURSO, CONSULTE LA TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA PARA CARRETERA Y FERROCARRIL (páginas 18-19). SI EL VEHÍCULO PUEDE SER IDENTIFICADO UTILICE LA GUÍA CORRESPONDIENTE. RECUERDE QUE LA GUÍA CORRESPONDE A LA PEOR SITUACIÓN POSIBLE.

GUÍA DEL USUARIO GRE2004

La Guía de Respuesta a Emergencias 2004 (GRE 2004) fue desarrollada conjuntamente por el Departamento de Transporte de Canadá (TC), el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México (SCT), y la cooperación del Centro de Información Química para Emergencias (CIQUIME) de Argentina para ser utilizada por bomberos, policías y otros servicios de emergencia quienes pueden ser lo primeros en llegar al lugar de un incidente de transporte de materiales peligrosos. **Es una guía para asistir a los primeros en respuesta, en la rápida identificación de peligros específicos o genéricos de los materiales involucrados en el incidente y para protección personal y del público en general durante la fase incial del incidente.** Para los propósitos de esta Guía, la "fase de respuesta inicial" es el período que le sigue al arribo del respondedor, al lugar del accidente, durante el cual es confirmada la presencia y/o la identificación de un material peligroso, se inician acciones de protección, se realiza el aislamiento del área y se solicita la ayuda de personal especializado. En esta Guía no se describen la propiedades físicas y químicas de los materiales peligrosos.

Esta Guía asiste, al personal de respuesta, en la toma inicial de decisiones a la llegada al lugar de un incidente con materiales peligrosos. No debe ser considerada como sustituta de un curso de capacitación en emergencias químicas, conocimiento o juicio. La GRE 2004 no menciona todas las posibles circunstancias que pueden estar asociadas a un incidente con materiales peligrosos. Está diseñada para ser utilizada prioritariamente en incidentes en el transporte de materiales peligrosos tanto en carreteras como en ferrocarriles. Su aplicación a incidentes en instalaciones fijas puede ser limitada.

La GRE 2004 incorpora el listado de materiales peligrosos de la edición más reciente de las Recomendaciones de las Naciones Unidas así como también de otras regulaciones nacionales e internacionales. Los explosivos no están listados en forma individual ni en el listado de nombres ni en el de números de identificación. A pesar de ello aparecen bajo el nombre de "Explosivos" en la primera página del Indice de Números de Identificación (páginas de borde amarillo) y en el listado de Nombre de Material (páginas de borde azul). A su vez, la letra "**P**" que figura luego del número de guía, tanto en las páginas de borde amarillo y azul, identifica aquellos materiales que presentan riesgo de polimerización bajo ciertas condiciones; por ejemplo, Acroleina, estabilizada, GUÍA **131P.**

El personal de respuesta a emergencias en un escenario con materiales peligrosos debe buscar, lo antes posible, información adicional acerca de cualquier material que esté involucrado en el incidente. La información obtenida por contacto con el organismo de respuesta a emergencias, el teléfono de emergencias o al consultar la información y documentos que acompañan el embarque, puede ser más específica y precisa que esta guía para adoptar medidas de control para los materiales involucrados.

¡ FAMILIARICESE CON ESTA GUIA ANTES DE USARLA DURANTE UNA EMERGENCIA !

En los Estados Unidos, de acuerdo a los requerimientos del Departamento de Trabajo, Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (U.S. OSHA, 29 CFR 1910.120) y las regulaciones emitidas por la Agencia de Protección del Medio Ambiente (U.S. EPA, 40 CFR Part 311), el personal de respuesta a emergencias debe ser capacitado en el uso de esta guía.

CONTENIDO DE LA GUÍA

1- Páginas Amarillas: En esta sección se enlistan las sustancias en un orden numérico según su número de Naciones Unidas (ONU). El propósito de esta sección es identificar rápidamente la guía de emergencia a partir del número ONU de la sustancia involucrada en el accidente. En esta lista se consignan los 4 cuatro dígitos del número ONU, seguido por el número de "Guía de Emergencia" asignada y por último el nombre de la sustancia.

Ejemplo:	**No. ONU**	**GUÍA N°**	**Nombre de Material**
	1090	**127**	Acetona

2- Páginas Azules: En esta sección se enlistan las sustancias en un orden alfabético según su nombre. El propósito de esta sección es identificar rápidamente la "Guía de Emergencia" a partir del nombre de la sustancia involucrada en el accidente. En esta lista, primero se consigna el nombre de la sustancia seguido por "Guía de Emergencia" asignada y su número ONU. Por ejemplo:

Ejemplo:	**Nombre de Material**	**GUÍA N°**	**No. ONU**
	Acido Sulfúrico	**137**	1830

3- Páginas Naranjas: Esta es la sección más importante de la Guía, porque aquí es donde se enuncian todas las recomendaciones de seguridad. Comprende un total de 62 "Guías de Emergencia", presentadas en un formato de dos páginas. Cada una proporciona recomendaciones de seguridad e información de respuesta a emergencia para proteger al personal de respuesta y al público. La página del lado izquierdo proporciona información relativa a seguridad y la página del lado derecho proporciona guías de respuesta a emergencia y acciones para situaciones de incendio, derrames o fugas y primeros auxilios. Cada "Guía de Emergencia" está diseñada para cubrir un grupo de sustancias que poseen características químicas y toxicológicas similares.

El título de la "Guía de Emergencia" identifica el tipo de sustancias y su riesgo general.

Por ejemplo: **Guía 124** - Gases tóxicos y/o corrosivos - Oxidantes.

La primera sección describe los **riesgos potenciales** que el material posee en términos de incendio, explosión y efectos sobre la salud luego de una exposición. El riesgo principal o más importante se enlista primero. El personal de respuesta debe consultar primero esta sección. Esto le permite tomar decisiones acerca de la protección del equipo de respuesta así como también de la población circundante.

La segunda sección enuncia medidas para la **seguridad pública** basadas en el material involucrado. Provee información general acerca del aislamiento inmediato del lugar del incidente, recomendaciones para la ropa de protección y equipos de protección respiratoria. También se detallan las distancias de evacuación para pequeños y grandes derrames y para situaciones de incendio (riesgo de fragmentación). A su vez hace referencia a las tablas de Materiales con Riesgo de Inhalación Tóxica (RIT), armas químicas, y Materiales Reactivos con el Agua (MRA) (páginas verdes) cuando el nombre del material está resaltado en las páginas amarillas y azules.

La tercera sección cubre las acciones de **respuesta a emergencia,** incluyendo primeros auxilios. Remarca precauciones especiales en incendios, derrames y exposición a sustancias químicas. Incluye numerosas recomendaciones acerca de primeros auxilios a realizar mientras se solicita ayuda especializada.

4- Páginas Verdes: Esta sección consiste en una tabla que enlista, por orden numérico (según el número de identificación), sólo las sustancias que son tóxicas por inhalación (Materiales con Riesgo de Inhalación Tóxica), incluyendo ciertas armas de destrucción masiva (armas químicas) y sustancias que al contacto con el agua producen gases tóxicos. Esta tabla recomienda dos tipos de distancias de seguridad: La "Distancia de aislamiento inicial" y la "Distancia de protección".

Los materiales con riesgos de inhalación tóxica están resaltados para facilitar su identificación en ambos listados de la guía, el numérico (sección amarilla) y el alfabético (sección azul). La tabla contiene distancias para pequeños derrames (menos de 200 litros) y grandes derrames (más de 200 litros), para todos los materiales resaltados. La lista se subdivide en situaciones de día y situaciones de noche, esto es debido a las condiciones atmosféricas que afectan el tamaño del área de riesgo. Las distancias cambian del día a la noche debido a las diferentes condiciones de dispersión y mezcla del aire.

Durante la noche, el aire está generalmente más calmo, el producto químico se dispersa menos y por lo tanto crea una "zona tóxica" que es mayor a la que ocurriría de día.

Durante el día, el producto químico es generalmente dispersado por una atmósfera mucho más activa. El producto estará presente en un área mucho mayor pero la concentración tóxica del producto será menor (debido a una mayor dispersión). Es la cantidad o concentración del vapor del producto la que produce daño, no solo su presencia.

La "Distancia de Aislamiento Inicial" es una distancia (radio) en todas las direcciones desde la fuente del derrame o escape que define un círculo (Zona de Aislamiento Inicial) dentro del cual, las personas ubicadas en la dirección del viento, pueden estar expuestas a concentraciones tóxicas, su vida corre peligro y debe considerarse su evacuación.

Por ejemplo, en el caso de No. 1955, *"Gas comprimido, tóxico, n.e.o.m., Zona A de peligro para la inhalación*", la distancia de aislamiento inicial para los pequeños derrames es de 600 metros, ésto representa un círculo de evacuación de 1200 metros de diámetro.

Para la misma sustancia, la "Distancia de Protección" es de 5.9 kilómetros para una accidente de día y 11.0+ kilómetros para una accidente de noche. Estas distancias representan una área en la dirección del viento a partir del derrame o escape, dentro de la que podrían llevarse a cabo acciones de protección. Las acciones de protección son pasos adoptados para preservar la salud y seguridad del personal de respuesta y del público.

Las personas en esta área podrían ser evacuadas y/o protegerse dentro de los edificios. Para más información, consulte INTRODUCCIÓN A LA TABLA DE AISLAMIENTO INICIAL Y DISTANCIAS DE PROTECCIÓN (páginas 323 - 324).

¿Qué es un Material con Riesgo de Inhalación Tóxica (RIT) ?

Es un gas o líquido volátil tan tóxico que puede causar un riesgo a la salud del ser humano durante su transporte. En ausencia de datos de toxicidad en humanos, se presume que es tóxico para humanos debido a que en animales de laboratorio tuvo un valor de Concentración Letal 50 (CL50) no mayor a 5000 ppm.

Es importante remarcar que, el término "Zonas de Riesgo" no representa un área o distancia. La asignación de estas zonas es estrictamente en función de su Concentración Letal 50 (LC50). Por ejemplo, una Zona de Riesgo A tiene más tóxico que una Zona D. Todas las distancias que se enlistan en las páginas verdes son calculadas de hecho por el uso de modelos matemáticos para cada Material con Riesgo de Inhalación Tóxica.

La asignación de zonas de riesgo es la siguiente:

ZONA de RIESGO A:	Gases:	CL50 menor o igual a 200 ppm
	Líquidos:	V igual o mayor a 500 CL50 y CL50 menor o igual a 200 ppm
ZONA de RIESGO B:	Gases:	CL50 mayor a 200 ppm y menor o igual a 1000 ppm
	Líquidos:	V igual o mayor a 10 CL50; CL50 menor o igual a 1000 ppm, y que no se cumpla el Criterio para Zona A de Peligro de Inahalación
ZONA de RIESGO C:		CL50 mayor a 1000 ppm y menor o igual a 3000 ppm
ZONA de RIESGO D:		CL50 mayor a 3000 ppm y menor o igual a 5000 ppm

DISTANCIAS DE AISLAMIENTO Y EVACUACIÓN

Las distancias de aislamiento y evacuación se consignan en las Guías de Emergencia (páginas naranja) y en la Tabla de Aislamiento Inicial y Distancias de Protección (páginas verdes). Esto puede causar un poco de confusión al usuario si no está completamente familiarizado con la guía GRE 2004.

Es importante remarcar que algunas guías de emergencia se refieren solamente a sustancias que no son tóxicas por vía inhalatoria (36 guías) , algunas refieren a Materiales con Riesgo de Inhalación Tóxica (RIT) y Materiales NO tóxicos por vía inhalatoria (No RIT) (21 guías), y otras (5 guías) refieren unicamente a Materiales con Riesgo de Inhalación Tóxica (RIT) o Materiales Reactivos con el Agua (MRA).

Una guía refiere tanto a una sustancia tóxica como a una sustancia no tóxica por vía inhalatoria (por ejemplo GUÍA 131) sólo cuando la frase *"Vea la Tabla de Aislamiento Inicial y Distancias de Protección para las sustancias resaltadas. Para las sustancias no resaltadas, aumente, en la dirección del viento tanto como sea necesario, la distancia de aislamiento mostrada bajo 'SEGURIDAD PUBLICA'"* aparece bajo el título DERRAMES en la sección EVACUACIÓN. Una guía refiere únicamente a un material con Riesgo de Inhalación Tóxica (RIT) o Material Reactivo con el Agua (MRA), por ejemplo GUIA 124, cuando aparece la siguiente frase: *"Vea la tabla de Aislamiento Inicial y Distancias de Protección".* Si esta frase no aparece en la Guía, entonces ésta se refiere a una sustancia no tóxica por vía inhalatoria (por ejemplo GUIA 128).

Con el fin de identificar las distancias apropiadas para Aislamiento Inicial y Acciones de Protección, es importante usar lo siguiente:

Si la sustancia involucrada es un material RIT, MRA o arma química, (resaltada en los listados), las distancias de aislamiento inicial y protección pueden ser encontradas en las páginas verdes. La Guía de Emergencia (páginas naranja) también le recuerda al usuario que se dirija a las páginas verdes para la información específica acerca de evacuación.

Si la sustancia involucrada es un material NO tóxico por vía inhalatoria (No RIT) pero la Guía de Emergencia refiere tanto a una sustancia tóxica por vía inhalatoria (RIT) y como a una sustancia no tóxica por vía inhalatoria (No RIT), la distancia de aislamiento que se encuentra bajo el título "SEGURIDAD PUBLICA" es aplicable como medida de precaución para prevenir lesiones sólo para sustancias no tóxicas por vía inhalatoria. Además, para los propósitos de la evacuación, la Guía de Emergencia informa al usuario, en la sección EVACUACIÓN - DERRAMES, aumentar si es necesario, las distancias de aislación para sustancias noresaltadas, en la dirección del viento, consignadas en la sección "SEGURIDAD PUBLICA".

Ejemplo: Guía 131 - Líquidos Inflamables - tóxicos

Indica al usuario: Aísle inmediatamente el área del derrame o escape por lo menos 50 metros (150 pies) en todas las direcciones. En caso de un derrame grande, el área de aislamiento podría extenderse desde 50 metros o más según criterio del "Comandante en escena" y del personal de respuesta.

Si la sustancia involucrada es un Material sin Riesgo de Inhalación Tóxica (No RIT) y la Guía de Emergencia refiere únicamente a un material No RIT, se consignan las distancias de aislamiento y protección en la misma Guía de Emergencia (sección naranja) y no en la sección verde.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ACERQUESE CUIDADOSAMENTE A FAVOR DEL VIENTO. EVITE ENTRAR A LA ZONA DEL ACCIDENTE. Si existen víctimas, éstas deben ser rescatadas UNICAMENTE por personal capacitado y con equipo de protección adecuado, después que la situación haya sido plenamente evaluada.

ASEGURE EL LUGAR. Sin entrar al área de peligro, aisle el área y asegure a la población y el ambiente. Mantenga a la población lejos de la escena, fuera del perímetro de seguridad, en un sector con viento a favor. Mantenga suficiente espacio para mover y quitar su propio equipo.

IDENTIFIQUE LOS RIESGOS. Los carteles, etiquetas, documentos de embarque, hojas de datos de seguridad del material, tablas de identificación para carros de ferrocarril y remolques y/o personas conocedoras del lugar, son fuentes de valiosa información. Evalúe toda la información con que cuenta y consulte las recomendaciones de la guía para reducir inmediatamente los riesgos. **Nueva información, proporcionada por el responsable del producto u obtenida de otra fuente autorizada, puede cambiar algunos de los detalles o enfoques enunciados en la guía.** Recuerde, que la guía proporciona solamente la información más importante para la respuesta inicial en relación a una familia o clase de materiales peligrosos. Cuanta más información específica sobre el material tenga a la mano, la respuesta será más adecuada a la situación.

EVALUE LA SITUACION. Considere lo siguiente:

- ¿Hay un fuego, un derrame o una fuga?
- ¿Cuáles son las condiciones del clima?
- ¿Cómo es el terreno?
- ¿Quién/Qué está en riesgo: población, propiedad, ambiente?
- ¿Qué acciones deberán tomarse: es necesaria una evacuación? ¿Es necesario hacer un dique de contención? ¿Qué recursos se necesitan (humanos y equipo) y cuales están disponibles de inmediato?
- ¿Qué se puede hacer inmediatamente?

SOLICITE AYUDA. Reporte la situación a sus superiores para que notifique a las dependencias responsables y pidan apoyo de personal calificado.

DECIDA SOBRE LA ENTRADA AL LUGAR. Evite volverse parte del problema intentando rescatar personas, proteger la propiedad o el ambiente, sin equipos de protección apropiados. Entre al área solamente cuando esté usando el equipo de protección adecuado (Ver la sección sobre ropa en la página No. 392).

RESPONDA. Responda de una forma apropiada. Establezca un puesto de mando y líneas de comunicación. Rescate víctimas hasta donde le sea posible y evacue si es necesario. Mantenga el control del lugar. Evalúe la situación frecuentemente y modifique la respuesta en consecuencia. El primer deber es considerar la seguridad de las personas en el área inmediata, incluyendo la propia.

POR ENCIMA DE TODO. No caminar dentro sobre el material derramado ni tocarlo. Evitar inhalación de gas, humo o vapor, aunque se presuma que no hay materiales peligrosos involucrados. No suponer que los gases o vapores son inofensivos porque carecen de olor - los gases o vapores inodoros pueden ser dañinos. Use con **CUIDADO** los contenedores vacios debido a que todavía pueden presentar riesgo hasta que los residuos sean limpiados y purgados.

A QUIEN LLAMAR POR AYUDA

Al llegar a la escena, se espera que la persona que responde inicialmente, reconozca la presencia de materiales peligrosos, se proteja a sí mismo y a la población, asegure el área y pida ayuda de personal entrenado y equipado tan pronto como las condiciones se lo permitan. Siga los pasos señalados en la norma de procedimientos de operación de su organización y/o el plan local de respuesta de emergencia para obtener ayuda calificada. Generalmente la secuencia de notificación y la solicitud de información técnica más allá de lo que se encuentra disponible en este libro guía, deberá ocurrir en el siguiente orden:

1. **ORGANIZACION/DEPENDENCIA**
   Notifique a su organización/dependiencia. Esto pondrá en marcha una serie de eventos basados en la información proporcionada. Las acciones pueden variar desde el envío del personal entrenado y equipado a la escena, hasta activar el plan local de respuesta de emergencia. Asegúrese que los departamentos locales de bomberos y policía hayan sido notificados.

2. **NUMERO DE TELEFONO DE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA**
   Localice y llame al número de teléfono indicado en el documento de embarque. La persona que conteste el teléfono en el número de respuesta en caso de emergencia indicado, deberá ser conocedor de los materiales y de las acciones de mitigación que se tomarán o deberá tener acceso inmediato a una persona que posea el conocimiento requerido.

3. **AYUDA NACIONAL**
   Contacte a la dependencia de respuesta de emergencia apropiada indicada en la contraportada trasera de este libro guía cuando el número de respuesta de emergencia no esté disponible. Al recibir una llamada describiendo la naturaleza del incidente, la dependencia le proporcionará información inmediata sobre el manejo en las etapas iniciales de un incidente. La dependencia también se pondrá en contacto con el embarcador o fabricante del material para obtener información más detallada y solicitará la ayuda en el lugar del incidente cuando sea necesaria.

Consiga y proporcione la mayor información, segura y confiable, de lo siguiente:

Su nombre, número de teléfono para recibir llamadas, número de FAX

La ubicación y naturaleza del problema (derrame, fuga, incendio, etc.)

Nombre y número de identificación del material (es) involucrado(s)

Embarcador, consignatario/punto de origen

Nombre del transportista, número del carrotanque o camión

Tipo y tamaño del envase o embalaje

Cantidad del material transportado/derramado o fugado

Condiciones locales (temperatura , terreno, proximidad a escuelas, hospitales, vías de agua, etc.)

Lesiones y exposiciones al material

Servicios locales de emergencia que hayan sido notificados

CANADA

1. CANUTEC

CANUTEC es el **Centro de Emergencia del Transporte Canadiense** operado por la Dirección de Transporte de Materiales Peligrosos de Canadá.

CANUTEC proporciona un servicio nacional de asesoría bilingüe (Francés e Inglés) y cuenta con químicos profesionales experimentados y entrenados en la interpretación de información técnica y proporciona asesoramiento en la respuesta de emergencia.

En una emergencia, se puede llamar por cobrar a CANUTEC al
613-996-6666 (las 24 horas)
* 666 celular (Presione Asterisco 666, únicamente para Canadá)

En una situación de no-emergencia, llame por favor a la línea de información del 613-992-4624 (las 24 horas).

2. DEPENDENCIAS PROVINCIALES

Aunque se puede obtener información técnica y ayuda de respuesta de emergencia de **CANUTEC**, existen regulaciones federales y provinciales que solicitan el reporte de incidentes de materiales peligrosos para ciertas autoridades.

Se proporciona la siguiente lista de dependencias provinciales para su conveniencia:

Provincia	Autoridad de Emergencia y/o Número de Teléfono
Alberta	Policía Local y Autoridades Provinciales 1-800-272-9600 * o 780-422-9600
British Columbia	Policía local y Autoridades Provinciales o 1-800-663-3456
Manitoba	Autoridades Provinciales 204-945-4888 y Policía local o brigada de incendio, como sea necesario
New Brunswick	Policía local o 1-800-565-1633** o 902-426-6030
Newfoundland	Policía Local y 709-772-2083
Northwest Territories	867-920-8130
Nova Scotia	Policía Local o 1-800-565-1633** o 902-426-6030
Nunavut Territory	Policía Local y 1-800-693-1666 o 867-979-6262
Ontario	Policía Local
Prince Edward Island	Policía Local o 1-800-565-1633** o 902-426-6030
Quebec	Policía Local
Saskatchewan	Policía Local o 1-800-667-7525
Yukon Territory	867-667-7244

* Este número no es accesible desde afuera de Alberta.

** Este número no es accesible desde fuera de las provincias de New Brunswick, Nova Scotia o Prince Edward Island.

NOTA:

1. La Dependencia Federal autorizada deberá ser notificada en el caso de incidentes de ferrocarril, aéreos o marítimos.

2. El departamento de policía más cercano deberá ser notificado en el caso de pérdida, robo o extravío de explosivos, materiales radiactivos o sustancias infecciosas.

3. **CANUTEC** deberá ser notificado en el caso de:

   a. pérdida, robo o extravío de sustancias infecciosas;

   b. un incidente que involucre sustancias infecciosas;

   c. una liberación accidental de un cilindro que sufrió una falla catastrófica;un incidente donde los documentos de embarque muestren el número de teléfono de **CANUTEC** 613-996-6666 como un número de emergencia; o

   d. un incidente de materiales peligrosos en el cuál esté involucrado un vehículo de ferrocarril, barco, avión, o en un aeródromo o instalación de carga aérea.

ESTADOS UNIDOS

1. **CHEMTREC®**, (Centro de Emergencia en Transporte de Productos Químicos), es un servicio de la Asociación de Fabricantes de Químicos (CMA) se puede acceder como sigue:

   LLAME A **CHEMTREC®** (las 24 horas)
   1-800-424-9300
   (Número gratuito en los Estados Unidos, Canadá y las Islas Vírgenes)
   Para llamadas originadas en alguna otra parte
   703-527-3887 (se aceptan llamadas por cobrar)

   o

2. **CHEM-TEL, INC.**, un servicio de comunicación de respuesta de emergencia las 24 horas, se puede acceder como sigue:

   LLAME A **CHEM-TEL, INC.** (las 24 horas)
   1-800-255-3924
   (Número gratuito en los Estados Unidos, Canadá y las Islas Vírgenes)
   Para llamadas originadas en alguna otra parte
   813-248-0585 (se aceptan llamadas por cobrar)

   o

3. **INFOTRAC**, un servicio de comunicación de respuesta de emergencia las 24 horas, se puede acceder como sigue:

   LLAME **INFOTRAC** (las 24 horas)
   1-800-535-5053
   (Número gratuito en los Estados Unidos, Canadá y las Islas Vírgenes)
   Para llamadas originadas en alguna otra parte
   352-323-3500 (se aceptan llamadas por cobrar)

   o

4. **3E COMPANY**, un servicio de comunicación de respuesta de emergencia las 24 horas, se puede acceder como sigue:

   LLAME **3E COMPANY** (las 24 horas)
   1-800-451-8346
   (Número gratuito en los Estados Unidos, Canadá y las Islas Vírgenes)
   Para llamadas originadas en alguna otra parte
   760-602-8703 (se aceptan llamadas por cobrar)

Los servicios de información de respuesta de emergencia arriba mencionados, han solicitado estar mencionados como proveedores de información de respuesta de emergencia y han acordado proporcionar información de respuesta de emergencia a todos los que llamen. Ellos mantienen una lista actualizada de Autoridades de Radiación Federales y Estatales que proporcionan información y ayuda técnica sobre el manejo de incidentes que involucren materiales radiactivos.

5. CENTRO NACIONAL DE RESPUESTA (NRC)

El NRC, que es operado por la Guardia Costera de los Estados Unidos, recibe reportes cuando se derraman materiales peligrosos y sustancias peligrosas. Después de recibir notificación de un incidente, el NRC notificará inmediatamente al coordinador federal apropiado en el lugar de la escena y dependencias federales involucradas. La ley federal exige que cualquiera que arroje al ambiente una cantidad reportable de una sustancia peligrosa (incluyendo aceite, cuando el agua es o puede ser afectada) o un material identificado como un contaminante marino, **deberá notificarlo inmediatamente** al NRC. Cuando se esté en duda si las cantidades arrojadas igualan los niveles de reporte requeridos para estos materiales, el NRC deberá ser notificado.

LLAME AL **NRC** (las 24 horas)
1-800-424-8802
(Llame gratis en los Estados Unidos., Alaska, Hawaii y Puerto Rico)
202-267-2675 en el Distrito de Columbia

Al llamar al número de respuesta de emergencia, CHEMTREC®, CHEM-TEL, INC., INFOTRAC o 3E COMPANY, no constituye el cumplimiento de llamar al NRC tal como lo exige la regulación.

6. EMBARQUES MILITARES

Para ayuda en incidentes que involucren materiales que están siendo embarcados por, para, o al Departamento de Defensa (DOD), llame a uno de los siguientes números (las 24 horas):

703-697-0218 (llame por cobrar) (Centro de Operaciones de la Armada de los Estados Unidos) para incidentes que involucren explosivos o municiones.

1-800-851-8061 (llame por cobrar) (Agencia de Logística de la Defensa) para incidentes que involucren materiales peligrosos que no sean explosivos o municiones.

Los números arriba señalados, son solamente para **emergencias**.

7. CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE INTOXICACIONES (únicamente dentro de Estados Unidos)

1-800-222-1222

El número es únicamente para emergencias.

MEXICO

1. **SETIQ** (Sistema de Emergencia de Transporte para la Industria Química), un servicio de la Asociación Nacional de Industrias Químicas (ANIQ) se puede acceder a ellos de la siguiente forma:

Llame a **SETIQ** (las 24 horas)
01-800-00-214-00 en la República Mexicana
Para llamadas originadas en la Ciudad de México y el Area Metropolitana
5559-1588
Para llamadas originadas en cualquier otra parte, llame a
011-52-55-559-1588

2. **CENACOM**, Centro Nacional de Comunicaciones de la Dirección General de Protección Civil, se puede acceder de la siguiente forma:

Llame a **CENACOM** (las 24 horas)
01-800-00-413-00 en la República Mexicana
Para llamadas originadas en la Ciudad de México y el Area Metropolitana
5550-1496, 5550-1552 , 5550-1485 y 5550-4885
Para llamadas originadas en cualquier otra parte, llame a
011-52-55-550-1496, o 011-52-55-550-1552
011-52-55-550-1485, o 011-52-55-550-4885

ARGENTINA

1. **CIQUIME** (Centro de Información Química para Emergencias) servicio de comunicación de respuesta de emergencia las 24 horas, se puede acceder como sigue:

Llame a **CIQUIME** (las 24 horas)
0-800-222-2933 en la República Argentina
Para llamadas originadas en cualquier otra parte, llame a
+54-11-4613-1100

BRASIL

1. **PRO-QUÍMICA** servicio de comunicación de respuesta de emergencia las 24 horas, se puede acceder como sigue:

Llame a **PRO-QUIMICA** (las 24 horas)
0-800-118270 en la República Federativa de Brasil

Para llamadas originadas en cualquier otra parte, llame a
+55-11-232-1144

COLOMBIA

1. **CISPROQUIM**

01-800-091-6012 in Colombia
(Llame sin costo dentro de Colombia)
288-6012 Para llamadas originadas en Bogota, Colombia
011-57-1-288-6012 Para llamadas en alguna otra parte

SISTEMA DE CLASIFICACION DE RIESGO

La clase de riesgo de materiales peligrosos está indicada por su número de clase (o división) y por nombre. Para un cartel correspondiente a la clase de riesgo primario de un material, la clase de riesgo o número de división deberá estar impreso en la esquina inferior del cartel. Sin embargo, ninguna clase de riesgo o número de división puede mostrarse en un cartel representando el riesgo secundario de un material. Para otros, ya sean de la Clase 7 o el cartel de OXIGENO, el texto que indique un riesgo (por ejemplo, "CORROSIVO") no es requerido. El texto es utilizado solamente en los Estados Unidos. La clase de peligro o número de división deberá aparecer en el documento de embarque después de cada nombre de embarque.

Clase 1 - Explosivos

División 1.1 Explosivos con un peligro de explosión en masa
División 1.2 Explosivos con un riesgo de proyección
División 1.3 Explosivos con riesgo de fuego predominante
División 1.4 Explosivos con un riesgo de explosión no significativo
División 1.5 Explosivos muy insensibles; explosivos con peligro de explosión en masa
División 1.6 Artículos extremadamente insensibles

Clase 2 - Gases

División 2.1 Gases inflamables
División 2.2 Gases no-inflamables, no tóxicos*
División 2.3 Gases tóxicos*

Clase 3 - Líquidos inflamables [y líquidos combustibles (Estados Unidos)]

Clase 4 - Sólidos inflamables; Materiales espontáneamente combustibles; y Materiales peligrosos cuando se humedecen / Sustancias Reactivas con el Agua.

División 4.1 Sólidos inflamables
División 4.2 Materiales espontáneamente combustibles
División 4.3 Sustancias reactivas con el agua / Materiales peligrosos cuando se humedecen

Clase 5 - Sustancias Oxidantes y Peróxidos orgánicos

División 5.1 Sustancias Oxidantes
División 5.2 Peróxidos orgánicos

Clase 6 - Sustancias Tóxicas* y Sustancias infecciosas

División 6.1 Sustancias tóxicas*
División 6.2 Sustancias infecciosas

Clase 7 - Materiales radiactivos

Clase 8 - Sustancias corrosivos

Clase 9 - Materiales, Sustancias y Productos peligrosos misceláneos

* Las palabras "veneno" o "venenoso" son sinónimos con la palabra "tóxico".

NOTAS

INTRODUCCION A LA TABLA DE CARTELES

USE ESTA TABLA SOLAMENTE SI NO HA SIDO CAPAZ DE IDENTIFICAR EL (LOS) MATERIAL(ES) EN TRANSPORTE, POR EL NUMERO DE IDENTIFICACÍON O EL NOMBRE

Las siguientes dos páginas muestran los carteles usados en vehículos que transportan materiales peligrosos. Cuando usted se llegue a un incidente donde se reporta o se sospecha que están involucrados materiales peligrosos en un vehículo con carteles:

1. **Aproxímese al incidente cuidadosamente, con viento a favor, hasta un punto desde el cuál usted pueda identificar y/o leer los carteles o la placa naranja de información sin poner en riesgo su vida.** Si la dirección del viento lo permite, considere el acercarse al incidente desde un lugar alto. Use binoculares, si están disponibles.

2. **Observe el (los) cartel (es) del vehículo y compárelos con uno de los carteles que se muestran en la siguientes páginas.**

3. **Consulte el número de guía asociado con el cartel**. **Por ahora use la información de la guía seleccionada.** Por ejemplo, un cartel de INFLAMABLE (Clase 3) lo remite a la GUÍA **127**. Un cartel de CORROSIVO (Clase 8) lo remite a la GUÍA **153**. Si existen varios carteles y lo remiten a más de una guía, inicialmente utilice la guía más conservadora (ej., la guía que requiera el mayor grado de acciones de protección).

4. **Recuerde que las guías asignadas a los carteles, proporcionan la información más significativa de riesgo y/o peligro.**

5. Cuando tenga disponible **mayor información específica**, como el número de identificación o el nombre de embarque, **deberá consultar la guía específica asignada para ese material**.

6. **Si está usando la GUÍA 111 debido a que sólo aparece el cartel de PELIGRO / PELIGROSO o si la naturaleza del derrame, fuga o material encendido es desconocida, tan pronto como le sea posible, consiga información más específica respecto al material(es) involucrado(s).**

7. El asterisco (*) en los carteles naranja representa la letra de “Grupo de Compatibilidad” de los Explosivos; diríjase al Glosario (página 407).

8. El doble asterisco (**) en los carteles naranja representa la división del Explosivo.

TABLA DE CARTELES Y GUIA DE RESPUESTA

USE ESTA TABLA SOLAMENTE SI NO PUEDE IDENTIFICARLOS ESPECIFICAMENTE AL USAR EL











INICIAL PARA USARSE EN EL LUGAR

DOCUMENTO DE EMBARQUE, EL CARTEL NUMERADO, O EL NUMERO DE LA ETIQUETA NARANJA







158

171



TABLA DE IDENTIFICACION PARA CARROS DE FERROCARRIL*



Carro tolva para graneles secos **140**



Carro cerrado para carga mixta **111**



Carrotanque presurizado para gases licuados comprimidos **117**



Carrotanque de baja presíon para líquidos **131**

PRECAUCION: El personal de respuesta de emergencia deberá estar consciente de que los carros de ferrocarril tienen amplias variaciones en su construccion, aditamentos y usos. Los carrotanques pueden transportar productos que pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Los productos pueden estar bajo presión. Es esencial que los productos puedan ser identificados mediante la consulta de los documentos de embarque, el manifiesto del tren o mediante contacto con los centros de despacho, antes de iniciar las acciones de respuesta.

La información impresa a los costados o los extremos de los carrotanques, como se ilustran arriba, pueden utilizarse para identificar el producto transportado, usando para ello:

a. el nombre del producto impreso; o

b. la otra información ilustrada, especialmente el marcaje de reporte y el número del carro, el cual al ser proporcionado al centro de despacho, facilitará la identificación del producto.

* **Las guías recomendadas deben considerarse como el último recurso en caso de que el producto contenido en el remolque no pueda identificarse de otra manera.**

TABLA DE IDENTIFICACION PARA REMOLQUES*



DOT406, TC406, SCT-306
Autotanque no presurizado para líquidos
(MC306, TC306)

131



MC338, TC338, SCT-338
Autotanque para líquidos criogénicos
(MC306, TC306)

117



DOT407, TC407, SCT 307
Autotanque de baja presíon para productos químicos
(MC307, TC307)

137

Remolque para cilindros de gas comprimido

117



DOT412, TC412, SCT-312
Autotanque para líquidos corrosivos
(MC312, TC312)

137



Autotanque tolva para graneles secos

134



MC331, TC331, SCT-331
Autotanque de alta presíon

117



Remolque de carga mixta

111



137

DOT407, TC407, DOT412, TC412
Tanque cargado al vacío
(TC350)

PRECAUCION: Esta Tabla solamente ilustra las siluetas de remolques en general. El personal de respuesta de emergencias deberá estar conciente de que existen muchas variaciones de remolques que no están ilustrados en esta Tabla, que son utilizados para embarques de productos químicos. Las guías sugeridas aquí, son para los productos más peligrosos que pudieran ser transportados en estos tipos de remolques.

* **Las guías recomendadas deben considerarse como el último recurso en caso de que el producto contenido en el remolque no pueda identificarse de otra manera.**

CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS FIJADOS EN CONTENEDORES INTERMODALES

Los códigos de identificación de riesgos, conocidos como los “Números de Riesgo” en las regulaciones Europeas y Sudamericanas, se pueden hallar en la mitad superior de un panel naranja, en algunos contenedores intermodales.

El número de identificación de las Naciones Unidas (4 dígitos) se encuentra en la mitad inferior del panel naranja.



El código de identificación del riesgo en la mitad superior del panel naranja consiste en dos o tres dígitos. Generalmente los dígitos indican los siguientes riesgos:

Número	Tipo de Riesgo
2 -	Emisión de gases debido a la presión o reacción química.
3 -	Inflamabilidad de líquidos (vapores) y gases o líquidos que experimentan un calentamiento espontáneo.
4 -	Inflamabilidad de sólidos o sólidos que experimentan calentamiento espontáneo.
5 -	Efecto oxidante (comburente)
6 -	Toxicidad o riesgo de infección
7 -	Radiactividad
8 -	Corrosividad
9 -	Sustancia Miscelánea Peligrosa.

- El número duplicado indica un intensificación del riesgo (ej. 33, 66, 88, etc.)
- Cuando una sustancia posee un unico riesgo, éste es seguido por un cero (ej. 30, 40, 50, etc.)
- Si el código de riesgo está precedido por la letra “X”, indica que el material reaccionará violentamente con el agua (ej. X88).
- Cuando el número 9 aparece como 2° o 3° dígito, este puede representar un riesgo de reacción violenta espontánea.

CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS FIJADOS EN CONTENEDORES INTERMODALES

Los códigos de identificación de riesgo enlistados abajo tienen los siguientes significados:

20	Gas inerte
22	Gas refrigerado
223	Gas refrigerado inflamable
225	Gas refrigerado oxidante (comburente)
23	Gas inflamable
236	Gas inflamable, tóxico
239	Gas inflamable, que puede espontáneamente provocar una reacción violenta
25	Gas oxidante (comburente)
26	Gas tóxico
263	Gas tóxico, inflamable
265	Gas tóxico, oxidante (comburente)
266	Gas muy tóxico
268	Gas tóxico, corrosivo
30	Líquido inflamable
323	Líquido inflamable, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables
X323	Líquido inflamable, que reacciona peligrosamente con el agua emitiendo gases inflamables
33	Líquido muy inflamable
333	Líquido pirofórico
X333	Líquido pirofórico, que reacciona peligrosamente con el agua
336	Líquido muy inflamable, tóxico
338	Líquido muy inflamable, corrosivo
X338	Líquido muy inflamable, corrosivo, que reacciona peligrosamente con el agua
339	Líquido muy inflamable, que puede espontáneamente provocar una reacción violenta
36	Líquido inflamable, tóxico, que experimenta calentamiento espontáneo, tóxico
362	Líquido inflamable, tóxico, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables
X362	Líquido inflamable, tóxico, que reacciona peligrosamente con el agua emitiendo gases inflamables
368	Líquido inflamable, tóxico, corrosivo
38	Líquido inflamable, corrosivo
382	Líquido inflamable, corrosivo, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables
X382	Líquido inflamable, corrosivo, que reacciona peligrosamente con el agua emitiendo gases inflamables
39	Líquido inflamable que puede provocar espontáneamente una reacción violenta
40	Sólido inflamable o sólido que experimenta calentamiento espontáneo
423	Sólido que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables
X423	Sólido inflamable que reacciona peligrosamente con el agua emitiendo gases inflamables
43	Sólido espontáneamente inflamable (pirofórico)
44	Sólido inflamable que a una temperatura elevada se encuentra en estado fundido

CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS FIJADOS EN CONTENEDORES INTERMODALES

446	Sólido inflamable, tóxico, que a una temperatura elevada se encuentra en estado fundido
46	Sólido inflamable o sólido que experimenta calentamiento espontáneo, tóxico
462	Sólido tóxico, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables
X462	Sólido, que reacciona peligrosamente con el agua emitiendo gases tóxicos
48	Sólido inflamable o sólido que experimenta calentamiento espontáneo, corrosivo
482	Sólido corrosivo, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables
X482	Sólido que reacciona peligrosamente con el agua emitiendo gases corrosivos
50	Sustancia oxidante (comburente)
539	Peróxido orgánico inflamable
55	Sustancia muy oxidante (comburente)
556	Sustancia muy oxidante (comburente), tóxica
558	Sustancia muy oxidante (comburente), corrosiva
559	Sustancia muy oxidante (comburente), que puede provocar espontáneamente una reacción violenta
56	Sustancia oxidante (comburente), tóxica
568	Sustancia oxidante (comburente), tóxica, corrosiva
58	Sustancia oxidante (comburente), corrosiva
59	Sustancia oxidante (comburente), que puede provocar espontáneamente una reacción violenta
60	Sustancia tóxica o nociva
606	Sustancia infecciosa
623	Líquido tóxico, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables
63	Líquido tóxico, inflamable
638	Líquido tóxico, inflamable, corrosivo
639	Líquido tóxico, inflamable, que puede provocar espontáneamente una reacción violenta
64	Sólido tóxico, inflamable o que experimenta calentamiento espontáneo
642	Sólido tóxico que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables
65	Sustancia tóxica, oxidante (comburente)
66	Sustancia muy tóxica
663	Sustancia muy tóxica, inflamable
664	Sólido muy tóxico, inflamable o que experimenta calentamiento espontáneo
665	Sustancia muy tóxica, oxidante (comburente)
668	Sustancia muy tóxica, corrosiva
669	Sustancia muy tóxica, que puede provocar espontáneamente una reacción violenta
68	Sustancia tóxica o nociva, corrosiva
69	Sustancia tóxica o nociva que puede provocar espontáneamente una reacción violenta
70	Material radiactivo
72	Gas radiactivo
723	Gas radiactivo, inflamable
73	Líquido radiactivo, inflamable

CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS FIJADOS EN CONTENEDORES INTERMODALES

74	Sólido radiactivo, inflamable
75	Material radiactivo, oxidante (comburente)
76	Material radiactivo, tóxico
78	Material radiactivo, corrosivo
80	Sustancia corrosiva
X80	Sustancia corrosiva, que reacciona peligrosamente con el agua
823	Líquido corrosivo, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables
83	Líquido corrosivo, inflamable
X83	Líquido corrosivo, inflamable, que reacciona peligrosamente con el agua
839	Líquido corrosivo, inflamable, que puede provocar espontáneamente una reacción violenta
X839	Líquido corrosivo, inflamable, que puede provocar espontáneamente una reacción violenta y que reacciona peligrosamente con el agua
84	Sólido corrosivo, inflamable, que experimenta calentamiento espontáneo
842	Sólido corrosivo, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables
85	Sustancia corrosiva, oxidante (comburente)
856	Sustancia corrosiva, oxidante (comburente) y tóxica
86	Sustancia corrosiva y tóxica
88	Sustancia muy corrosiva
X88	Sustancia muy corrosiva, que reacciona peligrosamente con el agua
883	Líquido muy corrosivo, inflamable
884	Sólido muy corrosivo, inflamable o que experimenta calentamiento espontáneo
885	Sustancia muy corrosiva, oxidante (comburente)
886	Sustancia muy corrosiva, tóxica
X886	Sustancia muy corrosiva, tóxica, que reacciona peligrosamente con el agua
89	Sustancia corrosiva, que puede provocar espontáneamente una reacción violenta
90	Sustancias peligrosas diversas; sustancia peligrosa ambientalmente
99	Sustancias peligrosas diversas transportadas a temperaturas elevadas

Nota: Si la entrada de un índice está sombreada, ya sea en las páginas de borde amarillo o azul, y no hay fuego, BUSQUE EL NUMERO DE IDENTIFICACIÓN Y EL NOMBRE DEL MATERIAL en la TABLA DE AISLAMIENTO INICIAL Y DISTANCIAS DE ACCION PROTECTORA (páginas de borde-verde). Use esta información además de la guía de referencia para obtener las distancias de aislamiento inicial y acción protectora. Si hubiera fuego, o se involucra un incendio, vaya directamente a la guía apropiada (páginas de borde naranja) y utilice la información de evacuación que se proporciona bajo el título seguridad pública.

Número de Identi-ficación	Número de Guía	Nombre del Material
——	**158**	Agente biológico
——	**112**	Agente detonante, n.e.o.m.
——	**112**	Explosivo A
——	**112**	Explosivo B
——	**114**	Explosivo C
——	**112**	Explosivos, división 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6
——	**114**	Explosivos, división 1.4
——	**112**	Nitrato de amonio y gasoleo, mezclas de
——	**153**	Toxinas
1001	**116**	Acetileno
1001	**116**	Acetileno, disuelto
1002	**122**	Aire, comprimido
1003	**122**	Aire, líquido refrigerado (líquido criogénico)
1003	**122**	Aire, líquido refrigerado (líquido criogénico), no-presurizado
1005	**125**	Amoniaco, anhidro
1005	**125**	Amoniaco, anhidro, licuado
1005	**125**	Amoniaco, solución de, con más del 50% de amoniaco
1006	**121**	Argón
1006	**121**	Argón, comprimido
1008	**125**	Trifluoruro de boro
1008	**125**	Trifluoruro de boro, comprimido
1009	**126**	Bromotrifluorometano
1009	**126**	Gas refrigerante R-13B1
1010	**116P**	Butadienos e hidrocarburos, mezclas de, estabilizadas
1010	**116P**	Butadienos, estabilizados
1010	**116P**	Butadienos, inhibidos
1011	**115**	Butano
1011	**115**	Butano, mezclas de
1012	**115**	Butileno
1013	**120**	Dióxido de carbono
1013	**120**	Dióxido de carbono, comprimido
1014	**122**	Dióxido de carbono y oxígeno, mezcla de
1014	**122**	Dióxido de carbono y oxígeno, mezcla de, comprimida
1014	**122**	Oxígeno y dióxido de carbono, mezcla de
1014	**122**	Oxígeno y dióxido de carbono, mezcla de, comprimida
1015	**126**	Dióxido de carbono y óxido nitroso, mezcla de
1015	**126**	Oxido nitroso y dióxido de carbono, mezcla de
1016	**119**	Monóxido de carbono
1016	**119**	Monóxido de carbono, comprimido
1017	**124**	Cloro
1018	**126**	Clorodifluometano
1018	**126**	Clorodifluorometano
1018	**126**	Gas refrigerante R-22
1020	**126**	Cloropentafluoretano
1020	**126**	Cloropentafluoroetano
1020	**126**	Gas refrigerante R-115
1021	**126**	1-Cloro-1,2,2,2-tetrafluoretano
1021	**126**	Clorotetrafluoretano
1021	**126**	1-Cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano
1021	**126**	Clorotetrafluoroetano
1021	**126**	Gas refrigerante R-124
1022	**126**	Clorotrifluometano
1022	**126**	Gas refrigerante R-13

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1023	**119**	Gas de hulla
1023	**119**	Gas de hulla, comprimido
1026	**119**	Cianógeno
1026	**119**	Cianógeno, gas
1026	**119**	Cianógeno, licuado
1027	**115**	Ciclopropano
1027	**115**	Ciclopropano, licuado
1028	**126**	Diclorodifluometano
1028	**126**	Diclorodifluorometano
1028	**126**	Gas refrigerante R-12
1029	**126**	Diclorofluometano
1029	**126**	Diclorofluorometano
1029	**126**	Gas refrigerante R-21
1030	**115**	1,1-Difluoretano
1030	**115**	1,1-Difluoroetano
1030	**115**	Difluoroetano
1030	**115**	Gas refrigerante R-152a
1032	**118**	Dimetilamina, anhidra
1033	**115**	Eter dimetílico
1033	**115**	Eter metílico
1035	**115**	Etano
1035	**115**	Etano, comprimido
1036	**118**	Etilamina
1037	**115**	Cloruro de etilo
1038	**115**	Etileno, líquido refrigerado
1039	**115**	Eter etil metílico
1039	**115**	Eter metil etílico
1040	**119P**	Oxido de etileno
1040	**119P**	Oxido de etileno con nitrógeno
1041	**115**	Dióxido de carbono y óxido de etileno, mezcla de, con más del 6% de óxido de etileno
1041	**115**	Dióxido de carbono y óxido de etileno, mezcla de, con más del 9% pero no más del 87% de óxido de etileno
1041	**115**	Oxido de etileno y dióxido de carbono, mezcla de, con más del 6% de óxido de etileno
1041	**115**	Oxido de etileno y dióxido de carbono, mezcla de, con más del 9% pero no más del 87% de óxido de etileno
1043	**125**	Fertilizante, solución amoniacal de, con amoniaco libre
1044	**126**	Extintores de incendios, con gas comprimido
1044	**126**	Extintores de incendios, con gas licuado
1045	**124**	Flúor
1045	**124**	Flúor, comprimido
1046	**121**	Helio
1046	**121**	Helio, comprimido
1048	**125**	Bromuro de hidrógeno, anhidro
1049	**115**	Hidrógeno
1049	**115**	Hidrógeno, comprimido
1050	**125**	Cloruro de hidrógeno, anhidro
1051	**117**	AC
1051	**117**	Acido cianhídrico, anhidro, estabilizado
1051	**117**	Acido cianhídrico, estabilizado
1051	**117**	Acido cianhídrico, estabilizado (con menos del 3% de agua)
1051	**117**	Acido cianhídrico, licuado

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1051	**117**	Acido cianhídrico, soluciones acuosas de, con más del 20% de cianuro de hidrógeno
1051	**117**	Cianuro de hidrógeno, anhidro, estabilizado
1051	**117**	Cianuro de hidrógeno, estabilizado
1052	**125**	Acido fluorhídrico, anhidro
1052	**125**	Fluoruro de hidrógeno, anhidro
1053	**117**	Sulfuro de hidrógeno
1053	**117**	Sulfuro de hidrógeno, licuado
1055	**115**	Isobutileno
1056	**121**	Criptón
1056	**121**	Criptón, comprimido
1057	**115**	Encendedores de cigarillos, con gas inflamable
1057	**115**	Recargas de encendedores (de cigarrillos) (gas inflamable)
1057	**115**	Repuesto para encendedor (cigarros) (gas inflamable)
1058	**120**	Gas licuado (no inflamable)
1058	**120**	Gas licuado, no inflamable, cargado con nitrógeno, dióxido de carbono o aire
1060	**116P**	Metilacetileno y propadieno, mezclas de, estabilizadas
1060	**116P**	Propadieno y metilacetileno, mezclas de, estabilizadas
1061	**118**	Metilamina, anhidra
1062	**123**	Bromuro de metilo
1063	**115**	Cloruro de metilo
1063	**115**	Gas refrigerante R-40
1064	**117**	Metilmercaptano
1065	**121**	Neón
1065	**121**	Neón, comprimido
1066	**121**	Nitrógeno
1066	**121**	Nitrógeno, comprimido
1067	**124**	Dióxido de nitrógeno
1067	**124**	Dióxido de nitrógeno, licuado
1067	**124**	Tetróxido de dinitrógeno
1067	**124**	Tetróxido de dinitrógeno, licuado
1069	**125**	Cloruro de nitrosilo
1070	**122**	Oxido nitroso
1070	**122**	Oxido nitroso, comprimido
1071	**119**	Gas de petróleo
1071	**119**	Gas de petróleo, comprimido
1072	**122**	Oxígeno
1072	**122**	Oxígeno, comprimido
1073	**122**	Oxígeno, líquido refrigerado (líquido criogénico)
1075	**115**	Butano
1075	**115**	Butano en mezcla
1075	**115**	Butileno
1075	**115**	Gases de petróleo, licuados
1075	**115**	Gas licuado de petróleo
1075	**115**	GLP
1075	**115**	Isobutano
1075	**115**	Isobutano, en mezcla
1075	**115**	Isobutileno
1075	**115**	Propano
1075	**115**	Propano, en mezcla
1075	**115**	Propileno
1076	**125**	C G
1076	**125**	Difosgeno
1076	**125**	DP
1076	**125**	Fosgeno

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1077	**115**	Propileno
1078	**126**	Gas dispersante, n.e.o.m.
1078	**126**	Gas refrigerante, n.e.o.m.
1079	**125**	Dióxido de azufre
1079	**125**	Dióxido de azufre, licuado
1080	**126**	Hexafluoruro de azufre
1081	**116P**	Tetrafluoroetileno, estabilizado
1081	**116P**	Tetrafluoroetileno, inhibido
1082	**119P**	Trifluocloroetileno, estabilizado
1082	**119P**	Trifluocloroetileno, inhibido
1082	**119P**	Trifluorocloroetileno
1082	**119P**	Trifluorocloroetileno, estabilizado
1082	**119P**	Trifluorocloroetileno, inhibido
1083	**118**	Trimetilamina, anhidra
1085	**116P**	Bromuro de vinilo, estabilizado
1085	**116P**	Bromuro de vinilo, inhibido
1086	**116P**	Cloruro de vinilo, estabilizado
1086	**116P**	Cloruro de vinilo, inhibido
1087	**116P**	Vinil metil éter
1087	**116P**	Vinil metil éter, estabilizado
1087	**116P**	Vinil metil éter, inhibido
1088	**127**	Acetal
1089	**129**	Acetaldehído
1090	**127**	Acetona
1091	**127**	Aceites de acetona
1092	**131P**	Acroleína, estabilizada
1092	**131P**	Acroleína, inhibida
1093	**131P**	Acrilonitrilo, estabilizado
1093	**131P**	Acrilonitrilo, inhibido
1098	**131**	Alcohol alílico
1099	**131**	Bromuro de alílo
1100	**131**	Cloruro de alilo

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1104	**129**	Acetatos de amilo
1105	**129**	Alcoholes amílicos
1105	**129**	Pentanoles
1106	**132**	Amilaminas
1107	**129**	Cloruro de amilo
1108	**128**	n-Amileno
1108	**128**	1-Penteno
1109	**129**	Formiatos de amilo
1110	**127**	n-Amilmetilcetona
1110	**127**	Amilmetilcetona
1110	**127**	Metilamilcetona
1111	**130**	Amilmercaptano
1112	**140**	Nitrato de amilo
1113	**129**	Nitritos de amilo
1114	**130**	Benceno
1120	**129**	Butanoles
1123	**129**	Acetatos de butilo
1125	**132**	n-Butilamina
1126	**130**	1-Bromobutano
1126	**130**	Bromuro de n-butilo
1127	**130**	Clorobutanos
1127	**130**	Cloruro de butilo
1128	**129**	Formiato de n-butilo
1129	**129**	Butiraldehído
1130	**128**	Aceite de alcanfor
1131	**131**	Bisulfuro de carbono
1131	**131**	Disulfuro de carbono
1133	**128**	Adhesivos (inflamables)
1134	**130**	Clorobenceno
1135	**131**	Etilenclorhidrina
1135	**131**	Etilenclorohidrina
1136	**128**	Destilados de alquitrán de hulla, inflamables

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1139	**127**	Solución para revestimiento
1143	**131P**	Crotonaldehído, estabilizado
1143	**131P**	Crotonaldehído, inhibido
1144	**128**	Crotonileno
1145	**128**	Ciclohexano
1146	**128**	Ciclopentano
1147	**130**	Decahidronaftaleno
1148	**129**	Diacetonalcohol
1149	**128**	Eteres butílicos
1149	**128**	Eteres dibutílicos
1150	**130P**	1,2-Dicloroetileno
1150	**130P**	Dicloroetileno
1152	**130**	Dicloropentanos
1153	**127**	Eter dietílico del etilenglicol
1154	**132**	Dietilamina
1155	**127**	Eter dietílico
1155	**127**	Eter etílico
1156	**127**	Dietilcetona
1157	**128**	Diisobutilcetona
1158	**132**	Diisopropilamina
1159	**127**	Eter diisopropílico
1160	**132**	Dimetilamina, en solución
1160	**132**	Dimetilamina, en solución acuosa
1161	**129**	Carbonato de dimetilo
1161	**129**	Carbonato de metilo
1162	**155**	Dimetildiclorosilano
1163	**131**	1,1-Dimetilhidrazina
1163	**131**	Dimetilhidrazina, asimétrica
1164	**130**	Sulfuro de dimetilo
1164	**130**	Sulfuro de metilo
1165	**127**	Dioxano
1166	**127**	Dioxolano

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1167	**128P**	Eter divinílico, estabilizado
1167	**128P**	Eter divinílico, inhibido
1169	**127**	Extractos aromáticos, líquidos
1170	**127**	Alcohol etílico
1170	**127**	Alcohol etílico, en solución
1170	**127**	Etanol
1170	**127**	Etanol, en solución
1171	**127**	Eter monoetílico del etilenglicol
1172	**129**	Acetato del éter monoetílico del etilenglicol
1173	**129**	Acetato de etilo
1175	**130**	Etilbenceno
1176	**129**	Borato de etilo
1177	**130**	Acetato de 2-etilbutilo
1177	**130**	Acetato de etilbutilo
1178	**130**	2-Etilbutiraldehído
1179	**127**	Etil butíl éter
1180	**130**	Butirato de etilo
1181	**155**	Cloroacetato de etilo
1182	**155**	Cloroformiato de etilo
1183	**139**	Etildiclorosilano
1184	**131**	Dicloruro de etileno
1185	**131P**	Etilenimina, estabilizada
1185	**131P**	Etilenimina, inhibida
1188	**127**	Eter monometílico del etilenglicol
1189	**129**	Acetato del éter monometílico del etilenglicol
1190	**129**	Formiato de etilo
1191	**129**	Aldehídos de octilo
1191	**129**	Aldehídos octilicos
1191	**129**	Etilhexaldehídos
1192	**129**	Lactato de etilo
1193	**127**	Etilmetilcetona

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1193	**127**	Metil etil cetona
1194	**131**	Nitrito de etilo, en solución
1195	**129**	Propionato de etilo
1196	**155**	Etiltriclorosilano
1197	**127**	Extractos saborizantes, líquidos
1197	**127**	Extractos saporiferos, líquidos
1198	**132**	Formaldehído, en solución, inflamable
1198	**132**	Formaldehídos, soluciones de (Formalina)
1199	**132P**	Furaldehídos
1199	**132P**	Furfural
1199	**132P**	Furfuraldehídos
1201	**127**	Aceite de fusel
1202	**128**	Aceite mineral para caldeo
1202	**128**	Combustoleo
1202	**128**	Combustoleo número 1, 2, 4, 5, 6
1202	**128**	Diesel combustible
1202	**128**	Gasoleo
1203	**128**	Combustible para motor
1203	**128**	Gasohol
1203	**128**	Gasolina
1204	**127**	Nitroglicerina, en solución alcohólica, con no más del 1% de nitroglicerina
1206	**128**	Heptanos
1207	**130**	Hexaldehído
1208	**128**	Hexanos
1208	**128**	Neohexano
1210	**129**	Material relacionado con la tinta de imprenta
1210	**129**	Tinta de imprenta, inflamable

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1212	**129**	Alcohol isobutílico
1212	**129**	Isobutanol
1213	**129**	Acetato de isobutilo
1214	**132**	Isobutilamina
1216	**128**	Isooctenos
1218	**130P**	Isopreno, estabilizado
1218	**130P**	Isopreno, inhibido
1219	**129**	Alcohol isopropílico
1219	**129**	Isopropanol
1220	**129**	Acetato de isopropilo
1221	**132**	Isopropilamina
1222	**130**	Nitrato de isopropilo
1223	**128**	Keroseno
1223	**128**	Queroseno
1224	**127**	Cetonas líquidas, n.e.o.m.
1226	**128**	Encendedor para cigarros, puros, (líquido inflamable)
1228	**131**	Mercaptanos, líquidos, inflamables, tóxicos, n.e.o.m.
1228	**131**	Mercaptanos, líquidos, inflamables, venenosos, n.e.o.m.
1228	**131**	Mezcla de mercaptano, líquido, inflamable, tóxico, n.e.o.m.
1228	**131**	Mezcla de mercaptano, líquido, inflamable, venenoso, n.e.o.m.
1228	**131**	Mezcla de mercaptano, líquido, n.e.o.m.
1229	**129**	Oxido de mesitilo
1230	**131**	Alcohol metílico
1230	**131**	Metanol
1231	**129**	Acetato de metilo
1233	**130**	Acetato de metilamilo

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1234	**127**	Metilal
1235	**132**	Metilamina, en solución acuosa
1237	**129**	Butirato de metilo
1238	**155**	Cloroformiato de metilo
1239	**131**	Metil clorometíl éter
1242	**139**	Metildiclorosilano
1243	**129**	Formiato de metilo
1244	**131**	Metilhidrazina
1245	**127**	Metilisobutilcetona
1246	**127P**	Metilisopropenilcetona, estabilizada
1246	**127P**	Metilisopropenilcetona, inhibida
1247	**129P**	Monómero de metacrilato de metilo, estabilizado
1247	**129P**	Monómero de metacrilato de metilo, inhibido
1248	**129**	Propionato de metilo
1249	**127**	Metilpropilcetona
1250	**155**	Metiltriclorosilano
1251	**131P**	Metilvinilcetona
1251	**131P**	Metilvinilcetona, estabilizada
1259	**131**	Carbonilo de níquel
1259	**131**	Níquel carbonilo
1261	**129**	Nitrometano
1262	**128**	Isooctano
1262	**128**	Octanos
1263	**128**	Material relacionado con la pintura (inflamable)
1263	**128**	Pintura (inflamable)
1263	**128**	Productos para pintura (inflamable)
1264	**129**	Paraldehído
1265	**128**	Isopentano
1265	**128**	n-Pentano
1265	**128**	Pentanos
1266	**127**	Productos de perfumería,que contengan disolventes inflamables
1267	**128**	Aceite de petróleo crudo
1267	**128**	Petróleo, bruto
1268	**128**	Destilados de petróleo, n.e.o.m.
1268	**128**	Productos de petróleo, n.e.o.m.
1270	**128**	Aceite de petróleo
1270	**128**	Petróleo, aceite de
1272	**129**	Aceite de pino
1274	**129**	Alcohol normal propílico
1274	**129**	Alcohol propílico, normal
1274	**129**	n-Propanol
1275	**129**	Propionaldehído
1276	**129**	Acetato de n-propilo
1277	**132**	Monopropilamina
1277	**132**	Propilamina
1278	**129**	1-Cloropropano
1278	**129**	Cloruro de propilo
1279	**130**	1,2-Dicloropropano
1279	**130**	Dicloropropano
1279	**130**	Dicloruro de propileno
1280	**127P**	Oxido de propileno
1281	**129**	Formiatos de propilo
1282	**129**	Piridina
1286	**127**	Aceite de colofonia
1287	**127**	Caucho, disolución de
1288	**128**	Aceite de esquisto
1289	**132**	Metilato sódico, en solución alcohólica

Número de Identi-ficación	Número de Guía	Nombre del Material
1292	**129**	Silicato de etilo
1292	**129**	Silicato de tetraetilo
1293	**127**	Tinturas medicinales
1294	**130**	Tolueno
1295	**139**	Triclorosilano
1296	**132**	Trietilamina
1297	**132**	Trimetilamina, en solución acuosa
1298	**155**	Trimetilclorosilano
1299	**128**	Trementina
1300	**128**	Substituto de trementina
1300	**128**	Sucedaneo de trementina
1301	**129P**	Acetato de vinilo
1301	**129P**	Acetato de vinilo, estabilizado
1301	**129P**	Acetato de vinilo, inhibido
1302	**127P**	Eter etil vinílico
1302	**127P**	Eter etil vinílico, estabilizado
1302	**127P**	Eter etil vinílico, inhibido
1302	**127P**	Vinil etil éter, estabilizado
1302	**127P**	Vinil etil éter, inhibido
1303	**130P**	Cloruro de vinilideno, estabilizado
1303	**130P**	Cloruro de vinilideno, inhibido
1304	**127P**	Eter vinil isobutílico
1304	**127P**	Eter vinil isobutílico, estabilizado
1304	**127P**	Eter vinil isobutílico, inhibido
1304	**127P**	Vinil isobutil éter, estabilizado
1304	**127P**	Vinil isobutil éter, inhibido
1305	**155P**	Viniltriclorosilano
1305	**155P**	Viniltriclorosilano, estabilizado
1305	**155P**	Viniltriclorosilano, inhibido

Número de Identi-ficación	Número de Guía	Nombre del Material
1306	**129**	Productos líquidos para la conservacion de la madera
1307	**130**	Xilenos
1308	**170**	Circonio, suspendido en un líquido inflamable
1308	**170**	Circonio (Zirconio), metal de, en suspensión líquida
1309	**170**	Aluminio en polvo, recubierto
1310	**113**	Picrato amónico, húmidificado con no menos del 10% de agua
1310	**113**	Picrato de amonio, húmedo con no menos del 10% de agua
1312	**133**	Borneol
1313	**133**	Resinato cálcico
1313	**133**	Resinato de calcio
1314	**133**	Resinato cálcico, fundido
1314	**133**	Resinato de calcio, fundido
1318	**133**	Resinato de cobalto, precipitado
1320	**113**	Dinitrofenol, húmedo con no menos del 15% de agua
1321	**113**	Dinitrofenolatos, húmedos con un mínimo del 15% de agua
1322	**113**	Dinitroresorcinol, húmedo con no menos del 15% de agua
1323	**170**	Ferrocerio
1324	**133**	Películas a base de nitrocelulosa
1325	**133**	Bengalas (para vía ferrea o carretera)
1325	**133**	Medicinas, inflamables, sólidas, n.e.o.m.
1325	**133**	Sólido inflamable, n.e.o.m.

Número de Identi-ficación	Número de Guía	Nombre del Material
1325	**133**	Sólido inflamable, orgánico, n.e.o.m.
1326	**170**	Hafnio, en polvo, húmedo con no menos del 25% de agua
1327	**133**	Heno, mojado, húmedo o contaminado con aceite
1327	**133**	Paja, mojada, húmeda o contaminada con aceite
1327	**133**	Rastrojo, mojado, húmedo o contaminado con aceite
1328	**133**	Hexametilenotetramina
1328	**133**	Hexametilentetramina
1328	**133**	Hexamina
1330	**133**	Resinato de manganeso
1331	**133**	Fósforos, distintos de los de seguridad
1332	**133**	Metaldehído
1333	**170**	Cerio, en placas, lingotes o barras
1334	**133**	Naftaleno, crudo
1334	**133**	Naftaleno, refinado
1336	**113**	Nitroguanidina, húmeda con no menos del 20% de agua
1336	**113**	Nitroguanidina (Picrita), húmeda con no menos del 20% de agua
1336	**113**	Picrita, húmeda
1337	**113**	Nitroalmidón, húmedo con no menos del 20% de agua
1337	**113**	Nitroalmidón, húmedo con no menos del 30% de solvente
1338	**133**	Fósforo, amorfo
1338	**133**	Fósforo, amorfo, rojo
1338	**133**	Fósforo, rojo
1338	**133**	Fósforo, rojo, amorfo

Número de Identi-ficación	Número de Guía	Nombre del Material
1339	**139**	Heptasulfuro de fósforo, que no contenga fósforo blanco o amarillo
1340	**139**	Pentasulfuro de fósforo, que no contenga fósforo amarillo o blanco
1341	**139**	Sesquisulfuro de fósforo, sin fósforo amarillo o blanco
1343	**139**	Trisulfuro de fósforo, sin fósforo amarillo o blanco
1344	**113**	Acido pícrico, húmedo con no menos del 10% de agua
1344	**113**	Trinitrofenol, húmedo con no menos del 30% de agua
1345	**133**	Caucho, desechos de, en polvo o granular
1345	**133**	Caucho, recortes de, pulverizado o granulado
1346	**170**	Silicio en polvo, amorfo
1347	**113**	Picrato de plata, húmedo con no menos del 30% de agua
1348	**113**	Dinitro-o-cresolato de sodio, húmedo
1348	**113**	Dinitro-o-cresolato de sodio, húmedo con un mínimo del 15% de agua
1348	**113**	Dinitro-o-cresolato sódico, húmedo con un mínimo del 15% de agua
1349	**113**	Picramato de sodio, húmedo con no menos del 20% de agua
1349	**113**	Picramato sódico, húmedo con no menos del 20% de agua
1350	**133**	Azufre
1352	**170**	Titanio, en polvo, húmedo con no menos del 25% de agua

Número de Identi-ficación	Número de Guía	Nombre del Material
1353	**133**	Fibras, impregnadas con nitrocelulosa debilmente nitrada, n.e.o.m.
1353	**133**	Fibras, impregnadas de nitrocelulosa poco nitrada, n.e.o.m.
1353	**133**	Punteras de protección a base de nitrocelulosa
1353	**133**	Tejidos, impregnados con nitrocelulosa debilmente nitrada, n.e.o.m.
1353	**133**	Tejidos, impregnados de nitrocelulosa poco nitrada, n.e.o.m.
1354	**113**	Trinitrobenceno, húmedo con no menos del 30% de agua
1355	**113**	Acido trinitrobenzoico, húmedo con no menos del 30% de agua
1356	**113**	TNT, húmedo con no menos del 30% de agua
1356	**113**	Trinitrotolueno, húmedo con no menos del 30% de agua
1357	**113**	Nitrato de urea, húmedo con no menos del 20% de agua
1358	**170**	Circonio, en polvo, húmedo con no menos del 25% de agua
1358	**170**	Circonio, metálico, en polvo, húmedo
1360	**139**	Fosfuro cálcico
1360	**139**	Fosfuro de calcio
1361	**133**	Carbón de hulla
1361	**133**	Carbón, de origen animal o vegetal
1362	**133**	Carbón, activado
1363	**135**	Copra
1364	**133**	Desechos de aceite de algodón
1364	**133**	Desechos de grasientos de algodón
1365	**133**	Algodón
1365	**133**	Algodón, húmedo
1366	**135**	Dietilcinc
1366	**135**	Dietilzinc
1369	**135**	p-Nitrosodimetilanilina
1370	**135**	Dimetilcinc
1370	**135**	Dimetilzinc
1372	**133**	Fibras, animal o vegetal, quemadas, mojadas o húmedas, n.e.o.m.
1373	**133**	Fibras, animal o vegetal o sintética, con aceite, n.e.o.m.
1373	**133**	Tejidos, de origen animal, vegetal o sintético, n.e.o.m., con aceite
1374	**133**	Desechos de pescado, no estabilizados
1374	**133**	Harina de pescado, no estabilizada
1376	**135**	Hierro, esponja gastado
1376	**135**	Oxido de hierro, gastado
1378	**170**	Catalizador de metal, húmedo
1379	**133**	Papel, tratado con aceites no saturados, no seco (incluye el papel de carbón)
1380	**135**	Pentaborano
1381	**136**	Fósforo, amarillo, en solución
1381	**136**	Fósforo, amarillo, seco
1381	**136**	Fósforo, amarillo, seco o sumergido en agua o en solución
1381	**136**	Fósforo, amarillo, sumergido en agua
1381	**136**	Fósforo, blanco, en solución

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1381	**136**	Fósforo, blanco, seco
1381	**136**	Fósforo, blanco, seco o sumergido en agua o en solución
1381	**136**	Fósforo, blanco, sumergido en agua
1382	**135**	Sulfuro de potasio, anhidro
1382	**135**	Sulfuro de potasio, anhidro o con menos del 30% de agua de hidratación
1382	**135**	Sulfuro de potasio, con menos del 30% de agua de cristalización
1382	**135**	Sulfuro potásico, con menos del 30% de agua de cristalización
1383	**135**	Aleaciones pirofóricas, n.e.o.m.
1383	**135**	Aluminio en polvo, pirofórico
1383	**135**	Metal pirofórico, n.e.o.m.
1384	**135**	Ditionito de sodio
1384	**135**	Ditionito sódico
1384	**135**	Hidrosulfito de sodio
1384	**135**	Hidrosulfito sódico
1385	**135**	Sulfuro de sodio, anhidro
1385	**135**	Sulfuro de sodio, con menos del 30% de agua de cristalización
1385	**135**	Sulfuro sódico, anhidro
1385	**135**	Sulfuro sódico, con menos del 30% de agua de cristalización
1386	**135**	Torta oleaginosa, con más del 1.5% de aceite y no más del 11% de humedad
1387	**133**	Lana, residuo de, húmedo
1389	**138**	Amalgamas de metales alcalinos, líquidos

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1389	**138**	Amalgamas de metales alcalinos, sólidos
1389	**138**	Metales alcalinos, amalgamas de
1390	**139**	Amidas de metales alcalinos
1391	**138**	Dispersión de metal alcalino
1391	**138**	Dispersiones de metales alcalinoterreos
1392	**138**	Metales alcalinotérreos, amalgamas de
1392	**138**	Metales alcalinotérreos, amalgamas de, líquidas
1393	**138**	Metales alcalinotérreos, aleaciones de, n.e.o.m.
1394	**138**	Carburo alumínico
1394	**138**	Carburo de aluminio
1395	**139**	Aluminioferrosilicio, en polvo
1395	**139**	Ferrosilicon de aluminio, en polvo
1396	**138**	Aluminio en polvo, no recubierto
1397	**139**	Fosfuro alumínico
1397	**139**	Fosfuro de aluminio
1398	**138**	Aluminiosilicio, en polvo, no recubierto
1398	**138**	Silicato de aluminio, en polvo, no recubierto
1400	**138**	Bario
1401	**138**	Calcio
1402	**138**	Carburo cálcico
1402	**138**	Carburo de calcio
1403	**138**	Cianamida cálcica, con más del 0.1% de carburo de calcio
1403	**138**	Cianamida de calcio, con más del 0.1% de carburo de calcio

Número de Identi-ficación	Número de Guía	Nombre del Material
1404	**138**	Hidruro cálcico
1404	**138**	Hidruro de calcio
1405	**138**	Siliciuro cálcico
1405	**138**	Siliciuro de calcio
1406	**138**	Silicio de calcio
1407	**138**	Cesio
1408	**139**	Ferrosilicio
1409	**138**	Hidruros metálicos, n.e.o.m.
1409	**138**	Hidruros metálicos, reactivos con el agua, n.e.o.m.
1410	**138**	Hidruro de litio y aluminio
1411	**138**	Hidruro etéreo de litio y aluminio
1412	**139**	Amida de litio
1413	**138**	Borohidruro de litio
1414	**138**	Hidruro de litio
1415	**138**	Litio
1417	**138**	Litiosilicio
1417	**138**	Silicato de litio
1418	**138**	Magnesio, aleaciones de, en polvo
1418	**138**	Magnesio en polvo
1419	**139**	Fosfuro de magnesio y aluminio
1420	**138**	Potasio metálico, aleaciones de
1420	**138**	Potasio metálico, aleaciones líquidas de
1421	**138**	Metales alcalinos, aleaciones líquidas, n.e.o.m.
1422	**138**	Potasio y sodio, aleaciones de
1422	**138**	Potasio y sodio, aleaciones líquidas de
1422	**138**	Sodio y potasio, aleaciones de
1422	**138**	Sodio y potasio, aleaciones líquidas de

Número de Identi-ficación	Número de Guía	Nombre del Material
1423	**138**	Rubidio
1423	**138**	Rubidio, metálico
1426	**138**	Borohidruro de sodio
1426	**138**	Borohidruro sódico
1427	**138**	Hidruro de sodio
1427	**138**	Hidruro sódico
1428	**138**	Sodio
1431	**138**	Metilato de sodio
1431	**138**	Metilato de sodio, seco
1431	**138**	Metilato sódico
1432	**139**	Fosfuro de sodio
1432	**139**	Fosfuro sódico
1433	**139**	Fosfuros estánnicos
1435	**138**	Cinc, cenizas de
1435	**138**	Zinc, cenizas de
1435	**138**	Zinc, escoria de
1435	**138**	Zinc, espuma de
1435	**138**	Zinc, residuo de
1436	**138**	Cinc, en polvo
1436	**138**	Zinc, en polvo
1436	**138**	Zinc, polvo de
1437	**138**	Hidruro de circonio
1438	**140**	Nitrato alumínico
1438	**140**	Nitrato de aluminio
1439	**141**	Dicromato amónico
1439	**141**	Dicromato de amonio
1442	**143**	Perclorato amónico
1442	**143**	Perclorato de amonio
1444	**140**	Persulfato amónico
1444	**140**	Persulfato de amonio
1445	**141**	Clorato bárico
1445	**141**	Clorato de bario
1445	**141**	Clorato de bario, sólido

Número de Identi-ficación	Número de Guía	Nombre del Material
1446	**141**	Nitrato bárico
1446	**141**	Nitrato de bario
1447	**141**	Perclorato bárico
1447	**141**	Perclorato de bario
1447	**141**	Perclorato de bario, sólido
1448	**141**	Permanganato bárico
1448	**141**	Permanganato de bario
1449	**141**	Peróxido bárico
1449	**141**	Peróxido de bario
1450	**141**	Bromatos, inorgánicos, n.e.o.m.
1451	**140**	Nitrato de cesio
1452	**140**	Clorato cálcico
1452	**140**	Clorato de calcio
1453	**140**	Clorito cálcico
1453	**140**	Clorito de calcio
1454	**140**	Nitrato cálcico
1454	**140**	Nitrato de calcio
1455	**140**	Perclorato cálcico
1455	**140**	Perclorato de calcio
1456	**140**	Permanganato cálcico
1456	**140**	Permanganato de calcio
1457	**140**	Peróxido cálcico
1457	**140**	Peróxido de calcio
1458	**140**	Borato y clorato, mezcla de
1458	**140**	Clorato y borato, mezclas de
1459	**140**	Clorato y cloruro de magnesio, mezclas de
1459	**140**	Clorato y cloruro de magnesio, mezcla de, sólida
1459	**140**	Cloruro de magnesio y clorato, mezclas de
1459	**140**	Cloruro de magnesio y clorato, mezcla de, sólida

Número de Identi-ficación	Número de Guía	Nombre del Material
1461	**140**	Cloratos, inorgánicos, n.e.o.m.
1462	**143**	Cloritos, inorgánicos, n.e.o.m.
1463	**141**	Acido crómico, sólido
1463	**141**	Trióxido de cromo, anhidro
1465	**140**	Nitrato de didimio
1466	**140**	Nitrato férrico
1467	**143**	Nitrato de guanidina
1469	**141**	Nitrato de plomo
1470	**141**	Perclorato de plomo
1470	**141**	Perclorato de plomo, sólido
1470	**141**	Perclorato de plomo, solución de
1471	**140**	Hipoclorito de litio, mezcla de
1471	**140**	Hipoclorito de litio, mezclas de, secas
1471	**140**	Hipoclorito de litio, seco
1472	**143**	Peróxido de litio
1473	**140**	Bromato de magnesio
1474	**140**	Nitrato de magnesio
1475	**140**	Perclorato de magnesio
1476	**140**	Peróxido de magnesio
1477	**140**	Nitratos, inorgánicos, n.e.o.m.
1479	**140**	Medicinas, de substancias oxidantes, sólidas, n.e.o.m.
1479	**140**	Oxidante sólido, n.e.o.m.
1479	**140**	Sólido comburente, n.e.o.m.
1479	**140**	Substancias oxidantes, sólidas, n.e.o.m.
1481	**140**	Percloratos, inorgánicos, n.e.o.m.
1482	**140**	Permanganatos, inorgánicos, n.e.o.m.
1483	**140**	Peróxidos, inorgánicos, n.e.o.m.

Número de Identi-ficación	Número de Guía	Nombre del Material
1484	**140**	Bromato de potasio
1484	**140**	Bromato potásico
1485	**140**	Clorato de potasio
1485	**140**	Clorato potásico
1486	**140**	Nitrato de potasio
1486	**140**	Nitrato potásico
1487	**140**	Nitrato de potasio y nitrito de sodio, mezcla de
1487	**140**	Nitrato potásico y nitrito sódico, mezcla de
1487	**140**	Nitrito de sodio y nitrato de potasio, mezcla de
1487	**140**	Nitrito sódico y nitrato potásico, mezcla de
1488	**140**	Nitrito de potasio
1488	**140**	Nitrito potásico
1489	**140**	Perclorato de potasio
1489	**140**	Perclorato potásico
1490	**140**	Permanganato de potasio
1490	**140**	Permanganato potásico
1491	**144**	Peróxido de potasio
1491	**144**	Peróxido potásico
1492	**140**	Persulfato de potasio
1492	**140**	Persulfato potásico
1493	**140**	Nitrato de plata
1494	**141**	Bromato de sodio
1494	**141**	Bromato sódico
1495	**140**	Clorato de sodio
1495	**140**	Clorato sódico
1496	**143**	Clorito de sodio
1496	**143**	Clorito sódico
1498	**140**	Nitrato de sodio
1498	**140**	Nitrato sódico

Número de Identi-ficación	Número de Guía	Nombre del Material
1499	**140**	Nitrato de potasio y nitrato de sodio, mezcla de
1499	**140**	Nitrato de sodio y nitrato de potasio, mezcla de
1499	**140**	Nitrato potásico y nitrato sódico, mezcla de
1499	**140**	Nitrato sódico y nitrato potásico, mezcla de
1500	**140**	Nitrito de sodio
1500	**140**	Nitrito sódico
1502	**140**	Perclorato de sodio
1502	**140**	Perclorato sódico
1503	**140**	Permanganato de sodio
1503	**140**	Permanganato sódico
1504	**144**	Peróxido de sodio
1504	**144**	Peróxido sódico
1505	**140**	Persulfato de sodio
1505	**140**	Persulfato sódico
1506	**143**	Clorato de estroncio
1506	**143**	Clorato de estroncio, sólido
1506	**143**	Clorato de estroncio, solución de
1507	**140**	Nitrato de estroncio
1508	**140**	Perclorato de estroncio
1509	**143**	Peróxido de estroncio
1510	**143**	Tetranitrometano
1511	**140**	Peróxido de hidrógeno de urea
1511	**140**	Urea-agua oxigenada
1512	**140**	Nitrito de cinc y amonio
1512	**140**	Nitrito de zinc y amonio
1513	**140**	Clorato de cinc
1513	**140**	Clorato de zinc
1514	**140**	Nitrato de cinc
1514	**140**	Nitrato de zinc

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1515	**140**	Permanganato de cinc
1515	**140**	Permanganato de zinc
1516	**143**	Peróxido de cinc
1516	**143**	Peróxido de zinc
1517	**113**	Picramato de circonio, húmedo con no menos del 20% de agua
1541	**155**	Cianhidrina de la acetona, estabilizada
1544	**151**	Alcaloides, sólidos, n.e.o.m. (venenosos)
1544	**151**	Sales de alcaloides, sólidas, n.e.o.m. (venenosas)
1545	**155**	Isotiocianato de alilo, estabilizado
1545	**155**	Isotiocianato de alilo, inhibido
1546	**151**	Arseniato amónico
1546	**151**	Arseniato de amonio
1547	**153**	Anilina
1548	**153**	Clorhidrato de anilina
1549	**157**	Antimonio, compuestos de, inorgánicos, n.e.o.m.
1549	**157**	Antimonio, compuestos de, inorgánicos, sólidos, n.e.o.m.
1549	**157**	Tribromuro de antimonio, en solución
1549	**157**	Tribromuro de antimonio, sólido
1549	**157**	Trifluoruro de antimonio, en solución
1549	**157**	Trifluoruro de antimonio, sólido
1550	**151**	Lactato de antimonio
1551	**151**	Tartrato de antimonio potásico
1551	**151**	Tartrato de antimonio y potasio

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1553	**154**	Acido arsénico, líquido
1554	**154**	Acido arsénico, sólido
1555	**151**	Bromuro de arsénico
1556	**152**	Compuesto de arsénico, líquido, n.e.o.m.
1556	**152**	Compuesto de arsénico, líquido, n.e.o.m., inorgánico
1556	**152**	MD
1556	**152**	Metildicloroarsina
1556	**152**	PD
1557	**152**	Arsénico, compuesto de, sólido, n.e.o.m.
1557	**152**	Arsénico, compuesto de, sólido, n.e.o.m., inorgánico
1557	**152**	Sulfuro de arsénico
1557	**152**	Trisulfuro de arsénico
1558	**152**	Arsénico
1559	**151**	Pentóxido de arsénico
1560	**157**	Cloruro de arsénico
1560	**157**	Tricloruro de arsénico
1561	**151**	Trióxido de arsénico
1562	**152**	Polvo arsenical
1564	**154**	Bario, compuestos de, n.e.o.m.
1565	**157**	Cianuro bárico
1565	**157**	Cianuro de bario
1566	**154**	Berilio, compuesto de, n.e.o.m.
1567	**134**	Berilio, en polvo
1569	**131**	Bromoacetona
1570	**152**	Brucina
1571	**113**	Azida de bario, húmeda con no menos del 50% de agua
1572	**151**	Acido cacodílico
1573	**151**	Arseniato cálcico
1573	**151**	Arseniato de calcio

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1574	**151**	Arseniato cálcico y arsenito cálcico, mezclas de, sólidas
1574	**151**	Arseniato de calcio y arsenito de calcio, mezclas de, sólidas
1574	**151**	Arsenito cálcico, sólido
1574	**151**	Arsenito cálcico y arseniato cálcico, mezclas de, sólidas
1574	**151**	Arsenito de calcio, sólido
1574	**151**	Arsenito de calcio y arseniato de calcio, mezclas de, sólidas
1575	**157**	Cianuro cálcico
1575	**157**	Cianuro de calcio
1577	**153**	Clorodinitrobencenos
1577	**153**	Clorodinitrobencenos, líquidos
1577	**153**	Clorodinitrobencenos, sólidos
1577	**153**	Dinitroclorobenceno
1578	**152**	Cloronitrobencenos
1578	**152**	Cloronitrobencenos, líquidos
1578	**152**	Cloronitrobencenos, sólidos
1579	**153**	Clorhidrato de 4-cloro-o-toluidina
1579	**153**	Clorhidrato de 4-cloro-o-toluidina, sólido
1580	**154**	Cloropicrina
1581	**123**	Bromuro de metilo y cloropicrina, mezclas de
1581	**123**	Cloropicrina y bromuro de metilo, mezclas de
1582	**119**	Cloropicrina y cloruro de metilo, mezcla de
1582	**119**	Cloruro de metilo y cloropicrina, mezcla de
1583	**154**	Cloropicrina, mezclas de, n.e.o.m.

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1585	**151**	Acetoarsenito de cobre
1586	**151**	Arsenito de cobre
1587	**151**	Cianuro de cobre
1588	**157**	Cianuros, inorgánicos, n.e.o.m.
1588	**157**	Cianuros, inorgánicos, sólidos, n.e.o.m.
1589	**125**	CK
1589	**125**	Cloruro de cianógeno, estabilizado
1589	**125**	Cloruro de cianógeno, inhibido
1590	**153**	Dicloroanilinas
1590	**153**	Dicloroanilinas, líquidas
1590	**153**	Dicloroanilinas, sólidas
1591	**152**	o-Diclorobenceno
1593	**160**	Cloruro de metileno
1593	**160**	Diclorometano
1594	**152**	Sulfato de dietilo
1595	**156**	Sulfato de dimetilo
1596	**153**	Dinitroanilinas
1597	**152**	Dinitrobencenos
1597	**152**	Dinitrobencenos, líquidos
1597	**152**	Dinitrobencenos, sólidos
1598	**153**	Dinitro-o-cresol
1599	**153**	Dinitrofenol, en solución
1600	**152**	Dinitrotoluenos, fundidos
1601	**151**	Desinfectante, sólido, n.e.o.m. (venenoso)
1601	**151**	Desinfectante, sólido, tóxico, n.e.o.m.
1601	**151**	Desinfectante, sólido, venenoso, n.e.o.m.
1602	**151**	Colorante intermedio, líquido, tóxico, n.e.o.m.

Número de Identi-ficación	Número de Guía	Nombre del Material
1602	**151**	Colorante intermedio, líquido, venenoso, n.e.o.m.
1602	**151**	Colorante, líquido, tóxico, n.e.o.m.
1602	**151**	Colorante, líquido, venenoso, n.e.o.m.
1602	**151**	Materia intermedia para colorantes, líquida, tóxica, n.e.o.m.
1603	**155**	Bromoacetato de etilo
1604	**132**	Etilendiamina
1605	**154**	Dibromuro de etileno
1606	**151**	Arseniato férrico
1607	**151**	Arsenito férrico
1608	**151**	Arseniato ferroso
1610	**159**	Líquido halogenado irritante, n.e.o.m.
1611	**151**	Tetrafosfato de hexaetilo
1611	**151**	Tetrafosfato de hexaetilo, líquido
1611	**151**	Tetrafosfato de hexaetilo, sólido
1612	**123**	Tetrafosfato de hexaetilo y gas comprimido, mezcla de
1613	**154**	Acido cianhídrico, solución acuosa, con menos del 5% de cianuro de hidrógeno
1613	**154**	Acido cianhídrico, soluciónes acuosas de, con no más del 20% de cianuro de hidrógeno
1613	**154**	Cianuro de hidrógeno, solución acuosa, con menos del 20% de cianuro de hidrógeno
1614	**152**	Cianuro de hidrógeno, anhidro, estabilizado (absorbido)
1614	**152**	Cianuro de hidrógeno, estabilizado (absorbido)
1616	**151**	Acetato de plomo
1617	**151**	Arseniatos de plomo
1618	**151**	Arsenitos de plomo
1620	**151**	Cianuro de plomo
1621	**151**	Púrpura de Londres
1622	**151**	Arseniato de magnesio
1622	**151**	Arseniato magnésico
1623	**151**	Arseniato de mercurio
1623	**151**	Arseniato mercúrico
1624	**154**	Cloruro de mercurio
1624	**154**	Cloruro mercúrico
1625	**141**	Nitrato mercúrico
1626	**157**	Cianuro de mercurio y potasio
1627	**141**	Nitrato mercurioso
1629	**151**	Acetato de mercurio
1630	**151**	Cloruro de mercurio y amónio
1631	**154**	Benzoato de mercurio
1634	**154**	Bromuro mercúrico
1634	**154**	Bromuro mercuroso
1634	**154**	Bromuros de mercurio
1636	**154**	Cianuro de mercurio
1636	**154**	Cianuro mercúrico
1637	**151**	Gluconato de mercurio
1638	**151**	Yoduro de mercurio
1639	**151**	Nucleato de mercurio
1640	**151**	Oleato de mercurio
1641	**151**	Oxido de mercurio
1642	**151**	Oxicianuro de mercurio, desensibilizado
1642	**151**	Oxicianuro mercúrico
1643	**151**	Yoduro de mercurio y potasio

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1644	**151**	Salicilato de mercurio
1645	**151**	Sulfato de mercurio
1645	**151**	Sulfato mercúrico
1646	**151**	Tiocianato de mercurio
1647	**151**	Bromuro de metilo y dibromuro de etileno, mezcla de, líquida
1647	**151**	Dibromuro de etileno y bromuro de metilo, mezcla de, líquida
1648	**127**	Acetonitrilo
1648	**127**	Cianuro de metilo
1649	**131**	Mezclas antidetonantes para combustible de motor
1649	**131**	Tetraetilo de plomo, líquido
1650	**153**	beta-Naftilamina
1650	**153**	beta-Naftilamina, sólida
1650	**153**	Naftilamina (beta)
1650	**153**	Naftilamina (beta), sólida
1651	**153**	Naftiltiourea
1652	**153**	Naftilurea
1653	**151**	Cianuro de níquel
1654	**151**	Nicotina
1655	**151**	Nicotina, compuesto de, sólido, n.e.o.m.
1655	**151**	Nicotina, preparación de, sólida, n.e.o.m.
1656	**151**	Clorhidrato de nicotina, solución de
1656	**151**	Clorhidrato de nicotina, líquido
1656	**151**	Clorhidrato nicotínico
1656	**151**	Clorhidrato nicotínico, líquido
1656	**151**	Clorhidrato nicotínico, sólido
1656	**151**	Clorhidrato nicotínico, solución de

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1657	**151**	Salicilato de nicotína
1658	**151**	Sulfato de nicotina, en solución
1658	**151**	Sulfato de nicotina, sólido
1659	**151**	Tartrato nicotínico
1660	**124**	Oxido nítrico
1660	**124**	Oxido nítrico, comprimido
1661	**153**	Nitroanilinas
1662	**152**	Nitrobenceno
1663	**153**	Nitrofenoles
1664	**152**	Nitrotoluenos
1664	**152**	Nitrotoluenos, líquidos
1664	**152**	Nitrotoluenos, sólidos
1665	**152**	Nitroxilenos
1665	**152**	Nitroxilenos, líquidos
1665	**152**	Nitroxilenos, sólidos
1669	**151**	Pentacloroetano
1670	**157**	Percloromethilmercaptano
1671	**153**	Fenol, sólido
1672	**151**	Cloruro de fenilcarbilamina
1673	**153**	Fenilendiaminas
1674	**151**	Acetato fenilmercúrico
1677	**151**	Arseniato de potasio
1677	**151**	Arseniato potásico
1678	**154**	Arsenito de potasio
1678	**154**	Arsenito potásico
1679	**157**	Cuprocianuro de potasio
1679	**157**	Cuprocianuro potásico
1680	**157**	Cianuro de potasio
1680	**157**	Cianuro de potasio, sólido
1680	**157**	Cianuro potásico
1680	**157**	Cianuro potásico, sólido
1683	**151**	Arsenito de plata

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1684	**151**	Cianuro de plata
1685	**151**	Arseniato de sodio
1685	**151**	Arseniato sódico
1686	**154**	Arsenito de sodio, en solución acuosa
1686	**154**	Arsenito sódico, en solución acuosa
1687	**153**	Azida de sodio
1687	**153**	Azida sódica
1688	**152**	Cacodilato de sodio
1688	**152**	Cacodilato sódico
1689	**157**	Cianuro de sodio
1689	**157**	Cianuro de sodio, sólido
1689	**157**	Cianuro sódico
1689	**157**	Cianuro sódico, sólido
1690	**154**	Fluoruro de sodio
1690	**154**	Fluoruro de sodio, sólido
1690	**154**	Fluoruro sódico
1690	**154**	Fluoruro sódico, sólido
1691	**151**	Arsenito de estroncio
1692	**151**	Estricnina
1692	**151**	Estricnina, sales de
1693	**159**	Dispositivos para gases lacrimógenos
1693	**159**	Gases lacrimógenos, substancia líquida para la fabricación de, n.e.o.m.
1693	**159**	Gases lacrimógenos, substancia sólida para la fabricación de, n.e.o.m.
1693	**159**	Substancia para gas lacrimógeno, líquida, n.e.o.m.
1693	**159**	Substancia para gas lacrimógeno, sólida, n.e.o.m.
1694	**159**	CA
1694	**159**	Cianuros de bromobencilo
1694	**159**	Cianuros de bromobencilo, líquidos
1694	**159**	Cianuros de bromobencilo, sólidos
1695	**131**	Cloroacetona, estabilizada
1697	**153**	Cloroacetofenona
1697	**153**	Cloroacetofenona, líquida
1697	**153**	Cloroacetofenona, sólida
1697	**153**	CN
1698	**154**	Adamsita
1698	**154**	Difenilaminocloroarsina
1698	**154**	DM
1699	**151**	DA
1699	**151**	Difenilcloroarsina
1699	**151**	Difenilcloroarsina, líquida
1699	**151**	Difenilcloroarsina, sólida
1700	**159**	Granadas de gas lacrimógeno
1700	**159**	Velas lacrimógenas
1701	**152**	Bromuro de xililo
1701	**152**	Bromuro de xililo, líquido
1702	**151**	1,1,2,2-Tetracloroetano
1702	**151**	Tetracloroetano
1704	**153**	Ditiopirofosfato de tetraetilo
1704	**153**	Ditiopirofosfato de tetraetilo, seco, líquido o mezcla de
1707	**151**	Sulfato de talio, sólido
1707	**151**	Talio, compuestos de, n.e.o.m.
1708	**153**	Toluidinas
1708	**153**	Toluidinas, líquidas
1708	**153**	Toluidinas, sólidas
1709	**151**	2,4-Toluendiamina
1709	**151**	2,4-Toluilendiamina
1709	**151**	2,4-Toluilendiamina, sólida

Número de Identi-ficación	Número de Guía	Nombre del Material
1709	**151**	Toluilen-2,4-diamina, sólida
1709	**151**	m-Toluilendiamina, sólida
1710	**160**	Tricloroetileno
1711	**153**	Xilidinas
1711	**153**	Xilidinas, líquidas
1711	**153**	Xilidinas, sólidas
1712	**151**	Arseniato de cinc
1712	**151**	Arseniato de cinc y arsenito de cinc, mezcla de
1712	**151**	Arseniato de zinc
1712	**151**	Arseniato de zinc y arsenito de zinc, mezcla de
1712	**151**	Arsenito de cinc
1712	**151**	Arsenito de cinc y arseniato de cinc, mezcla de
1712	**151**	Arsenito de zinc
1712	**151**	Arsenito de zinc y arseniato de zinc, mezcla de
1713	**151**	Cianuro de cinc
1713	**151**	Cianuro de zinc
1714	**139**	Fosfuro de cinc
1714	**139**	Fosfuro de zinc
1715	**137**	Anhídrido acético
1716	**156**	Bromuro de acetilo
1717	**155**	Cloruro de acetilo
1718	**153**	Fosfato ácido de butilo
1718	**153**	Fosfato de butilo ácido
1719	**154**	Líquido alcalino cáustico, n.e.o.m.
1722	**155**	Clorocarbonato de alilo
1722	**155**	Cloroformiato de alílo
1723	**132**	Yoduro de alilo
1724	**155**	Aliltriclorosilano, estabilizado
1725	**137**	Bromuro aluminico, anhidro

Número de Identi-ficación	Número de Guía	Nombre del Material
1725	**137**	Bromuro de aluminio, anhidro
1726	**137**	Cloruro aluminico, anhidro
1726	**137**	Cloruro de aluminio, anhidro
1727	**154**	Bifluoruro de amonio, sólido
1727	**154**	Difluoruro ácido de amonio, sólido
1727	**154**	Fluoruro ácido de amonio, sólido
1727	**154**	Hidrógenodifluoruro de amonio, sólido
1728	**155**	Amiltriclorosilano
1729	**156**	Cloruro de anisoilo
1730	**157**	Pentacloruro de antimonio, líquido
1731	**157**	Pentacloruro de antimonio, en solución
1732	**157**	Pentafluoruro de antimonio
1733	**157**	Tricloruro de antimonio
1733	**157**	Tricloruro de antimonio, en solución
1733	**157**	Tricloruro de antimonio, líquido
1733	**157**	Tricloruro de antimonio, sólido
1736	**137**	Cloruro de benzoilo
1737	**156**	Bromuro de bencilo
1738	**156**	Cloruro de bencilo
1739	**137**	Cloroformiato de bencilo
1740	**154**	Difluoruros de hidrógeno, n.e.o.m.
1740	**154**	Hidrógenodifluoruros, n.e.o.m.
1741	**125**	Tricloruro de boro
1742	**157**	Trifluoruro de boro y ácido acético, complejo de
1742	**157**	Trifluoruro de boro y ácido acético, complejo de, líquido

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1743	**157**	Trifluoruro de boro y ácido propiónico, complejo de
1743	**157**	Trifluoruro de boro y ácido propiónico, complejo de, líquido
1744	**154**	Bromo
1744	**154**	Bromo, solución de
1745	**144**	Pentafluoruro de bromo
1746	**144**	Trifluoruro de bromo
1747	**155**	Butiltriclorosilano
1748	**140**	Hipoclorito cálcico, seco
1748	**140**	Hipoclorito cálcico, seco o mezcla de, con más del 39% de cloro activo (con 8.8% de oxígeno activo)
1748	**140**	Hipoclorito de calcio, seco
1748	**140**	Hipoclorito de calcio, seco o mezcla de, con más del 39% de cloro activo (con 8.8% de oxígeno activo)
1749	**124**	Trifluoruro de cloro
1750	**153**	Acido cloroacético, líquido
1750	**153**	Acido cloroacético, solución
1751	**153**	Acido cloroacético, sólido
1752	**156**	Cloruro de cloroacetilo
1753	**156**	Clorofeniltriclorosilano
1754	**137**	Acido clorosulfónico
1754	**137**	Acido clorosulfónico y trióxido de azufre, mezcla de
1754	**137**	Trióxido de azufre y ácido clorosulfónico, mezcla de
1755	**154**	Acido crómico, solución de
1756	**154**	Fluoruro crómico, sólido
1757	**154**	Fluoruro crómico, en solución
1758	**137**	Oxicloruro de cromo
1759	**154**	Cloruro ferroso, sólido

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1759	**154**	Medicinas, corrosivas, sólidas, n.e.o.m.
1759	**154**	Sólido corrosivo, n.e.o.m.
1760	**154**	Cloruro ferroso, solución de
1760	**154**	Compuesto, eliminador de arboles o hierba, líquido (corrosivo)
1760	**154**	Compuesto, para limpieza, líquido (corrosivo)
1760	**154**	Estuche químico
1760	**154**	Líquido corrosivo, n.e.o.m.
1760	**154**	Medicamentos, corrosivos, líquidos, n.e.o.m.
1760	**154**	Sulfato de titanio, solución de
1761	**154**	Cuprietilendiamina, solución de
1762	**156**	Ciclohexeniltriclorosilano
1763	**156**	Ciclohexiltriclorosilano
1764	**153**	Acido dicloroacético
1765	**156**	Cloruro de dicloroacetilo
1766	**156**	Diclorofeniltriclorosilano
1767	**155**	Dietildiclorosilano
1768	**154**	Acido difluorofosfórico, anhidro
1769	**156**	Difenildiclorosilano
1770	**153**	Bromuro de difenilmetilo
1771	**156**	Dodeciltriclorosilano
1773	**157**	Cloruro férrico
1773	**157**	Cloruro férrico, anhidro
1774	**154**	Extintores de incendios, cargas de, líquido corrosivo
1775	**154**	Acido fluobórico
1775	**154**	Acido fluorobórico
1776	**154**	Acido fluorofosfórico, anhidro
1777	**137**	Acido fluorosulfónico
1778	**154**	Acido fluorosilícico

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1778	**154**	Acido fluosilícico
1778	**154**	Acido hidrofluorosilícico
1779	**153**	Acido fórmico
1780	**156**	Cloruro de fumarilo
1781	**156**	Hexadeciltriclorosilano
1782	**154**	Acido hexafluorofosfórico
1783	**153**	Hexametilendiamina, solución de
1784	**156**	Hexiltriclorosilano
1786	**157**	Acido fluorhídrico y ácido sulfúrico, mezclas de
1786	**157**	Acido sulfúrico y ácido fluorhídrico, mezclas de
1787	**154**	Acido yodhídrico
1787	**154**	Acido yodhídrico, soluciones de
1788	**154**	Acido bromhídrico
1788	**154**	Acido bromhídrico, solución de
1789	**157**	Acido clorhídrico
1789	**157**	Acido clorhídrico, en solución
1789	**157**	Acido muríatico
1790	**157**	Acido fluorhídrico
1790	**157**	Acido fluorhídrico, solución de
1791	**154**	Hipoclorito, en solución
1791	**154**	Hipoclorito, en solución, con más del 5% de cloro disponible
1792	**157**	Monocloruro de yodo
1793	**153**	Fosfato ácido de isopropilo
1794	**154**	Sulfato de plomo, con más del 3% de ácido libre
1796	**157**	Acido nitrante, mezcla de
1798	**157**	Acido nitroclorhídrico
1798	**157**	Agua regia

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1799	**156**	Noniltriclorosilano
1800	**156**	Octadeciltriclorosilano
1801	**156**	Octiltriclorosilano
1802	**140**	Acido perclórico, con no más del 50% de ácido
1803	**153**	Acido fenolsulfónico, líquido
1804	**156**	Feniltriclorosilano
1805	**154**	Acido fosfórico
1805	**154**	Acido fosfórico, en solución
1805	**154**	Acido fosfórico, líquido
1805	**154**	Acido fosfórico, sólido
1806	**137**	Pentacloruro de fósforo
1807	**137**	Anhídrido fosfórico
1807	**137**	Pentóxido de fósforo
1808	**137**	Tribromuro de fósforo
1809	**137**	Tricloruro de fósforo
1810	**137**	Oxicloruro de fósforo
1811	**154**	Difluoruro ácido de potasio, sólido
1811	**154**	Hidrógenodifluoruro de potasio
1811	**154**	Hidrógenodifluoruro de potasio, sólido
1812	**154**	Fluoruro de potasio
1812	**154**	Fluoruro de potasio, sólido
1812	**154**	Fluoruro potásico
1812	**154**	Fluoruro potásico, sólido
1813	**154**	Hidróxido de potasio, en escamas
1813	**154**	Hidróxido de potasio, seco, sólido
1813	**154**	Hidróxido de potasio, sólido
1813	**154**	Hidróxido potásico, sólido
1813	**154**	Potasa caústica, seca, sólida

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1814	**154**	Hidróxido de potasio, solución de
1814	**154**	Hidróxido potásico, solución de
1814	**154**	Potasa caústica, líquida
1814	**154**	Potasa caústica, solución de
1815	**132**	Cloruro de propionilo
1816	**155**	Propiltriclorosilano
1817	**137**	Cloruro de pirosulfurilo
1818	**157**	Tetracloruro de silicio
1819	**154**	Aluminato de sodio, en solución
1819	**154**	Aluminato sódico, en solución
1823	**154**	Hidróxido de sodio, en escamas
1823	**154**	Hidróxido de sodio, en gránulos
1823	**154**	Hidróxido de sodio, granular
1823	**154**	Hidróxido de sodio, seco
1823	**154**	Hidróxido de sodio, sólido
1823	**154**	Hidróxido sódico, sólido
1823	**154**	Sosa caústica, en escamas
1823	**154**	Sosa caústica, en granulos
1823	**154**	Sosa caústica, granular
1823	**154**	Sosa caústica, sólida
1824	**154**	Hidróxido de sodio, en solución
1824	**154**	Hidróxido sódico, en solución
1824	**154**	Sosa caústica, en solución
1825	**157**	Monóxido de sodio
1825	**157**	Monóxido sódico
1826	**157**	Acido nitrante (ácido mixto), mezcla de, gastado
1827	**137**	Cloruro estánnico, anhidro
1827	**137**	Tetracloruro de estaño

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1828	**137**	Cloruros de azufre
1829	**137**	Trióxido de azufre
1829	**137**	Trióxido de azufre, estabilizado
1829	**137**	Trióxido de azufre, inhibido
1829	**137**	Trióxido de azufre, no inhibido
1830	**137**	Acido sulfúrico
1830	**137**	Acido sulfúrico, con más del 51% de ácido
1831	**137**	Acido sulfúrico, fumante
1831	**137**	Acido sulfúrico, fumante, con menos del 30% de trióxido de azufre libre
1831	**137**	Acido sulfúrico, fumante, con no menos del 30% de trióxido de azufre libre
1832	**137**	Acido sulfúrico, agotado
1832	**137**	Acido sulfúrico, residual
1833	**154**	Acido sulfuroso
1834	**137**	Cloruro de sulfurilo
1835	**153**	Hidróxido de tetrametilamonio
1835	**153**	Hidróxido de tetrametilamonio, en solución
1836	**137**	Cloruro de tionilo
1837	**157**	Cloruro de tiofosforilo
1838	**137**	Tetracloruro de titanio
1839	**153**	Acido tricloroacético
1840	**154**	Cloruro de cinc, en solución
1840	**154**	Cloruro de zinc, en solución
1841	**171**	Acetaldehído amoniacal
1841	**171**	Aldehídato amónico III
1843	**141**	Dinitro-o-cresolato amónico, sólido
1843	**141**	Dinitro-o-cresolato de amonio
1843	**141**	Dinitro-o-cresolato de amonio, sólido

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1845	**120**	Dióxido de carbono, sólido
1845	**120**	Hielo seco
1846	**151**	Tetracloruro de carbono
1847	**153**	Sulfuro de potasio, hidratado, con no menos del 30% de agua de cristalización
1847	**153**	Sulfuro de potasio, hidratado, con no menos del 30% de agua de hidratación
1847	**153**	Sulfuro potásico, hidratado, con no menos del 30% de agua de cristalización
1847	**153**	Sulfuro potásico, hidratado, con no menos del 30% de agua de hidratación
1848	**132**	Acido propiónico
1849	**153**	Sulfuro de sodio, hidratado, con no menos del 30% de agua
1849	**153**	Sulfuro sódico, hidratado, con no menos del 30% de agua
1851	**151**	Medicina, líquida, tóxica, n.e.o.m.
1851	**151**	Medicina, líquida, venenosa, n.e.o.m.
1854	**135**	Bario, aleaciones pirofóricas de
1855	**135**	Calcio, aleaciones de, pirofóricas
1855	**135**	Calcio, metal y aleaciones de, pirofóricas
1855	**135**	Calcio, pirofórico
1856	**133**	Trapos con aceite
1857	**133**	Desechos textiles húmedos
1858	**126**	Gas refrigerante R-1216
1858	**126**	Hexafluoropropileno
1859	**125**	Tetrafluoruro de silicio
1859	**125**	Tetrafluoruro de silicio, comprimido
1860	**116P**	Fluoruro de vinilo, estabilizado
1860	**116P**	Fluoruro de vinilo, inhibido
1862	**130**	Crotonato de etilo
1863	**128**	Combustible para motores de turbina de avión
1865	**131**	Nitrato de n-propilo
1866	**127**	Resina, en solución
1868	**134**	Decaborano
1869	**138**	Magnesio
1869	**138**	Magnesio, gránulos, recortes o tiras
1869	**138**	Magnesio o aleaciones de magnesio con más del 50% de magnesio, en recortes, gránulos o tiras
1870	**138**	Borohidruro de potasio
1870	**138**	Borohidruro potásico
1871	**170**	Hidruro de titanio
1872	**141**	Dióxido de plomo
1873	**143**	Acido perclórico, con más del 50% pero no más del 72% de ácido
1884	**157**	Oxido bárico
1884	**157**	Oxido de bario
1885	**153**	Bencidina
1886	**156**	Cloruro de bencilideno
1887	**160**	Bromoclorometano
1888	**151**	Cloroformo
1889	**157**	Bromuro de cianógeno
1891	**131**	Bromuro de etilo
1892	**151**	ED
1892	**151**	Etildicloroarsina

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1894	**151**	Hidróxido de fenilmercurio
1894	**151**	Hidróxido fenilmercurico
1895	**151**	Nitrato de fenilmercurio
1895	**151**	Nitrato fenilmercurico
1897	**160**	Percloroetileno
1897	**160**	Tetracloroetileno
1898	**156**	Yoduro de acetilo
1902	**153**	Fosfato ácido de disiooctilo
1903	**153**	Desinfectante, líquido, corrosivo, n.e.o.m.
1903	**153**	Desinfectantes, corrosivos, líquidos, n.e.o.m.
1905	**154**	Acido selénico
1906	**153**	Acido, en lodo
1906	**153**	Lodo ácido
1907	**154**	Cal caústica con más del 4% de hidróxido de sodio
1907	**154**	Cal sodada con más del 4% de hidróxido sódico
1908	**154**	Clorito de sodio, en solución, con más del 5% de cloro activo
1908	**154**	Clorito, en solución
1908	**154**	Clorito, en solución, con más del 5% de cloro activo
1910	**157**	Oxido cálcico
1910	**157**	Oxido de calcio
1911	**119**	Diborano
1911	**119**	Diborano, comprimido
1911	**119**	Diborano, mezclas de
1912	**115**	Cloruro de metileno y cloruro de metilo, mezclas de
1912	**115**	Cloruro de metilo y cloruro de metileno, mezclas de
1913	**120**	Neón, líquido refrigerado (líquido criogénico)

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1914	**130**	Propionato de butilo
1915	**127**	Ciclohexanona
1916	**152**	Eter 2,2'-diclorodietílico
1916	**152**	Eter dicloroetílico
1917	**129P**	Acrilato de etilo, estabilizado
1917	**129P**	Acrilato de etilo, inhibido
1918	**130**	Cumeno
1918	**130**	Isopropilbenceno
1919	**129P**	Acrilato de metilo, estabilizado
1919	**129P**	Acrilato de metilo, inhibido
1920	**128**	Nonanos
1921	**131P**	Propilenimina, estabilizada
1921	**131P**	Propilenimina, inhibida
1922	**132**	Pirrolidina
1923	**135**	Ditionito cálcico
1923	**135**	Ditionito de calcio
1923	**135**	Hidrosulfito cálcico
1923	**135**	Hidrosulfito de calcio
1928	**135**	Bromuro de metilmagnesio, en éter etílico
1929	**135**	Ditionito de potasio
1929	**135**	Ditionito potásico
1929	**135**	Hidrosulfito de potasio
1929	**135**	Hidrosulfito potásico
1931	**171**	Ditionito de cinc
1931	**171**	Ditionito de zinc
1931	**171**	Hidrosulfito de cinc
1931	**171**	Hidrosulfito de zinc
1932	**135**	Circonio, desechos de
1932	**135**	Circonio, trozos de
1935	**157**	Cianuro en solución, n.e.o.m.
1938	**156**	Acido bromoacético

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1938	**156**	Acido bromoacético, en solución
1939	**137**	Oxibromuro de fósforo
1939	**137**	Oxibromuro de fósforo, sólido
1940	**153**	Acido tioglicólico
1941	**171**	Dibromodifluometano
1941	**171**	Dibromodifluorometano
1942	**140**	Nitrato amónico, con no más del 0.2% de substancias combustibles
1944	**133**	Fósforos, de seguridad (en estuches cartones o cajas)
1945	**133**	Fósforos, de cera “Vesta”
1950	**126**	Aerosoles
1950	**126**	Aerosoles, contenedores de
1951	**120**	Argón, líquido refrigerado (líquido criogénico)
1952	**126**	Dióxido de carbono y óxido de etileno, mezclas de, con no más del 6% de óxido de etileno
1952	**126**	Dióxido de carbono y óxido de etileno, mezclas de, con no más del 9% de óxido de etileno
1952	**126**	Oxido de etileno y dióxido de carbono, mezcla de, con no más del 6% de óxido de etileno
1952	**126**	Oxido de etileno y dióxido de carbono, mezcla de, con no más del 9% de óxido de etileno
1953	**119**	Gas comprimido, inflamable, tóxico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
1953	**119**	Gas comprimido, inflamable, tóxico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
1953	**119**	Gas comprimido, inflamable, tóxico, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
1953	**119**	Gas comprimido, inflamable, tóxico, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
1953	**119**	Gas comprimido, inflamable, venenoso, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
1953	**119**	Gas comprimido, inflamable, venenoso, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
1953	**119**	Gas comprimido, inflamable, venenoso, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
1953	**119**	Gas comprimido, inflamable, venenoso, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
1953	**119**	Gas comprimido, tóxico, inflamable, n.e.o.m.
1953	**119**	Gas comprimido, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
1953	**119**	Gas comprimido, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
1953	**119**	Gas comprimido, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
1953	**119**	Gas comprimido, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
1953	**119**	Gas comprimido, venenoso, inflamable, n.e.o.m.

Número de Identi-ficación	Número de Guía	Nombre del Material
1953	**119**	Gas comprimido, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
1953	**119**	Gas comprimido, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
1953	**119**	Gas comprimido, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
1953	**119**	Gas comprimido, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
1953	**119**	Gas licuado, inflamable, tóxico, n.e.o.m.
1953	**119**	Gas licuado, inflamable, tóxico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
1953	**119**	Gas licuado, inflamable, tóxico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
1953	**119**	Gas licuado, inflamable, tóxico, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
1953	**119**	Gas licuado, inflamable, tóxico, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
1953	**119**	Gas licuado, inflamable, venenoso, n.e.o.m.
1953	**119**	Gas licuado, inflamable, venenoso, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
1953	**119**	Gas licuado, inflamable, venenoso, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
1953	**119**	Gas licuado, inflamable, venenoso, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
1953	**119**	Gas licuado, inflamable, venenoso, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
1954	**115**	Gas comprimido, inflamable, n.e.o.m.
1954	**115**	Gas dispersante, n.e.o.m., (inflamable)
1954	**115**	Gas insecticida, inflamable, n.e.o.m.
1954	**115**	Gas licuado, inflamable, n.e.o.m.
1954	**115**	Gas refrigerante, n.e.o.m. (inflamable)
1954	**115**	Máquinas refrigeradoras, conteniendo gas licuado, inflamable, no venenoso, no corrosivo
1955	**123**	Fosfato orgánico, compuesto de, mezclado con gas comprimido
1955	**123**	Fosfato orgánico, mezclado con gas comprimido
1955	**123**	Fosforo orgánico, compuesto de, mezclado con gas comprimido
1955	**123**	Gas comprimido, tóxico, n.e.o.m.
1955	**123**	Gas comprimido, tóxico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
1955	**123**	Gas comprimido, tóxico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
1955	**123**	Gas comprimido, tóxico, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
1955	**123**	Gas comprimido, tóxico, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1955	**123**	Gas comprimido, venenoso, n.e.o.m.
1955	**123**	Gas comprimido, venenoso, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
1955	**123**	Gas comprimido, venenoso, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
1955	**123**	Gas comprimido, venenoso, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
1955	**123**	Gas comprimido, venenoso, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
1955	**123**	Gas licuado, tóxico, n.e.o.m.
1955	**123**	Gas licuado, tóxico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
1955	**123**	Gas licuado, tóxico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
1955	**123**	Gas licuado, tóxico, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
1955	**123**	Gas licuado, tóxico, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
1955	**123**	Gas licuado, venenoso, n.e.o.m.
1955	**123**	Gas licuado, venenoso, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
1955	**123**	Gas licuado, venenoso, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
1955	**123**	Gas licuado, venenoso, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
1955	**123**	Gas licuado, venenoso, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
1956	**126**	Acumuladores, presurizados, neumáticos o hidráulicos
1956	**126**	Gas comprimido, n.e.o.m.
1956	**126**	Gas licuado, n.e.o.m.
1956	**126**	Oxido de hexafluoropropileno
1957	**115**	Deuterio
1957	**115**	Deuterio, comprimido
1958	**126**	1,2-Dicloro-1,1,2,2-tetrafluoroetano
1958	**126**	Diclorotetrafluoroetano
1958	**126**	Gas refrigerante R-114
1959	**116P**	1,1-Difluoretileno
1959	**116P**	1,1-Difluoroetileno
1959	**116P**	Gas refrigerante R-1132a
1960	**115**	Fluido para la puesta en marcha de motores
1961	**115**	Etano, líquido refrigerado
1961	**115**	Etano y propano, mezcla de, líquido refrigerado
1961	**115**	Propano y étano, mezcla de, líquido refrigerado
1962	**116P**	Etileno
1962	**116P**	Etileno, comprimido
1963	**120**	Helio, líquido refrigerado (líquido criogénico)
1964	**115**	Gas de hidrocarburo, comprimido, n.e.o.m.
1964	**115**	Gas de hidrocarburo, mezcla de, comprimido, n.e.o.m.
1965	**115**	Gas de hidrocarburo, licuado, n.e.o.m.
1965	**115**	Gases de hidrocarburos, mezclas de, licuados, n.e.o.m.

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1966	**115**	Hidrógeno, líquido refrigerado (líquido criogénico)
1967	**123**	Insecticida, gas de, tóxico, n.e.o.m.
1967	**123**	Insecticida, gas de, venenoso, n.e.o.m.
1967	**123**	Paratión y gas comprimido, mezcla de
1968	**126**	Insecticida, gas de, n.e.o.m.
1969	**115**	Isobutano
1969	**115**	Isobutano, en mezcla
1970	**120**	Criptón, líquido refrigerado (líquido criogénico)
1971	**115**	Gas natural, comprimido
1971	**115**	Metano
1971	**115**	Metano, comprimido
1972	**115**	Gas natural, licuado (líquido criogénico)
1972	**115**	Gas natural, líquido refrigerado (líquido criogénico)
1972	**115**	GNL (líquido criogénico)
1972	**115**	Metano, líquido refrigerado (líquido criogénico)
1973	**126**	Clorodifluometano y cloropentafluoretano, mezclas de
1973	**126**	Clorodifluorometano y cloropentafluoroetano, mezclas de
1973	**126**	Cloropentafluoretano y clorodifluometano, mezclas de
1973	**126**	Cloropentafluoroetano y clorodifluorometano, mezclas de
1973	**126**	Gas refrigerante R-502
1974	**126**	Bromoclorodifluorometano
1974	**126**	Clorodifluobromometano
1974	**126**	Clorodifluorobromometano
1974	**126**	Gas refrigerante R-12B1
1975	**124**	Dióxido de nitrógeno y óxido nítrico, mezcla de
1975	**124**	Oxido nítrico y dióxido de nitrógeno, mezcla de
1975	**124**	Oxido nítrico y tetróxido de dinitrógeno, mezcla de
1975	**124**	Oxido nítrico y tetróxido de nitrógeno, mezcla de
1975	**124**	Tetróxido de dinitrógeno y óxido nítrico, mezcla de
1975	**124**	Tetróxido de nitrógeno y óxido nítrico, mezcla de
1976	**126**	Gas refrigerante RC-318
1976	**126**	Octafluociclobutano
1976	**126**	Octafluorociclobutano
1977	**120**	Nitrógeno, líquido refrigerado (líquido criogénico)
1978	**115**	Propano
1978	**115**	Propano, en mezcla
1979	**121**	Gases raros, mezclas de
1979	**121**	Gases raros, mezclas de, comprimidos
1980	**121**	Gases raros y oxígeno, mezcla de
1980	**121**	Gases raros y oxígeno, mezcla de, comprimido
1980	**121**	Oxígeno y gases raros, mezcla de
1980	**121**	Oxígeno y gases raros, mezcla de, comprimido
1981	**121**	Gases raros y nitrógeno, mezclas de
1981	**121**	Gases raros y nitrógeno, mezclas de, comprimido

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
1981	**121**	Nitrógeno y gases raros, mezclas de
1981	**121**	Nitrógeno y gases raros, mezclas de, comprimido
1982	**126**	Gas refrigerante R-14
1982	**126**	Gas refrigerante R-14, comprimido
1982	**126**	Tetrafluometano, comprimido
1982	**126**	Tetrafluorometano
1982	**126**	Tetrafluorometano, comprimido
1983	**126**	1-Cloro-2,2,2-trifluoretano
1983	**126**	1-Cloro-2,2,2-trifluoroetano
1983	**126**	Clorotrifluoroetano
1983	**126**	Gas refrigerante R-133a
1984	**126**	Gas refrigerante R-23
1984	**126**	Trifluorometano
1986	**131**	Alcohol, desnaturalizado (tóxico)
1986	**131**	Alcoholes, inflamables, tóxicos, n.e.o.m.
1986	**131**	Alcoholes, inflamables, venenosos, n.e.o.m.
1986	**131**	Alcoholes, tóxicos, n.e.o.m.
1986	**131**	Alcoholes, venenosos, n.e.o.m.
1986	**131**	Alcohol propargílico
1987	**127**	Alcohol, desnaturalizado
1987	**127**	Alcoholes, n.e.o.m.
1988	**131**	Aldehídos, inflamables, tóxicos, n.e.o.m.
1988	**131**	Aldehídos, inflamables, venenosos, n.e.o.m.
1988	**131**	Aldehídos, tóxicos, n.e.o.m.
1988	**131**	Aldehídos, venenosos, n.e.o.m.
1989	**129**	Aldehídos, n.e.o.m.
1990	**129**	Benzaldehído
1991	**131P**	Cloropreno, estabilizado
1991	**131P**	Cloropreno, inhibido
1992	**131**	Líquido inflamable, tóxico, n.e.o.m.
1992	**131**	Líquido inflamable, venenoso, n.e.o.m.
1993	**128**	Combustible diesel
1993	**128**	Combustoleo
1993	**128**	Compuesto, eliminador de arboles o hierba, líquido (inflamable)
1993	**128**	Compuestos, para limpieza, líquidos (inflamables)
1993	**128**	Líquido combustible, n.e.o.m.
1993	**128**	Líquido inflamable, n.e.o.m.
1993	**128**	Máquina refrigeradora
1993	**128**	Medicinas, inflamables, líquidas, n.e.o.m.
1994	**131**	Hierro Pentacarbonilo
1994	**131**	Pentacarbonilo de hierro
1999	**130**	Alquitranes, líquidos
1999	**130**	Asfalto
2000	**133**	Celuloide, en bloques, barras, rollos, hojas, tubos, etc., excepto los desechos
2001	**133**	Naftenatos de cobalto, en polvo
2002	**135**	Celuloide, desechos de
2003	**135**	Alquilos de metales, n.e.o.m.
2003	**135**	Alquilos de metales, reactivos con el agua, n.e.o.m.
2003	**135**	Arilos de metales, n.e.o.m.
2003	**135**	Arilos de metales, reactivos con el agua, n.e.o.m.
2004	**135**	Diamida de magnesio

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2004	**135**	Diamida magnésica
2005	**135**	Difenilmagnesio
2006	**135**	Plástico, a base de nitrocelulosa, de calentamiento espontáneo, n.e.o.m.
2006	**135**	Plásticos, a base de nitrocelulosa, inflamables espontáneamente, n.e.o.m.
2008	**135**	Circonio, en polvo, seco
2009	**135**	Circonio, seco, hojas terminadas, tiras o alambre enrollado
2010	**138**	Hidruro de magnesio
2010	**138**	Hidruro magnésico
2011	**139**	Fosfuro de magnesio
2011	**139**	Fosfuro magnésico
2012	**139**	Fosfuro de potasio
2012	**139**	Fosfuro potásico
2013	**139**	Fosfuro de estroncio
2014	**140**	Peróxido de hidrógeno, solución acuosa, con no menos del 20% y un máximo del 60% de peróxido de hidrógeno (estabilizada según sea necesario)
2015	**143**	Peróxido de hidrógeno, en solución acuosa, estabilizado, con más del 60% de peróxido de hidrógeno
2015	**143**	Peróxido de hidrógeno, estabilizado
2016	**151**	Munición, tóxica, no explosiva
2016	**151**	Munición, venenosa, no explosiva
2017	**159**	Munición, lacrimógena, no explosiva

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2018	**152**	Cloroanilinas, sólidas
2019	**152**	Cloroanilinas, líquidas
2020	**153**	Clorofenoles, sólidos
2021	**153**	Clorofenoles, líquidos
2022	**153**	Acido cresílico
2023	**131P**	1-Cloro-2,3-epoxipropano
2023	**131P**	Epiclorhidrina
2024	**151**	Mercurio, compuesto de, líquido, n.e.o.m.
2025	**151**	Mercurio, compuesto de, sólido, n.e.o.m.
2026	**151**	Compuesto fenilmercúrico, n.e.o.m.
2027	**151**	Arsenito de sodio, sólido
2027	**151**	Arsenito sódico, sólido
2028	**153**	Bombas, fumígenas, no explosivas, que contengan un líquido corrosivo, sin dispositivo iniciador
2029	**132**	Hidrazina, anhidra
2029	**132**	Hidrazina, solución acuosa, con más del 64% de hidrazina
2030	**153**	Hidrazina, hidratada
2030	**153**	Hidrazina, solución acuosa, con más del 37% de hidrazina
2030	**153**	Hidrazina, solución acuosa de, con no menos del 37% pero no más del 64% de hidrazina
2031	**157**	Acido nítrico, excepto el ácido nítrico fumante rojo
2031	**157**	Acido nítrico, que no sea el fumante rojo
2032	**157**	Acido nítrico, fumante
2032	**157**	Acido nítrico, fumante rojo

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2033	**154**	Monóxido de potasio
2033	**154**	Monóxido potásico
2034	**115**	Hidrógeno y metano, mezcla de, comprimida
2034	**115**	Metano e hidrógeno, mezcla de, comprimida
2035	**115**	Gas refrigerante R-143a
2035	**115**	1,1,1-Trifluoroetano
2035	**115**	Trifluoroetano, comprimido
2036	**121**	Xenón
2036	**121**	Xenón, comprimido
2037	**115**	Cartuchos de gas
2037	**115**	Recipientes, pequeños, que contienen gas
2038	**152**	Dinitrotoluenos
2038	**152**	Dinitrotoluenos, líquidos
2038	**152**	Dinitrotoluenos, sólidos
2044	**115**	2,2-Dimetilpropano
2045	**130**	Aldehído isobutírico
2045	**130**	Isobutiraldehido
2046	**130**	Cimenos
2047	**129**	Dicloropropenos
2048	**130**	Diciclopentadieno
2049	**130**	Dietilbenceno
2050	**128**	Diisobutileno, compuestos isoméricos de
2051	**132**	2-Dimetilaminoetanol
2051	**132**	Dimetilaminoetanolamina
2052	**128**	Dipenteno
2053	**129**	Alcohol metilamílico
2053	**129**	Metilisobutilcarbinol
2053	**129**	M.I.B.C.
2054	**132**	Morfolina

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2055	**128P**	Estireno, monómero de, estabilizado
2055	**128P**	Estireno, monómero de, inhibido
2056	**127**	Tetrahidrofurano
2057	**128**	Tripropileno
2058	**129**	Valeraldehído
2059	**127**	Nitrocelulosa, en solución de líquido inflamable
2059	**127**	Nitrocelulosa, solución, inflamable
2067	**140**	Nitrato amónico, abonos a base de
2067	**140**	Nitrato amónico, fertilizante a base de
2068	**140**	Nitrato amónico, abonos a base de, con carbonato de calcio
2068	**140**	Nitrato amónico, fertilizante a base de, con carbonato de calcio
2069	**140**	Nitrato amónico, abonos a base de, con sulfato amónico
2069	**140**	Nitrato amónico, abonos a base de, mezclados
2069	**140**	Nitrato amónico, fertilizante a base de, con sulfato amónico
2069	**140**	Nitrato amónico, fertilizantes a base de, mezclados
2070	**143**	Nitrato amónico, abonos a base de, con fosfato o potasa
2070	**143**	Nitrato amónico, fertilizante a base de, con fosfato o potasa
2071	**140**	Nitrato amónico, abonos a base de

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2071	**140**	Nitrato amónico, abonos a base de, con no más del 0.4% de material combustible
2071	**140**	Nitrato amónico, fertilizante a base de, con no más del 0.4% de material combustible
2071	**140**	Nitrato amónico, fertilizantes a base de
2072	**140**	Nitrato amónico, abonos a base de
2072	**140**	Nitrato amónico, abonos a base de, n.e.o.m.
2072	**140**	Nitrato amónico, fertilizante a base de, n.e.o.m.
2072	**140**	Nitrato amónico, fertilizantes a base de
2073	**125**	Amoniaco, solución de, con más del 35% y un máximo del 50% de amoniaco
2074	**153P**	Acrilamida
2074	**153P**	Acrilamida, sólida
2075	**153**	Cloral, anhidro, estabilizado
2075	**153**	Cloral, anhidro, inhibido
2076	**153**	Cresoles
2076	**153**	Cresoles, líquidos
2076	**153**	Cresoles, sólidos
2077	**153**	alfa-Naftilamina
2077	**153**	Naftilamina (alfa)
2078	**156**	Diisocianato de tolueno
2079	**154**	Dietilentriamina
2186	**125**	Cloruro de hidrógeno, líquido refrigerado
2187	**120**	Dióxido de carbono, líquido refrigerado
2188	**119**	Arsina
2188	**119**	SA

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2189	**119**	Diclorosilano
2190	**124**	Difluoruro de oxígeno
2190	**124**	Difluoruro de oxígeno, comprimido
2191	**123**	Fluoruro de sulfurilo
2192	**119**	Germanio
2193	**126**	Gas refrigerante R-116
2193	**126**	Gas refrigerante R-116, comprimido
2193	**126**	Hexafluoretano
2193	**126**	Hexafluoretano, comprimido
2194	**125**	Hexafluoruro de selenio
2195	**125**	Hexafluoruro de telurio
2196	**125**	Hexafluoruro de tungsteno
2197	**125**	Yoduro de hidrógeno, anhidro
2198	**125**	Pentafluoruro de fósforo
2198	**125**	Pentafluoruro de fósforo, comprimido
2199	**119**	Fosfina
2200	**116P**	Propadieno, estabilizado
2200	**116P**	Propadieno, inhibido
2201	**122**	Oxido nitroso, líquido refrigerado
2202	**117**	Seleniuro de hidrógeno, anhidro
2203	**116**	Silano
2203	**116**	Silano, comprimido
2204	**119**	Sulfuro de carbonilo
2205	**153**	Adiponitrilo
2206	**155**	Isocianato, en soluciones, n.e.o.m.
2206	**155**	Isocianato, en solución, tóxico, n.e.o.m.
2206	**155**	Isocianato, en solución, venenoso, n.e.o.m.

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2206	**155**	Isocianatos, n.e.o.m.
2206	**155**	Isocianatos, tóxicos, n.e.o.m.
2206	**155**	Isocianatos, venenosos, n.e.o.m.
2208	**140**	Blanqueador, en polvo
2208	**140**	Hipoclorito cálcico en mezcla, seco, con más del 10% pero no más del 39% de cloro libre
2208	**140**	Hipoclorito de calcio en mezcla, seco, con más del 10% pero no más del 39% de cloro libre
2209	**132**	Formaldehído, soluciones de (Formalina) (corrosiva)
2210	**135**	Maneb
2210	**135**	Maneb, preparación de, con no menos del 60% de maneb
2211	**133**	Gránulos de poliestireno, expansibles
2211	**133**	Gránulos poliméricos, expansibles
2211	**133**	Poliméro en bolitas dilatables
2212	**171**	Asbesto
2212	**171**	Asbesto, azúl
2212	**171**	Asbesto, pardo
2213	**133**	Paraformaldehído
2214	**156**	Anhídrido ftálico
2215	**156**	Acido maléico
2215	**156**	Anhídrido maléico
2215	**156**	Anhídrido maléico, fundido
2216	**171**	Desechos de pescado, estabilizados
2216	**171**	Harina de pescado, estabilizada

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2217	**135**	Torta oleaginosa, con no más del 1.5% de aceite y del 11% de humedad
2218	**132P**	Acido acrílico, estabilizado
2218	**132P**	Acido acrílico, inhibido
2219	**129**	Alil glicidil éter
2222	**128**	Anisol
2224	**152**	Benzonitrilo
2225	**156**	Cloruro de bencensulfonilo
2226	**156**	Benzotricloruro
2227	**130P**	n-Butil metacrilato
2227	**130P**	n-Butil metacrilato, estabilizado
2227	**130P**	n-Butil metacrilato, inhibido
2227	**130P**	Metacrilato de n-butilo, estabilizado
2232	**153**	Cloroacetaldehído
2232	**153**	2-Cloroetanal
2233	**152**	Cloroanisidinas
2234	**130**	Clorobenzotrifluoruros
2235	**153**	Cloruros de clorobencilo
2235	**153**	Cloruros de clorobencilo, líquidos
2236	**156**	3-Cloro-4-metilfenilo isocianato
2236	**156**	3-Cloro-4-metilfenilo isocianato, líquido
2236	**156**	Isocianato de 3-cloro-4-metilfenilo, líquido
2237	**153**	Cloronitroanilinas
2238	**129**	Clorotoluenos
2239	**153**	Clorotoluidinas
2239	**153**	Clorotoluidinas, líquidas
2239	**153**	Clorotoluidinas, sólidas
2240	**154**	Acido cromosulfúrico

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2241	**128**	Cicloheptano
2242	**128**	Cicloheptano
2243	**130**	Acetato de ciclohexilo
2244	**129**	Ciclopentanol
2245	**128**	Ciclopentanona
2246	**128**	Ciclopenteno
2247	**128**	n-Decano
2248	**132**	Di-n-butilamina
2249	**131**	Diclorodimetíl éter, simétrico
2250	**156**	Diclorofenil isocianatos
2250	**156**	Isocianatos de diclorofenilo
2251	**128P**	Biciclo[2.2.1]hepta-2,5-dieno
2251	**128P**	Biciclo[2.2.1]hepta-2,5-dieno, estabilizado
2251	**128P**	Biciclo[2.2.1]hepta-2,5-dieno, inhibido
2251	**128P**	Diciclohepta-dieno
2251	**128P**	2,5-Norbornadieno
2251	**128P**	2,5-Norbornadieno, estabilizado
2251	**128P**	2,5-Norbornadieno, inhibido
2252	**127**	1,2-Dimetoxietano
2253	**153**	N,N-dimetilanilina
2254	**133**	Fósforos resistentes al viento
2256	**130**	Ciclohexeno
2257	**138**	Potasio
2257	**138**	Potasio, metal de
2258	**132**	1,2-Propilendiamina
2258	**132**	1,3-Propilendiamina
2259	**153**	Trietilentetramina
2260	**132**	Tripropilamina
2261	**153**	Xilenoles
2261	**153**	Xilenoles, sólidos
2262	**156**	Cloruro de dimetilcarbamoilo

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2263	**128**	Dimetilciclohexanos
2264	**132**	N,N-Dimetilciclohexilamina
2264	**132**	Dimetilciclohexilamina
2265	**129**	N,N-Dimetilformamida
2266	**132**	Dimetil-N-propilamina
2267	**156**	Cloruro de dimetil tiofosforilo
2269	**153**	3,3'-Iminodipropilamina
2270	**132**	Etilamina, en solución acuosa, con no menos del 50% pero no más del 70% de etilamina
2271	**128**	Etil amil cetona
2272	**153**	N-Etilanilina
2273	**153**	2-Etilanilina
2274	**153**	N-Etil-N-bencilanilina
2275	**129**	2-Etilbutanol
2276	**132**	2-Etilhexilamina
2277	**130P**	Metacrilato de etilo
2277	**130P**	Metacrilato de etilo, estabilizado
2277	**130P**	Metacrilato de etilo, inhibido
2278	**128**	n-Hepteno
2279	**151**	Hexaclorobutadieno
2280	**153**	Hexametilendiamina, sólida
2281	**156**	Diisocianato de hexametileno
2282	**129**	Hexanoles
2283	**130P**	Metacrilato de isobutilo
2283	**130P**	Metacrilato de isobutilo, estabilizado
2283	**130P**	Metacrilato de isobutilo, inhibido
2284	**131**	Isobutironitrilo
2285	**156**	Isocianatobenzotrifluoruros
2286	**128**	Pentametilheptano
2287	**128**	Isoheptenos

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2288	**128**	Isohexenos
2289	**153**	Isoforondiamina
2290	**156**	Diisocianato de isoforona
2290	**156**	IPDI
2290	**156**	Isoforondiisocianato
2291	**151**	Plomo, compuesto de, soluble, n.e.o.m.
2293	**128**	4-Metoxi-4-metil-2-pentanona
2294	**153**	N-Metilanilina
2295	**155**	Cloroacetato de metilo
2296	**128**	Metilciclohexano
2297	**127**	Metilciclohexanona
2298	**128**	Metilciclopentano
2299	**155**	Dicloroacetato de metilo
2300	**153**	2-Metil-5-etilpiridina
2301	**128**	2-Metilfurano
2302	**127**	5-Metil-2-hexanona
2303	**128**	Isopropenilbenceno
2304	**133**	Naftaleno, fundido
2305	**153**	Acido nitrobencensulfónico
2306	**152**	Nitrobenzotrifluoruros
2306	**152**	Nitrobenzotrifluoruros, líquidos
2307	**152**	3-Nitro-4-clorobenzo-trifluoruro
2308	**157**	Acido nitrosilsulfúrico
2308	**157**	Acido nitrosilsulfúrico, líquido
2308	**157**	Acido nitrosilsulfúrico, sólido
2309	**128P**	Octadieno
2310	**131**	2,4-Pentanodiona
2310	**131**	Pentano-2,4-diona
2311	**153**	Fenetidinas
2312	**153**	Fenol, fundido
2313	**129**	Picolinas

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2315	**171**	Artículos que contienen bifenilos policlorados (BPC)
2315	**171**	Bifenilos policlorados
2315	**171**	BPC
2315	**171**	Difenilos policlorados, líquidos
2315	**171**	Difenilos policlorados, sólidos
2316	**157**	Cuprocianuro de sodio, sólido
2316	**157**	Cuprocianuro sódico, sólido
2317	**157**	Cuprocianuro de sodio, en solución
2317	**157**	Cuprocianuro sódico, en solución
2318	**135**	Hidrosulfuro de sodio, con menos del 25% de agua de cristalización
2318	**135**	Hidrosulfuro de sodio, sólido, con menos del 25% de agua de cristalización
2319	**128**	Hidrocarburos terpénicos, n.e.o.m.
2320	**153**	Tetraetilenpentamina
2321	**153**	Triclorobencenos, líquidos
2322	**152**	Triclorobuteno
2323	**130**	Fosfito de trietilo
2323	**130**	Fosfito trietílico
2324	**128**	Triisobutileno
2325	**129**	1,3,5-Trimetilbenceno
2326	**153**	Trimetilciclohexilamina
2327	**153**	Trimetilhexametilendiaminas
2328	**156**	Diisocianato de trimetilhexametileno
2329	**130**	Fosfito de trimetilo
2329	**130**	Fosfito trimetílico
2330	**128**	Undecano
2331	**154**	Cloruro de cinc, anhidro

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2331	**154**	Cloruro de zinc, anhidro
2332	**129**	Acetaldoxima
2333	**131**	Acetato de alilo
2334	**131**	Alilamina
2335	**131**	Alil etil éter
2336	**131**	Formiato de alilo
2337	**131**	Fenilmercaptano
2338	**127**	Benzotrifluoruro
2339	**130**	2-Bromobutano
2340	**130**	2-Bromoetil etil éter
2340	**130**	Eter etílico de 2-bromoetilo
2341	**130**	1-Bromo-3-metilbutano
2342	**130**	Bromometilpropanos
2343	**130**	2-Bromopentano
2344	**129**	2-Bromopropano
2344	**129**	Bromopropanos
2345	**130**	3-Bromopropino
2346	**127**	Butanodiona
2346	**127**	Diacetilo
2347	**130**	Butil mercaptano
2348	**130P**	Acrilato de butilo
2348	**130P**	Acrilatos de butilo, estabilizados
2348	**130P**	Acrilatos de butilo, inhibidos
2350	**127**	Butil metil éter
2351	**129**	Nitritos de butilo
2352	**127P**	Butil vinil éter, estabilizado
2352	**127P**	Butil vinil éter, inhibido
2353	**132**	Cloruro de butirilo
2354	**131**	Clorometil etil éter
2356	**129**	2-Cloropropano
2357	**132**	Ciclohexilamina
2358	**128P**	Ciclooctatetraeno

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2359	**132**	Dialilamina
2360	**131P**	Eter dialílico
2361	**132**	Diisobutilamina
2362	**130**	1,1-Dicloroetano
2363	**129**	Etilmercaptano
2364	**128**	n-Propilbenceno
2366	**128**	Carbonato de dietilo
2367	**130**	alfa-metilvaleraldehído
2367	**130**	Metilvaleraldehído (alfa)
2368	**128**	alfa-Pineno
2368	**128**	Pineno (alfa)
2369	**152**	Eter monobutílico del etilenglicol
2370	**128**	1-Hexeno
2371	**128**	Isopentenos
2372	**129**	1,2-Di-(Dimetilamino)etano
2373	**127**	Dietoximetano
2374	**127**	3,3-Dietoxipropeno
2375	**129**	Sulfuro de dietilo
2376	**127**	2,3-Dihidropirano
2377	**127**	1,1-Dimetoxietano
2378	**131**	2-Dimetilaminoacetonitrilo
2379	**132**	1,3-Dimetilbutilamina
2380	**127**	Dimetildietoxisilano
2381	**130**	Disulfuro de dimetilo
2382	**131**	1,2-Dimetilhidrazina
2382	**131**	Dimetilhidrazina, simétrica
2383	**132**	Dipropilamina
2384	**127**	Di-n-propiléter
2384	**127**	Eter di-n-propílico
2384	**127**	Eter dipropílico
2385	**129**	Isobutirato de etilo
2386	**132**	1-Etil piperidina

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2387	**130**	Fluobenceno
2387	**130**	Fluorobenceno
2388	**130**	Fluorotoluenos
2388	**130**	Fluotoluenos
2389	**128**	Furano
2390	**129**	2-Yodobutano
2391	**129**	Yodometil propanos
2392	**129**	Yodopropanos
2393	**129**	Formiato de isobutilo
2394	**129**	Propionato de isobutilo
2395	**132**	Cloruro de isobutirilo
2396	**131P**	Metacrilaldehído
2396	**131P**	Metacrilaldehído, estabilizado
2396	**131P**	Metacrilaldehído, inhibido
2397	**127**	3-Metil-2-butanona
2398	**127**	Metil-ter-butiléter
2399	**132**	1-Metilpiperidina
2400	**130**	Isovalerato de metilo
2400	**130**	Isovalerianato de metilo
2401	**132**	Piperidina
2402	**130**	Propanotioles
2403	**129P**	Acetato de isopropenilo
2404	**131**	Propionitrilo
2405	**129**	Butirato de isopropilo
2406	**127**	Isobutirato de isopropilo
2407	**155**	Cloroformiato de isopropilo
2409	**129**	Propionato de isopropilo
2410	**129**	1,2,3,6-Tetrahidropiridina
2410	**129**	1,2,5,6-Tetrahidropiridina
2411	**131**	Butironitrilo
2412	**130**	Tetrahidrotiofeno
2413	**128**	Ortotitanato tetrapropílico
2413	**128**	Tetrapropil ortotitaniato

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2414	**130**	Tiofeno
2416	**129**	Borato de trimetilo
2417	**125**	Fluoruro de carbonilo
2417	**125**	Fluoruro de carbonilo, comprimido
2418	**125**	Tetrafluoruro de azufre
2419	**116**	Bromotrifluoretileno
2419	**116**	Bromotrifluoroetileno
2420	**125**	Hexafluoracetona
2420	**125**	Hexafluoroacetona
2421	**124**	Trióxido de nitrógeno
2422	**126**	Gas refrigerante R-1318
2422	**126**	2-Octafluobuteno
2422	**126**	2-Octafluorobuteno
2424	**126**	Gas refrigerante R-218
2424	**126**	Octafluoropropano
2426	**140**	Nitrato amónico, líquido (en solución concentrada caliente)
2426	**140**	Nitrato de amonio, líquido (en solución concentrada caliente)
2427	**140**	Clorato de potasio, en solución
2427	**140**	Clorato de potasio, solución acuosa de
2427	**140**	Clorato potásico, en solución
2427	**140**	Clorato potásico, solución acuosa de
2428	**140**	Clorato de sodio, solución acuosa de
2428	**140**	Clorato sódico, solución acuosa de
2429	**140**	Clorato cálcico, solución acuosa
2429	**140**	Clorato cálcico, solución de

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2429	**140**	Clorato de calcio, solución acuosa
2429	**140**	Clorato de calcio, solución de
2430	**153**	Alquil fenoles, sólidos, n.e.o.m. (incluidos los homologos C2-C12)
2431	**153**	Anisidinas
2431	**153**	Anisidinas, líquidas
2431	**153**	Anisidinas, sólidas
2432	**153**	N,N-Dietilanilina
2433	**152**	Cloronitrotoluenos
2433	**152**	Cloronitrotoluenos, líquidos
2433	**152**	Cloronitrotoluenos, sólidos
2434	**156**	Dibencildiclorosilano
2435	**156**	Etilfenildiclorosilano
2436	**129**	Acido tioacético
2437	**156**	Metilfenildiclorosilano
2438	**132**	Cloruro de trimetilacetilo
2439	**154**	Difluoruro ácido de sodio
2439	**154**	Hidrógenodifluoruro de sodio
2440	**154**	Cloruro estánnico, pentahidratado
2440	**154**	Tetracloruro de estáño, pentahidratado
2441	**135**	Tricloruro de titanio, mezcla, pirofórica
2441	**135**	Tricloruro de titanio, pirofórico
2442	**156**	Cloruro de tricloroacetilo
2443	**137**	Oxitricloruro de vanadio
2444	**137**	Tetracloruro de vanadio
2445	**135**	Alquilos de litio
2445	**135**	Alquilos de litio, líquidos
2446	**153**	Nitrocresoles
2446	**153**	Nitrocresoles, sólidos
2447	**136**	Fósforo, amarillo, fundido

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2447	**136**	Fósforo, blanco, fundido
2448	**133**	Azufre, fundido
2451	**122**	Trifluoruro de nitrógeno
2451	**122**	Trifluoruro de nitrógeno, comprimido
2452	**116P**	Etilacetileno, estabilizado
2452	**116P**	Etilacetileno, inhibido
2453	**115**	Fluoruro de etilo
2453	**115**	Gas refrigerante R-161
2454	**115**	Fluoruro de metilo
2454	**115**	Gas refrigerante R-41
2455	**116**	Nitrito de metilo
2456	**130P**	2-Cloropropeno
2457	**128**	2,3-Dimetilbutano
2458	**130**	Hexadieno
2459	**128**	2-Metil-1-buteno
2460	**128**	2-Metil-2-buteno
2461	**128**	Metilpentadieno
2463	**138**	Hidruro alumínico
2463	**138**	Hidruro de aluminio
2464	**141**	Nitrato de berilio
2465	**140**	Acido dicloroisocianúrico, sales de
2465	**140**	Acido dicloroisocianúrico, seco
2465	**140**	Dicloroisocianúrato de sodio
2465	**140**	Dicloro-s-triacinetriona de sodio
2466	**143**	Superóxido de potasio
2466	**143**	Superóxido potásico
2467	**140**	Percarbonatos de sodio
2468	**140**	Acido tricloroisocianúrico, seco
2468	**140**	Mono-(tricloro)-tetra-(mono-potasio-dicloro)-penta-S-triazinatriona, seco

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2469	**140**	Bromato de cinc
2469	**140**	Bromato de zinc
2470	**152**	Fenilacetonitrilo, líquido
2471	**154**	Tetróxido de osmio
2473	**154**	Arsanilato de sodio
2473	**154**	Arsanilato sódico
2474	**157**	Tiofosgeno
2475	**157**	Tricloruro de vanadio
2477	**131**	Isotiocianato de metilo
2478	**155**	Isocianato, en soluciones, n.e.o.m.
2478	**155**	Isocianato, en solución, inflamable, tóxico, n.e.o.m.
2478	**155**	Isocianato, en solución, inflamable, venenoso, n.e.o.m.
2478	**155**	Isocianatos, inflamables, tóxicos, n.e.o.m.
2478	**155**	Isocianatos, inflamables, venenosos, n.e.o.m.
2478	**155**	Isocianatos, n.e.o.m.
2480	**155**	Isocianato de metilo
2481	**155**	Isocianato de etilo
2482	**155**	Isocianato de n-propilo
2482	**155**	n-Propil isocianato
2483	**155**	Isocianato de isopropilo
2484	**155**	Isocianato de ter-butilo
2485	**155**	n-Butil isocianato
2485	**155**	Isocianato de n-butilo
2486	**155**	Isocianato de isobutilo
2487	**155**	Isocianato de fenilo
2488	**155**	Isocianato de ciclohexilo
2490	**153**	Dicloroisopropíl éter
2490	**153**	Eter dicloroisopropílico
2491	**153**	Etanolamina
2491	**153**	Etanolamina, soluciones de
2491	**153**	Monoetanolamina
2493	**132**	Hexametilenimina
2495	**144**	Pentafluoruro de yodo
2496	**156**	Anhídrido propiónico
2498	**129**	1,2,3,6-Tetrahidrobenzaldehído
2501	**152**	Oxido de tri-(1-aziridinil) fosfina, en solución
2502	**132**	Cloruro de valerilo
2503	**137**	Tetracloruro de circonio
2504	**159**	Tetrabromoetano
2504	**159**	Tetrabromuro de acetileno
2505	**154**	Fluoruro amónico
2505	**154**	Fluoruro de amonio
2506	**154**	Sulfato ácido de amonio
2506	**154**	Sulfato de hidrógeno y amonio
2507	**154**	Acido cloroplatínico, sólido
2508	**156**	Pentacloruro de molibdeno
2509	**154**	Sulfato ácido de potasio
2509	**154**	Sulfato de hidrógeno y potasio
2511	**153**	Acido 2-cloropropiónico
2511	**153**	Acido 2-cloropropiónico, en solución
2511	**153**	Acido 2-cloropropiónico, sólido
2512	**152**	Aminofenoles
2513	**156**	Bromuro de bromoacetilo
2514	**130**	Bromobenceno
2515	**159**	Bromoformo
2516	**151**	Tetrabromuro de carbono
2517	**115**	1-Cloro-1,1-difluoroetano
2517	**115**	Clorodifluoroetanos
2517	**115**	Difluorocloroetanos
2517	**115**	Gas refrigerante R-142b
2518	**153**	1,5,9-Ciclododecatrieno

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2520	**130P**	Ciclooctadienos
2521	**131P**	Diceteno, estabilizado
2521	**131P**	Diceteno, inhibido
2522	**153P**	Dimetilaminoetil metacrilato
2522	**153P**	Metacrilato 2-dimetilaminoetílico
2524	**129**	Ortoformiato de etilo
2525	**156**	Oxalato de etilo
2526	**132**	Furfurilamina
2527	**130P**	Acrilato de isobutilo
2527	**130P**	Acrilato de isobutilo, estabilizado
2527	**130P**	Acrilato de isobutilo, inhibido
2528	**130**	Isobutirato de isobutilo
2529	**132**	Acido isobutírico
2530	**132**	Anhídrido isobutírico
2531	**153P**	Acido metacrílico, estabilizado
2531	**153P**	Acido metacrílico, inhibido
2533	**156**	Tricloroacetato de metilo
2534	**119**	Metilclorosilano
2535	**132**	4-Metilmorfolina
2535	**132**	N-Metilmorfolina
2535	**132**	Metilmorfolina
2536	**127**	Metiltetrahidrofurano
2538	**133**	Nitronaftaleno
2541	**128**	Terpinoleno
2542	**153**	Tributilamina
2545	**135**	Hafnio, en polvo, seco
2546	**135**	Titanio, en polvo, seco
2547	**143**	Superóxido de sodio
2547	**143**	Superóxido sódico
2548	**124**	Pentafluoruro de cloro
2552	**151**	Hidrato de hexafluoroacetona
2552	**151**	Hidrato de hexafluoroacetona, líquido
2554	**130P**	Cloruro de metilalilo
2555	**113**	Nitrocelulosa, con agua, con no menos del 25% de agua
2556	**113**	Nitrocelulosa, con alcohol
2556	**113**	Nitrocelulosa, con no menos del 25% de alcohol
2557	**133**	Nitrocelulosa, con substancia plastificante
2557	**133**	Nitrocelulosa, en mezcla, con plastificante, con pigmento
2557	**133**	Nitrocelulosa, en mezcla, con plastificante, sin pigmento
2557	**133**	Nitrocelulosa, en mezcla, sin plastificante, con pigmento
2557	**133**	Nitrocelulosa, en mezcla, sin plastificante, sin pigmento
2558	**131**	Epibromohidrina
2560	**129**	2-Metil-2-pentanol
2561	**128**	3-Metil-1-buteno
2564	**153**	Acido tricloroacético, en solución
2565	**153**	Diciclohexilamina
2567	**154**	Pentaclorofenato de sodio
2567	**154**	Pentaclorofenato sódico
2570	**154**	Cadmio, compuestos de
2571	**156**	Acido etilsulfúrico
2571	**156**	Acidos alquilsulfúricos
2572	**153**	Fenilhidrazina
2573	**141**	Clorato de talio
2574	**151**	Fosfato de tricresilo
2576	**137**	Oxibromuro de fósforo, fundido
2577	**156**	Cloruro de fenilacetilo
2578	**157**	Trióxido de fósforo

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2579	**153**	Piperazina
2580	**154**	Bromuro alumínico, en solución
2580	**154**	Bromuro de aluminio, en solución
2581	**154**	Cloruro alumínico, en solución
2581	**154**	Cloruro de aluminio, en solución
2582	**154**	Cloruro férrico, en solución
2583	**153**	Acidos alquilsulfónicos, sólidos, con más del 5% de ácido sulfúrico libre
2583	**153**	Acidos arilsulfónicos, sólidos, con más del 5% de ácido sulfúrico libre
2583	**153**	Acido toluensulfónico, sólido, con más del 5% de ácido sulfúrico libre
2584	**153**	Acido dodecilbencensulfónico
2584	**153**	Acidos alquilsulfónicos, líquidos, con más del 5% de ácido sulfúrico libre
2584	**153**	Acidos arilsulfónicos, líquidos, con más del 5% de ácido sulfúrico libre
2584	**153**	Acido toluensulfónico, líquido, con más del 5% de ácido sulfúrico libre
2585	**153**	Acidos alquilsulfónicos, sólidos, con no más del 5% de ácido sulfúrico libre
2585	**153**	Acidos arilsulfónicos, sólidos, con no más del 5% de ácido sulfúrico libre
2585	**153**	Acido toluensulfónico, sólido, con no más del 5% de ácido sulfúrico libre
2586	**153**	Acidos alquilsulfónicos, líquidos, con no más del 5% de ácido sulfúrico libre
2586	**153**	Acidos arilsulfónicos, líquidos, con no más del 5% de ácido sulfúrico libre
2586	**153**	Acido toluensulfónico, líquido, con no más del 5% de ácido sulfúrico libre
2587	**153**	Benzoquinona
2588	**151**	Plaguicida, sólido, tóxico, n.e.o.m.
2588	**151**	Plaguicida, sólido, venenoso
2588	**151**	Plaguicida, sólido, venenoso, n.e.o.m.
2589	**155**	Cloroacetato de vinilo
2590	**171**	Asbesto, blanco
2591	**120**	Xenón, líquido refrigerado (líquido criogénico)
2599	**126**	Clorotrifluorometano y trifluorometano, mezcla azeotrópica de, con aproximadamente el 60% de clorotrifluorometano
2599	**126**	Gas refrigerante R-13 y gas refrigerante R-23, mezcla azeotropica de, con el 60% de gas refrigerante R-13
2599	**126**	Gas refrigerante R-23 y gas refrigerante R-13, mezcla azeotropica de, con el 60% de gas refrigerante R-13
2599	**126**	Gas refrigerante R-503 (gas refrigerante R-13 y gas refrigerante R-23, mezcla azeotrópica de, con el 60% de gas refrigerante R-13)

Número de Identi-ficación	Número de Guía	Nombre del Material
2599	**126**	Trifluorometano y clorotrifluorometano, mezcla azeotropica de, con aproximadamente el 60% de clorotrifluorometano
2600	**119**	Hidrógeno y monóxido de carbono, mezcla de
2600	**119**	Hidrógeno y monóxido de carbono, mezcla de, comprimida
2600	**119**	Monóxido de carbono e hidrógeno, mezcla de
2600	**119**	Monóxido de carbono e hidrógeno, mezcla de, comprimido
2601	**115**	Ciclobutano
2602	**126**	Diclorodifluorometano y difluoroetano, mezcla azeotrópica de, con aproximadamente el 74% de diclorodifluorometano
2602	**126**	Difluoroetano y diclorodifluorometano, mezcla azeotrópica de, con aproximadamente el 74% de diclorodifluorometano
2602	**126**	Gas refrigerante R-12 y gas refrigerante R-152a, mezcla azeotrópica de, con el 74% de gas refrigerante R-12
2602	**126**	Gas refrigerante R-152a y gas refrigerante R-12, mezcla azeotropica de, con el 74% de gas refrigerante R-12
2602	**126**	Gas refrigerante R-500 (mezcla azeotrópica de gas refrigerante R-12 y gas refrigerante R-152a con aproximadamente el 74% de gas refrigerante R-12)

Número de Identi-ficación	Número de Guía	Nombre del Material
2603	**131**	Cicloheptatrieno
2604	**132**	Dietileterato de trifluoruro de boro
2605	**155**	Isocianato de metoximetilo
2606	**155**	Ortosilicato de metilo
2607	**129P**	Dímero de la acroleína, estabilizado
2608	**129**	Nitropropanos
2609	**156**	Borato de trialilo
2610	**132**	Trialilamina
2611	**131**	Clorhidrina de propileno
2611	**131**	Clorhidrina propilénica
2612	**127**	Metil propil éter
2614	**129**	Alcohol metalílico
2615	**127**	Etil propil éter
2616	**129**	Borato de triisopropilo
2617	**129**	Metilciclohexanoles
2618	**130P**	Viniltoluenos, estabilizados
2618	**130P**	Viniltoluenos, inhibidos
2619	**132**	Bencildimetilamina
2620	**130**	Butiratos de amilo
2621	**127**	Acetilmetilcarbinol
2622	**131P**	Glicidaldehído
2623	**133**	Encendedores, sólidos, con líquido inflamable
2623	**133**	Yescas sólidas, con un líquido inflamable
2624	**138**	Siliciuro de magnesio
2626	**140**	Acido clórico, solución acuosa de, con no más del 10% de ácido clorico
2627	**140**	Nitritos, inorgánicos, n.e.o.m.
2628	**151**	Fluoroacetato de potasio
2629	**151**	Fluoroacetato de sodio

Número de Identi-ficación	Número de Guía	Nombre del Material
2630	**151**	Seleniatos
2630	**151**	Selenito de sodio
2630	**151**	Selenitos
2642	**154**	Acido fluoroacético
2643	**155**	Bromoacetato de metilo
2644	**151**	Yoduro de metilo
2645	**153**	Bromuro de fenacilo
2646	**151**	Hexaclorociclopentadieno
2647	**153**	Malononitrilo
2648	**154**	1,2-Dibromo-3-butanona
2649	**153**	1,3-Dicloroacetona
2650	**153**	1,1-Dicloro-1-nitroetano
2651	**153**	4,4'-Diaminodifenilmetano
2653	**156**	Yoduro de bencilo
2655	**151**	Fluorosilicato de potasio
2655	**151**	Fluosilicato de potasio
2655	**151**	Silicofluoruro de potasio
2656	**154**	Quinoleína
2657	**153**	Disulfuro de selenio
2658	**152**	Selenio, en polvo
2659	**151**	Cloroacetato de sodio
2659	**151**	Cloroacetato sódico
2660	**153**	Mononitrotoluidinas
2660	**153**	Nitrotoluidinas (mono)
2661	**153**	Hexacloroacetona
2662	**153**	Hidroquinona
2662	**153**	Hidroquinona, sólida
2664	**160**	Dibromometano
2666	**156**	Cianoacetato de etilo
2667	**152**	Butiltoluenos
2668	**131**	Cloroacetonitrilo
2669	**152**	Clorocresoles
2669	**152**	Clorocresoles, en solución
2669	**152**	Clorocresoles, líquidos
2669	**152**	Clorocresoles, sólidos
2670	**157**	Cloruro cianúrico
2670	**157**	Cloruro de cianúro
2671	**153**	Aminopiridinas
2672	**154**	Amoniaco, en solución, con más del 10% pero no más del 35% de amoniaco
2672	**154**	Hidróxido de amonio
2672	**154**	Hidróxido de amonio, con más del 10% pero no más del 35% de amoniaco
2673	**151**	2-Amino-4-clorofenol
2674	**154**	Fluorosilicato de sodio
2674	**154**	Silicofluoruro de sodio
2676	**119**	Estibina
2677	**154**	Hidróxido de rubidio, en solución
2678	**154**	Hidróxido de rubidio
2678	**154**	Hidróxido de rubidio, sólido
2679	**154**	Hidróxido de litio, en solución
2680	**154**	Hidróxido de litio
2680	**154**	Hidróxido de litio, monohidratado
2680	**154**	Hidróxido de litio, sólido
2681	**154**	Hidróxido de cesio, en solución
2682	**157**	Hidróxido de cesio
2683	**132**	Sulfuro amónico, en solución
2683	**132**	Sulfuro de amonio, en solución
2684	**132**	3-Dietilaminopropilamina
2684	**132**	Dietilaminopropilamina
2685	**132**	N,N-Dietiletilendiamina
2686	**132**	2-Dietilaminoetanol

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2686	**132**	Dietilaminoetanol
2687	**133**	Nitrito de diciclohexilamonio
2688	**159**	1-Bromo-3-cloropropano
2688	**159**	1-Cloro-3-bromopropano
2689	**153**	alfa-Monoclorohidrina de glicerol
2690	**152**	N,n-Butilimidazol
2691	**137**	Pentabromuro de fósforo
2692	**157**	Tribromuro de boro
2693	**154**	Bisulfitos, en solución acuosa, n.e.o.m.
2693	**154**	Bisulfitos, inorgánicos, soluciones acuosas de, n.e.o.m.
2698	**156**	Anhídridos tetrahidroftálicos
2699	**154**	Acido trifluoroacético
2705	**153P**	1-Pentol
2707	**127**	Dimetildioxanos
2708	**127**	Butoxilo
2709	**128**	Butilbencenos
2710	**128**	Dipropilcetona
2711	**129**	Dibromobenceno
2713	**153**	Acridina
2714	**133**	Resinato de cinc
2714	**133**	Resinato de zinc
2715	**133**	Resinato alumínico
2715	**133**	Resinato de aluminio
2716	**153**	1,4-Butinodiol
2717	**133**	Alcanfor
2717	**133**	Alcanfor sintético
2719	**141**	Bromato bárico
2719	**141**	Bromato de bario
2720	**141**	Nitrato crómico
2720	**141**	Nitrato de cromo

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2721	**141**	Clorato de cobre
2722	**140**	Nitrato de litio
2723	**140**	Clorato de magnesio
2723	**140**	Clorato magnésico
2724	**140**	Nitrato de manganeso
2725	**140**	Nitrato de níquel
2726	**140**	Nitrito de níquel
2727	**141**	Nitrato de talio
2728	**140**	Nitrato de circonio
2729	**152**	Hexaclorobenceno
2730	**152**	Nitroanisol
2730	**152**	Nitroanisol, líquido
2730	**152**	Nitroanisol, sólido
2732	**152**	Nitrobromobencenos
2732	**152**	Nitrobromobencenos, líquidos
2732	**152**	Nitrobromobencenos, sólidos
2733	**132**	Alquilaminas, n.e.o.m.
2733	**132**	Aminas, inflamables, corrosivas, n.e.o.m.
2733	**132**	Polialquilaminas, n.e.o.m.
2733	**132**	Poliaminas, inflamables, corrosivas, n.e.o.m.
2734	**132**	Alquilaminas, n.e.o.m.
2734	**132**	Aminas, líquidas, corrosivas, inflamables, n.e.o.m.
2734	**132**	Polialquilaminas, n.e.o.m.
2734	**132**	Poliaminas, líquidas, corrosivas, inflamables, n.e.o.m.
2735	**153**	Alquilaminas, n.e.o.m.
2735	**153**	Aminas, líquidas, corrosivas, n.e.o.m.
2735	**153**	Polialquilaminas, n.e.o.m.
2735	**153**	Poliaminas, líquidas, corrosivas, n.e.o.m.

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2738	**153**	n-Butilanilina
2739	**156**	Anhídrido butírico
2740	**155**	n-Propil cloroformiato
2741	**141**	Hipoclorito bárico, con más del 22% de cloro activo
2741	**141**	Hipoclorito de bario, con más del 22% de cloro activo
2742	**155**	Cloroformiato de sec-butilo
2742	**155**	Cloroformiato de isobutilo
2742	**155**	Cloroformiatos, n.e.o.m.
2742	**155**	Cloroformiatos, tóxicos, corrosivos, inflamables, n.e.o.m.
2742	**155**	Cloroformiatos, venenosos, corrosivos, inflamables, n.e.o.m.
2743	**155**	n-Butil cloroformiato
2744	**155**	Cloroformiato de ciclobutilo
2745	**157**	Cloroformiato de clorometilo
2746	**156**	Cloroformiato de fenilo
2747	**156**	Cloroformiato de ter-butilciclohexilo
2748	**156**	2-Etilhexilcloroformiato
2749	**130**	Tetrametilsilano
2750	**153**	1,3-Dicloro-2-propanol
2751	**155**	Cloruro de dietiltiofosforilo
2752	**127**	1,2-Epoxi-3-etoxipropano
2753	**153**	N-Etilbenciltoluidinas
2753	**153**	N-Etilbenciltoluidinas, líquidas
2753	**153**	N-Etilbenciltoluidinas, sólidas
2754	**153**	N-Etiltoluidinas
2757	**151**	Plaguicida a base de carbamato, sólido, tóxico
2757	**151**	Plaguicida a base de carbamato, sólido, venenoso
2758	**131**	Plaguicida a base de carbamato, líquido, inflamable, tóxico
2758	**131**	Plaguicida a base de carbamato, líquido, inflamable, venenoso
2759	**151**	Plaguicida arsenical, sólido, tóxico
2759	**151**	Plaguicida arsenical, sólido, venenoso
2760	**131**	Plaguicida arsenical, líquido, inflamable, tóxico
2760	**131**	Plaguicida arsenical, líquido, inflamable, venenoso
2761	**151**	Aldrin, sólido
2761	**151**	Dieldrina
2761	**151**	Plaguicida organoclorado, sólido, tóxico
2761	**151**	Plaguicida organoclorado, sólido, venenoso
2762	**131**	Aldrin, líquido
2762	**131**	Plaguicida organoclorado, líquido, inflamable, tóxico
2762	**131**	Plaguicida organoclorado, líquido, inflamable, venenoso
2763	**151**	Plaguicida de triazina, sólido, tóxico
2763	**151**	Plaguicida de triazina, sólido, venenoso
2764	**131**	Plaguicida de triazina, líquido, inflamable, tóxico
2764	**131**	Plaguicida de triazina, líquido, inflamable, venenoso
2765	**152**	Plaguicida de radical fenoxi, sólido, tóxico
2765	**152**	Plaguicida de radical fenoxi, sólido, venenoso

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2766	**131**	Plaguicida de radical fenoxi, líquido, inflamable, tóxico
2766	**131**	Plaguicida de radical fenoxi, líquido, inflamable, venenoso
2767	**151**	Plaguicida a base de fenilurea, sólido, tóxico
2767	**151**	Plaguicida a base de fenilurea, sólido, venenoso
2768	**131**	Plaguicida a base de fenilurea, líquido, inflamable, tóxico
2768	**131**	Plaguicida a base de fenilurea, líquido, inflamable, venenoso
2769	**151**	Plaguicida a base de derivados benzoicos, sólido, tóxico
2769	**151**	Plaguicida a base de derivados benzoicos, sólido, venenoso
2770	**131**	Plaguicida a base de derivados benzoicos, líquido, inflamable, tóxico
2770	**131**	Plaguicida a base de derivados benzoicos, líquido, inflamable, venenoso
2771	**151**	Plaguicida a base de ditiocarbamato, sólido, tóxico
2771	**151**	Plaguicida a base de ditiocarbamato, sólido, venenoso
2771	**151**	Plaguicida a base de tiocarbamato, sólido, tóxico
2771	**151**	Plaguicida a base de tiocarbamato, sólido, venenoso
2772	**131**	Plaguicida a base de ditiocarbamato, líquido, inflamable, tóxico
2772	**131**	Plaguicida a base de ditiocarbamato, líquido, inflamable, venenoso
2772	**131**	Plaguicida a base de tiocarbamato, líquido, inflamable, tóxico
2772	**131**	Plaguicida a base de tiocarbamato, líquido, inflamable, venenoso
2773	**151**	Plaguicida a base de derivados de ftalimida, sólido, tóxico
2773	**151**	Plaguicida a base de derivados de ftalimida, sólido, venenoso
2774	**131**	Plaguicida a base de derivados de ftalimida, líquido, inflamable, tóxico
2774	**131**	Plaguicida a base de derivados de ftalimida, líquido, inflamable, venenoso
2775	**151**	Plaguicida a base de cobre, sólido, tóxico
2775	**151**	Plaguicida a base de cobre, sólido, venenoso
2776	**131**	Plaguicida a base de cobre, líquido, inflamable, tóxico
2776	**131**	Plaguicida a base de cobre, líquido, inflamable, venenoso
2777	**151**	Plaguicida a base de mercurio, sólido, tóxico
2777	**151**	Plaguicida a base de mercurio, sólido, venenoso
2778	**131**	Plaguicida a base de mercurio, líquido, inflamable, tóxico
2778	**131**	Plaguicida a base de mercurio, líquido, inflamable, venenoso
2779	**153**	Plaguicida de nitrofenol substituído, sólido, tóxico
2779	**153**	Plaguicida de nitrofenol substituído, sólido, venenoso

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2780	**131**	Plaguicida de nitrofenol substituído, líquido, inflamable, tóxico
2780	**131**	Plaguicida de nitrofenol substituído, líquido, inflamable, venenoso
2781	**151**	Plaguicida a base de dipiridilo, sólido, tóxico
2781	**151**	Plaguicida a base de dipiridilo, sólido, venenoso
2782	**131**	Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, inflamable, tóxico
2782	**131**	Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, inflamable, venenoso
2783	**152**	Metil paratión, sólido
2783	**152**	Paratión
2783	**152**	Pesticida organofosforado, sólido, tóxico
2783	**152**	Pesticida organofosforado, sólido, venenoso
2783	**152**	Pirofosfato de tetraetilo, sólido
2784	**131**	Plaguicida organofosforado, líquido, inflamable, tóxico
2784	**131**	Plaguicida organofosforado, líquido, inflamable, venenoso
2785	**152**	4-Tiapentanal
2785	**152**	Tia-4-pentanal
2786	**153**	Plaguicida de organoestáño, sólido, tóxico
2786	**153**	Plaguicida de organoestáño, sólido, venenoso
2787	**131**	Plaguicida de organoestáño, líquido, inflamable, tóxico
2787	**131**	Plaguicida de organoestáño, líquido, inflamable, venenoso

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2788	**153**	Compuesto de organoestáño, líquido, n.e.o.m.
2789	**132**	Acido acético, glacial
2789	**132**	Acido acético, solución de, con más del 80% de ácido
2790	**153**	Acido acético, solución de, con más del 10% pero no más del 80% de ácido
2793	**170**	Virutas, torneaduras o raspaduras de metales ferrosos
2794	**154**	Acumuladores, eléctricos, húmedos, de eléctrolito líquido ácido
2795	**154**	Acumuladores, eléctricos, húmedos, de eléctrolito líquido álcalino
2796	**157**	Acido sulfúrico, con no más del 51% de ácido
2796	**157**	Electrolito ácido para baterías
2796	**157**	Líquido para acumuladores, ácido
2797	**154**	Electrolito alcalino para acumuladores
2797	**154**	Líquido para acumulador, alcalino
2797	**154**	Líquido para acumulador, alcalino, con equipo electrónico o dispositivo accionador
2797	**154**	Líquido para acumulador, alcalino, dentro del acumulador
2798	**137**	Diclorofenilfosfina
2798	**137**	Dicloruro de benceno fosforoso
2799	**137**	Tiodiclorofenilfosfina
2799	**137**	Tiodicloruro de benceno y fósforo

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2800	**154**	Acumuladores, eléctricos, húmedos, no derramables de eléctrolito líquido
2801	**154**	Colorante intermedio, líquido, corrosivo, n.e.o.m.
2801	**154**	Colorante, líquido, corrosivo, n.e.o.m.
2801	**154**	Materia intermedia para colorantes, líquida, corrosiva, n.e.o.m.
2802	**154**	Cloruro de cobre
2803	**172**	Galio
2805	**138**	Hidruro de litio, sólido, fundido
2806	**138**	Nitruro de litio
2807	**171**	Material magnetizado
2809	**172**	Mercurio
2809	**172**	Mercurio de metal
2810	**153**	Buzz
2810	**153**	BZ
2810	**153**	Compuesto, eliminador de arboles o hierba, líquido (tóxico)
2810	**153**	CS
2810	**153**	DC
2810	**153**	GA
2810	**153**	GB
2810	**153**	GD
2810	**153**	GD (Espeso)
2810	**153**	GF
2810	**153**	H
2810	**153**	HD
2810	**153**	HL
2810	**153**	HN-1
2810	**153**	HN-2
2810	**153**	HN-3

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2810	**153**	Lewisita
2810	**153**	Líquido tóxico, n.e.o.m.
2810	**153**	Líquido tóxico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
2810	**153**	Líquido tóxico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
2810	**153**	Líquido tóxico, orgánico, n.e.o.m.
2810	**153**	Líquido tóxico, orgánico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
2810	**153**	Líquido tóxico, orgánico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
2810	**153**	Líquido venenoso, n.e.o.m.
2810	**153**	Líquido venenoso, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
2810	**153**	Líquido venenoso, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
2810	**153**	Líquido venenoso, orgánico, n.e.o.m.
2810	**153**	Líquido venenoso, orgánico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
2810	**153**	Líquido venenoso, orgánico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
2810	**153**	L (Lewisita)
2810	**153**	Mostaza
2810	**153**	Mostaza Lewisita
2810	**153**	Sarin
2810	**153**	Soman
2810	**153**	Tabun
2810	**153**	Venenoso B, líquido, n.e.o.m.

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2810	**153**	VX
2811	**154**	CX
2811	**154**	Oxido de selenio
2811	**154**	Sólido tóxico, orgánico, n.e.o.m.
2811	**154**	Sólido venenoso, orgánico, n.e.o.m.
2812	**154**	Aluminato de sodio, sólido
2812	**154**	Aluminato sódico, sólido
2813	**138**	Sólido reactivo con el agua, n.e.o.m.
2813	**138**	Substancias que en contacto con el agua emiten gases inflamables, sólidas, n.e.o.m.
2813	**138**	Substancias reactivas con el agua, sólidas, n.e.o.m.
2814	**158**	Substancias infecciosas, que afectan a los humanos
2815	**153**	N-Aminoetilpiperazina
2817	**154**	Bifluoruro de amonio, en solución
2817	**154**	Difluoruro ácido de amonio, solución de
2817	**154**	Dihidrofluoruro amónico, en solución
2817	**154**	Fluoruro ácido de amonio, solución de
2818	**154**	Polisulfuro de amonio, en solución
2819	**153**	Fosfato ácido de amilo
2820	**153**	Acido butírico
2821	**153**	Fenol, en solución
2822	**153**	2-Cloropiridina
2823	**153**	Acido crotónico
2823	**153**	Acido crotónico, líquido
2823	**153**	Acido crotónico, sólido
2826	**155**	Clorotioformiato de etilo
2829	**153**	Acido caproico
2829	**153**	Acido hexanoico
2830	**139**	Ferrosilicio de litio
2830	**139**	Litioferrosilicio
2831	**160**	1,1,1-Tricloroetano
2834	**154**	Acido fosfóroso
2834	**154**	Acido ortofosfóroso
2835	**138**	Hidruro de aluminio y sodio
2835	**138**	Hidruro sódico aluminico
2837	**154**	Bisulfato de sodio, en solución
2837	**154**	Bisulfatos, solución acuosa de
2837	**154**	Sulfato de hidrógeno y sodio, en solución
2838	**129P**	Butirato de vinilo, estabilizado
2838	**129P**	Butirato de vinilo, inhibido
2839	**153**	Aldol
2840	**129**	Butiraldoxima
2841	**131**	Di-n-amilamina
2842	**129**	Nitroetano
2844	**138**	Calciomanganesosilicio
2844	**138**	Silicio de manganeso cálcico
2845	**135**	Dicloruro etilfosfónico, anhidro
2845	**135**	Dicloruro metilfosfónoso
2845	**135**	Líquido pirofórico, n.e.o.m.
2845	**135**	Líquido pirofórico, orgánico, n.e.o.m.
2846	**135**	Sólido pirofórico, n.e.o.m.
2846	**135**	Sólido pirofórico, orgánico, n.e.o.m.
2849	**153**	3-Cloro 1-propanol
2850	**128**	Tetrámero de propileno

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2851	**157**	Trifluoruro de boro, dihidratado
2852	**113**	Sulfuro de dipicrilo, húmedo con no menos del 10% en masa de agua
2853	**151**	Fluorosilicato de magnesio
2853	**151**	Fluorosilicato magnésico
2853	**151**	Fluosilicato magnésico
2853	**151**	Silicofluoruro de magnesio
2854	**151**	Fluorosilicato amónico
2854	**151**	Fluorosilicato de amonio
2854	**151**	Fluosilicato amónico
2854	**151**	Silicofluoruro de amonio
2855	**151**	Fluorosilicato de cinc
2855	**151**	Fluorosilicato de zinc
2855	**151**	Fluosilicato de cinc
2855	**151**	Silicofluoruro de cinc
2855	**151**	Silicofluoruro de zinc
2856	**151**	Fluorosilicatos, n.e.o.m.
2856	**151**	Fluosilicatos, n.e.o.m.
2856	**151**	Silicofluoruros, n.e.o.m.
2857	**126**	Máquinas refrigeradoras, que contienen gases, no inflamable, no tóxico
2857	**126**	Máquinas refrigeradoras, que contienen gases, no inflamable, no venenoso
2857	**126**	Máquinas refrigeradoras, que contienen gas licuado, no inflamable
2857	**126**	Máquinas refrigeradoras, que contienen gas licuado, no inflamable, no tóxico
2857	**126**	Máquinas refrigeradoras, que contienen gas licuado, no inflamable, no tóxico, no corrosivo
2857	**126**	Máquinas refrigeradoras, que contienen gas licuado, no inflamable, no venenoso
2857	**126**	Máquinas refrigeradoras, que contienen gas licuado, no inflamable, no venenoso, no corrosivo
2857	**126**	Máquinas refrigeradoras, que contienen soluciones de amoniaco (UN2073)
2857	**126**	Máquinas refrigeradoras, que contienen soluciones de amoniaco (UN2672)
2858	**170**	Circonio, seco, en forma de alambre enrollado, de láminas metálicas acabadas o de tiras
2859	**154**	Metavanadato amónico
2859	**154**	Metavanadato de amonio
2861	**151**	Polivanadato amónico
2861	**151**	Polivanadato de amonio
2862	**151**	Pentóxido de vanadio
2863	**154**	Vanadato de sodio y amonio
2864	**151**	Metavanadato de potasio
2864	**151**	Metavanadato potásico
2865	**154**	Sulfato de hidroxilamina
2869	**157**	Tricloruro de titanio, mezclas de
2870	**135**	Borohidruro alumínico
2870	**135**	Borohidruro alumínico, en dispositivos
2870	**135**	Borohidruro de aluminio
2870	**135**	Borohidruro de aluminio, en dispositivos
2871	**170**	Antimonio, en polvo
2872	**159**	Dibromocloropropanos
2873	**153**	Dibutilaminoetanol

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2874	**153**	Alcohol furfurílico
2875	**151**	Hexaclorofeno
2876	**153**	Resorcinol
2878	**170**	Titanio, en esponja o en gránulos
2878	**170**	Titanio, en esponja o en polvo
2879	**157**	Oxicloruro de selenio
2880	**140**	Hipoclorito cálcico, hidratado, con no menos del 5.5% y un máximo del 16% de agua
2880	**140**	Hipoclorito cálcico, mezcla hidratada de, con no menos del 5.5% pero no más del 16% de agua
2880	**140**	Hipoclorito de calcio, hidratado, con no menos del 5.5% y un máximo del 16% de agua
2880	**140**	Hipoclorito de calcio, mezcla hidratada de, con no menos del 5.5% pero no más del 16% de agua
2881	**135**	Catalizador de metal, seco
2881	**135**	Catalizador de níquel, seco
2900	**158**	Substancia infecciosa, unicamente para los animales
2901	**124**	Cloruro de bromo
2902	**151**	Plaguicida, líquido, tóxico, n.e.o.m.
2902	**151**	Plaguicida, líquido, venenoso, n.e.o.m.
2903	**131**	Plaguicida, líquido, tóxico, inflamable, n.e.o.m.
2903	**131**	Plaguicida, líquido, venenoso, inflamable, n.e.o.m.
2904	**154**	Clorofenatos, líquidos
2904	**154**	Clorofenolatos, líquidos

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2904	**154**	Fenolatos, líquidos
2905	**154**	Clorofenatos, sólidos
2905	**154**	Clorofenolatos, sólidos
2905	**154**	Fenolatos, sólidos
2907	**133**	Dinitrato de isosorbida, mezcla de
2908	**161**	Material radiactivo, bulto excluido, embalaje vacio de
2908	**161**	Material radiactivo, embalaje vacio de
2909	**161**	Material radiactivo, artículos fabricados de torio natural
2909	**161**	Material radiactivo, artículos fabricados de uranio gastado
2909	**161**	Material radiactivo, artículos fabricados de uranio natural
2909	**161**	Material radiactivo, bulto excluido, artículos fabricados de torio natural
2909	**161**	Material radiactivo, bulto excluido, artículos fabricados de uranio gastado
2909	**161**	Material radiactivo, bulto excluido, artículos fabricados de uranio natural
2910	**161**	Material radiactivo, bulto exceptuado, cantidad limitada de material
2910	**161**	Material radiactivo, cantidad limitada de, n.e.o.m.
2910	**161**	Material radiactivo, envase exceptuado, artículos fabricados con torio natural
2910	**161**	Material radiactivo, envase exceptuado, artículos fabricados con uranio empobrecido

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2910	**161**	Material radiactivo, envase exceptuado, artículos fabricados con uranio natural
2910	**161**	Material radiactivo, envase exceptuado, cantidad limitada de material
2910	**161**	Material radiactivo, envase exceptuado, instrumentos o artículos
2910	**161**	Material radiactivo, envase exceptuado, o envase vacio
2911	**161**	Material radiactivo, bulto excluido, instrumentos o articulos
2911	**161**	Material radiactivo, instrumentos o artículos
2912	**162**	Material radiactivo, de baja actividad específica (BAE), n.e.o.m.
2912	**162**	Material radiactivo, de baja actividad específica (BAE-I)
2913	**162**	Material radiactivo, objetos contaminados en la superficie (OCS)
2913	**162**	Material radiactivo, objetos contaminados en la superficie (OCS-I)
2913	**162**	Material radiactivo, objetos contaminados en la superficie (OCS-II)
2915	**163**	Material radiactivo, bulto de Tipo A
2916	**163**	Material radiactivo, bulto de Tipo B(U)
2917	**163**	Material radiactivo, bulto de Tipo B(M)
2918	**165**	Material radiactivo, fisionable, n.e.o.m.
2919	**163**	Material radiactivo, transportado con disposiciones especiales
2919	**163**	Material radiactivo, transportado en virtud de arreglos especiales
2920	**132**	Diclorobuteno
2920	**132**	Líquido corrosivo, inflamable, n.e.o.m.
2921	**134**	Sólido corrosivo, inflamable, n.e.o.m.
2922	**154**	Hidrosulfido de sodio, solución de
2922	**154**	Líquido corrosivo, tóxico, n.e.o.m.
2922	**154**	Líquido corrosivo, venenoso, n.e.o.m.
2923	**154**	Sólido corrosivo, tóxico, n.e.o.m.
2923	**154**	Sólido corrosivo, venenoso, n.e.o.m.
2924	**132**	Líquido inflamable, corrosivo, n.e.o.m.
2925	**134**	Sólido inflamable, corrosivo, n.e.o.m.
2925	**134**	Sólido inflamable, corrosivo, orgánico, n.e.o.m.
2926	**134**	Sólido inflamable, tóxico, orgánico, n.e.o.m.
2926	**134**	Sólido inflamable, venenoso, n.e.o.m.
2926	**134**	Sólido inflamable, venenoso, orgánico, n.e.o.m.
2927	**154**	Dicloruro etilfosfonotioico, anhidro
2927	**154**	Fosforodicloridato de etilo
2927	**154**	Líquido tóxico, corrosivo, orgánico, n.e.o.m.

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2927	**154**	Líquido tóxico, corrosivo, orgánico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
2927	**154**	Líquido tóxico, corrosivo, orgánico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
2927	**154**	Líquido venenoso, corrosivo, n.e.o.m.
2927	**154**	Líquido venenoso, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
2927	**154**	Líquido venenoso, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
2928	**154**	Sólido tóxico, corrosivo, orgánico, n.e.o.m.
2928	**154**	Sólido venenoso, corrosivo, n.e.o.m.
2929	**131**	Líquido tóxico, inflamable, n.e.o.m.
2929	**131**	Líquido tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
2929	**131**	Líquido tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
2929	**131**	Líquido tóxico, inflamable, orgánico, n.e.o.m.
2929	**131**	Líquido tóxico, inflamable, orgánico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
2929	**131**	Líquido tóxico, inflamable, orgánico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
2929	**131**	Líquido venenoso, inflamable, n.e.o.m.
2929	**131**	Líquido venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
2929	**131**	Líquido venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
2929	**131**	Líquido venenoso, inflamable, orgánico, n.e.o.m.
2929	**131**	Líquido venenoso, inflamable, orgánico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
2929	**131**	Líquido venenoso, inflamable, orgánico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
2930	**134**	Sólido tóxico, inflamable, n.e.o.m.
2930	**134**	Sólido tóxico, inflamable, orgánico, n.e.o.m.
2930	**134**	Sólido venenoso, inflamable, n.e.o.m.
2930	**134**	Sólido venenoso, inflamable, orgánico, n.e.o.m.
2931	**151**	Sulfato de vanadilo
2933	**129**	2-Cloropropionato de metilo
2934	**129**	2-Cloropropionato de isopropilo
2935	**129**	2-Cloropropionato de etilo
2936	**153**	Acido tioláctico
2937	**153**	Alcohol alfa-metilbencílico
2937	**153**	Alcohol alfa-metilbencílico, líquido
2937	**153**	Alcohol metilbencílico (alfa)
2938	**152**	Benzoato de metilo
2940	**135**	9-Fosfabiciclononanos
2940	**135**	Fosfinas de ciclooctadieno
2941	**153**	Fluoranilinas
2941	**153**	Fluoroanilinas
2942	**153**	2-Trifluorometilanilina
2943	**129**	Tetrahidrofurfurilamina

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2945	**132**	N-Metilbutilamina
2946	**153**	2-Amino-5-dietilaminopentano
2947	**155**	Cloroacetato de isopropilo
2948	**153**	3-Trifluorometilanilina
2949	**154**	Hidrosulfuro de sodio, con no menos del 25% de agua de cristalización
2949	**154**	Hidrosulfuro sódico, con no menos del 25% de agua de cristalización
2949	**154**	Sulfhidrato sódico, con no menos del 25% de agua de cristalización
2950	**138**	Gránulos de magnesio, recubiertos
2956	**149**	5-ter-Butil-2,4,6-trinitro- m-xileno
2956	**149**	Xileno de almizcle
2965	**139**	Dimetileterato de trifluoro de boro
2965	**139**	Dimetiletrato de trifluoro de boro
2966	**153**	Tioglicol
2967	**154**	Acido sulfámico
2968	**135**	Maneb, estabilizado
2968	**135**	Maneb, preparación de, estabilizada
2969	**171**	Semillas, harina o torta de ricino o ricino en copos
2974	**164**	Material radiactivo, en forma especial, n.e.o.m.
2975	**162**	Torio, metal pirofórico
2976	**162**	Nitrato de torio, sólido
2977	**166**	Hexafluoruro de uranio, fisionable, que contiene más del 1.0% de uranio-235
2977	**166**	Material radiactivo, Hexafluoruro de uranio, fisionable
2978	**166**	Hexafluoruro de uranio
2978	**166**	Hexafluoruro de uranio de baja actividad específica
2978	**166**	Hexafluoruro de uranio, fisionable exceptuado
2978	**166**	Hexafluoruro de uranio, no fisionable
2978	**166**	Material radiactivo, Hexafluoruro de uranio
2978	**166**	Material radiactivo, Hexafluoruro de uranio, no fisionable o fisionable exceptuado
2979	**162**	Uranio, métalico de, pirofórico
2980	**162**	Nitrato de uranilo, hexahidratado, en solución
2981	**162**	Nitrato de uranilo, sólido
2982	**163**	Material radiactivo, n.e.o.m.
2983	**129P**	Oxido de etileno y óxido de propileno, mezcla de, con no más del 30% de óxido de etileno
2983	**129P**	Oxido de propileno y óxido de etileno, mezcla de, con no más del 30% de óxido de etileno
2984	**140**	Peróxido de hidrógeno, en solución acuosa, con no menos del 8% pero menos del 20% de peróxido de hidrógeno
2985	**155**	Clorosilanos, inflamables, corrosivos, n.e.o.m.
2985	**155**	Clorosilanos, n.e.o.m.
2986	**155**	Clorosilanos, corrosivos, inflamables, n.e.o.m.

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
2986	**155**	Clorosilanos, n.e.o.m.
2987	**156**	Clorosilanos, corrosivos, n.e.o.m.
2987	**156**	Clorosilanos, n.e.o.m.
2988	**139**	Clorosilanos, n.e.o.m.
2988	**139**	Clorosilanos, reactivos con el agua, inflamables, corrosivos, n.e.o.m.
2989	**133**	Fosfito de plomo, dibásico
2990	**171**	Aparatos de salvamento, autoinflables
2991	**131**	Plaguicida a base de carbamato, líquido, tóxico, inflamable
2991	**131**	Plaguicida a base de carbamato, líquido, venenoso, inflamable
2992	**151**	Plaguicida a base de carbamato, líquido, tóxico
2992	**151**	Plaguicida a base de carbamato, líquido, venenoso
2993	**131**	Plaguicida arsenical, líquido, tóxico, inflamable
2993	**131**	Plaguicida arsenical, líquido, venenoso, inflamable
2994	**151**	Plaguicida arsenical, líquido, tóxico
2994	**151**	Plaguicida arsenical, líquido, venenoso
2995	**131**	Plaguicida organoclorado, líquido, tóxico, inflamable
2995	**131**	Plaguicida organoclorado, líquido, venenoso, inflamable
2996	**151**	Plaguicida organoclorado, líquido, tóxico
2996	**151**	Plaguicida organoclorado, líquido, venenoso
2997	**131**	Plaguicida a base de triazina, líquido, tóxico, inflamable
2997	**131**	Plaguicida a base de triazina, líquido, venenoso, inflamable
2998	**151**	Plaguicida a base de triazina, líquido, tóxico
2998	**151**	Plaguicida a base de triazina, líquido, venenoso
2999	**131**	Plaguicida de radical fenoxi, líquido, tóxico, inflamable
2999	**131**	Plaguicida de radical fenoxi, líquido, venenoso, inflamable
3000	**152**	Plaguicida de radical fenoxi, líquido, tóxico
3000	**152**	Plaguicida de radical fenoxi, líquido, venenoso
3001	**131**	Plaguicida a base de fenilurea, líquido, tóxico, inflamable
3001	**131**	Plaguicida a base de fenilurea, líquido, venenoso, inflamable
3002	**151**	Plaguicida a base de fenilurea, líquido, tóxico
3002	**151**	Plaguicida a base de fenilurea, líquido, venenoso
3003	**131**	Plaguicida a base de derivados benzoicos, líquido, tóxico, inflamable
3003	**131**	Plaguicida a base de derivados benzoicos, líquido, venenoso, inflamable
3004	**151**	Plaguicida a base de derivados benzoicos, líquido, tóxico
3004	**151**	Plaguicida a base de derivados benzoicos, líquido, venenoso

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3005	**131**	Plaguicida a base de ditiocarbamato, líquido, tóxico, inflamable
3005	**131**	Plaguicida a base de ditiocarbamato, líquido, venenoso, inflamable
3005	**131**	Plaguicida a base de tiocarbamato, líquido, tóxico, inflamable
3005	**131**	Plaguicida a base de tiocarbamato, líquido, venenoso, inflamable
3006	**151**	Plaguicida a base de ditiocarbamato, líquido, tóxico
3006	**151**	Plaguicida a base de ditiocarbamato, líquido, venenoso
3006	**151**	Plaguicida a base de tiocarbamato, líquido, venenoso
3006	**151**	Plaguicidas a base de tiocarbamato, líquidos, tóxicos
3007	**131**	Plaguicida a base de derivados de ftalimida, líquido, tóxico, inflamable
3007	**131**	Plaguicida a base de derivados de ftalimida, líquido, venenoso, inflamable
3008	**151**	Plaguicida a base de derivados de ftalimida, líquido, tóxico
3008	**151**	Plaguicida a base de derivados de ftalimida, líquido, venenoso
3009	**131**	Plaguicida a base de cobre, líquido, tóxico, inflamable
3009	**131**	Plaguicida a base de cobre, líquido, venenoso, inflamable
3010	**151**	Plaguicida a base de cobre, líquido, tóxico
3010	**151**	Plaguicida a base de cobre, líquido, venenoso
3011	**131**	Plaguicida a base de mercurio, líquido, tóxico, inflamable
3011	**131**	Plaguicida a base de mercurio, líquido, venenoso, inflamable
3012	**151**	Plaguicida a base de mercurio, líquido, tóxico
3012	**151**	Plaguicida a base de mercurio, líquido, venenoso
3013	**131**	Plaguicida de nitrofenol substituído, líquido, tóxico, inflamable
3013	**131**	Plaguicida de nitrofenol substituído, líquido, venenoso, inflamable
3014	**153**	Plaguicida de nitrofenol substituído, líquido, tóxico
3014	**153**	Plaguicida de nitrofenol substituído, líquido, venenoso
3015	**131**	Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, tóxico, inflamable
3015	**131**	Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, venenoso, inflamable
3016	**151**	Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, tóxico
3016	**151**	Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, venenoso
3017	**131**	Plaguicida a base de organofosforo, líquido, tóxico, inflamable
3017	**131**	Plaguicida a base de organofosforo, líquido, venenoso, inflamable

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3017	**131**	Plaguicida organofosforado, líquido, tóxico, inflamable
3017	**131**	Plaguicida organofosforado, líquido, venenoso, inflamable
3018	**152**	Metil parátiόn, líquido
3018	**152**	Pirofosfato de tetraetilo, líquido
3018	**152**	Plaguicida a base de organofosforo, líquido, tóxico
3018	**152**	Plaguicida a base de organofosforo, líquido, venenoso
3018	**152**	Plaguicida organofosforado, líquido, tóxico
3018	**152**	Plaguicida organofosforado, líquido, venenoso
3019	**131**	Plaguicida a base de organoestáño, líquido, tóxico, inflamable
3019	**131**	Plaguicida a base de organoestáño, líquido, venenoso, inflamable
3019	**131**	Plaguicida de organoestáño, líquido, tóxico, inflamable
3019	**131**	Plaguicida de organoestáño, líquido, venenoso, inflamable
3020	**153**	Plaguicida a base de organoestáño, líquido, tóxico
3020	**153**	Plaguicida a base de organoestáño, líquido, venenoso
3020	**153**	Plaguicida de organoestáño, líquido, tóxico
3020	**153**	Plaguicida de organoestáño, líquido, venenoso
3021	**131**	Plaguicida, líquido, inflamable, tóxico, n.e.o.m.
3021	**131**	Plaguicida, líquido, inflamable, venenoso, n.e.o.m.
3022	**127P**	Oxido 1,2-butileno, estabilizado
3023	**131**	2-Metil-2-heptanotiol
3023	**131**	Ter-octilmercaptano
3024	**131**	Plaguicida a base de derivados de cumarina, líquido, inflamable, tóxico
3024	**131**	Plaguicida a base de derivados de cumarina, líquido, inflamable, venenoso
3025	**131**	Plaguicida a base de derivados de cumarina, líquido, tóxico, inflamable
3025	**131**	Plaguicida a base de derivados de cumarina, líquido, venenoso, inflamable
3026	**151**	Plaguicida a base de derivados de cumarina, líquido, tóxico
3026	**151**	Plaguicida a base de derivados de cumarina, líquido, venenoso
3027	**151**	Plaguicida a base de derivados de cumarina, sólido, tóxico
3027	**151**	Plaguicida a base de derivados de cumarina, sólido, venenoso
3028	**154**	Acumuladores, eléctricos, secos, que contienen hidróxido de potasio sólido
3048	**157**	Plaguicida a base de fosfuro de aluminio
3049	**138**	Haluros de alquilos de metales, reactivos con el agua, n.e.o.m.
3049	**138**	Haluros de alquilos metálicos, n.e.o.m.
3049	**138**	Haluros de arilos de metales, reactivos con el agua, n.e.o.m.

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3049	**138**	Haluros de arilos metálicos, n.e.o.m.
3050	**138**	Hidruros de alquilos de metales, reactivos con el agua, n.e.o.m.
3050	**138**	Hidruros de alquilos metálicos, n.e.o.m.
3050	**138**	Hidruros de arilos de metales, reactivos con el agua, n.e.o.m.
3050	**138**	Hidruros de arilos metálicos, n.e.o.m.
3051	**135**	Alquilos de aluminio
3052	**135**	Haluros de alquilos de aluminio
3052	**135**	Haluros de alquilos de aluminio, líquidos
3052	**135**	Haluros de alquilos de aluminio, sólidos
3053	**135**	Alquilos de magnesio
3054	**129**	Ciclohexanotiol
3054	**129**	Ciclohexilmercaptano
3055	**154**	2-(2-Aminoetoxi)etanol
3056	**129**	n-Heptaldehído
3057	**125**	Cloruro de trifluoroacetilo
3064	**127**	Nitroglicerina, en solución alcohólica, con más del 1% pero no más del 5% de nitroglicerina
3065	**127**	Bebidas alcohólicas
3066	**153**	Material relacionado con la pintura (corrosivo)
3066	**153**	Pintura (corrosiva)
3066	**153**	Productos para pintura (corrosivo)

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3070	**126**	Diclorodifluorometano y óxido de etileno, mezcla de, con un máximo del 12% de óxido de etileno
3070	**126**	Diclorodifluorometano y óxido de etileno, mezcla de, con un máximo del 12.5% de óxido de etileno
3070	**126**	Oxido de etileno y diclorodifluorometano, mezcla de, con un máximo del 12% de óxido de etileno
3070	**126**	Oxido de etileno y diclorodifluorometano, mezcla de, con un máximo del 12.5% de óxido de etileno
3071	**131**	Mercaptano, mezcla de, líquido, tóxico, inflamable, n.e.o.m.
3071	**131**	Mercaptano, mezcla de, líquido, venenoso, inflamable, n.e.o.m.
3071	**131**	Mercaptano, mezclas de, líquidos, n.e.o.m.
3071	**131**	Mercaptanos, líquidos, n.e.o.m.
3071	**131**	Mercaptanos, líquidos, tóxicos, inflamables, n.e.o.m.
3071	**131**	Mercaptanos, líquidos, venenosos, inflamables, n.e.o.m.
3072	**171**	Aparatos de salvamento, no autoinflables
3073	**131P**	Vinilpiridinas, estabilizadas
3073	**131P**	Vinilpiridinas, inhibidas
3076	**138**	Hidruros de alquil de aluminio
3077	**171**	Otras substancias reguladas, sólidas, n.e.o.m.

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3077	**171**	Residuo peligroso, sólido, n.e.o.m.
3077	**171**	Substancias peligrosas para el medio ambiente, sólidas, n.e.o.m.
3078	**138**	Cerio, torneaduras o polvo granulado
3079	**131P**	Metacrilonitrilo, estabilizado
3079	**131P**	Metacrilonitrilo, inhibido
3080	**155**	Isocianato, en solución, tóxico, inflamable, n.e.o.m.
3080	**155**	Isocianato, en solución, venenoso, inflamable, n.e.o.m.
3080	**155**	Isocianatos, n.e.o.m.
3080	**155**	Isocianato, soluciones de, n.e.o.m.
3080	**155**	Isocianatos, tóxicos, inflamables, n.e.o.m.
3080	**155**	Isocianatos, venenosos, inflamables, n.e.o.m.
3082	**171**	Otras substancias reguladas, líquidas, n.e.o.m.
3082	**171**	Residuo peligroso, líquido, n.e.o.m.
3082	**171**	Substancias peligrosas para el medio ambiente, líquidas, n.e.o.m.
3083	**124**	Fluoruro de perclorilo
3084	**140**	Sólido corrosivo, comburente, n.e.o.m.
3084	**140**	Sólido corrosivo, oxidante, n.e.o.m.
3085	**140**	Sólido comburente, corrosivo, n.e.o.m.
3085	**140**	Sólido oxidante, corrosivo, n.e.o.m.
3085	**140**	Substancias oxidantes, sólidas, corrosivas, n.e.o.m.
3086	**141**	Sólido tóxico, comburente, n.e.o.m.
3086	**141**	Sólido tóxico, oxidante, n.e.o.m.
3086	**141**	Sólido venenoso, oxidante, n.e.o.m.
3087	**141**	Sólido comburente, tóxico, n.e.o.m.
3087	**141**	Sólido oxidante, tóxico, n.e.o.m.
3087	**141**	Sólido oxidante, venenoso, n.e.o.m.
3087	**141**	Substancias oxidantes, sólidas, tóxicas, n.e.o.m.
3087	**141**	Substancias oxidantes, sólidas, venenosas, n.e.o.m.
3088	**135**	Sólido de calentamiento espontáneo, orgánico, n.e.o.m.
3088	**135**	Sólido orgánico que experimenta calentamiento espontáneo, n.e.o.m.
3088	**135**	Substancias de calentamiento espontáneo, sólidas, n.e.o.m.
3089	**170**	Polvo de metal, inflamable, n.e.o.m.
3090	**138**	Acumuladores de litio
3090	**138**	Acumuladores de litio, con cátodo líquido o sólido
3090	**138**	Baterías de litio
3091	**138**	Acumuladores de litio, empacados con equipo
3091	**138**	Acumuladores de litio, instalados en equipo

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3091	**138**	Baterías de litio, embaladas con un aparato
3091	**138**	Baterías de litio, instaladas en un aparato
3092	**129**	1-Metoxi-2-propanol
3093	**140**	Líquido corrosivo, comburente, n.e.o.m.
3093	**140**	Líquido corrosivo, oxidante, n.e.o.m.
3094	**138**	Líquido corrosivo, que en contacto con el agua emite gases inflamables, n.e.o.m.
3094	**138**	Líquido corrosivo, que reacciona con el agua, n.e.o.m.
3095	**136**	Sólido corrosivo, de calentamiento espontáneo, n.e.o.m.
3096	**138**	Sólido corrosivo, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, n.e.o.m.
3096	**138**	Sólido corrosivo, que reacciona con el agua, n.e.o.m.
3097	**140**	Sólido inflamable, comburente, n.e.o.m.
3097	**140**	Sólido inflamable, oxidante, n.e.o.m.
3098	**140**	Líquido comburente, corrosivo, n.e.o.m.
3098	**140**	Líquido oxidante, corrosivo, n.e.o.m.
3098	**140**	Substancias oxidantes, líquidas, corrosivas, n.e.o.m.
3099	**142**	Líquido comburente, tóxico, n.e.o.m.
3099	**142**	Líquido oxidante, tóxico, n.e.o.m.
3099	**142**	Líquido oxidante, venenoso, n.e.o.m.
3099	**142**	Substancias oxidantes, líquidas, tóxicas, n.e.o.m.
3099	**142**	Substancias oxidantes, líquidas, venenosas, n.e.o.m.
3100	**135**	Sólido comburente que experimenta calentamiento espontáneo, n.e.o.m.
3100	**135**	Sólido oxidante, de calentamiento espontáneo, n.e.o.m.
3100	**135**	Substancias oxidantes, de calentamiento espontáneo, n.e.o.m.
3100	**135**	Substancias oxidantes, sólidas de calentamiento espontáneo, n.e.o.m.
3101	**146**	Peróxido orgánico, Tipo B, líquido
3102	**146**	Peróxido orgánico, Tipo B, sólido
3103	**146**	Peróxido orgánico, Tipo C, líquido
3104	**146**	Peróxido orgánico, Tipo C, sólido
3105	**145**	Peróxido orgánico, Tipo D, líquido
3106	**145**	Peróxido orgánico, Tipo D, sólido
3107	**145**	Peróxido orgánico, Tipo E, líquido
3108	**145**	Peróxido orgánico, Tipo E, sólido
3109	**145**	Peróxido orgánico, Tipo F, líquido
3110	**145**	Peróxido orgánico, Tipo F, sólido

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3111	**148**	Peróxido orgánico, Tipo B, líquido, de temperatura controlada
3112	**148**	Peróxido orgánico, Tipo B, sólido, de temperatura controlada
3113	**148**	Peróxido orgánico, Tipo C, líquido, de temperatura controlada
3114	**148**	Peróxido orgánico, Tipo C, sólido, de temperatura controlada
3115	**148**	Peróxido orgánico, Tipo D, líquido, de temperatura controlada
3116	**148**	Peróxido orgánico, Tipo D, sólido, de temperatura controlada
3117	**148**	Peróxido orgánico, Tipo E, líquido, de temperatura controlada
3118	**148**	Peróxido orgánico, Tipo E, sólido, de temperatura controlada
3119	**148**	Peróxido orgánico, Tipo F, líquido, de temperatura controlada
3120	**148**	Peróxido orgánico, Tipo F, sólido, de temperatura controlada
3121	**144**	Sólido comburente, que reacciona con el agua, n.e.o.m.
3121	**144**	Sólido oxidante, que reacciona con el agua, n.e.o.m.
3121	**144**	Substancias oxidantes, sólidas, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, n.e.o.m.

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3122	**142**	Líquido tóxico, comburente, n.e.o.m.
3122	**142**	Líquido tóxico, comburente, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3122	**142**	Líquido tóxico, comburente, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3122	**142**	Líquido tóxico, oxidante, n.e.o.m.
3122	**142**	Líquido tóxico, oxidante, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3122	**142**	Líquido tóxico, oxidante, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3122	**142**	Líquido venenoso, oxidante, n.e.o.m.
3122	**142**	Líquido venenoso, oxidante, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3122	**142**	Líquido venenoso,oxidante, n.e.o.m.(Zona B de Peligro para la Inhalación)
3123	**139**	Líquido tóxico, que en contacto con el agua emite gases inflamables, n.e.o.m.
3123	**139**	Líquido tóxico, que en contacto con el agua emite gases inflamables, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3123	**139**	Líquido tóxico, que en contacto con el agua emite gases inflamables, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3123	**139**	Líquido tóxico, que reacciona con el agua, n.e.o.m.

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3123	**139**	Líquido tóxico, que reacciona con el agua, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3123	**139**	Líquido tóxico, que reacciona con el agua, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3123	**139**	Líquido venenoso, que en contacto con el agua, emite gases inflamables, n.e.o.m.
3123	**139**	Líquido venenoso, que en contacto con el agua, emite gases inflamables, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3123	**139**	Líquido venenoso, que en contacto con el agua, emite gases inflamables, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3123	**139**	Líquido venenoso, reactivo con el agua, n.e.o.m.
3123	**139**	Líquido venenoso, reactivo con el agua, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3123	**139**	Líquido venenoso, reactivo con el agua, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3124	**136**	Sólido tóxico, de calentamiento espontáneo, n.e.o.m.
3124	**136**	Sólido venenoso, de calentamiento espontáneo, n.e.o.m.
3125	**139**	Sólido tóxico, que en contacto con el agua emite gases inflamables, n.e.o.m.
3125	**139**	Sólido tóxico, que reacciona con el agua, n.e.o.m.
3125	**139**	Sólido venenoso, que en contacto con el agua emite gases inflamables, n.e.o.m.
3125	**139**	Sólido venenoso, que reacciona con el agua, n.e.o.m.
3126	**136**	Sólido de calentamiento espontáneo, corrosivo, orgánico, n.e.o.m.
3126	**136**	Substancia de calentamiento espontáneo, sólida, corrosiva, n.e.o.m.
3127	**135**	Sólido de calentamiento espontáneo, comburente, n.e.o.m.
3127	**135**	Sólido de calentamiento espontáneo, oxidante, n.e.o.m.
3127	**135**	Substancias de calentamiento espontáneo, sólidas, oxidantes, n.e.o.m.
3128	**136**	Sólido de calentamiento espontáneo, orgánico, tóxico, n.e.o.m.
3128	**136**	Sólido de calentamiento espontáneo, orgánico, venenoso, n.e.o.m.
3128	**136**	Sólido de calentamiento espontáneo, tóxico, orgánico, n.e.o.m.
3128	**136**	Sólido de calentamiento espontáneo, venenoso, orgánico, n.e.o.m.
3128	**136**	Substancias de calentamiento espontáneo, sólidas, tóxicas, n.e.o.m.
3128	**136**	Substancias de calentamiento espontáneo, sólidas, venenosas, n.e.o.m.

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3129	**138**	Líquido que reacciona con el agua, corrosivo, n.e.o.m.
3129	**138**	Substancias, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, líquidas corrosivas, n.e.o.m.
3129	**138**	Substancias, que reaccionan con el agua, líquidas, corrosivas, n.e.o.m.
3130	**139**	Líquido que reacciona con el agua, tóxico, n.e.o.m.
3130	**139**	Líquido que reacciona con el agua, venenoso, n.e.o.m.
3130	**139**	Substancias, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, líquidas tóxicas, n.e.o.m.
3130	**139**	Substancias, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, líquidas venenosas, n.e.o.m.
3130	**139**	Substancias, que reaccionan con el agua, líquidas, tóxicas, n.e.o.m.
3130	**139**	Substancias, que reaccionan con el agua, líquidas, venenosas, n.e.o.m.
3131	**138**	Sólido que reacciona con el agua, corrosivo, n.e.o.m.
3131	**138**	Substancias, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, sólidas corrosivas, n.e.o.m.
3131	**138**	Substancias, que reaccionan con el agua, sólidas, corrosivas, n.e.o.m.
3132	**138**	Sólido que reacciona con el agua, inflamable, n.e.o.m.
3132	**138**	Substancias, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, sólidas, inflamables, n.e.o.m.
3132	**138**	Substancias, que reaccionan con el agua, sólidas, inflamables, n.e.o.m.
3133	**138**	Sólido que reacciona con el agua, comburente, n.e.o.m.
3133	**138**	Sólido que reacciona con el agua, oxidante, n.e.o.m.
3133	**138**	Substancias, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, sólidas oxidantes, n.e.o.m.
3133	**138**	Substancias, que reaccionan con el agua, sólidas, oxidantes, n.e.o.m.
3134	**139**	Sólido que reacciona con el agua, tóxico, n.e.o.m.
3134	**139**	Sólido que reacciona con el agua, venenoso, n.e.o.m.
3134	**139**	Substancias, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, sólidas tóxicas, n.e.o.m.
3134	**139**	Substancias, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, sólidas venenosas, n.e.o.m.
3134	**139**	Substancias, que reaccionan con el agua, sólidas, tóxicas, n.e.o.m.
3134	**139**	Substancias, que reaccionan con el agua, sólidas, venenosas, n.e.o.m.
3135	**138**	Sólido que reacciona con el agua, de calentamiento espontáneo, n.e.o.m.

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3135	**138**	Substancias, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, sólidas, de calentamiento espontáneo, n.e.o.m.
3135	**138**	Substancias, que reaccionan con el agua, sólidas, de calentamiento espontáneo, n.e.o.m.
3136	**120**	Trifluorometano, líquido refrigerado
3137	**140**	Sólido comburente, inflamable, n.e.o.m.
3137	**140**	Sólido oxidante, inflamable, n.e.o.m.
3137	**140**	Substancias oxidantes, sólidas, inflamables, n.e.o.m.
3138	**115**	Acetileno, etileno y propileno, en mezcla, líquida refrigerada, con no menos del 71.5% de etileno, un máximo del 22.5% de acetileno y un máximo del 6% de propileno
3138	**115**	Etileno, acetileno y propileno, en mezcla, líquida refrigerada, con no menos del 71.5% de etileno, un máximo del 22.5% de acetileno y un máximo del 6% de propileno
3138	**115**	Propileno, etileno y acetileno, en mezcla, líquida refrigerada, con no menos del 71.5% de etileno, un máximo del 22.5% de acetileno y un máximo del 6% de propileno
3139	**140**	Líquido comburente, n.e.o.m.
3139	**140**	Líquido oxidante, n.e.o.m.
3139	**140**	Substancias oxidantes, líquidas, n.e.o.m.
3140	**151**	Alcaloides, líquidos, n.e.o.m. (venenosos)
3140	**151**	Sales de alcaloides, líquidas, n.e.o.m. (venenosas)
3141	**157**	Compuesto de antimonio, inorgánico, líquido, n.e.o.m.
3142	**151**	Desinfectante, líquido, tóxico, n.e.o.m.
3142	**151**	Desinfectante, líquido, venenoso, n.e.o.m.
3142	**151**	Desinfectantes, líquidos, n.e.o.m. (venenosos)
3143	**151**	Colorante intermedio, sólido, tóxico, n.e.o.m.
3143	**151**	Colorante intermedio, sólido, venenoso, n.e.o.m.
3143	**151**	Colorante, sólido, tóxico, n.e.o.m.
3143	**151**	Colorante, sólido, venenoso, n.e.o.m.
3143	**151**	Materia intermedia para colorantes, sólida, tóxica, n.e.o.m.
3144	**151**	Nicotina, compuesto de, líquido, n.e.o.m.
3144	**151**	Nicotina, preparación de, líquida, n.e.o.m.
3144	**151**	Preparado líquido a base de nicotina, n.e.o.m.
3145	**153**	Alquil fenoles, líquidos, n.e.o.m. (incluidos los homologos C2-C12)
3146	**153**	Organoestánico, compuesto de, sólido, n.e.o.m.
3147	**154**	Colorante intermedio, sólido, corrosivo, n.e.o.m.

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3147	**154**	Colorante, sólido, corrosivo, n.e.o.m.
3147	**154**	Materia intermedia para colorantes, sólida, corrosiva, n.e.o.m.
3147	**154**	Pigmento, sólido, corrosivo, n.e.o.m.
3148	**138**	Líquido que reacciona con el agua, n.e.o.m.
3148	**138**	Substancias, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, líquidas, n.e.o.m.
3148	**138**	Substancias, que reaccionan con el agua, líquidas, n.e.o.m.
3149	**140**	Peróxido de hidrógeno y ácido peroxiacético, en mezcla, con ácido(s), agua y con no más del 5% de ácido peroxiacético, estabilizado
3150	**115**	Dispositivos, pequeños, accionados por hidrocarburos gaseosos, con dispositivo de escape
3150	**115**	Recargas de hidrocarburos gaseosos para dispositivos pequeños, con dispositivo de descarga
3150	**115**	Repuestos con gas de hidrocarburos, para dispositivos, pequeños, con dispositivo de escape
3151	**171**	Difenilos polihalogenados, líquidos
3151	**171**	Terfenilos polihalogenados, líquidos
3152	**171**	Difenilos polihalogenados, sólidos
3152	**171**	Terfenilos polihalogenados, sólidos
3153	**115**	Eter perfluorometilvinílico
3153	**115**	Perfluoro(éter metilvinílico)
3153	**115**	Perfluorometilvinil éter
3154	**115**	Eter perfluoroetilvinílico
3154	**115**	Perfluoro(éter etilvinílico)
3154	**115**	Perfluoroetilvinil éter
3155	**154**	Pentaclorofenol
3156	**122**	Gas comprimido, comburente, n.e.o.m.
3156	**122**	Gas comprimido, oxidante, n.e.o.m.
3157	**122**	Gas licuado, comburente, n.e.o.m.
3157	**122**	Gas licuado, oxidante, n.e.o.m.
3158	**120**	Gas, líquido refrigerado, n.e.o.m.
3159	**126**	Gas refrigerante R-134a
3159	**126**	1,1,1,2-Tetrafluoroetano
3160	**119**	Gas licuado, tóxico, inflamable, n.e.o.m.
3160	**119**	Gas licuado, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3160	**119**	Gas licuado, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3160	**119**	Gas licuado, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
3160	**119**	Gas licuado, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3160	**119**	Gas licuado, venenoso, inflamable, n.e.o.m.
3160	**119**	Gas licuado, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3160	**119**	Gas licuado, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3160	**119**	Gas licuado, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
3160	**119**	Gas licuado, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
3161	**115**	Gas licuado, inflamable, n.e.o.m.
3162	**123**	Gas licuado, tóxico, n.e.o.m.
3162	**123**	Gas licuado, tóxico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3162	**123**	Gas licuado, tóxico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3162	**123**	Gas licuado, tóxico, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
3162	**123**	Gas licuado, tóxico, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
3162	**123**	Gas licuado, venenoso, n.e.o.m.
3162	**123**	Gas licuado, venenoso, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3162	**123**	Gas licuado, venenoso, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3162	**123**	Gas licuado, venenoso, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
3162	**123**	Gas licuado, venenoso, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
3163	**126**	Gas licuado, n.e.o.m.
3164	**126**	Artículos, presurizados, hidraúlicos (que contienen gas no inflamables)
3164	**126**	Artículos, presurizados, neumáticos (que contienen gas no inflamables)
3164	**126**	Objetos, con presión interior, hidraúlicos (que contienen gas no inflamables)
3164	**126**	Objetos, con presión interior, neumáticos (que contienen gas no inflamables)
3165	**131**	Depósito de combustible de grupo motor de circuito hidraúlico de aeronave
3165	**131**	Depósito de combustible para unidad de potencia hidráulica para aeronave
3166	**128**	Motores de combustión interna, impulsado por gas inflamable
3166	**128**	Motores de combustión interna, impulsado por líquido inflamable
3166	**128**	Motores de combustión interna, incluso los montados en máquinas o vehículos
3166	**128**	Vehículos impulsados por un gas inflamable
3166	**128**	Vehículos impulsados por un líquido inflamable

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3167	**115**	Muestras de gas, no presurizado, inflamable, n.e.o.m., líquido no refrigerado
3168	**119**	Muestras de gas, no presurizado, tóxico, inflamable, n.e.o.m., líquido no refrigerado
3168	**119**	Muestras de gas, no presurizado, venenoso, inflamable, n.e.o.m., líquido no refrigerado
3169	**123**	Muestras de gas, no presurizado, tóxico, n.e.o.m., líquido no refrigerado
3169	**123**	Muestras de gas, no presurizado, venenoso, n.e.o.m., líquido no refrigerado
3170	**138**	Aluminio, escoria de
3170	**138**	Aluminio, procesado, subproductos de
3170	**138**	Subproductos de la fundicion de aluminio
3170	**138**	Subproductos de la refundicion de aluminio
3171	**154**	Acumulador de potencia para equipo (acumulador húmedo)
3171	**154**	Aparato accionado por batería (acumulador húmedo)
3171	**154**	Silla de ruedas, eléctrica, con baterías
3171	**154**	Vehículo accionado por acumulador (acumulador húmedo)
3172	**153**	Toxinas, extraídas de organismos vivos, líquidas, n.e.o.m.
3172	**153**	Toxinas, extraídas de organismos vivos, sólidas, n.e.o.m.
3172	**153**	Toxinas, extraídas de un medio vivo, líquidas, n.e.o.m.
3172	**153**	Toxinas, extraídas de un medio vivo, n.e.o.m.
3174	**135**	Disulfuro de titanio
3175	**133**	Sólidos, que contienen líquido inflamable, n.e.o.m.
3176	**133**	Sólido inflamable, orgánico, fundido, n.e.o.m.
3178	**133**	Polvora sin humo, para armas pequeñas
3178	**133**	Sólido inflamable, inorgánico, n.e.o.m.
3179	**134**	Sólido inflamable, inorgánico, tóxico, n.e.o.m.
3179	**134**	Sólido inflamable, venenoso, inorgánico, n.e.o.m.
3180	**134**	Sólido inflamable, corrosivo, inorgánico, n.e.o.m.
3180	**134**	Sólido inflamable, inorgánico, corrosivo, n.e.o.m.
3181	**133**	Sales metálicas de compuestos orgánicos, inflamables, n.e.o.m.
3182	**170**	Hidruros metálicos, inflamables, n.e.o.m.
3183	**135**	Líquido de calentamiento espontáneo, orgánico, n.e.o.m.
3184	**136**	Líquido de calentamiento espontáneo, tóxico, orgánico, n.e.o.m.
3184	**136**	Líquido de calentamiento espontáneo, venenoso, orgánico, n.e.o.m.

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3185	**136**	Líquido de calentamiento espontáneo, corrosivo, orgánico, n.e.o.m.
3186	**135**	Líquido de calentamiento espontáneo, inorgánico, n.e.o.m.
3187	**136**	Líquido de calentamiento espontáneo, tóxico, inorgánico, n.e.o.m.
3187	**136**	Líquido de calentamiento espontáneo, venenoso, inorgánico, n.e.o.m.
3188	**136**	Líquido de calentamiento espontáneo, corrosivo, inorgánico, n.e.o.m.
3189	**135**	Polvo metálico, de calentamiento espontáneo, n.e.o.m.
3189	**135**	Polvos metálicos, de calentamiento espontáneo, n.e.o.m.
3190	**135**	Sólido de calentamiento espontáneo, inorgánico, n.e.o.m.
3191	**136**	Sólido de calentamiento espontáneo, inorgánico, tóxico, n.e.o.m.
3191	**136**	Sólido de calentamiento espontáneo, inorgánico, venenoso, n.e.o.m.
3191	**136**	Sólido de calentamiento espontáneo, tóxico, inorgánico, n.e.o.m.
3191	**136**	Sólido de calentamiento espontáneo, venenoso, inorgánico, n.e.o.m.
3192	**136**	Sólido de calentamiento espontáneo, corrosivo, inorgánico, n.e.o.m.

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3194	**135**	Líquido pirofórico, inorgánico, n.e.o.m.
3200	**135**	Sólido pirofórico, inorgánico, n.e.o.m.
3203	**135**	Compuestos organometálicos, pirofóricos, n.e.o.m.
3203	**135**	Compuestos organometálicos, pirofóricos, que reacciona con el agua, n.e.o.m.
3205	**135**	Alcoholatos de metales alcalinotérreos, n.e.o.m.
3206	**136**	Alcoholatos de metales alcalinos, de calentamiento espontáneo, corrosivo, n.e.o.m.
3207	**138**	Compuesto organometálico, en dispersión, que reacciona con el agua, inflamable, n.e.o.m.
3207	**138**	Compuesto organometálico, en solución, que reacciona con el agua, inflamable, n.e.o.m.
3207	**138**	Compuesto organometálico, que reacciona con el agua, inflamable, n.e.o.m.
3208	**138**	Substancia metálica, que reacciona con el agua, n.e.o.m.
3209	**138**	Substancia metálica, que reacciona con el agua y de calentamiento espontáneo, n.e.o.m.
3210	**140**	Cloratos, inorgánicos, solución acuosa de, n.e.o.m.
3211	**140**	Percloratos, inorgánicos, solución acuosa de, n.e.o.m.
3212	**140**	Hipocloritos, inorgánicos, n.e.o.m.

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3213	**140**	Bromatos, inorgánicos, solución acuosa de, n.e.o.m.
3214	**140**	Permanganatos, inorgánicos, en solución acuosa, n.e.o.m.
3215	**140**	Persulfatos, inorgánicos, n.e.o.m.
3216	**140**	Persulfatos, inorgánicos, en solución acuosa, n.e.o.m.
3217	**140**	Percarbonatos, inorgánicos, n.e.o.m.
3218	**140**	Nitratos, inorgánicos, en solución acuosa, n.e.o.m.
3219	**140**	Nitritos, inorgánicos, en solución acuosa, n.e.o.m.
3220	**126**	Gas refrigerante R-125
3220	**126**	Pentafluoroetano
3221	**149**	Líquido de reacción espontánea, Tipo B
3222	**149**	Sólido de reacción espontánea, Tipo B
3223	**149**	Líquido de reacción espontánea, Tipo C
3224	**149**	Sólido de reacción espontánea, Tipo C
3225	**149**	Líquido de reacción espontánea, Tipo D
3226	**149**	Sólido de reacción espontánea, Tipo D
3227	**149**	Líquido de reacción espontánea, Tipo E
3228	**149**	Sólido de reacción espontánea, Tipo E
3229	**149**	Líquido de reacción espontánea, Tipo F
3230	**149**	Sólido de reacción espontánea, Tipo F
3231	**150**	Líquido de reacción espontánea, Tipo B, con temperatura controlada
3232	**150**	Sólido de reacción espontánea, Tipo B, con temperatura controlada
3233	**150**	Líquido de reacción espontánea, Tipo C, con temperatura controlada
3234	**150**	Sólido de reacción espontánea, Tipo C, con temperatura controlada
3235	**150**	Líquido de reacción espontánea, Tipo D, con temperatura controlada
3236	**150**	Sólido de reacción espontánea, Tipo D, con temperatura controlada
3237	**150**	Líquido de reacción espontánea, Tipo E, con temperatura controlada
3238	**150**	Sólido de reacción espontánea, Tipo E, con temperatura controlada
3239	**150**	Líquido de reacción espontánea, Tipo F, con temperatura controlada
3240	**150**	Sólido de reacción espontánea, Tipo F, con temperatura controlada
3241	**133**	2-Bromo-2-nitropropano-1, 3-diol
3242	**149**	Azodicarbonamida
3243	**151**	Sólidos, que contienen líquido tóxico, n.e.o.m.
3243	**151**	Sólidos, que contienen líquido venenoso, n.e.o.m.
3244	**154**	Sólidos, que contienen líquido corrosivo, n.e.o.m.

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3245	**171**	Microorganismos modificados genéticamente
3246	**156**	Cloruro de metanosulfonilo
3247	**140**	Peroxoborato de sodio, anhidro
3248	**131**	Medicina, líquida, inflamable, tóxica, n.e.o.m.
3248	**131**	Medicina, líquida, inflamable, venenosa, n.e.o.m.
3249	**151**	Medicina, sólida, tóxica, n.e.o.m.
3249	**151**	Medicina, sólida, venenosa, n.e.o.m.
3250	**153**	Acido cloroacético, fundido
3251	**133**	Isosorbida-5-mononitrato
3251	**133**	Mononitrato-5 de isosorbida
3252	**115**	Difluorometano
3252	**115**	Gas refrigerante R-32
3253	**154**	Trioxosilicato de disodio
3253	**154**	Trioxosilicato de disodio, pentahidrato
3254	**135**	Tributilfosfano
3254	**135**	Tributilfosfeno
3255	**135**	Hipoclorito de ter-butilo
3256	**128**	Líquido a temperatura elevada, inflamable, n.e.o.m., con punto de inflamación superior a 37.8°C, a una temperatura igual o superior al punto de inflamación
3256	**128**	Líquido a temperatura elevada, inflamable, n.e.o.m., con punto de inflamación superior a 60.5°C, a una temperatura igual o superior a su punto de inflamación
3257	**128**	Líquido a temperatura elevada, n.e.o.m., igual o arriba de 100°C e inferior a su punto de inflamación
3258	**171**	Sólido a temperatura elevada, n.e.o.m., igual o arriba de 240°C
3259	**154**	Aminas, sólidas, corrosivas, n.e.o.m.
3259	**154**	Poliaminas, sólidas, corrosivas, n.e.o.m.
3260	**154**	Sólido corrosivo, ácido, inorgánico, n.e.o.m.
3261	**154**	Sólido corrosivo, ácido, orgánico, n.e.o.m.
3262	**154**	Sólido corrosivo, básico, inorgánico, n.e.o.m.
3263	**154**	Sólido corrosivo, básico, orgánico, n.e.o.m.
3264	**154**	Líquido corrosivo, ácido, inorgánico, n.e.o.m.
3265	**153**	Líquido corrosivo, ácido, orgánico, n.e.o.m.
3266	**154**	Líquido corrosivo, básico, inorgánico, n.e.o.m.
3267	**153**	Líquido corrosivo, básico, orgánico, n.e.o.m.
3268	**171**	Infladores de bolsas de aire, pirotécnico
3268	**171**	Infladores para bolsas de aire
3268	**171**	Módulos de bolsas de aire, pirotécnico
3268	**171**	Módulos para bolsas de aire
3268	**171**	Módulos para cinturones de seguridad
3268	**171**	Pretensores para cinturones de seguridad

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3268	**171**	Pretensores para cinturones de seguridad, pirotécnicos
3269	**128**	Artículos para resina poliéster
3269	**128**	Bolsa de resina poliésterica
3270	**133**	Filtros de membrana de nitrocelulosa
3271	**127**	Eteres, n.e.o.m.
3272	**127**	Esteres, n.e.o.m.
3273	**131**	Nitrilos, inflamables, tóxicos, n.e.o.m.
3273	**131**	Nitrilos, inflamables, venenosos, n.e.o.m.
3274	**132**	Alcoholatos, solución de, n.e.o.m., en alcohol
3275	**131**	Nitrilos, tóxicos, inflamables, n.e.o.m.
3275	**131**	Nitrilos, venenosos, inflamables, n.e.o.m.
3276	**151**	Nitrilos, tóxicos, líquidos, n.e.o.m.
3276	**151**	Nitrilos, tóxicos, n.e.o.m.
3276	**151**	Nitrilos, venenosos, líquidos, n.e.o.m.
3276	**151**	Nitrilos, venenosos, n.e.o.m.
3277	**154**	Cloroformiatos, tóxicos, corrosivos, n.e.o.m.
3277	**154**	Cloroformiatos, venenosos, corrosivos, n.e.o.m.
3278	**151**	Organofosforado, compuesto de, tóxico, líquido, n.e.o.m.
3278	**151**	Organofosforado, compuesto de, tóxico, n.e.o.m.
3278	**151**	Organofosforado, compuesto de, venenoso, líquido, n.e.o.m.
3278	**151**	Organofosforado, compuesto de, venenoso, n.e.o.m.

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3278	**151**	Organofosforoso, compuesto de, tóxico, líquido, n.e.o.m.
3278	**151**	Organofosforoso, compuesto de, tóxico, n.e.o.m.
3278	**151**	Organofosforoso, compuesto de, venenoso, líquido, n.e.o.m.
3278	**151**	Organofosforoso, compuesto de, venenoso, n.e.o.m.
3279	**131**	Organofosforado, compuesto de, tóxico, inflamable, n.e.o.m.
3279	**131**	Organofosforado, compuesto de, venenoso, inflamable, n.e.o.m.
3279	**131**	Organofosforoso, compuesto de, tóxico, inflamable, n.e.o.m.
3279	**131**	Organofosforoso, compuesto de, venenoso, inflamable, n.e.o.m.
3280	**151**	Compuesto organoarsénical, tóxico, líquido, n.e.o.m.
3280	**151**	Compuesto organoarsénical, tóxico, n.e.o.m.
3280	**151**	Organoarsénico, compuesto de, líquido, n.e.o.m.
3280	**151**	Organoarsénico, compuesto de, n.e.o.m.
3281	**151**	Carbonilos metálicos, líquidos, n.e.o.m.
3281	**151**	Carbonilos metálicos, n.e.o.m.
3282	**151**	Compuesto organometálico, tóxico, líquido, n.e.o.m.
3282	**151**	Compuesto organometálico, tóxico, n.e.o.m.
3282	**151**	Compuesto organometálico, venenoso, líquido, n.e.o.m.

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3282	**151**	Compuesto organometálico, venenoso, n.e.o.m.
3283	**151**	Compuesto de selenio, n.e.o.m.
3283	**151**	Compuesto de selenio, sólido, n.e.o.m.
3284	**151**	Telurio, compuesto de, n.e.o.m.
3285	**151**	Vanadio, compuesto de, n.e.o.m.
3286	**131**	Líquido inflamable, tóxico, corrosivo, n.e.o.m.
3286	**131**	Líquido inflamable, venenoso, corrosivo, n.e.o.m.
3287	**151**	Líquido tóxico, inorgánico, n.e.o.m.
3287	**151**	Líquido tóxico, inorgánico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3287	**151**	Líquido tóxico, inorgánico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3287	**151**	Líquido venenoso, inorgánico, n.e.o.m.
3287	**151**	Líquido venenoso, inorgánico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3287	**151**	Líquido venenoso, inorgánico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3288	**151**	Sólido tóxico, inorgánico, n.e.o.m.
3288	**151**	Sólido venenoso, inorgánico, n.e.o.m.
3289	**154**	Líquido tóxico, corrosivo, inorgánico, n.e.o.m.
3289	**154**	Líquido tóxico, corrosivo, inorgánico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3289	**154**	Líquido tóxico, corrosivo, inorgánico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3289	**154**	Líquido venenoso, corrosivo, inorgánico, n.e.o.m.
3289	**154**	Líquido venenoso, corrosivo, inorgánico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3289	**154**	Líquido venenoso, corrosivo, inorgánico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3290	**154**	Sólido tóxico, corrosivo, inorgánico, n.e.o.m.
3290	**154**	Sólido venenoso, corrosivo, inorgánico, n.e.o.m.
3291	**158**	Desechos (Bio) médicos, n.e.o.m.
3291	**158**	Desechos clínicos, no especificados, n.e.o.m.
3291	**158**	Desechos médicos, n.e.o.m.
3291	**158**	Desechos médicos regulados, n.e.o.m.
3292	**138**	Acumuladores, que contienen sodio
3292	**138**	Baterías, que contienen sodio
3292	**138**	Celdas, que contienen sodio
3292	**138**	Elementos de batería, que contienen sodio
3293	**152**	Hidrazina, solución acuosa de, con un máximo del 37%, en masa de hidrazina

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3294	**131**	Cianuro de hidrógeno, solución en alcohol con no más del 45% de cianuro de hidrógeno
3295	**128**	Hidrocarburos, líquidos, n.e.o.m.
3296	**126**	Gas refrigerante R-227
3296	**126**	Heptafluoropropano
3297	**126**	Clorotetrafluoretano y óxido de etileno, mezcla de, con no más del 8.8% de óxido de etileno
3297	**126**	Clorotetrafluoroetano y óxido de etileno, mezcla de, con no más del 8.8% de óxido de etileno
3297	**126**	Oxido de etileno y clorotetrafluoretano, mezcla de, con no más del 8.8% de óxido de etileno
3297	**126**	Oxido de etileno y clorotetrafluoroetano, mezcla de, con no más del 8.8% de óxido de etileno
3298	**126**	Oxido de etileno y pentafluoretano, mezcla de, con no más del 7.9% de óxido de etileno
3298	**126**	Oxido de etileno y pentafluoroetano, mezcla de, con no más del 7.9% de óxido de etileno
3298	**126**	Pentafluoretano y óxido de etileno, mezcla de, con no más del 7.9% de óxido de etileno
3298	**126**	Pentafluoroetano y óxido de etileno, mezcla de, con no más del 7.9% de óxido de etileno
3299	**126**	Oxido de etileno y tetrafluoretano, mezcla de, con no más del 5.6% de óxido de etileno
3299	**126**	Oxido de etileno y tetrafluoroetano, mezcla de, con no más del 5.6% de óxido de etileno
3299	**126**	Tetrafluoretano y óxido de etileno, mezcla de, con no más del 5.6% de óxido de etileno
3299	**126**	Tetrafluoroetano y óxido de etileno, mezcla de, con no más del 5.6% de óxido de etileno
3300	**119P**	Dióxido de carbono y óxido de etileno, mezcla de, con más del 87% de óxido de etileno
3300	**119P**	Oxido de etileno y dióxido de carbono, mezcla de, con más del 87% de óxido de etileno
3301	**136**	Líquido corrosivo, de calentamiento espontáneo, n.e.o.m.
3302	**152**	Acrilato de 2-dimetilaminoetilo
3303	**124**	Gas comprimido, tóxico, oxidante, n.e.o.m.
3303	**124**	Gas comprimido, tóxico, oxidante, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3303	**124**	Gas comprimido, tóxico, oxidante, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3303	**124**	Gas comprimido, tóxico, oxidante, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3303	**124**	Gas comprimido, tóxico, oxidante, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
3303	**124**	Gas comprimido, venenoso, oxidante, n.e.o.m.
3303	**124**	Gas comprimido, venenoso, oxidante, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3303	**124**	Gas comprimido, venenoso, oxidante, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3303	**124**	Gas comprimido, venenoso, oxidante, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
3303	**124**	Gas comprimido, venenoso, oxidante, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
3304	**123**	Gas comprimido, tóxico, corrosivo, n.e.o.m.
3304	**123**	Gas comprimido, tóxico, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3304	**123**	Gas comprimido, tóxico, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3304	**123**	Gas comprimido, tóxico, corrosivo, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
3304	**123**	Gas comprimido, tóxico, corrosivo, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
3304	**123**	Gas comprimido, venenoso, corrosivo, n.e.o.m.
3304	**123**	Gas comprimido, venenoso, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3304	**123**	Gas comprimido, venenoso, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3304	**123**	Gas comprimido, venenoso, corrosivo, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
3304	**123**	Gas comprimido, venenoso, corrosivo, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
3305	**119**	Gas comprimido, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.o.m.
3305	**119**	Gas comprimido, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3305	**119**	Gas comprimido, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3305	**119**	Gas comprimido, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
3305	**119**	Gas comprimido, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
3305	**119**	Gas comprimido, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.o.m.
3305	**119**	Gas comprimido, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3305	**119**	Gas comprimido, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3305	**119**	Gas comprimido, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
3305	**119**	Gas comprimido, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
3306	**124**	Gas comprimido, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.o.m.
3306	**124**	Gas comprimido, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3306	**124**	Gas comprimido, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3306	**124**	Gas comprimido, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
3306	**124**	Gas comprimido, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
3306	**124**	Gas comprimido, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.o.m.
3306	**124**	Gas comprimido, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3306	**124**	Gas comprimido, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3306	**124**	Gas comprimido, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
3306	**124**	Gas comprimido, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
3307	**124**	Gas licuado, tóxico, oxidante, n.e.o.m.
3307	**124**	Gas licuado, tóxico, oxidante, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3307	**124**	Gas licuado, tóxico, oxidante, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3307	**124**	Gas licuado, tóxico, oxidante, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
3307	**124**	Gas licuado, tóxico, oxidante, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
3307	**124**	Gas licuado, venenoso, oxidante, n.e.o.m.
3307	**124**	Gas licuado, venenoso, oxidante, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3307	**124**	Gas licuado, venenoso, oxidante, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3307	**124**	Gas licuado, venenoso, oxidante, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
3307	**124**	Gas licuado, venenoso, oxidante, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
3308	**123**	Gas licuado, tóxico, corrosivo, n.e.o.m.

Número de Identi-ficación	Número de Guía	Nombre del Material
3308	**123**	Gas licuado, tóxico, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3308	**123**	Gas licuado, tóxico, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3308	**123**	Gas licuado, tóxico, corrosivo, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
3308	**123**	Gas licuado, tóxico, corrosivo, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
3308	**123**	Gas licuado, venenoso, corrosivo, n.e.o.m.
3308	**123**	Gas licuado, venenoso, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3308	**123**	Gas licuado, venenoso, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3308	**123**	Gas licuado, venenoso, corrosivo, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
3308	**123**	Gas licuado, venenoso, corrosivo, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
3309	**119**	Gas licuado, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.o.m.
3309	**119**	Gas licuado, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3309	**119**	Gas licuado, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3309	**119**	Gas licuado, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
3309	**119**	Gas licuado, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
3309	**119**	Gas licuado, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.o.m.
3309	**119**	Gas licuado, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3309	**119**	Gas licuado, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3309	**119**	Gas licuado, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
3309	**119**	Gas licuado, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
3310	**124**	Gas licuado, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.o.m.
3310	**124**	Gas licuado, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3310	**124**	Gas licuado, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3310	**124**	Gas licuado, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
3310	**124**	Gas licuado, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
3310	**124**	Gas licuado, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.o.m.

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3310	**124**	Gas licuado, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)
3310	**124**	Gas licuado, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)
3310	**124**	Gas licuado, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)
3310	**124**	Gas licuado, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)
3311	**122**	Gas, líquido refrigerado, oxidante, n.e.o.m.
3312	**115**	Gas, líquido refrigerado, inflamable, n.e.o.m.
3313	**135**	Pigmentos orgánicos, de calentamiento espontáneo
3314	**171**	Compuesto, para el moldeado de plásticos
3314	**171**	Compuesto, para moldear plástico
3315	**151**	Muestra química, de líquido tóxico
3315	**151**	Muestra química, de líquido venenoso
3315	**151**	Muestra química, de sólido tóxico
3315	**151**	Muestra química, de sólido venenoso
3315	**151**	Muestra química, tóxico
3315	**151**	Muestra química, venenoso
3316	**171**	Botiquín de urgencia
3316	**171**	Equipo químico
3316	**171**	Estuche de primeros auxilios
3316	**171**	Estuche químico
3317	**113**	2-Amino-4,6-dinitrofenol, húmedo con no menos del 20% de agua
3318	**125**	Solución acuosa de amoniaco con más del 50% de amoniaco
3319	**113**	Nitroglicerina, mezcla de, con más del 2% pero no más del 10% de nitroglicerina, desensibilizada
3319	**113**	Nitroglicerina, mezcla de, desensibilizada, sólida, con más del 2% pero no más del 10% de nitroglicerina, desensibilizada
3320	**157**	Borohidruro de sodio e hidróxido de sodio en solución, con no más del 12% de borohidruro de sodio y no más del 40% de hidróxido de sodio
3320	**157**	Borohidruro sódico e hidróxido sódico en solución, con no más del 12% de borohidruro sódico y no más del 40% de hidróxido sódico
3321	**162**	Material radiactivo, de baja actividad específica (BAE-II)
3322	**162**	Material radiactivo, de baja actividad específica (BAE-III)
3323	**163**	Material radiactivo, bulto de Tipo C
3324	**165**	Material radiactivo, de baja actividad específica (BAE-II), fisionable

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3325	**165**	Material radiactivo, de baja actividad específica (BAE-III), fisionable
3326	**165**	Material radiactivo, objetos contaminados en la superficie (OCS-I), fisionable
3326	**165**	Material radiactivo, objetos contaminados en la superficie (OCS-II), fisionable
3327	**165**	Material radiactivo, bulto de Tipo A, fisible
3328	**165**	Material radiactivo, bulto de Tipo B(U), fisible
3329	**165**	Material radiactivo, bulto de Tipo B(M), fisible
3330	**165**	Material radiactivo, bulto de Tipo C, fisible
3331	**165**	Material radiactivo, transportado con arreglo o disposiciones especiales, fisible
3332	**164**	Material radiactivo, bulto de Tipo A, forma especial
3333	**165**	Material radiactivo, bulto de Tipo A, forma especial, fisible
3334	**171**	Líquido regulado para la aviación n.e.o.m.
3334	**171**	Rocío de defensa personal, no presurizado
3334	**171**	Spray de defensa personal, no presurizado
3335	**171**	Sólido regulado para la aviación n.e.o.m.
3336	**130**	Mercaptano, líquido inflamable, mezcla de, n.e.o.m.
3336	**130**	Mercaptanos, líquidos, inflamables, n.e.o.m.
3337	**126**	Gas refrigerante R-404A
3338	**126**	Gas refrigerante R-407A
3339	**126**	Gas refrigerante R-407B
3340	**126**	Gas refrigerante R-407C
3341	**135**	Dióxido de tiourea
3342	**135**	Xantatos
3343	**113**	Nitroglicerina, mezcla de, desensibilizada, líquida, inflamable, n.e.o.m. con no más de 30% de nitroglicerina
3344	**113**	Tetranitrato de pentaeritrita, mezcla de, desensibilizada, sólida, n.e.o.m., con más de 10% pero menos de 20 % de PETN
3345	**153**	Plaguicida derivado de ácido fenoxiacético, sólido, tóxico
3345	**153**	Plaguicida derivado de ácido fenoxiacético, sólido, venenoso
3346	**131**	Plaguicida derivado de ácido fenoxiacético, líquido, inflamable, tóxico
3346	**131**	Plaguicida derivado de ácido fenoxiacético, líquido, inflamable, venenoso
3347	**131**	Plaguicida derivado de ácido fenoxiacético, líquido, tóxico, inflamable
3347	**131**	Plaguicida derivado de ácido fenoxiacético, líquido, venenoso, inflamable
3348	**153**	Plaguicida derivado de ácido fenoxiacético, líquido, tóxico

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3348	**153**	Plaguicida derivado de ácido fenoxiacético, líquido, venenoso
3349	**151**	Plaguicida piretroideo, sólido, tóxico
3349	**151**	Plaguicida piretroideo, sólido, venenoso
3350	**131**	Plaguicida piretroideo, líquido, inflamable, tóxico
3350	**131**	Plaguicida piretroideo, líquido, inflamable, venenoso
3351	**131**	Plaguicida piretroideo, líquido, tóxico, inflamable
3351	**131**	Plaguicida piretroideo, líquido, venenoso, inflamable
3352	**151**	Plaguicida piretroideo, líquido, tóxico
3352	**151**	Plaguicida piretroideo, líquido, venenoso
3353	**126**	Dispositivos de gas comprimido para inflar bolsas inflables
3353	**126**	Infladores de bolsas de aire, gas comprimido
3353	**126**	Módulos de bolsas de aire, gas comprimido
3353	**126**	Pretensores de gas comprimido de cinturones de seguridad
3354	**115**	Gas insecticida, inflamable, n.e.o.m.
3354	**115**	Insecticida, gaseoso, inflamable, n.e.o.m.
3355	**119**	Gas insecticida, tóxico, inflamable, n.e.o.m.
3355	**119**	Gas insecticida, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona A de peligro de inhalación)
3355	**119**	Gas insecticida, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona B de peligro de inhalación)
3355	**119**	Gas insecticida, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona C de peligro de inhalación)
3355	**119**	Gas insecticida, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona D de peligro de inhalación)
3355	**119**	Gas insecticida, venenoso, inflamable, n.e.o.m.
3355	**119**	Gas insecticida, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona A de peligro de inhalación)
3355	**119**	Gas insecticida, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona B de peligro de inhalación)
3355	**119**	Gas insecticida, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona C de peligro de inhalación)
3355	**119**	Gas insecticida, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona D de peligro de inhalación)
3355	**119**	Insecticida, gaseoso, tóxico, inflamable, n.e.o.m.
3355	**119**	Insecticida, gaseoso, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona A de peligro de inhalación)
3355	**119**	Insecticida, gaseoso, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona B de peligro de inhalación)
3355	**119**	Insecticida, gaseoso, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona C de peligro de inhalación)
3355	**119**	Insecticida, gaseoso, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona D de peligro de inhalación)
3355	**119**	Insecticida, gaseoso, venenoso, inflamable, n.e.o.m.

Número de Identi-ficación	Número de Guía	Nombre del Material
3355	**119**	Insecticida, gaseoso, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona A de peligro de inhalación)
3355	**119**	Insecticida, gaseoso, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona B de peligro de inhalación)
3355	**119**	Insecticida, gaseoso, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona C de peligro de inhalación)
3355	**119**	Insecticida, gaseoso, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona D de peligro de inhalación)
3356	**140**	Generador químico de oxígeno
3356	**140**	Generador químico de oxígeno, agotado
3357	**113**	Nitroglicerina, mezcla de, desensibilizada, líquida, n.e.o.m. con no más de 30% de nitroglicerina
3358	**115**	Máquinas refrigeradoras, que contengan gas líquido inflamable, no tóxico
3359	**171**	Unidad sometida a fumigación
3360	**133**	Fibras, vegetal, secas
3361	**156**	Clorosilanos, tóxicos, corrosivos, n.e.o.m.
3361	**156**	Clorosilanos, venenosos, corrosivos, n.e.o.m.
3362	**155**	Clorosilanos, tóxicos, corrosivos, inflamables, n.e.o.m.
3362	**155**	Clorosilanos, venonosos, corrosivos, inflamables, n.e.o.m.
3363	**171**	Materiales peligrosos en aparatos
3363	**171**	Mercanciás peligrosas en aparatos
3363	**171**	Mercanciás peligrosas en maquinaria
3364	**113**	Acido pícrico, húmedo con no menos del 10% de agua
3364	**113**	Trinitrofenol, húmedo con no menos del 10% de agua
3365	**113**	Cloruro de picrilo, húmedo con no menos del 10% de agua
3365	**113**	Trinitroclorobenceno, húmedo con no menos del 10% de agua
3366	**113**	TNT, húmedo con no menos del 10% de agua
3366	**113**	Trinitrotolueno, húmedo con no menos del 10% de agua
3367	**113**	Trinitrobenceno, húmedo con no menos del 10% de agua
3368	**113**	Acido trinitrobenzoico, húmedo con no menos del 30% de agua
3369	**113**	Dinitro-o-cresolato sódico, húmedo con un mínimo del 10% de agua
3370	**113**	Nitrato de urea, húmedo con no menos del 10% de agua
3371	**129**	2-Metilbutanal
3372	**138**	Compuesto organometálico, sólido, que reacciona con el agua, inflamable, n.e.o.m.
3373	**158**	Muestras clínicas
3373	**158**	Muestras para diagnóstico
3374	**116**	Acetileno exento de solvente
3375	**140**	Emulsión de nitrato de amonio
3375	**140**	Gel de nitrato de amonio
3375	**140**	Suspensión de nitrato de amonio

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3376	**113**	4-Nitrofenilhidrazina con no menos del 30% de agua
3377	**140**	Perborato de sodio monohidrato
3378	**140**	Carbonato de sodio peroxihydrato
3379	**128**	Explosivo desensibilizado, líquido, n.e.o.m.
3380	**133**	Explosivo desensibilizado, sólido, n.e.o.m.
3381	**151**	Líquido tóxico por inhalación, n.e.o.m. (Zona A de peligro para la inhalación)
3381	**151**	Líquido venenoso por inhalación, n.e.o.m. (Zona A de peligro para la inhalación)
3382	**151**	Líquido tóxico por inhalación, n.e.o.m. (Zona B de peligro para la inhalación)
3382	**151**	Líquido venenoso por inhalación, n.e.o.m. (Zona B de peligro para la inhalación)
3383	**131**	Líquido tóxico por inhalación, inflamable, n.e.o.m. (Zona A de peligro para la inhalación)
3383	**131**	Líquido venenoso por inhalación, inflamable, n.e.o.m. (Zona A de peligro para la inhalación)
3384	**131**	Líquido tóxico por inhalación, inflamable, n.e.o.m. (Zona B de peligro para la inhalación)
3384	**131**	Líquido venenoso por inhalación, inflamable, n.e.o.m. (Zona B de peligro para la inhalación)
3385	**139**	Líquido tóxico por inhalación, reactivo con el agua, n.e.o.m. (Zona A de peligro para la inhalación)
3385	**139**	Líquido venenoso por inhalación, reactivo con el agua, n.e.o.m. (Zona A de peligro para la inhalación)
3386	**139**	Líquido tóxico por inhalación, reactivo con el agua, n.e.o.m. (Zona B de peligro para la inhalación)
3386	**139**	Líquido venenoso por inhalación, reactivo con el agua, n.e.o.m. (Zona B de peligro para la inhalación)
3387	**142**	Líquido tóxico por inhalación, comburente, n.e.o.m. (Zona A de peligro para la inhalación)
3387	**142**	Líquido tóxico por inhalación, oxidante, n.e.o.m. (Zona A de peligro para la inhalación)
3387	**142**	Líquido venenoso por inhalación, comburente, n.e.o.m. (Zona A de peligro para la inhalación)
3387	**142**	Líquido venenoso por inhalación, oxidante, n.e.o.m. (Zona A de peligro para la inhalación)
3388	**142**	Líquido tóxico por inhalación, comburente, n.e.o.m. (Zona B de peligro para la inhalación)
3388	**142**	Líquido tóxico por inhalación, oxidante, n.e.o.m. (Zona B de peligro para la inhalación)

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3388	**142**	Líquido venenoso por inhalación, comburente, n.e.o.m. (Zona B de peligro para la inhalación)
3388	**142**	Líquido venenoso por inhalación, oxidante, n.e.o.m. (Zona B de peligro para la inhalación)
3389	**154**	Líquido tóxico por inhalación, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de peligro para la inhalación)
3389	**154**	Líquido venenoso por inhalación, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de peligro para la inhalación)
3390	**154**	Líquido tóxico por inhalación, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de peligro para la inhalación)
3390	**154**	Líquido venenoso por inhalación, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de peligro para la inhalación)
3391	**135**	Substancia organometálica, sólida, pirofórica
3392	**135**	Substancia organometálica, líquida, pirofórica
3393	**135**	Substancia organometálica, sólida, pirofórica, reactiva con el agua
3394	**135**	Substancia organometálica, líquida, pirofórica, reactiva con el agua
3395	**135**	Substancia organometálica, sólida, reactiva con el agua
3396	**138**	Substancia organometálica, sólida, reactiva con el agua, inflamable
3397	**138**	Substancia organometálica, sólida, reactiva con el agua, de calentamiento espontáneo
3398	**135**	Substancia organometálica, líquida, reactiva con el agua,
3399	**138**	Substancia organometálica, líquida, reactiva con el agua, inflamable
3400	**138**	Substancia organometálica, sólida, de calentamiento espontáneo
3401	**138**	Amalgamas de metales alcalinos, sólidos
3401	**138**	Metales alcalinos, amalgamas de, sólidas
3402	**138**	Metales alcalinotérreos, amalgamas de, sólidos
3403	**138**	Potasio metálico, aleaciones sólidas de
3404	**138**	Potasio y sodio, aleaciones sólidas de
3404	**138**	Sodio y potasio, aleaciones sólidas de
3405	**141**	Clorato de bario, en solución
3406	**141**	Perclorato de bario, en solución
3407	**140**	Clorato y cloruro de magnesio, mezclas de, en solución
3407	**140**	Cloruro de magnesio y clorato, mezclas de, en solución
3408	**141**	Perclorato de plomo, solución de
3409	**152**	Cloronitrobencenos, líquidos
3410	**153**	Clorhidrato de 4-cloro-o-toluidina, en solución
3411	**153**	beta-Naftilamina, en solución
3411	**153**	Naftilamina (beta), en solución

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3413	**157**	Cianuro de potasio, en solución
3413	**157**	Cianuro potásico, en solución
3414	**157**	Cianuro de sodio, en solución
3414	**157**	Cianuro sódico, en solución
3415	**154**	Fluoruro de sodio, en solución
3415	**154**	Fluoruro sódico, en solución
3416	**153**	Cloroacetofenona, líquida
3417	**152**	Bromuro de xililo, sólido
3418	**151**	2,4-Toluilendiamina, en solución
3418	**151**	Toluilen-2,4-diamina, en solución
3419	**157**	Trifluoruro de boro y ácido acético, complejo de, sólido
3420	**157**	Trifluoruro de boro y ácido propiónico, complejo de, sólido
3421	**154**	Difluoruro ácido de potasio, en solución
3421	**154**	Hidrógenodifluoruro de potasio, en solución
3422	**154**	Fluoruro de potasio, en solución
3422	**154**	Fluoruro potásico, en solución
3423	**153**	Hidróxido de tetrametilamonio, sólido
3424	**141**	Dinitro-o-cresolato amónico, en solución
3424	**141**	Dinitro-o-cresolato de amonio, en solución
3425	**156**	Acido bromoacético, sólido
3426	**153P**	Acrilamida, en solución
3427	**153**	Cloruros de clorobencilo, sólidos
3428	**156**	3-Cloro-4-metilfenilo isocianato, sólido
3428	**156**	Isocianato de 3-cloro-4-metilfenilo, sólido
3429	**153**	Clorotoluidinas, líquidas
3430	**153**	Xilenoles, líquidos
3431	**152**	Nitrobenzotrifluoruros, sólidos
3432	**171**	Difenilos policlorados, sólidos
3433	**135**	Alquilos de litio, sólidos
3434	**153**	Nitrocresoles, líquidos
3435	**153**	Hidroquinona, en solución
3436	**151**	Hidrato de hexafluoracetona, sólido
3436	**151**	Hidrato de hexafluoroacetona, sólido
3437	**152**	Clorocresoles, sólidos
3438	**153**	Alcohol alfa-metilbencílico, sólido
3439	**151**	Nitrilos, tóxicos, sólidos, n.e.o.m.
3439	**151**	Nitrilos, venenosos, sólidos, n.e.o.m.
3440	**151**	Compuesto de selenio, líquido, n.e.o.m.
3441	**153**	Clorodinitrobencenos, sólidos
3442	**153**	Dicloroanilinas, sólidas
3443	**152**	Dinitrobencenos, sólidos
3444	**151**	Clorhidrato de nicotina, sólido
3444	**151**	Clorhidrato nicotínico, sólido
3445	**151**	Sulfato de nicotina, sólido
3446	**152**	Nitrotoluenos, sólidos
3447	**152**	Nitroxilenos, sólidos
3448	**159**	Gases lacrimógenos, substancia sólida para la fabricación de, n.e.o.m.
3448	**159**	Substancia para gas lacrimógeno, sólida, n.e.o.m.

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material
3449	**159**	Cianuros de bromobencilo, sólidos
3450	**151**	Difenilcloroarsina, sólida
3451	**153**	Toluidinas, sólidas
3452	**153**	Xilidinas, sólidas
3453	**154**	Acido fosfórico, sólido
3454	**152**	Dinitrotoluenos, sólidos
3455	**153**	Cresoles, sólidos
3456	**157**	Acido nitrosilsulfúrico, sólido
3457	**152**	Cloronitrotoluenos, sólidos
3458	**152**	Nitroanisol, sólido
3459	**152**	Nitrobromobencenos, sólidos
3460	**153**	N-Etilbenciltoluidinas, sólidas
3461	**135**	Haluros de alquilos de aluminio, sólidos
3462	**153**	Toxinas, extraídas de organismos vivos, sólidas, n.e.o.m.
3462	**153**	Toxinas, extraídas de un medio vivo, sólidas, n.e.o.m.
3464	**151**	Compuesto organofosforado, tóxico, sólido, n.e.o.m.
3464	**151**	Compuesto organofosforado, venenoso, sólido, n.e.o.m.
3464	**151**	Compuesto organofosforoso, tóxico, sólido, n.e.o.m.
3464	**151**	Compuesto organofosforoso, venenoso, sólido, n.e.o.m.
3464	**151**	Organofosforado, compuesto de, tóxico, sólido, n.e.o.m.
3464	**151**	Organofosforado, compuesto de, venenoso, sólido, n.e.o.m.
3464	**151**	Organofosforoso, compuesto de, tóxico, sólido, n.e.o.m.
3464	**151**	Organofosforoso, compuesto de, venenoso, sólido, n.e.o.m.
3465	**151**	Compuesto organoarsénical, sólido, n.e.o.m.
3465	**151**	Organoarsénico, compuesto de, sólido, n.e.o.m.
3466	**151**	Carbonilos metálicos, sólidos, n.e.o.m.
3467	**151**	Compuesto organometálico, tóxico, sólido, n.e.o.m.
3467	**151**	Compuesto organometálico, venenoso, sólido, n.e.o.m.
3468	**115**	Hidrógeno, en un dispositivo de almacenamiento con hidruro metálico
3468	**115**	Hidrógeno, en un sistema de almacenamiento de hidruro metálico
8000	**171**	Mercanciás de consumo público
8013	**171**	Conjuntos generadores de gas
8038	**171**	Artículo que produce calor
9035	**123**	Equipo para identificación de gases
9163	**171**	Sulfato de circonio (zirconio)
9163	**171**	Sulfato de zirconio
9191	**143**	Dióxido de cloro hidratado, congelado
9192	**167**	Flúor, líquido refrigerado (líquido criogénico)
9195	**135**	Metalalquilos, solución de, n.e.o.m.
9202	**168**	Monóxido de carbono, líquido refrigerado (líquido criogénico)
9206	**137**	Dicloruro metilfosfónico
9260	**169**	Aluminio, fundido

Número de Identi-ficación	Número de Guía	Nombre del Material
9263	**156**	Cloruro de cloropivaloilo
9264	**151**	3,5-Dicloro-2,4, 6- trifluoropiridina
9269	**132**	Trimetoxisilano
9275	**158**	Desechos médicos regulados
9279	**115**	Hidrógeno, absorbido en hidruro metálico

Número de Identi-ficación	Número de Guía	Nombre del Material

Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material	Número de Identificación	Número de Guía	Nombre del Material

Esta página está en blanco en forma intencional

Nota: Si la entrada de un índice está sombreada ya sea en las páginas de borde amarillo o azul, y no hay fuego, BUSQUE EL NUMERO DE IDENTIFICICACIÓN Y EL NOMBRE DEL MATERIAL en la TABLA DE AISLAMIENTO INICIAL Y DISTANCIAS DE ACCION PROTECTORA (las páginas de borde-verde). Use esta información además de la guía de referencia para obtener las distancias de aislamiento inicial y acción protectora. Si hubiera fuego, o se involucra un incendio, vaya directamente a la guía apropiada (páginas de borde naranja) y utilice la información de evacuación que se proporciona bajo el título seguridad pública.

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
A C	**117**	1051
Aceite de alcanfor	**128**	1130
Aceite de colofonia	**127**	1286
Aceite de esquisto	**128**	1288
Aceite de fusel	**127**	1201
Aceite de petróleo crudo	**128**	1267
Aceite de petróleo	**128**	1270
Aceite de pino	**129**	1272
Aceite mineral para caldeo	**128**	1202
Aceites de acetona	**127**	1091
Acetal	**127**	1088
Acetaldehído	**129**	1089
Acetaldehído amoniacal	**171**	1841
Acetaldoxima	**129**	2332
Acetato de alilo	**131**	2333
Acetato de ciclohexilo	**130**	2243
Acetato de 2-etilbutilo	**130**	1177
Acetato de etilbutilo	**130**	1177
Acetato de etilo	**129**	1173
Acetato de isobutilo	**129**	1213
Acetato de isopropenilo	**129P**	2403
Acetato de isopropilo	**129**	1220
Acetato del éter monoetílico del etilenglicol	**129**	1172
Acetato del éter monometílico del etilenglicol	**129**	1189
Acetato de mercurio	**151**	1629
Acetato de metilamilo	**130**	1233
Acetato de metilo	**129**	1231
Acetato de plomo	**151**	1616
Acetato de n-propilo	**129**	1276
Acetato de vinilo	**129P**	1301
Acetato de vinilo, estabilizado	**129P**	1301
Acetato de vinilo, inhibido	**129P**	1301
Acetato fenilmercúrico	**151**	1674
Acetatos de amilo	**129**	1104
Acetatos de butilo	**129**	1123
Acetileno	**116**	1001
Acetileno, disuelto	**116**	1001
Acetileno, etileno y propileno, en mezcla, líquida refrigerada, con no menos del 71.5% de etileno, un máximo del 22.5% de acetileno y un máximo del 6% de propileno	**115**	3138
Acetileno exento de solvente	**116**	3374
Acetilmetilcarbinol	**127**	2621
Acetoarsenito de cobre	**151**	1585
Acetona	**127**	1090
Acetonitrilo	**127**	1648
Acido acético, glacial	**132**	2789
Acido acético, solución de, con más del 10% pero no más del 80% de ácido	**153**	2790
Acido acético, solución de, con más del 80% de ácido	**132**	2789
Acido acrílico, estabilizado	**132P**	2218
Acido acrílico, inhibido	**132P**	2218
Acido arsénico, líquido	**154**	1553
Acido arsénico, sólido	**154**	1554
Acido bromhídrico	**154**	1788
Acido bromhídrico, solución de	**154**	1788
Acido bromoacético	**156**	1938
Acido bromoacético, en solución	**156**	1938
Acido bromoacético, sólido	**156**	3425
Acido butírico	**153**	2820
Acido cacodílico	**151**	1572
Acido caproico	**153**	2829

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Acido cianhídrico, anhidro, estabilizado	**117**	1051
Acido cianhídrico, estabilizado	**117**	1051
Acido cianhídrico, estabilizado (con menos del 3% de agua)	**117**	1051
Acido cianhídrico, licuado	**117**	1051
Acido cianhídrico, solución acuosa, con menos del 5% de cianuro de hidrógeno	**154**	1613
Acido cianhídrico, soluciones acuosas de, con más del 20% de cianuro de hidrógeno	**117**	1051
Acido cianhídrico, soluciónes acuosas de, con no más del 20% de cianuro de hidrógeno	**154**	1613
Acido clorhídrico	**157**	1789
Acido clorhídrico, en solución	**157**	1789
Acido clórico, solución acuosa de, con no más del 10% de ácido clorico	**140**	2626
Acido cloroacético, fundido	**153**	3250
Acido cloroacético, líquido	**153**	1750
Acido cloroacético, sólido	**153**	1751
Acido cloroacético, solución	**153**	1750
Acido cloroplatínico, sólido	**154**	2507
Acido 2-cloropropiónico	**153**	2511
Acido 2-cloropropiónico, en solución	**153**	2511
Acido 2-cloropropiónico, sólido	**153**	2511
Acido clorosulfónico	**137**	1754
Acido clorosulfónico y trióxido de azufre, mezcla de	**137**	1754
Acido cresílico	**153**	2022
Acido crómico, sólido	**141**	1463
Acido crómico, solución de	**154**	1755

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Acido cromosulfúrico	**154**	2240
Acido crotónico	**153**	2823
Acido crotónico, líquido	**153**	2823
Acido crotónico, sólido	**153**	2823
Acido dicloroacético	**153**	1764
Acido dicloroisocianúrico, sales de	**140**	2465
Acido dicloroisocianúrico, seco	**140**	2465
Acido difluorofosfórico, anhidro	**154**	1768
Acido dodecilbencensulfónico	**153**	2584
Acido, en lodo	**153**	1906
Acido etilsulfúrico	**156**	2571
Acido fenolsulfónico, líquido	**153**	1803
Acido fluobórico	**154**	1775
Acido fluorhídrico	**157**	1790
Acido fluorhídrico, anhidro	**125**	1052
Acido fluorhídrico, solución de	**157**	1790
Acido fluorhídrico y ácido sulfúrico, mezclas de	**157**	1786
Acido fluoroacético	**154**	2642
Acido fluorobórico	**154**	1775
Acido fluorofosfórico, anhidro	**154**	1776
Acido fluorosilícico	**154**	1778
Acido fluorosulfónico	**137**	1777
Acido fluosilícico	**154**	1778
Acido fórmico	**153**	1779
Acido fosfórico	**154**	1805
Acido fosfórico, en solución	**154**	1805
Acido fosfórico, líquido	**154**	1805
Acido fosfórico, sólido	**154**	1805
Acido fosfórico, sólido	**154**	3453
Acido fosfóroso	**154**	2834
Acido hexafluorofosfórico	**154**	1782

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Acido hexanoico	**153**	2829
Acido hidrofluorosilícico	**154**	1778
Acido isobutírico	**132**	2529
Acido maléico	**156**	2215
Acido metacrílico, estabilizado	**153P**	2531
Acido metacrílico, inhibido	**153P**	2531
Acido muríatico	**157**	1789
Acido nitrante (ácido mixto), mezcla de, gastado	**157**	1826
Acido nitrante, mezcla de	**157**	1796
Acido nítrico, excepto el ácido nítrico fumante rojo	**157**	2031
Acido nítrico, fumante	**157**	2032
Acido nítrico, fumante rojo	**157**	2032
Acido nítrico, que no sea el fumante rojo	**157**	2031
Acido nitrobencensulfónico	**153**	2305
Acido nitroclorhídrico	**157**	1798
Acido nitrosilsulfúrico	**157**	2308
Acido nitrosilsulfúrico, líquido	**157**	2308
Acido nitrosilsulfúrico, sólido	**157**	2308
Acido nitrosilsulfúrico, sólido	**157**	3456
Acido ortofosfóroso	**154**	2834
Acido perclórico, con más del 50% pero no más del 72% de ácido	**143**	1873
Acido perclórico, con no más del 50% de ácido	**140**	1802
Acido pícrico, húmedo con no menos del 10% de agua	**113**	1344
Acido pícrico, húmedo con no menos del 10% de agua	**113**	3364
Acido propiónico	**132**	1848
Acidos alquilsulfónicos, líquidos, con más del 5% de ácido sulfúrico libre	**153**	2584

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Acidos alquilsulfónicos, líquidos, con no más del 5% de ácido sulfúrico libre	**153**	2586
Acidos alquilsulfónicos, sólidos, con más del 5% de ácido sulfúrico libre	**153**	2583
Acidos alquilsulfónicos, sólidos, con no más del 5% de ácido sulfúrico libre	**153**	2585
Acidos alquilsulfúricos	**156**	2571
Acidos arilsulfónicos, líquidos, con más del 5% de ácido sulfúrico libre	**153**	2584
Acidos arilsulfónicos, líquidos, con no más del 5% de ácido sulfúrico libre	**153**	2586
Acidos arilsulfónicos, sólidos, con más del 5% de ácido sulfúrico libre	**153**	2583
Acidos arilsulfónicos, sólidos, con no más del 5% de ácido sulfúrico libre	**153**	2585
Acido selénico	**154**	1905
Acido sulfámico	**154**	2967
Acido sulfúrico	**137**	1830
Acido sulfúrico, agotado	**137**	1832
Acido sulfúrico, con más del 51% de ácido	**137**	1830
Acido sulfúrico, con no más del 51% de ácido	**157**	2796
Acido sulfúrico, fumante	**137**	1831
Acido sulfúrico, fumante, con menos del 30% de trióxido de azufre libre	**137**	1831
Acido sulfúrico, fumante, con no menos del 30% de trióxido de azufre libre	**137**	1831
Acido sulfúrico, residual	**137**	1832

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Acido sulfúrico y ácido fluorhídrico , mezclas de	**157**	1786
Acido sulfuroso	**154**	1833
Acido tioacético	**129**	2436
Acido tioglicólico	**153**	1940
Acido tioláctico	**153**	2936
Acido toluensulfónico, líquido, con más del 5% de ácido sulfúrico libre	**153**	2584
Acido toluensulfónico, líquido, con no más del 5% de ácido sulfúrico libre	**153**	2586
Acido toluensulfónico, sólido, con más del 5% de ácido sulfúrico libre	**153**	2583
Acido toluensulfónico, sólido, con no más del 5% de ácido sulfúrico libre	**153**	2585
Acido tricloroacético	**153**	1839
Acido tricloroacético, en solución	**153**	2564
Acido tricloroisocianúrico, seco	**140**	2468
Acido trifluoroacético	**154**	2699
Acido trinitrobenzoico, húmedo con no menos del 30% de agua	**113**	1355
Acido trinitrobenzoico, húmedo con no menos del 30% de agua	**113**	3368
Acido yodhídrico	**154**	1787
Acido yodhídrico, soluciones de	**154**	1787
Acridina	**153**	2713
Acrilamida	**153P**	2074
Acrilamida, en solución	**153P**	3426
Acrilamida, sólida	**153P**	2074
Acrilato de butilo	**130P**	2348
Acrilato de 2-dimetilaminoetilo	**152**	3302
Acrilato de etilo, estabilizado	**129P**	1917
Acrilato de etilo, inhibido	**129P**	1917
Acrilato de isobutilo	**130P**	2527
Acrilato de isobutilo, estabilizado	**130P**	2527
Acrilato de isobutilo, inhibido	**130P**	2527
Acrilato de metilo, estabilizado	**129P**	1919
Acrilato de metilo, inhibido	**129P**	1919
Acrilatos de butilo, estabilizados	**130P**	2348
Acrilatos de butilo, inhibidos	**130P**	2348
Acrilonitrilo, estabilizado	**131P**	1093
Acrilonitrilo, inhibido	**131P**	1093
Acroleína, estabilizada	**131P**	1092
Acroleína, inhibida	**131P**	1092
Acumulador de potencia para equipo (acumulador húmedo)	**154**	3171
Acumuladores de litio	**138**	3090
Acumuladores de litio, con cátodo líquido o sólido	**138**	3090
Acumuladores de litio, empacados con equipo	**138**	3091
Acumuladores de litio, instalados en equipo	**138**	3091
Acumuladores, eléctricos, húmedos, de eléctrolito líquido ácido	**154**	2794
Acumuladores, eléctricos, húmedos, de eléctrolito líquido álcalino	**154**	2795
Acumuladores, eléctricos, húmedos, no derramables de eléctrolito líquido	**154**	2800
Acumuladores, eléctricos, secos, que contienen hidróxido de potasio sólido	**154**	3028
Acumuladores, presurizados, neumáticos o hidráulicos	**126**	1956

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identi-ficación
Acumuladores, que contienen sodio	**138**	3292
Adamsita	**154**	1698
Adhesivos (inflamables)	**128**	1133
Adiponitrilo	**153**	2205
Aerosoles	**126**	1950
Aerosoles, contenedores de	**126**	1950
Agente biológico	**158**	——
Agente detonante, n.e.o.m.	**112**	——
Agua regia	**157**	1798
Aire, comprimido	**122**	1002
Aire, líquido refrigerado (líquido criogénico)	**122**	1003
Aire, líquido refrigerado (líquido criogénico), no-presurizado	**122**	1003
Alcaloides, líquidos, n.e.o.m. (venenosos)	**151**	3140
Alcaloides, sólidos, n.e.o.m. (venenosos)	**151**	1544
Alcanfor	**133**	2717
Alcanfor sintético	**133**	2717
Alcohol alfa-metilbencílico	**153**	2937
Alcohol alfa-metilbencílico, líquido	**153**	2937
Alcohol alfa-metilbencílico, sólido	**153**	3438
Alcohol alílico	**131**	1098
Alcoholatos de metales alcalinos, de calentamiento espontáneo, corrosivo, n.e.o.m.	**136**	3206
Alcoholatos de metales alcalinotérreos, n.e.o.m.	**135**	3205
Alcoholatos, solución de, n.e.o.m., en alcohol	**132**	3274

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identi-ficación
Alcohol, desnaturalizado	**127**	1987
Alcohol, desnaturalizado (tóxico)	**131**	1986
Alcoholes amílicos	**129**	1105
Alcoholes, inflamables, tóxicos, n.e.o.m.	**131**	1986
Alcoholes, inflamables, venenosos, n.e.o.m.	**131**	1986
Alcoholes, n.e.o.m.	**127**	1987
Alcoholes, tóxicos, n.e.o.m.	**131**	1986
Alcoholes, venenosos, n.e.o.m.	**131**	1986
Alcohol etílico	**127**	1170
Alcohol etílico, en solución	**127**	1170
Alcohol furfurílico	**153**	2874
Alcohol isobutílico	**129**	1212
Alcohol isopropílico	**129**	1219
Alcohol metalílico	**129**	2614
Alcohol metilamílico	**129**	2053
Alcohol metilbencílico (alfa)	**153**	2937
Alcohol metílico	**131**	1230
Alcohol normal propílico	**129**	1274
Alcohol propargílico	**131**	1986
Alcohol propílico, normal	**129**	1274
Aldehídato amónico III	**171**	1841
Aldehído isobutírico	**130**	2045
Aldehídos de octilo	**129**	1191
Aldehídos, inflamables, tóxicos, n.e.o.m.	**131**	1988
Aldehídos, inflamables, venenosos, n.e.o.m.	**131**	1988
Aldehídos, n.e.o.m.	**129**	1989
Aldehídos octilicos	**129**	1191
Aldehídos, tóxicos, n.e.o.m.	**131**	1988

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Aldehídos, venenosos, n.e.o.m.	**131**	1988
Aldol	**153**	2839
Aldrin, líquido	**131**	2762
Aldrin, sólido	**151**	2761
Aleaciones pirofóricas, n.e.o.m.	**135**	1383
alfa-Metilvaleraldehído	**130**	2367
alfa-Monoclorohidrina de glicerol	**153**	2689
alfa-Naftilamina	**153**	2077
alfa-Pineno	**128**	2368
Algodón	**133**	1365
Algodón, húmedo	**133**	1365
Alilamina	**131**	2334
Alil etil éter	**131**	2335
Alil glicidil éter	**129**	2219
Aliltriclorosilano, estabilizado	**155**	1724
Alquilaminas, n.e.o.m.	**132**	2733
Alquilaminas, n.e.o.m.	**132**	2734
Alquilaminas, n.e.o.m.	**153**	2735
Alquil fenoles, líquidos, n.e.o.m. (incluidos los homologos C2-C12)	**153**	3145
Alquil fenoles, sólidos, n.e.o.m. (incluidos los homologos C2-C12)	**153**	2430
Alquilos de aluminio	**135**	3051
Alquilos de litio	**135**	2445
Alquilos de litio, líquidos	**135**	2445
Alquilos de litio, sólidos	**135**	3433
Alquilos de magnesio	**135**	3053
Alquilos de metales, n.e.o.m.	**135**	2003
Alquilos de metales, reactivos con el agua, n.e.o.m.	**135**	2003
Alquitranes, líquidos	**130**	1999

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Aluminato de sodio, en solución	**154**	1819
Aluminato de sodio, sólido	**154**	2812
Aluminato sódico, en solución	**154**	1819
Aluminato sódico, sólido	**154**	2812
Aluminio en polvo, no recubierto	**138**	1396
Aluminio en polvo, pirofórico	**135**	1383
Aluminio en polvo, recubierto	**170**	1309
Aluminio, escoria de	**138**	3170
Aluminioferrosilicio, en polvo	**139**	1395
Aluminio, fundido	**169**	9260
Aluminio, procesado, subproductos de	**138**	3170
Aluminiosilicio, en polvo, no recubierto	**138**	1398
Amalgamas de metales alcalinos, líquidos	**138**	1389
Amalgamas de metales alcalinos, sólidos	**138**	1389
Amalgamas de metales alcalinos, sólidos	**138**	3401
Amida de litio	**139**	1412
Amidas de metales alcalinos	**139**	1390
Amilaminas	**132**	1106
n-Amileno	**128**	1108
Amilmercaptano	**130**	1111
n-Amilmetilcetona	**127**	1110
Amilmetilcetona	**127**	1110
Amiltriclorosilano	**155**	1728
Aminas, inflamables, corrosivas, n.e.o.m.	**132**	2733
Aminas, líquidas, corrosivas, inflamables, n.e.o.m.	**132**	2734
Aminas, líquidas, corrosivas, n.e.o.m.	**153**	2735

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identi-ficación
Aminas, sólidas, corrosivas, n.e.o.m.	**154**	3259
2-Amino-4-clorofenol	**151**	2673
2-Amino-5-dietilaminopentano	**153**	2946
2-Amino-4,6-dinitrofenol, húmedo con no menos del 20% de agua	**113**	3317
N-Aminoetilpiperazina	**153**	2815
2-(2-Aminoetoxi)etanol	**154**	3055
Aminofenoles	**152**	2512
Aminopiridinas	**153**	2671
Amoniaco, anhidro	**125**	1005
Amoniaco, anhidro, licuado	**125**	1005
Amoniaco, en solución, con más del 10% pero no más del 35% de amoniaco	**154**	2672
Amoniaco, solución de, con más del 50% de amoniaco	**125**	1005
Amoniaco, solución de, con más del 35% y un máximo del 50% de amoniaco	**125**	2073
Anhídrido acético	**137**	1715
Anhídrido butírico	**156**	2739
Anhídrido fosfórico	**137**	1807
Anhídrido ftálico	**156**	2214
Anhídrido isobutírico	**132**	2530
Anhídrido maléico	**156**	2215
Anhídrido maléico, fundido	**156**	2215
Anhídrido propiónico	**156**	2496
Anhídridos tetrahidroftálicos	**156**	2698
Anilina	**153**	1547
Anisidinas	**153**	2431
Anisidinas, líquidas	**153**	2431
Anisidinas, sólidas	**153**	2431
Anisol	**128**	2222

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identi-ficación
Antimonio, compuestos de, inorgánicos, n.e.o.m.	**157**	1549
Antimonio, compuestos de, inorgánicos, sólidos, n.e.o.m.	**157**	1549
Antimonio, en polvo	**170**	2871
Aparato accionado por batería (acumulador húmedo)	**154**	3171
Aparatos de salvamento, autoinflables	**171**	2990
Aparatos de salvamento, no autoinflables	**171**	3072
Argón	**121**	1006
Argón, comprimido	**121**	1006
Argón, líquido refrigerado (líquido criogénico)	**120**	1951
Arilos de metales, n.e.o.m.	**135**	2003
Arilos de metales, reactivos con el agua, n.e.o.m.	**135**	2003
Arsanilato de sodio	**154**	2473
Arsanilato sódico	**154**	2473
Arseniato amónico	**151**	1546
Arseniato cálcico	**151**	1573
Arseniato cálcico y arsenito cálcico, mezclas de, sólidas	**151**	1574
Arseniato de amonio	**151**	1546
Arseniato de calcio	**151**	1573
Arseniato de calcio y arsenito de calcio, mezclas de, sólidas	**151**	1574
Arseniato de cinc	**151**	1712
Arseniato de cinc y arsenito de cinc, mezcla de	**151**	1712
Arseniato de magnesio	**151**	1622
Arseniato de mercurio	**151**	1623
Arseniato de potasio	**151**	1677

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Arseniato de sodio	**151**	1685
Arseniato de zinc	**151**	1712
Arseniato de zinc y arsenito de zinc, mezcla de	**151**	1712
Arseniato férrico	**151**	1606
Arseniato ferroso	**151**	1608
Arseniato magnésico	**151**	1622
Arseniato mercúrico	**151**	1623
Arseniato potásico	**151**	1677
Arseniato sódico	**151**	1685
Arseniatos de plomo	**151**	1617
Arsénico	**152**	1558
Arsénico, compuesto de, sólido, n.e.o.m.	**152**	1557
Arsénico, compuesto de, sólido, n.e.o.m., inorgánico	**152**	1557
Arsenito cálcico, sólido	**151**	1574
Arsenito cálcico y arseniato cálcico, mezclas de, sólidas	**151**	1574
Arsenito de calcio, sólido	**151**	1574
Arsenito de calcio y arseniato de calcio, mezclas de, sólidas	**151**	1574
Arsenito de cinc	**151**	1712
Arsenito de cinc y arseniato de cinc, mezcla de	**151**	1712
Arsenito de cobre	**151**	1586
Arsenito de estroncio	**151**	1691
Arsenito de plata	**151**	1683
Arsenito de potasio	**154**	1678
Arsenito de sodio, en solución acuosa	**154**	1686
Arsenito de sodio, sólido	**151**	2027
Arsenito de zinc	**151**	1712
Arsenito de zinc y arseniato de zinc, mezcla de	**151**	1712
Arsenito férrico	**151**	1607
Arsenito potásico	**154**	1678
Arsenito sódico, en solución acuosa	**154**	1686
Arsenito sódico, sólido	**151**	2027
Arsenitos de plomo	**151**	1618
Arsina	**119**	2188
Artículo que produce calor	**171**	8038
Artículos para resina poliéster	**128**	3269
Artículos, presurizados, hidraúlicos (que contienen gas no inflamables)	**126**	3164
Artículos, presurizados, neumáticos (que contienen gas no inflamables)	**126**	3164
Artículos que contienen bifenilos policlorados (BPC)	**171**	2315
Asbesto	**171**	2212
Asbesto, azúl	**171**	2212
Asbesto, blanco	**171**	2590
Asbesto, pardo	**171**	2212
Asfalto	**130**	1999
Azida de bario, húmeda con no menos del 50% de agua	**113**	1571
Azida de sodio	**153**	1687
Azida sódica	**153**	1687
Azodicarbonamida	**149**	3242
Azufre	**133**	1350
Azufre, fundido	**133**	2448
Bario	**138**	1400
Bario, aleaciones pirofóricas de	**135**	1854
Bario, compuestos de, n.e.o.m.	**154**	1564

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identi-ficación
Baterías de litio	**138**	3090
Baterías de litio, embaladas con un aparato	**138**	3091
Baterías de litio, instaladas en un aparato	**138**	3091
Baterías, que contienen sodio	**138**	3292
Bebidas alcohólicas	**127**	3065
Benceno	**130**	1114
Bencidina	**153**	1885
Bencildimetilamina	**132**	2619
Bengalas (para vía ferrea o carretera)	**133**	1325
Benzaldehído	**129**	1990
Benzoato de mercurio	**154**	1631
Benzoato de metilo	**152**	2938
Benzonitrilo	**152**	2224
Benzoquinona	**153**	2587
Benzotricloruro	**156**	2226
Benzotrifluoruro	**127**	2338
Berilio, compuesto de, n.e.o.m.	**154**	1566
Berilio, en polvo	**134**	1567
Biciclo[2.2.1]hepta-2,5-dieno	**128P**	2251
Biciclo[2.2.1]hepta-2,5-dieno, estabilizado	**128P**	2251
Biciclo[2.2.1]hepta-2,5-dieno, inhibido	**128P**	2251
Bifenilos policlorados	**171**	2315
Bifluoruro de amonio en solución	**154**	2817
Bifluoruro de amonio, sólido	**154**	1727
Bisulfato de sodio, en solución	**154**	2837
Bisulfatos, solución acuosa de	**154**	2837
Bisulfitos, en solución acuosa, n.e.o.m.	**154**	2693
Bisulfitos, inorgánicos, soluciones acuosas de, n.e.o.m.	**154**	2693
Bisulfuro de carbono	**131**	1131
Blanqueador, en polvo	**140**	2208
Bolsa de resina poliésterica	**128**	3269
Bombas, fumígenas, no explosivas,que contengan un líquido corrosivo, sin dispositivo iniciador	**153**	2028
Borato de etilo	**129**	1176
Borato de trialilo	**156**	2609
Borato de triisopropilo	**129**	2616
Borato de trimetilo	**129**	2416
Borato y clorato, mezcla de	**140**	1458
Borneol	**133**	1312
Borohidruro alumínico	**135**	2870
Borohidruro alumínico, en dispositivos	**135**	2870
Borohidruro de aluminio	**135**	2870
Borohidruro de aluminio, en dispositivos	**135**	2870
Borohidruro de litio	**138**	1413
Borohidruro de potasio	**138**	1870
Borohidruro de sodio	**138**	1426
Borohidruro de sodio e hidróxido de sodio en solución, con no más del 12% de borohidruro de sodio y no más del 40% de hidróxido de sodio	**157**	3320
Borohidruro potásico	**138**	1870
Borohidruro sódico	**138**	1426

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Borohidruro sódico e hidróxido sódico en solución, con no más del 12% de borohidruro sódico y no más del 40% de hidróxido sódico	**157**	3320
Botiquín de urgencia	**171**	3316
BPC	**171**	2315
Bromato bárico	**141**	2719
Bromato de bario	**141**	2719
Bromato de cinc	**140**	2469
Bromato de magnesio	**140**	1473
Bromato de potasio	**140**	1484
Bromato de sodio	**141**	1494
Bromato de zinc	**140**	2469
Bromato potásico	**140**	1484
Bromato sódico	**141**	1494
Bromatos, inorgánicos, n.e.o.m.	**141**	1450
Bromatos, inorgánicos, solución acuosa de, n.e.o.m.	**140**	3213
Bromo	**154**	1744
Bromo, solución de	**154**	1744
Bromoacetato de etilo	**155**	1603
Bromoacetato de metilo	**155**	2643
Bromoacetona	**131**	1569
Bromobenceno	**130**	2514
1-Bromobutano	**130**	1126
2-Bromobutano	**130**	2339
Bromoclorodifluorometano	**126**	1974
Bromoclorometano	**160**	1887
1-Bromo-3-cloropropano	**159**	2688
2-Bromoetil etil éter	**130**	2340
Bromoformo	**159**	2515
1-Bromo-3-metilbutano	**130**	2341
Bromometilpropanos	**130**	2342

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
2-Bromo-2-nitropropano-1,3-diol	**133**	3241
2-Bromopentano	**130**	2343
2-Bromopropano	**129**	2344
Bromopropanos	**129**	2344
3-Bromopropino	**130**	2345
Bromotrifluoretileno	**116**	2419
Bromotrifluoroetileno	**116**	2419
Bromotrifluorometano	**126**	1009
Bromuro alumínico, anhidro	**137**	1725
Bromuro alumínico, en solución	**154**	2580
Bromuro de acetilo	**156**	1716
Bromuro de alilo	**131**	1099
Bromuro de aluminio, anhidro	**137**	1725
Bromuro de aluminio, en solución	**154**	2580
Bromuro de arsénico	**151**	1555
Bromuro de bencilo	**156**	1737
Bromuro de bromoacetilo	**156**	2513
Bromuro de n-butilo	**130**	1126
Bromuro de cianógeno	**157**	1889
Bromuro de difenilmetilo	**153**	1770
Bromuro de etilo	**131**	1891
Bromuro de fenacilo	**153**	2645
Bromuro de hidrógeno, anhidro	**125**	1048
Bromuro de metilmagnesio, en éter etílico	**135**	1928
Bromuro de metilo	**123**	1062
Bromuro de metilo y cloropicrina, mezclas de	**123**	1581
Bromuro de metilo y dibromuro de etileno, mezcla de, líquida	**151**	1647
Bromuro de vinilo, estabilizado	**116P**	1085
Bromuro de vinilo, inhibido	**116P**	1085

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Bromuro de xililo	**152**	1701
Bromuro de xililo, líquido	**152**	1701
Bromuro de xililo, sólido	**152**	3417
Bromuro mercúrico	**154**	1634
Bromuro mercuroso	**154**	1634
Bromuros de mercurio	**154**	1634
Brucina	**152**	1570
Butadienos e hidrocarburos, mezclas de, estabilizadas	**116P**	1010
Butadienos, estabilizados	**116P**	1010
Butadienos, inhibidos	**116P**	1010
Butano	**115**	1011
Butano	**115**	1075
Butanodiona	**127**	2346
Butano en mezcla	**115**	1075
Butanoles	**129**	1120
Butano, mezclas de	**115**	1011
n-Butilamina	**132**	1125
n-Butilanilina	**153**	2738
Butilbencenos	**128**	2709
n-Butil cloroformiato	**155**	2743
Butileno	**115**	1012
Butileno	**115**	1075
N,n-Butilimidazol	**152**	2690
n-Butil isocianato	**155**	2485
Butil mercaptano	**130**	2347
n-Butil metacrilato	**130P**	2227
n-Butil metacrilato, estabilizado	**130P**	2227
n-Butil metacrilato, inhibido	**130P**	2227
Butil metil éter	**127**	2350
Butiltoluenos	**152**	2667
Butiltriclorosilano	**155**	1747
5-ter-Butil-2,4,6-trinitro-m-xileno	**149**	2956

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Butil vinil éter, estabilizado	**127P**	2352
Butil vinil éter, inhibido	**127P**	2352
1,4-Butinodiol	**153**	2716
Butiraldehído	**129**	1129
Butiraldoxima	**129**	2840
Butirato de etilo	**130**	1180
Butirato de isopropilo	**129**	2405
Butirato de metilo	**129**	1237
Butirato de vinilo, estabilizado	**129P**	2838
Butirato de vinilo, inhibido	**129P**	2838
Butiratos de amilo	**130**	2620
Butironitrilo	**131**	2411
Butoxilo	**127**	2708
Buzz	**153**	2810
BZ	**153**	2810
CA	**159**	1694
Cacodilato de sodio	**152**	1688
Cacodilato sódico	**152**	1688
Cadmio, compuestos de	**154**	2570
Cal caústica con más del 4% de hidróxido de sodio	**154**	1907
Calcio	**138**	1401
Calcio, aleaciones de, pirofóricas	**135**	1855
Calciomanganesosilicio	**138**	2844
Calcio, metal y aleaciones de, pirofóricas	**135**	1855
Calcio, pirofórico	**135**	1855
Cal sodada con más del 4% de hidróxido sódico	**154**	1907
Carbón, activado	**133**	1362
Carbonato de dietilo	**128**	2366
Carbonato de dimetilo	**129**	1161
Carbonato de metilo	**129**	1161

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Carbonato de sodio peroxihydrato	**140**	3378
Carbón de hulla	**133**	1361
Carbón, de origen animal o vegetal	**133**	1361
Carbonilo de níquel	**131**	1259
Carbonilos metálicos, líquidos, n.e.o.m.	**151**	3281
Carbonilos metálicos, n.e.o.m.	**151**	3281
Carbonilos metálicos, sólidos, n.e.o.m.	**151**	3466
Carburo alumínico	**138**	1394
Carburo cálcico	**138**	1402
Carburo de aluminio	**138**	1394
Carburo de calcio	**138**	1402
Cartuchos de gas	**115**	2037
Catalizador de metal, húmedo	**170**	1378
Catalizador de metal, seco	**135**	2881
Catalizador de níquel, seco	**135**	2881
Caucho, desechos de, en polvo o granular	**133**	1345
Caucho, disolución de	**127**	1287
Caucho, recortes de, pulverizado o granulado	**133**	1345
Celdas, que contienen sodio	**138**	3292
Celuloide, desechos de	**135**	2002
Celuloide, en bloques, barras, rollos, hojas, tubos, etc., excepto los desechos	**133**	2000
Cerio, en placas, lingotes o barras	**170**	1333
Cerio, torneaduras o polvo granulado	**138**	3078
Cesio	**138**	1407
Cetonas líquidas, n.e.o.m.	**127**	1224

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
C G	**125**	1076
Cianamida cálcica, con más del 0.1% de carburo de calcio	**138**	1403
Cianamida de calcio, con más del 0.1% de carburo de calcio	**138**	1403
Cianhidrina de la acetona, estabilizada	**155**	1541
Cianoacetato de etilo	**156**	2666
Cianógeno	**119**	1026
Cianógeno, gas	**119**	1026
Cianógeno, licuado	**119**	1026
Cianuro bárico	**157**	1565
Cianuro cálcico	**157**	1575
Cianuro de bario	**157**	1565
Cianuro de calcio	**157**	1575
Cianuro de cinc	**151**	1713
Cianuro de cobre	**151**	1587
Cianuro de hidrógeno, anhidro, estabilizado	**117**	1051
Cianuro de hidrógeno, anhidro, estabilizado (absorbido)	**152**	1614
Cianuro de hidrógeno, estabilizado	**117**	1051
Cianuro de hidrógeno, estabilizado (absorbido)	**152**	1614
Cianuro de hidrógeno, solución acuosa, con menos del 20% de cianuro de hidrógeno	**154**	1613
Cianuro de hidrógeno, solución en alcohol con no más del 45% de cianuro de hidrógeno	**131**	3294
Cianuro de mercurio	**154**	1636
Cianuro de mercurio y potasio	**157**	1626
Cianuro de metilo	**127**	1648
Cianuro de níquel	**151**	1653

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Cianuro de plata	**151**	1684
Cianuro de plomo	**151**	1620
Cianuro de potasio	**157**	1680
Cianuro de potasio, en solución	**157**	3413
Cianuro de potasio, sólido	**157**	1680
Cianuro de sodio	**157**	1689
Cianuro de sodio, en solución	**157**	3414
Cianuro de sodio, sólido	**157**	1689
Cianuro de zinc	**151**	1713
Cianuro en solución, n.e.o.m.	**157**	1935
Cianuro mercúrico	**154**	1636
Cianuro potásico	**157**	1680
Cianuro potásico, en solución	**157**	3413
Cianuro potásico, sólido	**157**	1680
Cianuro sódico	**157**	1689
Cianuro sódico, en solución	**157**	3414
Cianuro sódico, sólido	**157**	1689
Cianuros de bromobencilo	**159**	1694
Cianuros de bromobencilo, líquidos	**159**	1694
Cianuros de bromobencilo, sólidos	**159**	1694
Cianuros de bromobencilo, sólidos	**159**	3449
Cianuros, inorgánicos, n.e.o.m.	**157**	1588
Cianuros, inorgánicos, sólidos, n.e.o.m.	**157**	1588
Ciclobutano	**115**	2601
1,5,9-Ciclododecatrieno	**153**	2518
Cicloheptano	**128**	2241
Cicloheptatrieno	**131**	2603
Ciclohepteno	**128**	2242
Ciclohexano	**128**	1145

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Ciclohexanona	**127**	1915
Ciclohexanotiol	**129**	3054
Ciclohexeniltriclorosilano	**156**	1762
Ciclohexeno	**130**	2256
Ciclohexilamina	**132**	2357
Ciclohexilmercaptano	**129**	3054
Ciclohexiltriclorosilano	**156**	1763
Ciclooctadienos	**130P**	2520
Ciclooctatetraeno	**128P**	2358
Ciclopentano	**128**	1146
Ciclopentanol	**129**	2244
Ciclopentanona	**128**	2245
Ciclopenteno	**128**	2246
Ciclopropano	**115**	1027
Ciclopropano, licuado	**115**	1027
Cimenos	**130**	2046
Cinc, cenizas de	**138**	1435
Cinc, en polvo	**138**	1436
Circonio, desechos de	**135**	1932
Circonio, en polvo, húmedo con no menos del 25% de agua	**170**	1358
Circonio, en polvo, seco	**135**	2008
Circonio, metálico, en polvo, húmedo	**170**	1358
Circonio, seco, en forma de alambre enrollado, de láminas metálicas acabadas o de tiras	**170**	2858
Circonio, seco, hojas terminadas, tiras o alambre enrollado	**135**	2009
Circonio, suspendido en un líquido inflamable	**170**	1308
Circonio, trozos de	**135**	1932

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Circonio (Zirconio), metal de, en suspensión líquida	**170**	1308
CK	**125**	1589
Cloral, anhidro, estabilizado	**153**	2075
Cloral, anhidro, inhibido	**153**	2075
Clorato bárico	**141**	1445
Clorato cálcico	**140**	1452
Clorato cálcico, solución acuosa	**140**	2429
Clorato cálcico, solución de	**140**	2429
Clorato de bario	**141**	1445
Clorato de bario, en solución	**141**	3405
Clorato de bario, sólido	**141**	1445
Clorato de calcio	**140**	1452
Clorato de calcio, solución acuosa	**140**	2429
Clorato de calcio, solución de	**140**	2429
Clorato de cinc	**140**	1513
Clorato de cobre	**141**	2721
Clorato de estroncio	**143**	1506
Clorato de estroncio, sólido	**143**	1506
Clorato de estroncio, solución de	**143**	1506
Clorato de magnesio	**140**	2723
Clorato de potasio	**140**	1485
Clorato de potasio, en solución	**140**	2427
Clorato de potasio, solución acuosa de	**140**	2427
Clorato de sodio	**140**	1495
Clorato de sodio, solución acuosa de	**140**	2428
Clorato de talio	**141**	2573
Clorato de zinc	**140**	1513
Clorato magnésico	**140**	2723
Clorato potásico	**140**	1485
Clorato potásico, en solución	**140**	2427
Clorato potásico, solución acuosa de	**140**	2427
Clorato sódico	**140**	1495
Clorato sódico, solución acuosa de	**140**	2428
Cloratos, inorgánicos, n.e.o.m.	**140**	1461
Cloratos, inorgánicos, solución acuosa de, n.e.o.m.	**140**	3210
Clorato y borato, mezclas de	**140**	1458
Clorato y cloruro de magnesio, mezcla de	**140**	1459
Clorato y cloruro de magnesio, mezcla de, sólida	**140**	1459
Clorato y cloruro de magnesio, mezclas de, en solución	**140**	3407
Clorhidrato de anilina	**153**	1548
Clorhidrato de 4-cloro-o-toluidina	**153**	1579
Clorhidrato de 4-cloro-o-toluidina, en solución	**153**	3410
Clorhidrato de 4-cloro-o-toluidina, sólido	**153**	1579
Clorhidrato de nicotina, sólido	**151**	3444
Clorhidrato de nicotina, solución de	**151**	1656
Clorhidrato de nicotina, líquido	**151**	1656
Clorhidrato nicotínico	**151**	1656
Clorhidrato nicotínico, líquido	**151**	1656
Clorhidrato nicotínico, sólido	**151**	1656
Clorhidrato nicotínico, sólido	**151**	3444
Clorhidrato nicotínico, solución de	**151**	1656
Clorhidrina de propileno	**131**	2611
Clorhidrina propilénica	**131**	2611
Clorito cálcico	**140**	1453

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identi-ficación
Clorito de calcio	**140**	1453
Clorito de sodio	**143**	1496
Clorito de sodio, en solución, con más del 5% de cloro activo	**154**	1908
Clorito, en solución	**154**	1908
Clorito, en solución, con más del 5% de cloro activo	**154**	1908
Clorito sódico	**143**	1496
Cloritos, inorgánicos, n.e.o.m.	**143**	1462
Cloro	**124**	1017
Cloroacetaldehído	**153**	2232
Cloroacetato de etilo	**155**	1181
Cloroacetato de isopropilo	**155**	2947
Cloroacetato de metilo	**155**	2295
Cloroacetato de sodio	**151**	2659
Cloroacetato de vinilo	**155**	2589
Cloroacetato sódico	**151**	2659
Cloroacetofenona	**153**	1697
Cloroacetofenona, líquida	**153**	1697
Cloroacetofenona, líquida	**153**	3416
Cloroacetofenona, sólida	**153**	1697
Cloroacetona, estabilizada	**131**	1695
Cloroacetonitrilo	**131**	2668
Cloroanilinas, líquidas	**152**	2019
Cloroanilinas, sólidas	**152**	2018
Cloroanisidinas	**152**	2233
Clorobenceno	**130**	1134
Clorobenzotrifluoruros	**130**	2234
1-Cloro-3-bromopropano	**159**	2688
Clorobutanos	**130**	1127
Clorocarbonato de alilo	**155**	1722
Clorocresoles	**152**	2669
Clorocresoles, en solución	**152**	2669

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identi-ficación
Clorocresoles, líquidos	**152**	2669
Clorocresoles, sólidos	**152**	2669
Clorocresoles, sólidos	**152**	3437
Clorodifluobromometano	**126**	1974
Clorodifluometano	**126**	1018
Clorodifluometano y cloropentafluoretano, mezclas de	**126**	1973
Clorodifluorobromometano	**126**	1974
1-Cloro-1,1-difluoroetano	**115**	2517
Clorodifluoroetanos	**115**	2517
Clorodifluorometano	**126**	1018
Clorodifluorometano y cloropentafluoroetano, mezclas de	**126**	1973
Clorodinitrobencenos	**153**	1577
Clorodinitrobencenos, líquidos	**153**	1577
Clorodinitrobencenos, sólidos	**153**	1577
Clorodinitrobencenos, sólidos	**153**	3441
1-Cloro-2,3-epoxipropano	**131P**	2023
2-Cloroetanal	**153**	2232
Clorofenatos, líquidos	**154**	2904
Clorofenatos, sólidos	**154**	2905
Clorofeniltriclorosilano	**156**	1753
Clorofenolatos, líquidos	**154**	2904
Clorofenolatos, sólidos	**154**	2905
Clorofenoles, líquidos	**153**	2021
Clorofenoles, sólidos	**153**	2020
Cloroformiato de alilo	**155**	1722
Cloroformiato de bencilo	**137**	1739
Cloroformiato de ter-butilciclohexilo	**156**	2747
Cloroformiato de sec-butilo	**155**	2742
Cloroformiato de ciclobutilo	**155**	2744

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Cloroformiato de clorometilo	**157**	2745
Cloroformiato de etilo	**155**	1182
Cloroformiato de fenilo	**156**	2746
Cloroformiato de isobutilo	**155**	2742
Cloroformiato de isopropilo	**155**	2407
Cloroformiato de metilo	**155**	1238
Cloroformiatos, n.e.o.m.	**155**	2742
Cloroformiatos, tóxicos, corrosivos, inflamables, n.e.o.m.	**155**	2742
Cloroformiatos, tóxicos, corrosivos, n.e.o.m.	**154**	3277
Cloroformiatos, venenosos, corrosivos, inflamables, n.e.o.m.	**155**	2742
Cloroformiatos, venenosos, corrosivos, n.e.o.m.	**154**	3277
Cloroformo	**151**	1888
Clorometil etil éter	**131**	2354
3-Cloro-4-metilfenilo isocianato	**156**	2236
3-Cloro-4-metilfenilo isocianato, líquido	**156**	2236
3-Cloro-4-metilfenilo isocianato, sólido	**156**	3428
Cloronitroanilinas	**153**	2237
Cloronitrobencenos	**152**	1578
Cloronitrobencenos, líquidos	**152**	1578
Cloronitrobencenos, líquidos	**152**	3409
Cloronitrobencenos, sólidos	**152**	1578
Cloronitrotoluenos	**152**	2433
Cloronitrotoluenos, líquidos	**152**	2433
Cloronitrotoluenos, sólidos	**152**	2433
Cloronitrotoluenos, sólidos	**152**	3457
Cloropentafluoretano	**126**	1020

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Cloropentafluoretano y clorodifluometano, mezclas de	**126**	1973
Cloropentafluoroetano	**126**	1020
Cloropentafluoroetano y clorodifluorometano, mezclas de	**126**	1973
Cloropicrina	**154**	1580
Cloropicrina, mezclas de, n.e.o.m.	**154**	1583
Cloropicrina y bromuro de metilo, mezclas de	**123**	1581
Cloropicrina y cloruro de metilo, mezcla de	**119**	1582
2-Cloropiridina	**153**	2822
Cloropreno, estabilizado	**131P**	1991
Cloropreno, inhibido	**131P**	1991
1-Cloropropano	**129**	1278
2-Cloropropano	**129**	2356
3-Cloro 1-propanol	**153**	2849
2-Cloropropeno	**130P**	2456
2-Cloropropionato de etilo	**129**	2935
2-Cloropropionato de isopropilo	**129**	2934
2-Cloropropionato de metilo	**129**	2933
Clorosilanos, corrosivos, inflamables, n.e.o.m.	**155**	2986
Clorosilanos, corrosivos, n.e.o.m.	**156**	2987
Clorosilanos, inflamables, corrosivos, n.e.o.m.	**155**	2985
Clorosilanos, n.e.o.m.	**155**	2985
Clorosilanos, n.e.o.m.	**155**	2986
Clorosilanos, n.e.o.m.	**156**	2987
Clorosilanos, n.e.o.m.	**139**	2988

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Clorosilanos, reactivos con el agua, inflamables, corrosivos, n.e.o.m.	**139**	2988
Clorosilanos, tóxicos, corrosivos, inflamables, n.e.o.m.	**155**	3362
Clorosilanos, tóxicos, corrosivos, n.e.o.m.	**156**	3361
Clorosilanos, venenosos, corrosivos, n.e.o.m.	**156**	3361
Clorosilanos, venonosos, corrosivos, inflamables, n.e.o.m.	**155**	3362
1-Cloro-1,2,2,2-tetrafluoretano	**126**	1021
Clorotetrafluoretano	**126**	1021
Clorotetrafluoretano y óxido de etileno, mezcla de, con no más del 8.8% de óxido de etileno	**126**	3297
1-Cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano	**126**	1021
Clorotetrafluoroetano	**126**	1021
Clorotetrafluoroetano y óxido de etileno, mezcla de, con no más del 8.8% de óxido de etileno	**126**	3297
Clorotioformiato de etilo	**155**	2826
Clorotoluenos	**129**	2238
Clorotoluidinas	**153**	2239
Clorotoluidinas, líquidas	**153**	2239
Clorotoluidinas, líquidas	**153**	3429
Clorotoluidinas, sólidas	**153**	2239
1-Cloro-2,2,2-trifluoretano	**126**	1983
1-Cloro-2,2,2-trifluoroetano	**126**	1983
Clorotrifluoroetano	**126**	1983
Clorotrifluorometano	**126**	1022
Clorotrifluorometano y trifluorometano, mezcla azeotrópica de, con aproximadamente el 60% de clorotrifluorometano	**126**	2599
Cloruro alumínico, anhidro	**137**	1726
Cloruro alumínico, en solución	**154**	2581
Cloruro cianúrico	**157**	2670
Cloruro de acetilo	**155**	1717
Cloruro de alilo	**131**	1100
Cloruro de aluminio, anhidro	**137**	1726
Cloruro de aluminio, en solución	**154**	2581
Cloruro de amilo	**129**	1107
Cloruro de anisoilo	**156**	1729
Cloruro de arsénico	**157**	1560
Cloruro de bencensulfonilo	**156**	2225
Cloruro de bencilideno	**156**	1886
Cloruro de bencilo	**156**	1738
Cloruro de benzoilo	**137**	1736
Cloruro de bromo	**124**	2901
Cloruro de butilo	**130**	1127
Cloruro de butirilo	**132**	2353
Cloruro de cianógeno, estabilizado	**125**	1589
Cloruro de cianógeno, inhibido	**125**	1589
Cloruro de cianúro	**157**	2670
Cloruro de cinc, anhidro	**154**	2331
Cloruro de cinc, en solución	**154**	1840
Cloruro de cloroacetilo	**156**	1752
Cloruro de cloropivaloilo	**156**	9263
Cloruro de cobre	**154**	2802
Cloruro de dicloroacetilo	**156**	1765
Cloruro de dietiltiofosforilo	**155**	2751

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Cloruro de dimetilcarbamoilo	**156**	2262
Cloruro de dimetil tiofosforilo	**156**	2267
Cloruro de etilo	**115**	1037
Cloruro de fenilacetilo	**156**	2577
Cloruro de fenilcarbilamina	**151**	1672
Cloruro de fumarilo	**156**	1780
Cloruro de hidrógeno, anhidro	**125**	1050
Cloruro de hidrógeno, líquido refrigerado	**125**	2186
Cloruro de isobutirilo	**132**	2395
Cloruro de magnesio y clorato, mezcla de	**140**	1459
Cloruro de magnesio y clorato, mezcla de, sólida	**140**	1459
Cloruro de magnesio y clorato, mezclas de, en solución	**140**	3407
Cloruro de mercurio	**154**	1624
Cloruro de mercurio y amónio	**151**	1630
Cloruro de metanosulfonilo	**156**	3246
Cloruro de metilalilo	**130P**	2554
Cloruro de metileno	**160**	1593
Cloruro de metileno y cloruro de metilo, mezclas de	**115**	1912
Cloruro de metilo	**115**	1063
Cloruro de metilo y cloropicrina, mezcla de	**119**	1582
Cloruro de metilo y cloruro de metileno, mezclas de	**115**	1912
Cloruro de nitrosilo	**125**	1069
Cloruro de picrilo, húmedo con no menos del 10% de agua	**113**	3365
Cloruro de pirosulfurilo	**137**	1817
Cloruro de propilo	**129**	1278
Cloruro de propionilo	**132**	1815
Cloruro de sulfurilo	**137**	1834

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Cloruro de tiofosforilo	**157**	1837
Cloruro de tionilo	**137**	1836
Cloruro de tricloroacetilo	**156**	2442
Cloruro de trifluoroacetilo	**125**	3057
Cloruro de trimetilacetilo	**132**	2438
Cloruro de valerilo	**132**	2502
Cloruro de vinilideno, estabilizado	**130P**	1303
Cloruro de vinilideno, inhibido	**130P**	1303
Cloruro de vinilo, estabilizado	**116P**	1086
Cloruro de vinilo, inhibido	**116P**	1086
Cloruro de zinc, anhidro	**154**	2331
Cloruro de zinc, en solución	**154**	1840
Cloruro estánnico, anhidro	**137**	1827
Cloruro estánnico, pentahidratado	**154**	2440
Cloruro férrico	**157**	1773
Cloruro férrico, anhidro	**157**	1773
Cloruro férrico, en solución	**154**	2582
Cloruro ferroso, sólido	**154**	1759
Cloruro ferroso, solución de	**154**	1760
Cloruro mercúrico	**154**	1624
Cloruros de azufre	**137**	1828
Cloruros de clorobencilo	**153**	2235
Cloruros de clorobencilo, líquidos	**153**	2235
Cloruros de clorobencilo, sólidos	**153**	3427
CN	**153**	1697
Colorante intermedio, líquido, corrosivo, n.e.o.m.	**154**	2801
Colorante intermedio, líquido, tóxico, n.e.o.m.	**151**	1602
Colorante intermedio, líquido, venenoso, n.e.o.m.	**151**	1602

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identi-ficación
Colorante intermedio, sólido, corrosivo, n.e.o.m.	**154**	3147
Colorante intermedio, sólido, tóxico, n.e.o.m.	**151**	3143
Colorante intermedio, sólido, venenoso, n.e.o.m.	**151**	3143
Colorante, líquido, corrosivo, n.e.o.m.	**154**	2801
Colorante, líquido, tóxico, n.e.o.m.	**151**	1602
Colorante, líquido, venenoso, n.e.o.m.	**151**	1602
Colorante, sólido, corrosivo, n.e.o.m.	**154**	3147
Colorante, sólido, tóxico, n.e.o.m.	**151**	3143
Colorante, sólido, venenoso, n.e.o.m.	**151**	3143
Combustible diesel	**128**	1993
Combustible para motor	**128**	1203
Combustible para motores de turbina de avión	**128**	1863
Combustoleo	**128**	1202
Combustoleo	**128**	1993
Combustoleo número 1, 2, 4, 5, 6	**128**	1202
Compuesto de antimonio, inorgánico, líquido, n.e.o.m.	**157**	3141
Compuesto de arsénico, líquido, n.e.o.m.	**152**	1556
Compuesto de arsénico, líquido, n.e.o.m., inorgánico	**152**	1556
Compuesto de organoestáño, líquido, n.e.o.m.	**153**	2788
Compuesto de selenio, líquido, n.e.o.m.	**151**	3440
Compuesto de selenio, n.e.o.m.	**151**	3283

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identi-ficación
Compuesto de selenio, sólido, n.e.o.m.	**151**	3283
Compuesto, eliminador de arboles o hierba, líquido (corrosivo)	**154**	1760
Compuesto, eliminador de arboles o hierba, líquido (inflamable)	**128**	1993
Compuesto, eliminador de arboles o hierba, líquido (tóxico)	**153**	2810
Compuesto fenilmercúrico, n.e.o.m.	**151**	2026
Compuesto organoarsénical, sólido, n.e.o.m.	**151**	3465
Compuesto organoarsénical, tóxico, líquido, n.e.o.m.	**151**	3280
Compuesto organoarsénical, tóxico, n.e.o.m.	**151**	3280
Compuesto organofosforado, tóxico, sólido, n.e.o.m.	**151**	3464
Compuesto organofosforado, venenoso, sólido, n.e.o.m.	**151**	3464
Compuesto organofosforoso, tóxico, sólido, n.e.o.m.	**151**	3464
Compuesto organofosforoso, venenoso, sólido, n.e.o.m.	**151**	3464
Compuesto organometálico, en dispersión, que reacciona con el agua, inflamable, n.e.o.m.	**138**	3207
Compuesto organometálico, en solución, que reacciona con el agua, inflamable, n.e.o.m.	**138**	3207
Compuesto organometálico, que reacciona con el agua, inflamable, n.e.o.m.	**138**	3207

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Compuesto organometálico, sólido, que reacciona con el agua, inflamable, n.e.o.m.	**138**	3272
Compuesto organometálico, tóxico, líquido, n.e.o.m.	**151**	3282
Compuesto organometálico, tóxico, n.e.o.m.	**151**	3282
Compuesto organometálico, tóxico, sólido, n.e.o.m.	**151**	3467
Compuesto organometálico, venenoso, líquido, n.e.o.m.	**151**	3282
Compuesto organometálico, venenoso, n.e.o.m.	**151**	3282
Compuesto organometálico, venenoso, sólido, n.e.o.m.	**151**	3467
Compuesto, para el moldeado de plásticos	**171**	3314
Compuesto, para limpieza, líquido (corrosivo)	**154**	1760
Compuesto, para moldear plástico	**171**	3314
Compuestos organometálicos, pirofóricos, n.e.o.m.	**135**	3203
Compuestos organometálicos, pirofóricos, que reacciona con el agua, n.e.o.m.	**135**	3203
Compuestos, para limpieza, líquidos (inflamables)	**128**	1993
Conjuntos generadores de gas	**171**	8013
Copra	**135**	1363
Cresoles	**153**	2076
Cresoles, líquidos	**153**	2076
Cresoles, sólidos	**153**	2076
Cresoles, sólidos	**153**	3455
Criptón	**121**	1056
Criptón, comprimido	**121**	1056
Criptón, líquido refrigerado (líquido criogénico)	**120**	1970

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Crotonaldehído, estabilizado	**131P**	1143
Crotonaldehído, inhibido	**131P**	1143
Crotonato de etilo	**130**	1862
Crotonileno	**128**	1144
CS	**153**	2810
Cumeno	**130**	1918
Cuprietilendiamina, solución de	**154**	1761
Cuprocianuro de potasio	**157**	1679
Cuprocianuro de sodio, en solución	**157**	2317
Cuprocianuro de sodio, sólido	**157**	2316
Cuprocianuro potásico	**157**	1679
Cuprocianuro sódico, en solución	**157**	2317
Cuprocianuro sódico, sólido	**157**	2316
CX	**154**	2811
DA	**151**	1699
DC	**153**	2810
Decaborano	**134**	1868
Decahidronaftaleno	**130**	1147
n-Decano	**128**	2247
Depósito de combustible de grupo motor de circuito hidraúlico de aeronave	**131**	3165
Depósito de combustible para unidad de potencia hidráulica para aeronave	**131**	3165
Desechos (Bio) médicos, n.e.o.m.	**158**	3291
Desechos clínicos, no especificados, n.e.o.m.	**158**	3291
Desechos de aceite de algodón	**133**	1364
Desechos de grasientos de algodón	**133**	1364
Desechos de pescado, estabilizados	**171**	2216

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identi-ficación
Desechos de pescado, no estabilizados	**133**	1374
Desechos médicos, n.e.o.m.	**158**	3291
Desechos médicos regulados	**158**	9275
Desechos médicos regulados, n.e.o.m.	**158**	3291
Desechos textiles húmedos	**133**	1857
Desinfectante, líquido, corrosivo, n.e.o.m.	**153**	1903
Desinfectante, líquido, tóxico, n.e.o.m.	**151**	3142
Desinfectante, líquido, venenoso, n.e.o.m.	**151**	3142
Desinfectante, sólido, n.e.o.m. (venenoso)	**151**	1601
Desinfectante, sólido, tóxico, n.e.o.m.	**151**	1601
Desinfectante, sólido, venenoso, n.e.o.m.	**151**	1601
Desinfectantes, corrosivos, líquidos, n.e.o.m.	**153**	1903
Desinfectantes, líquidos, n.e.o.m. (venenosos)	**151**	3142
Destilados de alquitrán de hulla, inflamables	**128**	1136
Destilados de petróleo, n.e.o.m.	**128**	1268
Deuterio	**115**	1957
Deuterio, comprimido	**115**	1957
Diacetilo	**127**	2346
Diacetonalcohol	**129**	1148
Dialilamina	**132**	2359
Diamida de magnesio	**135**	2004
Diamida magnésica	**135**	2004
Di-n-amilamina	**131**	2841
4,4'-Diaminodifenilmetano	**153**	2651

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identi-ficación
Dibencildiclorosilano	**156**	2434
Diborano	**119**	1911
Diborano, comprimido	**119**	1911
Diborano, mezclas de	**119**	1911
Dibromobenceno	**129**	2711
1,2-Dibromo-3-butanona	**154**	2648
Dibromocloropropanos	**159**	2872
Dibromodifluometano	**171**	1941
Dibromodifluorometano	**171**	1941
Dibromometano	**160**	2664
Dibromuro de etileno	**154**	1605
Dibromuro de etileno y bromuro de metilo, mezcla de, líquida	**151**	1647
Di-n-butilamina	**132**	2248
Dibutilaminoetanol	**153**	2873
Diceteno, estabilizado	**131P**	2521
Diceteno, inhibido	**131P**	2521
Dicicloheptadieno	**128P**	2251
Diciclohexilamina	**153**	2565
Diciclopentadieno	**130**	2048
Dicloroacetato de metilo	**155**	2299
1,3-Dicloroacetona	**153**	2649
Dicloroanilinas	**153**	1590
Dicloroanilinas, líquidas	**153**	1590
Dicloroanilinas, sólidas	**153**	1590
Dicloroanilinas, sólidas	**153**	3442
o-Diclorobenceno	**152**	1591
Diclorobuteno	**132**	2920
Diclorodifluometano	**126**	1028
Diclorodifluorometano	**126**	1028

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Diclorodifluorometano y difluoroetano, mezcla azeotrópica de, con aproximadamente el 74% de diclorodifluorometano	**126**	2602
Diclorodifluorometano y óxido de etileno, mezcla de, con un máximo del 12% de óxido de etileno	**126**	3070
Diclorodifluorometano y óxido de etileno, mezcla de, con un máximo del 12.5% de óxido de etileno	**126**	3070
Diclorodimetíl éter, simétrico	**131**	2249
1,1-Dicloroetano	**130**	2362
1,2-Dicloroetileno	**130P**	1150
Dicloroetileno	**130P**	1150
Diclorofenilfosfina	**137**	2798
Diclorofenil isocianatos	**156**	2250
Diclorofeniltriclorosilano	**156**	1766
Diclorofluometano	**126**	1029
Diclorofluorometano	**126**	1029
Dicloroisocianúrato de sodio	**140**	2465
Dicloroisopropíl éter	**153**	2490
Diclorometano	**160**	1593
1,1-Dicloro-1-nitroetano	**153**	2650
Dicloropentanos	**130**	1152
1,2-Dicloropropano	**130**	1279
Dicloropropano	**130**	1279
1,3-Dicloro-2-propanol	**153**	2750
Dicloropropenos	**129**	2047
Diclorosilano	**119**	2189
1,2-Dicloro-1,1,2,2-tetrafluoroetano	**126**	1958
Diclorotetrafluoroetano	**126**	1958
Dicloro-s-triacinetriona de sodio	**140**	2465

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
3,5-Dicloro-2,4,6-trifluoropiridina	**151**	9264
Dicloruro de benceno fosforoso	**137**	2798
Dicloruro de etileno	**131**	1184
Dicloruro de propileno	**130**	1279
Dicloruro etilfosfónico, anhidro	**135**	2845
Dicloruro etilfosfonotioico, anhidro	**154**	2927
Dicloruro metilfosfónico	**137**	9206
Dicloruro metilfosfónoso	**135**	2845
Dicromato amónico	**141**	1439
Dicromato de amonio	**141**	1439
1,2-Di-(Dimetilamino)etano	**129**	2372
Dieldrina	**151**	2761
Diesel combustible	**128**	1202
Dietilamina	**132**	1154
2-Dietilaminoetanol	**132**	2686
Dietilaminoetanol	**132**	2686
3-Dietilaminopropilamina	**132**	2684
Dietilaminopropilamina	**132**	2684
N,N-Dietilanilina	**153**	2432
Dietilbenceno	**130**	2049
Dietilcetona	**127**	1156
Dietilcinc	**135**	1366
Dietildiclorosilano	**155**	1767
Dietilentriamina	**154**	2079
Dietileterato de trifluoruro de boro	**132**	2604
N,N-Dietiletilendiamina	**132**	2685
Dietilzinc	**135**	1366
Dietoximetano	**127**	2373
3,3-Dietoxipropeno	**127**	2374
Difenilaminocloroarsina	**154**	1698
Difenilcloroarsina	**151**	1699

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identi-ficación
Difenilcloroarsina, líquida	**151**	1699
Difenilcloroarsina, sólida	**151**	1699
Difenilcloroarsina, sólida	**151**	3450
Difenildiclorosilano	**156**	1769
Difenilmagnesio	**135**	2005
Difenilos policlorados, líquidos	**171**	2315
Difenilos policlorados, sólidos	**171**	2315
Difenilos policlorados, sólidos	**171**	3432
Difenilos polihalogenados, líquidos	**171**	3151
Difenilos polihalogenados, sólidos	**171**	3152
1,1-Difluoretano	**115**	1030
1,1-Difluoretileno	**116P**	1959
Difluorocloroetanos	**115**	2517
1,1-Difluoroetano	**115**	1030
Difluoroetano	**115**	1030
Difluoroetano y diclorodifluorometano, mezcla azeotrópica de, con aproximadamente el 74% de diclorodifluorometano	**126**	2602
1,1-Difluoroetileno	**116P**	1959
Difluorometano	**115**	3252
Difluoruro ácido de amonio, sólido	**154**	1727
Difluoruro ácido de amonio, solución de	**154**	2817
Difluoruro ácido de potasio, en solución	**154**	3421
Difluoruro ácido de potasio, sólido	**154**	1811
Difluoruro ácido de sodio	**154**	2439
Difluoruro de oxígeno	**124**	2190
Difluoruro de oxígeno, comprimido	**124**	2190

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identi-ficación
Difluoruros de hidrógeno, n.e.o.m.	**154**	1740
Difosgeno	**125**	1076
Dihidrofluoruro amónico, en solución	**154**	2817
2,3-Dihidropirano	**127**	2376
Diisobutilamina	**132**	2361
Diisobutilcetona	**128**	1157
Diisobutileno, compuestos isoméricos de	**128**	2050
Diisocianato de hexametileno	**156**	2281
Diisocianato de isoforona	**156**	2290
Diisocianato de tolueno	**156**	2078
Diisocianato de trimetilhexametileno	**156**	2328
Diisopropilamina	**132**	1158
Dímero de la acroleína, estabilizado	**129P**	2607
Dimetilamina, anhidra	**118**	1032
Dimetilamina, en solución	**132**	1160
Dimetilamina, en solución acuosa	**132**	1160
2-Dimetilaminoacetonitrilo	**131**	2378
2-Dimetilaminoetanol	**132**	2051
Dimetilaminoetanolamina	**132**	2051
Dimetilaminoetil metacrilato	**153P**	2522
N,N-dimetilanilina	**153**	2253
2,3-Dimetilbutano	**128**	2457
1,3-Dimetilbutilamina	**132**	2379
Dimetilciclohexanos	**128**	2263
N,N-Dimetilciclohexilamina	**132**	2264
Dimetilciclohexilamina	**132**	2264
Dimetilcinc	**135**	1370
Dimetildiclorosilano	**155**	1162

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Dimetildietoxisilano	**127**	2380
Dimetildioxanos	**127**	2707
Dimetileterato de trifluoro de boro	**139**	2965
Dimetiletrato de trifluoro de boro	**139**	2965
N,N-Dimetilformamida	**129**	2265
1,1-Dimetilhidrazina	**131**	1163
1,2-Dimetilhidrazina	**131**	2382
Dimetilhidrazina, asimétrica	**131**	1163
Dimetilhidrazina, simétrica	**131**	2382
2,2-Dimetilpropano	**115**	2044
Dimetil-N-propilamina	**132**	2266
Dimetilzinc	**135**	1370
1,1-Dimetoxietano	**127**	2377
1,2-Dimetoxietano	**127**	2252
Dinitrato de isosorbida, mezcla de	**133**	2907
Dinitroanilinas	**153**	1596
Dinitrobencenos	**152**	1597
Dinitrobencenos, líquidos	**152**	1597
Dinitrobencenos, sólidos	**152**	1597
Dinitrobencenos, sólidos	**152**	3443
Dinitroclorobencenos	**153**	1577
Dinitro-o-cresol	**153**	1598
Dinitro-o-cresolato amónico, en solución	**141**	3424
Dinitro-o-cresolato amónico, sólido	**141**	1843
Dinitro-o-cresolato de amonio	**141**	1843
Dinitro-o-cresolato de amonio, en solución	**141**	3424
Dinitro-o-cresolato de amonio, sólido	**141**	1843

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Dinitro-o-cresolato de sodio, húmedo	**113**	1348
Dinitro-o-cresolato de sodio, húmedo con un mínimo del 15% de agua	**113**	1348
Dinitro-o-cresolato sódico, húmedo con un mínimo del 10% de agua	**113**	3369
Dinitro-o-cresolato sódico, húmedo con un mínimo del 15% de agua	**113**	1348
Dinitrofenolatos, húmedos con un mínimo del 15% de agua	**113**	1321
Dinitrofenol, en solución	**153**	1599
Dinitrofenol, húmedo con no menos del 15% de agua	**113**	1320
Dinitroresorcinol, húmedo con no menos del 15% de agua	**113**	1322
Dinitrotoluenos	**152**	2038
Dinitrotoluenos, fundidos	**152**	1600
Dinitrotoluenos, líquidos	**152**	2038
Dinitrotoluenos, sólidos	**152**	2038
Dinitrotoluenos, sólidos	**152**	3454
Dioxano	**127**	1165
Dióxido de azufre	**125**	1079
Dióxido de azufre, licuado	**125**	1079
Dióxido de carbono	**120**	1013
Dióxido de carbono, comprimido	**120**	1013
Dióxido de carbono, líquido refrigerado	**120**	2187
Dióxido de carbono, sólido	**120**	1845
Dióxido de carbono y óxido de etileno, mezcla de, con más del 6% de óxido de etileno	**115**	1041

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Dióxido de carbono y óxido de etileno, mezcla de, con más del 9% pero no más del 87% de óxido de etileno	**115**	1041
Dióxido de carbono y óxido de etileno, mezcla de, con más del 87% de óxido de etileno	**119P**	3300
Dióxido de carbono y óxido de etileno, mezclas de, con no más del 6% de óxido de etileno	**126**	1952
Dióxido de carbono y óxido de etileno, mezclas de, con no más del 9% de óxido de etileno	**126**	1952
Dióxido de carbono y óxido nitroso, mezcla de	**126**	1015
Dióxido de carbono y oxígeno, mezcla de	**122**	1014
Dióxido de carbono y oxígeno, mezcla de, comprimida	**122**	1014
Dióxido de cloro hidratado, congelado	**143**	9191
Dióxido de nitrógeno	**124**	1067
Dióxido de nitrógeno, licuado	**124**	1067
Dióxido de nitrógeno y óxido nítrico, mezcla de	**124**	1975
Dióxido de plomo	**141**	1872
Dióxido de tiourea	**135**	3341
Dioxolano	**127**	1166
Dipenteno	**128**	2052
Dipropilamina	**132**	2383
Dipropilcetona	**128**	2710
Di-n-propiléter	**127**	2384
Dispersión de metal alcalino	**138**	1391
Dispersiones de metales alcalinoterreos	**138**	1391
Dispositivos de gas comprimido para inflar bolsas inflables	**126**	3353
Dispositivos para gases lacrimógenos	**159**	1693
Dispositivos, pequeños, accionados por hidrocarburos gaseosos, con dispositivo de escape	**115**	3150
Disulfuro de carbono	**131**	1131
Disulfuro de dimetilo	**130**	2381
Disulfuro de selenio	**153**	2657
Disulfuro de titanio	**135**	3174
Ditionito cálcico	**135**	1923
Ditionito de calcio	**135**	1923
Ditionito de cinc	**171**	1931
Ditionito de potasio	**135**	1929
Ditionito de sodio	**135**	1384
Ditionito de zinc	**171**	1931
Ditionito potásico	**135**	1929
Ditionito sódico	**135**	1384
Ditiopirofosfato de tetraetilo	**153**	1704
Ditiopirofosfato de tetraetilo, seco, líquido o mezcla de	**153**	1704
DM	**154**	1698
Dodeciltriclorosilano	**156**	1771
DP	**125**	1076
ED	**151**	1892
Electrolito ácido para baterías	**157**	2796
Electrolito alcalino para acumuladores	**154**	2797
Elementos de batería, que contienen sodio	**138**	3292
Emulsión de nitrato de amonio	**140**	3375
Encendedor para cigarros, puros, (líquido inflamable)	**128**	1226
Encendedores de cigarillos, con gas inflamable	**115**	1057

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identi-ficación
Encendedores, sólidos, con líquido inflamable	**133**	2623
Epibromohidrina	**131**	2558
Epiclorhidrina	**131P**	2023
1,2-Epoxi-3-etoxipropano	**127**	2752
Equipo para identificación de gases	**123**	9035
Equipo químico	**171**	3316
Esteres, n.e.o.m.	**127**	3272
Estibina	**119**	2676
Estireno, monómero de, estabilizado	**128P**	2055
Estireno, monómero de, inhibido	**128P**	2055
Estricnina	**151**	1692
Estricnina, sales de	**151**	1692
Estuche de primeros auxilios	**171**	3316
Estuche químico	**154**	1760
Estuche químico	**171**	3316
Etano	**115**	1035
Etano, comprimido	**115**	1035
Etano, líquido refrigerado	**115**	1961
Etanol	**127**	1170
Etanol, en solución	**127**	1170
Etanolamina	**153**	2491
Etanolamina, soluciones de	**153**	2491
Etano y propano, mezcla de, líquido refrigerado	**115**	1961
Eter dialílico	**131P**	2360
Eter 2,2'-diclorodietílico	**152**	1916
Eter dicloroetílico	**152**	1916
Eter dicloroisopropílico	**153**	2490
Eter dietílico	**127**	1155
Eter dietílico del etilenglicol	**127**	1153

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identi-ficación
Eter diisopropílico	**127**	1159
Eter dimetílico	**115**	1033
Eter di-n-propílico	**127**	2384
Eter dipropílico	**127**	2384
Eter divinílico, estabilizado	**128P**	1167
Eter divinílico, inhibido	**128P**	1167
Eter etílico	**127**	1155
Eter etílico de 2-bromoetilo	**130**	2340
Eter etil metílico	**115**	1039
Eter etil vinílico	**127P**	1302
Eter etil vinílico, estabilizado	**127P**	1302
Eter etil vinílico, inhibido	**127P**	1302
Eter metil etílico	**115**	1039
Eter metílico	**115**	1033
Eter monobutílico del etilenglicol	**152**	2369
Eter monoetílico del etilenglicol	**127**	1171
Eter monometílico del etilenglicol	**127**	1188
Eter perfluoroetilvinílico	**115**	3154
Eter perfluorometilvinílico	**115**	3153
Eter vinil isobutílico	**127P**	1304
Eter vinil isobutílico, estabilizado	**127P**	1304
Eter vinil isobutílico, inhibido	**127P**	1304
Eteres butílicos	**128**	1149
Eteres dibutílicos	**128**	1149
Eteres, n.e.o.m.	**127**	3271
Etilacetileno, estabilizado	**116P**	2452
Etilacetileno, inhibido	**116P**	2452
Etil amil cetona	**128**	2271
Etilamina	**118**	1036

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Etilamina, en solución acuosa, con no menos del 50% pero no más del 70% de etilamina	**132**	2270
2-Etilanilina	**153**	2273
N-Etilanilina	**153**	2272
Etilbenceno	**130**	1175
N-Etil-N-bencilanilina	**153**	2274
N-Etilbenciltoluidinas	**153**	2753
N-Etilbenciltoluidinas, líquidas	**153**	2753
N-Etilbenciltoluidinas, sólidas	**153**	2753
N-Etilbenciltoluidinas, sólidas	**153**	3460
2-Etilbutanol	**129**	2275
Etil butíl éter	**127**	1179
2-Etilbutiraldehído	**130**	1178
Etildicloroarsina	**151**	1892
Etildiclorosilano	**139**	1183
Etilenclorhidrina	**131**	1135
Etilenclorohidrina	**131**	1135
Etilendiamina	**132**	1604
Etilenimina, estabilizada	**131P**	1185
Etilenimina, inhibida	**131P**	1185
Etileno	**116P**	1962
Etileno, acetileno y propileno, en mezcla, líquida refrigerada, con no menos del 71.5% de etileno, un máximo del 22.5% de acetileno y un máximo del 6% de propileno	**115**	3138
Etileno, comprimido	**116P**	1962
Etileno, líquido refrigerado	**115**	1038
Etilfenildiclorosilano	**156**	2435
Etilhexaldehídos	**129**	1191
2-Etilhexilamina	**132**	2276
2-Etilhexilcloroformiato	**156**	2748
Etilmercaptano	**129**	2363

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Etilmetilcetona	**127**	1193
1-Etil piperidina	**132**	2386
Etil propil éter	**127**	2615
N-Etiltoluidinas	**153**	2754
Etiltriclorosilano	**155**	1196
Explosivo A	**112**	——
Explosivo B	**112**	——
Explosivo C	**114**	——
Explosivo desensibilizado, líquido, n.e.o.m.	**128**	3379
Explosivo desensibilizado, sólido, n.e.o.m.	**133**	3380
Explosivos, división 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6	**112**	——
Explosivos, división 1.4	**114**	——
Extintores de incendios, cargas de, líquido corrosivo	**154**	1774
Extintores de incendios, con gas comprimido	**126**	1044
Extintores de incendios, con gas licuado	**126**	1044
Extractos aromáticos, líquidos	**127**	1169
Extractos saborizantes, líquidos	**127**	1197
Extractos saporiferos, líquidos	**127**	1197
Fenetidinas	**153**	2311
Fenilacetonitrilo, líquido	**152**	2470
Fenilendiaminas	**153**	1673
Fenilhidrazina	**153**	2572
Fenilmercaptano	**131**	2337
Feniltriclorosilano	**156**	1804
Fenolatos, líquidos	**154**	2904
Fenolatos, sólidos	**154**	2905
Fenol, en solución	**153**	2821
Fenol, fundido	**153**	2312

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Fenol, sólido	**153**	1671
Ferrocerio	**170**	1323
Ferrosilicio	**139**	1408
Ferrosilicio de litio	**139**	2830
Ferrosilicon de aluminio, en polvo	**139**	1395
Fertilizante, solución amoniacal de, con amoniaco libre	**125**	1043
Fibras, animal o vegetal o sintética, con aceite, n.e.o.m.	**133**	1373
Fibras, animal o vegetal, quemadas, mojadas o húmedas, n.e.o.m.	**133**	1372
Fibras, impregnadas con nitrocelulosa debilmente nitrada, n.e.o.m.	**133**	1353
Fibras, impregnadas de nitrocelulosa poco nitrada, n.e.o.m.	**133**	1353
Fibras, vegetal, secas	**133**	3360
Filtros de membrana de nitrocelulosa	**133**	3270
Fluido para la puesta en marcha de motores	**115**	1960
Fluobenceno	**130**	2387
Flúor	**124**	1045
Fluoranilinas	**153**	2941
Flúor, comprimido	**124**	1045
Flúor, líquido refrigerado (líquido criogénico)	**167**	9192
Fluoroacetato de potasio	**151**	2628
Fluoroacetato de sodio	**151**	2629
Fluoroanilinas	**153**	2941
Fluorobenceno	**130**	2387
Fluorosilicato amónico	**151**	2854
Fluorosilicato de amonio	**151**	2854

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Fluorosilicato de cinc	**151**	2855
Fluorosilicato de magnesio	**151**	2853
Fluorosilicato de potasio	**151**	2655
Fluorosilicato de sodio	**154**	2674
Fluorosilicato de zinc	**151**	2855
Fluorosilicato magnésico	**151**	2853
Fluorosilicatos, n.e.o.m.	**151**	2856
Fluorotoluenos	**130**	2388
Fluoruro ácido de amonio, sólido	**154**	1727
Fluoruro ácido de amonio, solución de	**154**	2817
Fluoruro amónico	**154**	2505
Fluoruro crómico, en solución	**154**	1757
Fluoruro crómico, sólido	**154**	1756
Fluoruro de amonio	**154**	2505
Fluoruro de carbonilo	**125**	2417
Fluoruro de carbonilo, comprimido	**125**	2417
Fluoruro de etilo	**115**	2453
Fluoruro de hidrógeno, anhidro	**125**	1052
Fluoruro de metilo	**115**	2454
Fluoruro de perclorilo	**124**	3083
Fluoruro de potasio	**154**	1812
Fluoruro de potasio, en solución	**154**	3422
Fluoruro de potasio, sólido	**154**	1812
Fluoruro de sodio	**154**	1690
Fluoruro de sodio, en solución	**154**	3415
Fluoruro de sodio, sólido	**154**	1690
Fluoruro de sulfurilo	**123**	2191
Fluoruro de vinilo, estabilizado	**116P**	1860
Fluoruro de vinilo, inhibido	**116P**	1860
Fluoruro potásico	**154**	1812
Fluoruro potásico, en solución	**154**	3422

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Fluoruro potásico, sólido	**154**	1812
Fluoruro sódico	**154**	1690
Fluoruro sódico, en solución	**154**	3415
Fluoruro sódico, sólido	**154**	1690
Fluosilicato amónico	**151**	2854
Fluosilicato de cinc	**151**	2855
Fluosilicato de potasio	**151**	2655
Fluosilicato magnésico	**151**	2853
Fluosilicatos, n.e.o.m.	**151**	2856
Fluotoluenos	**130**	2388
Formaldehído, en solución, inflamable	**132**	1198
Formaldehído, soluciones de (Formalina) (corrosiva)	**132**	2209
Formaldehídos, soluciones de (Formalina)	**132**	1198
Formiato de alilo	**131**	2336
Formiato de n-butilo	**129**	1128
Formiato de etilo	**129**	1190
Formiato de isobutilo	**129**	2393
Formiato de metilo	**129**	1243
Formiatos de amilo	**129**	1109
Formiatos de propilo	**129**	1281
9-Fosfabiciclononanos	**135**	2940
Fosfato ácido de amilo	**153**	2819
Fosfato ácido de butilo	**153**	1718
Fosfato ácido de disiooctilo	**153**	1902
Fosfato ácido de isopropilo	**153**	1793
Fosfato de butilo ácido	**153**	1718
Fosfato de tricresilo	**151**	2574
Fosfato orgánico, compuesto de, mezclado con gas comprimido	**123**	1955
Fosfato orgánico, mezclado con gas comprimido	**123**	1955

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Fosfina	**119**	2199
Fosfinas de ciclooctadieno	**135**	2940
Fosfito de plomo, dibásico	**133**	2989
Fosfito de trietilo	**130**	2323
Fosfito de trimetilo	**130**	2329
Fosfito trietílico	**130**	2323
Fosfito trimetílico	**130**	2329
Fósforo, amarillo, en solución	**136**	1381
Fósforo, amarillo, fundido	**136**	2447
Fósforo, amarillo, seco	**136**	1381
Fósforo, amarillo, seco o sumergido en agua o en solución	**136**	1381
Fósforo, amarillo, sumergido en agua	**136**	1381
Fósforo, amorfo	**133**	1338
Fósforo, amorfo, rojo	**133**	1338
Fósforo, blanco, en solución	**136**	1381
Fósforo, blanco, fundido	**136**	2447
Fósforo, blanco, seco	**136**	1381
Fósforo, blanco, seco o sumergido en agua o en solución	**136**	1381
Fósforo, blanco, sumergido en agua	**136**	1381
Fosforodicloridato de etilo	**154**	2927
Fosforo orgánico, compuesto de, mezclado con gas comprimido	**123**	1955
Fósforo, rojo	**133**	1338
Fósforo, rojo, amorfo	**133**	1338
Fósforos, de cera “Vesta”	**133**	1945
Fósforos, de seguridad (en estuches cartones o cajas)	**133**	1944
Fósforos, distintos de los de seguridad	**133**	1331

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Fósforos resistentes al viento	**133**	2254
Fosfuro alumínico	**139**	1397
Fosfuro cálcico	**139**	1360
Fosfuro de aluminio	**139**	1397
Fosfuro de calcio	**139**	1360
Fosfuro de cinc	**139**	1714
Fosfuro de estroncio	**139**	2013
Fosfuro de magnesio	**139**	2011
Fosfuro de magnesio y aluminio	**139**	1419
Fosfuro de potasio	**139**	2012
Fosfuro de sodio	**139**	1432
Fosfuro de zinc	**139**	1714
Fosfuro magnésico	**139**	2011
Fosfuro potásico	**139**	2012
Fosfuro sódico	**139**	1432
Fosfuros estánnicos	**139**	1433
Fosgeno	**125**	1076
Furaldehídos	**132P**	1199
Furano	**128**	2389
Furfural	**132P**	1199
Furfuraldehídos	**132P**	1199
Furfurilamina	**132**	2526
GA	**153**	2810
Galio	**172**	2803
Gas comprimido, comburente, n.e.o.m.	**122**	3156
Gas comprimido, inflamable, n.e.o.m.	**115**	1954
Gas comprimido, inflamable, tóxico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**119**	1953
Gas comprimido, inflamable, tóxico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**119**	1953
Gas comprimido, inflamable, tóxico, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	**119**	1953
Gas comprimido, inflamable, tóxico, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	**119**	1953
Gas comprimido, inflamable, venenoso, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**119**	1953
Gas comprimido, inflamable, venenoso, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**119**	1953
Gas comprimido, inflamable, venenoso, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	**119**	1953
Gas comprimido, inflamable, venenoso, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	**119**	1953
Gas comprimido, n.e.o.m.	**126**	1956
Gas comprimido, oxidante, n.e.o.m.	**122**	3156
Gas comprimido, tóxico, corrosivo, n.e.o.m.	**123**	3304
Gas comprimido, tóxico, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**123**	3304
Gas comprimido, tóxico, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**123**	3304
Gas comprimido, tóxico, corrosivo, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	**123**	3304
Gas comprimido, tóxico, corrosivo, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	**123**	3304
Gas comprimido, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.o.m.	**119**	3305

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Gas comprimido, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**119**	3305
Gas comprimido, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**119**	3305
Gas comprimido, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	**119**	3305
Gas comprimido, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	**119**	3305
Gas comprimido, tóxico, inflamable, n.e.o.m.	**119**	1953
Gas comprimido, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**119**	1953
Gas comprimido, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**119**	1953
Gas comprimido, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	**119**	1953
Gas comprimido, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	**119**	1953
Gas comprimido, tóxico, n.e.o.m.	**123**	1955
Gas comprimido, tóxico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**123**	1955
Gas comprimido, tóxico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**123**	1955
Gas comprimido, tóxico, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	**123**	1955
Gas comprimido, tóxico, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	**123**	1955
Gas comprimido, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.o.m.	**124**	3306
Gas comprimido, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**124**	3306
Gas comprimido, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**124**	3306
Gas comprimido, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	**124**	3306
Gas comprimido, tóxico, oxidante,corrosivo, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	**124**	3306
Gas comprimido, tóxico, oxidante, n.e.o.m.	**124**	3303
Gas comprimido, tóxico, oxidante, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**124**	3303
Gas comprimido, tóxico, oxidante, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**124**	3303
Gas comprimido, tóxico, oxidante,n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	**124**	3303
Gas comprimido, tóxico, oxidante, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	**124**	3303
Gas comprimido, venenoso, corrosivo, n.e.o.m.	**123**	3304

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Gas comprimido, venenoso, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**123**	3304
Gas comprimido, venenoso, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**123**	3304
Gas comprimido, venenoso, corrosivo, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	**123**	3304
Gas comprimido, venenoso, corrosivo, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	**123**	3304
Gas comprimido, venenoso, inflamable, corrosivo,n.e.o.m.	**119**	3305
Gas comprimido, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**119**	3305
Gas comprimido, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**119**	3305
Gas comprimido, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	**119**	3305
Gas comprimido, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	**119**	3305
Gas comprimido, venenoso, inflamable, n.e.o.m.	**119**	1953
Gas comprimido, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**119**	1953
Gas comprimido, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**119**	1953

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Gas comprimido, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	**119**	1953
Gas comprimido, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	**119**	1953
Gas comprimido, venenoso, n.e.o.m.	**123**	1955
Gas comprimido, venenoso, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**123**	1955
Gas comprimido, venenoso, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**123**	1955
Gas comprimido, venenoso, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	**123**	1955
Gas comprimido, venenoso, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	**123**	1955
Gas comprimido, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.o.m.	**124**	3306
Gas comprimido, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**124**	3306
Gas comprimido, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**124**	3306
Gas comprimido, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	**124**	3306
Gas comprimido, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	**124**	3306
Gas comprimido, venenoso, oxidante, n.e.o.m.	**124**	3303

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Gas comprimido, venenoso, oxidante, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**124**	3303
Gas comprimido, venenoso, oxidante, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**124**	3303
Gas comprimido, venenoso, oxidante, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	**124**	3303
Gas comprimido, venenoso, oxidante, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	**124**	3303
Gas de hidrocarburo, comprimido, n.e.o.m.	**115**	1964
Gas de hidrocarburo, licuado, n.e.o.m.	**115**	1965
Gas de hidrocarburo, mezcla de, comprimido, n.e.o.m.	**115**	1964
Gas de hulla	**119**	1023
Gas de hulla, comprimido	**119**	1023
Gas de petróleo	**119**	1071
Gas de petróleo, comprimido	**119**	1071
Gas dispersante, n.e.o.m.	**126**	1078
Gas dispersante, n.e.o.m., (inflamable)	**115**	1954
Gases de hidrocarburos, mezclas de, licuados, n.e.o.m.	**115**	1965
Gases de petróleo, licuados	**115**	1075
Gases lacrimógenos, substancia líquida para la fabricación de, n.e.o.m.	**159**	1693
Gases lacrimógenos, substancia sólida para la fabricación de, n.e.o.m.	**159**	1693
Gases lacrimógenos, substancia sólida para la fabricación de, n.e.o.m.	**159**	3448

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Gases raros, mezclas de	**121**	1979
Gases raros, mezclas de, comprimidos	**121**	1979
Gases raros y nitrógeno, mezclas de	**121**	1981
Gases raros y nitrógeno, mezclas de, comprimido	**121**	1981
Gases raros y oxígeno, mezcla de	**121**	1980
Gases raros y oxígeno, mezcla de, comprimido	**121**	1980
Gas insecticida, inflamable, n.e.o.m.	**115**	1954
Gas insecticida, inflamable, n.e.o.m.	**115**	3354
Gas insecticida, tóxico, inflamable, n.e.o.m.	**119**	3355
Gas insecticida, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona A de peligro de inhalación)	**119**	3355
Gas insecticida, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona B de peligro de inhalación)	**119**	3355
Gas insecticida, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona C de peligro de inhalación)	**119**	3355
Gas insecticida, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona D de peligro de inhalación)	**119**	3355
Gas insecticida, venenoso, inflamable, n.e.o.m.	**119**	3355
Gas insecticida, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona A de peligro de inhalación)	**119**	3355
Gas insecticida, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona B de peligro de inhalación)	**119**	3355

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Gas insecticida, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona C de peligro de inhalación)	**119**	3355
Gas insecticida, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona D de peligro de inhalación)	**119**	3355
Gas licuado, comburente, n.e.o.m.	**122**	3157
Gas licuado de petróleo	**115**	1075
Gas licuado, inflamable, n.e.o.m.	**115**	1954
Gas licuado, inflamable, n.e.o.m.	**115**	3161
Gas licuado, inflamable, tóxico, n.e.o.m.	**119**	1953
Gas licuado, inflamable, tóxico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**119**	1953
Gas licuado, inflamable, tóxico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**119**	1953
Gas licuado, inflamable, tóxico, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	**119**	1953
Gas licuado, inflamable, tóxico, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	**119**	1953
Gas licuado, inflamable, venenoso, n.e.o.m.	**119**	1953
Gas licuado, inflamable, venenoso, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**119**	1953
Gas licuado, inflamable, venenoso, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**119**	1953
Gas licuado, inflamable, venenoso, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	**119**	1953
Gas licuado, inflamable, venenoso, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	**119**	1953
Gas licuado, n.e.o.m.	**126**	1956
Gas licuado, n.e.o.m.	**126**	3163
Gas licuado (no inflamable)	**120**	1058
Gas licuado, no inflamable, cargado con nitrógeno, dióxido de carbono o aire	**120**	1058
Gas licuado, oxidante, n.e.o.m.	**122**	3157
Gas licuado, tóxico, corrosivo, n.e.o.m.	**123**	3308
Gas licuado, tóxico, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**123**	3308
Gas licuado, tóxico, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**123**	3308
Gas licuado, tóxico, corrosivo, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	**123**	3308
Gas licuado, tóxico, corrosivo, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	**123**	3308
Gas licuado, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.o.m.	**119**	3309
Gas licuado, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**119**	3309
Gas licuado, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**119**	3309
Gas licuado, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	**119**	3309
Gas licuado, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	**119**	3309

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Gas licuado, tóxico, inflamable, n.e.o.m.	**119**	3160
Gas licuado, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**119**	3160
Gas licuado, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**119**	3160
Gas licuado, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	**119**	3160
Gas licuado, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	**119**	3160
Gas licuado, tóxico, n.e.o.m.	**123**	1955
Gas licuado, tóxico, n.e.o.m.	**123**	3162
Gas licuado, tóxico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**123**	1955
Gas licuado, tóxico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**123**	3162
Gas licuado, tóxico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**123**	1955
Gas licuado, tóxico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**123**	3162
Gas licuado, tóxico, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	**123**	1955
Gas licuado, tóxico, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	**123**	3162

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Gas licuado, tóxico, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	**123**	1955
Gas licuado, tóxico, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	**123**	3162
Gas licuado, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.o.m.	**124**	3310
Gas licuado, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**124**	3310
Gas licuado, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**124**	3310
Gas licuado, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	**124**	3310
Gas licuado, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	**124**	3310
Gas licuado, tóxico, oxidante, n.e.o.m.	**124**	3307
Gas licuado, tóxico, oxidante, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**124**	3307
Gas licuado, tóxico, oxidante, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**124**	3307
Gas licuado, tóxico, oxidante, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	**124**	3307
Gas licuado, tóxico, oxidante, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	**124**	3307
Gas licuado, venenoso, corrosivo, n.e.o.m.	**123**	3308
Gas licuado, venenoso, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**123**	3308

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Gas licuado, venenoso, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**123**	3308
Gas licuado, venenoso, corrosivo, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	**123**	3308
Gas licuado, venenoso, corrosivo, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	**123**	3308
Gas licuado, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.o.m.	**119**	3309
Gas licuado, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**119**	3309
Gas licuado, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**119**	3309
Gas licuado, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	**119**	3309
Gas licuado, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	**119**	3309
Gas licuado, venenoso, inflamable, n.e.o.m.	**119**	3160
Gas licuado, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**119**	3160
Gas licuado, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**119**	3160
Gas licuado, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	**119**	3160
Gas licuado, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	**119**	3160
Gas licuado, venenoso, n.e.o.m.	**123**	1955
Gas licuado, venenoso, n.e.o.m.	**123**	3162
Gas licuado, venenoso, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**123**	1955
Gas licuado, venenoso, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**123**	3162
Gas licuado, venenoso, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**123**	1955
Gas licuado, venenoso, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**123**	3162
Gas licuado, venenoso, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	**123**	1955
Gas licuado, venenoso, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	**123**	3162
Gas licuado, venenoso, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	**123**	1955
Gas licuado, venenoso, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	**123**	3162
Gas licuado, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.o.m.	**124**	3310
Gas licuado, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**124**	3310

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Gas licuado, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**124**	3310
Gas licuado, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	**124**	3310
Gas licuado, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	**124**	3310
Gas licuado, venenoso, oxidante, n.e.o.m.	**124**	3307
Gas licuado, venenoso, oxidante, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**124**	3307
Gas licuado, venenoso, oxidante, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**124**	3307
Gas licuado, venenoso, oxidante, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	**124**	3307
Gas licuado, venenoso, oxidante, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	**124**	3307
Gas, líquido refrigerado, inflamable, n.e.o.m.	**115**	3312
Gas, líquido refrigerado, n.e.o.m.	**120**	3158
Gas, líquido refrigerado, oxidante, n.e.o.m.	**122**	3311
Gas natural, comprimido	**115**	1971
Gas natural, licuado (líquido criogénico)	**115**	1972

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Gas natural, líquido refrigerado (líquido criogénico)	**115**	1972
Gasohol	**128**	1203
Gasoleo	**128**	1202
Gasolina	**128**	1203
Gas refrigerante, n.e.o.m.	**126**	1078
Gas refrigerante, n.e.o.m. (inflamable)	**115**	1954
Gas refrigerante R-12	**126**	1028
Gas refrigerante R-12B1	**126**	1974
Gas refrigerante R-12 y gas refrigerante R-152a, mezcla azeotrópica de, con el 74% de gas refrigerante R-12	**126**	2602
Gas refrigerante R-13	**126**	1022
Gas refrigerante R-13B1	**126**	1009
Gas refrigerante R-13 y gas refrigerante R-23, mezcla azeotropica de, con el 60% de gas refrigerante R-13	**126**	2599
Gas refrigerante R-14	**126**	1982
Gas refrigerante R-14, comprimido	**126**	1982
Gas refrigerante R-21	**126**	1029
Gas refrigerante R-22	**126**	1018
Gas refrigerante R-23	**126**	1984
Gas refrigerante R-23 y gas refrigerante R-13, mezcla azeotropica de, con el 60% de gas refrigerante R-13	**126**	2599
Gas refrigerante R-32	**115**	3252
Gas refrigerante R-40	**115**	1063
Gas refrigerante R-41	**115**	2454
Gas refrigerante R-114	**126**	1958
Gas refrigerante R-115	**126**	1020
Gas refrigerante R-116	**126**	2193

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Gas refrigerante R-116, comprimido	**126**	2193
Gas refrigerante R-124	**126**	1021
Gas refrigerante R-125	**126**	3220
Gas refrigerante R-133a	**126**	1983
Gas refrigerante R-134a	**126**	3159
Gas refrigerante R-142b	**115**	2517
Gas refrigerante R-143a	**115**	2035
Gas refrigerante R-152a	**115**	1030
Gas refrigerante R-152a y gas refrigerante R-12, mezcla azeotropica de, con el 74% de gas refrigerante R-12	**126**	2602
Gas refrigerante R-161	**115**	2453
Gas refrigerante R-218	**126**	2424
Gas refrigerante R-227	**126**	3296
Gas refrigerante R-404A	**126**	3337
Gas refrigerante R-407A	**126**	3338
Gas refrigerante R-407B	**126**	3339
Gas refrigerante R-407C	**126**	3340
Gas refrigerante R-500 (mezcla azeotrópica de gas refrigerante R-12 y gas refrigerante R-152a con aproximadamente el 74% de gas refrigerante R-12)	**126**	2602
Gas refrigerante R-502	**126**	1973
Gas refrigerante R-503 (gas refrigerante R-13 y gas refrigerante R-23, mezcla azeotrópica de, con el 60% de gas refrigerante R-13)	**126**	2599
Gas refrigerante R-1132a	**116P**	1959
Gas refrigerante R-1216	**126**	1858
Gas refrigerante R-1318	**126**	2422
Gas refrigerante RC-318	**126**	1976
GB	**153**	2810

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
GD	**153**	2810
GD (Espeso)	**153**	2810
Gel de nitrato de amonio	**140**	3375
Generador químico de oxígeno	**140**	3356
Generador químico de oxígeno, agotado	**140**	3356
Germanio	**119**	2192
GF	**153**	2810
Glicidaldehído	**131P**	2622
GLP	**115**	1075
Gluconato de mercurio	**151**	1637
GNL (líquido criogénico)	**115**	1972
Granadas de gas lacrimógeno	**159**	1700
Gránulos de magnesio, recubiertos	**138**	2950
Gránulos de poliestireno, expansibles	**133**	2211
Gránulos poliméricos, expansibles	**133**	2211
H	**153**	2810
Hafnio, en polvo, húmedo con no menos del 25% de agua	**170**	1326
Hafnio, en polvo, seco	**135**	2545
Haluros de alquilos de aluminio	**135**	3052
Haluros de alquilos de aluminio, líquidos	**135**	3052
Haluros de alquilos de aluminio, sólidos	**135**	3052
Haluros de alquilos de aluminio, sólidos	**135**	3461
Haluros de alquilos de metales, reactivos con el agua, n.e.o.m.	**138**	3049
Haluros de alquilos metálicos, n.e.o.m.	**138**	3049

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Haluros de arilos de metales, reactivos con el agua, n.e.o.m.	**138**	3049
Haluros de arilos metálicos, n.e.o.m.	**138**	3049
Harina de pescado, estabilizada	**171**	2216
Harina de pescado, no estabilizada	**133**	1374
HD	**153**	2810
Helio	**121**	1046
Helio, comprimido	**121**	1046
Helio, líquido refrigerado (líquido criogénico)	**120**	1963
Heno, mojado, húmedo o contaminado con aceite	**133**	1327
Heptafluoropropano	**126**	3296
n-Heptaldehído	**129**	3056
Heptanos	**128**	1206
Heptasulfuro de fósforo, que no contenga fósforo blanco o amarillo	**139**	1339
n-Hepteno	**128**	2278
Hexacloroacetona	**153**	2661
Hexaclorobenceno	**152**	2729
Hexaclorobutadieno	**151**	2279
Hexaclorociclopentadieno	**151**	2646
Hexaclorofeno	**151**	2875
Hexadeciltriclorosilano	**156**	1781
Hexadieno	**130**	2458
Hexafluoracetona	**125**	2420
Hexafluoretano	**126**	2193
Hexafluoretano, comprimido	**126**	2193
Hexafluoroacetona	**125**	2420
Hexafluoropropileno	**126**	1858
Hexafluoruro de azufre	**126**	1080
Hexafluoruro de selenio	**125**	2194
Hexafluoruro de telurio	**125**	2195
Hexafluoruro de tungsteno	**125**	2196
Hexafluoruro de uranio	**166**	2978
Hexafluoruro de uranio de baja actividad específica	**166**	2978
Hexafluoruro de uranio, fisionable exceptuado	**166**	2978
Hexafluoruro de uranio, fisionable, que contiene más del 1.0% de uranio-235	**166**	2977
Hexafluoruro de uranio, no fisionable	**166**	2978
Hexaldehído	**130**	1207
Hexametilendiamina, sólida	**153**	2280
Hexametilendiamina, solución de	**153**	1783
Hexametilenimina	**132**	2493
Hexametilenotetramina	**133**	1328
Hexametilentetramina	**133**	1328
Hexamina	**133**	1328
Hexanoles	**129**	2282
Hexanos	**128**	1208
1-Hexeno	**128**	2370
Hexiltriclorosilano	**156**	1784
Hidrato de hexafluoracetona, sólido	**151**	3436
Hidrato de hexafluoroacetona	**151**	2552
Hidrato de hexafluoroacetona, líquido	**151**	2552
Hidrato de hexafluoroacetona, sólido	**151**	3436
Hidrazina, anhidra	**132**	2029
Hidrazina, hidratada	**153**	2030
Hidrazina, solución acuosa, con más del 37% de hidrazina	**153**	2030

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Hidrazina, solución acuosa, con más del 64% de hidrazina	**132**	2029
Hidrazina, solución acuosa de, con no menos del 37% pero no más del 64% de hidrazina	**153**	2030
Hidrazina, solución acuosa de, con un máximo del 37%, en masa de hidrazina	**152**	3293
Hidrocarburos, líquidos, n.e.o.m.	**128**	3295
Hidrocarburos terpénicos, n.e.o.m.	**128**	2319
Hidrógeno	**115**	1049
Hidrógeno, absorbido en hidruro metálico	**115**	9279
Hidrógeno, comprimido	**115**	1049
Hidrógenodifluoruro de amonio, sólido	**154**	1727
Hidrógenodifluoruro de potasio	**154**	1811
Hidrógenodifluoruro de potasio, en solución	**154**	3421
Hidrógenodifluoruro de potasio, sólido	**154**	1811
Hidrógenodifluoruro de sodio	**154**	2439
Hidrógenodifluoruros, n.e.o.m.	**154**	1740
Hidrógeno, en un dispositivo de almacenamiento con hidruro metálico	**115**	3468
Hidrógeno, en un sistema de almacenamiento de hidruro metálico	**115**	3468
Hidrógeno, líquido refrigerado (líquido criogénico)	**115**	1966
Hidrógeno y metano, mezcla de, comprimida	**115**	2034
Hidrógeno y monóxido de carbono, mezcla de	**119**	2600
Hidrógeno y monóxido de carbono, mezcla de, comprimida	**119**	2600
Hidroquinona	**153**	2662
Hidroquinona, en solución	**153**	3435
Hidroquinona, sólida	**153**	2662
Hidrosulfido de sodio, solución de	**154**	2922
Hidrosulfito cálcico	**135**	1923
Hidrosulfito de calcio	**135**	1923
Hidrosulfito de cinc	**171**	1931
Hidrosulfito de potasio	**135**	1929
Hidrosulfito de sodio	**135**	1384
Hidrosulfito de zinc	**171**	1931
Hidrosulfito potásico	**135**	1929
Hidrosulfito sódico	**135**	1384
Hidrosulfuro de sodio, con menos del 25% de agua de cristalización	**135**	2318
Hidrosulfuro de sodio, con no menos del 25% de agua de cristalización	**154**	2949
Hidrosulfuro de sodio, sólido, con menos del 25% de agua de cristalización	**135**	2318
Hidrosulfuro sódico, con no menos del 25% de agua de cristalización	**154**	2949
Hidróxido de amonio	**154**	2672
Hidróxido de amonio, con más del 10% pero no más del 35% de amoniaco	**154**	2672
Hidróxido de cesio	**157**	2682
Hidróxido de cesio, en solución	**154**	2681
Hidróxido de fenilmercurio	**151**	1894
Hidróxido de litio	**154**	2680

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identi-ficación
Hidróxido de litio, en solución	**154**	2679
Hidróxido de litio, monohidratado	**154**	2680
Hidróxido de litio, sólido	**154**	2680
Hidróxido de potasio, en escamas	**154**	1813
Hidróxido de potasio, seco, sólido	**154**	1813
Hidróxido de potasio, sólido	**154**	1813
Hidróxido de potasio, solución de	**154**	1814
Hidróxido de rubidio	**154**	2678
Hidróxido de rubidio, en solución	**154**	2677
Hidróxido de rubidio, sólido	**154**	2678
Hidróxido de sodio, en escamas	**154**	1823
Hidróxido de sodio, en granulos	**154**	1823
Hidróxido de sodio, en solución	**154**	1824
Hidróxido de sodio, granular	**154**	1823
Hidróxido de sodio, seco	**154**	1823
Hidróxido de sodio, sólido	**154**	1823
Hidróxido de tetrametilamonio	**153**	1835
Hidróxido de tetrametilamonio, en solución	**153**	1835
Hidróxido de tetrametilamonio, sólido	**153**	3423
Hidróxido fenilmercurico	**151**	1894
Hidróxido potásico, sólido	**154**	1813
Hidróxido potásico, solución de	**154**	1814
Hidróxido sódico, en solución	**154**	1824
Hidróxido sódico, sólido	**154**	1823
Hidruro alumínico	**138**	2463
Hidruro cálcico	**138**	1404

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identi-ficación
Hidruro de aluminio	**138**	2463
Hidruro de aluminio y sodio	**138**	2835
Hidruro de calcio	**138**	1404
Hidruro de circonio	**138**	1437
Hidruro de litio	**138**	1414
Hidruro de litio, sólido, fundido	**138**	2805
Hidruro de litio y aluminio	**138**	1410
Hidruro de magnesio	**138**	2010
Hidruro de sodio	**138**	1427
Hidruro de titanio	**170**	1871
Hidruro etéreo de litio y aluminio	**138**	1411
Hidruro magnésico	**138**	2010
Hidruro sódico	**138**	1427
Hidruro sódico alumínico	**138**	2835
Hidruros de alquil de aluminio	**138**	3076
Hidruros de alquilos de metales, reactivos con el agua, n.e.o.m.	**138**	3050
Hidruros de alquilos metálicos, n.e.o.m.	**138**	3050
Hidruros de arilos de metales, reactivos con el agua, n.e.o.m.	**138**	3050
Hidruros de arilos metálicos, n.e.o.m.	**138**	3050
Hidruros metálicos, inflamables, n.e.o.m.	**170**	3182
Hidruros metálicos, n.e.o.m.	**138**	1409
Hidruros metálicos, reactivos con el agua, n.e.o.m.	**138**	1409
Hielo seco	**120**	1845
Hierro, esponja gastado	**135**	1376
Hierro Pentacarbonilo	**131**	1994
Hipoclorito bárico, con más del 22% de cloro activo	**141**	2741

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Hipoclorito cálcico en mezcla, seco, con más del 10% pero no más del 39% de cloro libre	**140**	2208
Hipoclorito cálcico, hidratado, con no menos del 5.5% y un máximo del 16% de agua	**140**	2880
Hipoclorito cálcico, mezcla hidratada de, con no menos del 5.5% pero no más del 16% de agua	**140**	2880
Hipoclorito cálcico, seco	**140**	1748
Hipoclorito cálcico, seco o mezcla de, con más del 39% de cloro activo (con 8.8% de oxígeno activo)	**140**	1748
Hipoclorito de bario, con más del 22% de cloro activo	**141**	2741
Hipoclorito de ter-butilo	**135**	3255
Hipoclorito de calcio en mezcla, seco, con más del 10% pero no más del 39% de cloro libre	**140**	2208
Hipoclorito de calcio, hidratado, con no menos del 5.5% y un máximo del 16% de agua	**140**	2880
Hipoclorito de calcio, mezcla hidratada de, con no menos del 5.5% pero no más del 16% de agua	**140**	2880
Hipoclorito de calcio, seco	**140**	1748
Hipoclorito de calcio, seco o mezcla de, con más del 39% de cloro activo (con 8.8% de oxígeno activo)	**140**	1748
Hipoclorito de litio, mezcla de	**140**	1471
Hipoclorito de litio, mezclas de, secas	**140**	1471
Hipoclorito de litio, seco	**140**	1471
Hipoclorito, en solución	**154**	1791

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Hipoclorito, en solución, con más del 5% de cloro disponible	**154**	1791
Hipocloritos, inorgánicos, n.e.o.m.	**140**	3212
HL	**153**	2810
HN-1	**153**	2810
HN-2	**153**	2810
HN-3	**153**	2810
3,3'-Iminodipropilamina	**153**	2269
Infladores de bolsas de aire, gas comprimido	**126**	3353
Infladores de bolsas de aire, pirotécnico	**171**	3268
Infladores para bolsas de aire	**171**	3268
Insecticida, gas de, n.e.o.m.	**126**	1968
Insecticida, gas de, tóxico, n.e.o.m.	**123**	1967
Insecticida, gas de, venenoso, n.e.o.m.	**123**	1967
Insecticida, gaseoso, inflamable, n.e.o.m.	**115**	3354
Insecticida, gaseoso, tóxico, inflamable, n.e.o.m.	**119**	3355
Insecticida, gaseoso, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona A de peligro de inhalación)	**119**	3355
Insecticida, gaseoso, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona B de peligro de inhalación)	**119**	3355
Insecticida, gaseoso, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona C de peligro de inhalación)	**119**	3355
Insecticida, gaseoso, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona D de peligro de inhalación)	**119**	3355
Insecticida, gaseoso, venenoso, inflamable, n.e.o.m.	**119**	3355

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Insecticida, gaseoso, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona A de peligro de inhalación)	**119**	3355
Insecticida, gaseoso, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona B de peligro de inhalación)	**119**	3355
Insecticida, gaseoso, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona C de peligro de inhalación)	**119**	3355
Insecticida, gaseoso, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona D de peligro de inhalación)	**119**	3355
IPDI	**156**	2290
Isobutano	**115**	1075
Isobutano	**115**	1969
Isobutano, en mezcla	**115**	1075
Isobutano, en mezcla	**115**	1969
Isobutanol	**129**	1212
Isobutilamina	**132**	1214
Isobutileno	**115**	1055
Isobutileno	**115**	1075
Isobutiraldehido	**130**	2045
Isobutirato de etilo	**129**	2385
Isobutirato de isobutilo	**130**	2528
Isobutirato de isopropilo	**127**	2406
Isobutironitrilo	**131**	2284
Isocianatobenzotrifluoruros	**156**	2285
Isocianato de n-butilo	**155**	2485
Isocianato de ter-butilo	**155**	2484
Isocianato de ciclohexilo	**155**	2488
Isocianato de 3-cloro-4-metilfenilo, líquido	**156**	2236
Isocianato de 3-cloro-4-metilfenilo, sólido	**156**	3428
Isocianato de etilo	**155**	2481
Isocianato de fenilo	**155**	2487
Isocianato de isobutilo	**155**	2486
Isocianato de isopropilo	**155**	2483
Isocianato de metilo	**155**	2480
Isocianato de metoximetilo	**155**	2605
Isocianato de n-propilo	**155**	2482
Isocianato, en soluciones, n.e.o.m.	**155**	2206
Isocianato, en soluciones, n.e.o.m.	**155**	2478
Isocianato, en solución, inflamable, tóxico, n.e.o.m.	**155**	2478
Isocianato, en solución, inflamable, venenoso, n.e.o.m.	**155**	2478
Isocianato, en solución, tóxico, inflamable, n.e.o.m.	**155**	3080
Isocianato, en solución, tóxico, n.e.o.m.	**155**	2206
Isocianato, en solución, venenoso, inflamable, n.e.o.m.	**155**	3080
Isocianato, en solución, venenoso, n.e.o.m.	**155**	2206
Isocianatos de diclorofenilo	**156**	2250
Isocianatos, inflamables, tóxicos, n.e.o.m.	**155**	2478
Isocianatos, inflamables, venenosos, n.e.o.m.	**155**	2478
Isocianatos, n.e.o.m.	**155**	2206
Isocianatos, n.e.o.m.	**155**	2478
Isocianatos, n.e.o.m.	**155**	3080
Isocianato, soluciones de, n.e.o.m.	**155**	3080
Isocianatos, tóxicos, inflamables, n.e.o.m.	**155**	3080
Isocianatos, tóxicos, n.e.o.m.	**155**	2206

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Isocianatos, venenosos, inflamables, n.e.o.m.	**155**	3080
Isocianatos, venenosos, n.e.o.m.	**155**	2206
Isoforondiamina	**153**	2289
Isoforondiisocianato	**156**	2290
Isoheptenos	**128**	2287
Isohexenos	**128**	2288
Isooctano	**128**	1262
Isooctenos	**128**	1216
Isopentano	**128**	1265
Isopentenos	**128**	2371
Isopreno, estabilizado	**130P**	1218
Isopreno, inhibido	**130P**	1218
Isopropanol	**129**	1219
Isopropenilbenceno	**128**	2303
Isopropilamina	**132**	1221
Isopropilbenceno	**130**	1918
Isosorbida-5-mononitrato	**133**	3251
Isotiocianato de alilo, estabilizado	**155**	1545
Isotiocianato de alilo, inhibido	**155**	1545
Isotiocianato de metilo	**131**	2477
Isovalerato de metilo	**130**	2400
Isovalerianato de metilo	**130**	2400
Keroseno	**128**	1223
Lactato de antimonio	**151**	1550
Lactato de etilo	**129**	1192
Lana, residuo de, húmedo	**133**	1387
Lewisita	**153**	2810
Líquido alcalino cáustico, n.e.o.m.	**154**	1719

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Líquido a temperatura elevada, inflamable, n.e.o.m., con punto de inflamación superior a 37.8°C, a una temperatura igual o superior al punto de inflamación	**128**	3256
Líquido a temperatura elevada, inflamable, n.e.o.m., con punto de inflamación superior a 60.5°C, a una temperatura igual o superior a su punto de inflamación	**128**	3256
Líquido a temperatura elevada, n.e.o.m., igual o arriba de 100°C e inferior a su punto de inflamación	**128**	3257
Líquido comburente, corrosivo, n.e.o.m.	**140**	3098
Líquido comburente, n.e.o.m.	**140**	3139
Líquido comburente, tóxico, n.e.o.m.	**142**	3099
Líquido combustible, n.e.o.m.	**128**	1993
Líquido corrosivo, ácido, inorgánico, n.e.o.m.	**154**	3264
Líquido corrosivo, ácido, orgánico, n.e.o.m.	**153**	3265
Líquido corrosivo, básico, inorgánico, n.e.o.m.	**154**	3266
Líquido corrosivo, básico, orgánico, n.e.o.m.	**153**	3267
Líquido corrosivo, comburente, n.e.o.m.	**140**	3093
Líquido corrosivo, de calentamiento espontáneo, n.e.o.m.	**136**	3301
Líquido corrosivo, inflamable, n.e.o.m.	**132**	2920
Líquido corrosivo, n.e.o.m.	**154**	1760

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identi-ficación
Líquido corrosivo, oxidante, n.e.o.m.	**140**	3093
Líquido corrosivo, que en contacto con el agua emite gases inflamables, n.e.o.m.	**138**	3094
Líquido corrosivo, que reacciona con el agua, n.e.o.m.	**138**	3094
Líquido corrosivo, tóxico, n.e.o.m.	**154**	2922
Líquido corrosivo, venenoso, n.e.o.m.	**154**	2922
Líquido de calentamiento espontáneo, corrosivo, inorgánico, n.e.o.m.	**136**	3188
Líquido de calentamiento espontáneo, corrosivo, orgánico, n.e.o.m.	**136**	3185
Líquido de calentamiento espontáneo, inorgánico, n.e.o.m.	**135**	3186
Líquido de calentamiento espontáneo, orgánico, n.e.o.m.	**135**	3183
Líquido de calentamiento espontáneo, tóxico, inorgánico, n.e.o.m.	**136**	3187
Líquido de calentamiento espontáneo, tóxico, orgánico, n.e.o.m.	**136**	3184
Líquido de calentamiento espontáneo, venenoso, inorgánico, n.e.o.m.	**136**	3187
Líquido de calentamiento espontáneo, venenoso, orgánico, n.e.o.m.	**136**	3184
Líquido de reacción espontánea, Tipo B	**149**	3221
Líquido de reacción espontánea, Tipo B, con temperatura controlada	**150**	3231
Líquido de reacción espontánea, Tipo C	**149**	3223
Líquido de reacción espontánea, Tipo C, con temperatura controlada	**150**	3233
Líquido de reacción espontánea, Tipo D	**149**	3225
Líquido de reacción espontánea, Tipo D, con temperatura controlada	**150**	3235
Líquido de reacción espontánea, Tipo E	**149**	3227
Líquido de reacción espontánea, Tipo E, con temperatura controlada	**150**	3237
Líquido de reacción espontánea, Tipo F	**149**	3229
Líquido de reacción espontánea, Tipo F, con temperatura controlada	**150**	3239
Líquido halogenado irritante, n.e.o.m.	**159**	1610
Líquido inflamable, corrosivo, n.e.o.m.	**132**	2924
Líquido inflamable, n.e.o.m.	**128**	1993
Líquido inflamable, tóxico, corrosivo, n.e.o.m.	**131**	3286
Líquido inflamable, tóxico, n.e.o.m.	**131**	1992
Líquido inflamable, venenoso, corrosivo, n.e.o.m.	**131**	3286
Líquido inflamable, venenoso, n.e.o.m.	**131**	1992
Líquido oxidante, corrosivo, n.e.o.m.	**140**	3098
Líquido oxidante, n.e.o.m.	**140**	3139
Líquido oxidante, tóxico, n.e.o.m.	**142**	3099

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Líquido oxidante, venenoso, n.e.o.m.	**142**	3099
Líquido para acumulador, alcalino	**154**	2797
Líquido para acumulador, alcalino, con equipo electrónico o dispositivo accionador	**154**	2797
Líquido para acumulador, alcalino, dentro del acumulador	**154**	2797
Líquido para acumuladores, ácido	**157**	2796
Líquido pirofórico, inorgánico, n.e.o.m.	**135**	3194
Líquido pirofórico, n.e.o.m.	**135**	2845
Líquido pirofórico, orgánico, n.e.o.m.	**135**	2845
Líquido que reacciona con el agua, corrosivo, n.e.o.m.	**138**	3129
Líquido que reacciona con el agua, n.e.o.m.	**138**	3148
Líquido que reacciona con el agua, tóxico, n.e.o.m.	**139**	3130
Líquido que reacciona con el agua, venenoso, n.e.o.m.	**139**	3130
Líquido regulado para la aviación n.e.o.m.	**171**	3334
Líquido tóxico, comburente, n.e.o.m.	**142**	3122
Líquido tóxico, comburente, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**142**	3122
Líquido tóxico, comburente, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**142**	3122
Líquido tóxico, corrosivo, inorgánico, n.e.o.m.	**154**	3289
Líquido tóxico, corrosivo, inorgánico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**154**	3289
Líquido tóxico, corrosivo, inorgánico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**154**	3289
Líquido tóxico, corrosivo, orgánico, n.e.o.m.	**154**	2927
Líquido tóxico, corrosivo, orgánico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**154**	2927
Líquido tóxico, corrosivo, orgánico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**154**	2927
Líquido tóxico, inflamable, n.e.o.m.	**131**	2929
Líquido tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**131**	2929
Líquido tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**131**	2929
Líquido tóxico, inflamable, orgánico, n.e.o.m.	**131**	2929
Líquido tóxico, inflamable, orgánico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**131**	2929
Líquido tóxico, inflamable, orgánico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**131**	2929
Líquido tóxico, inorgánico, n.e.o.m.	**151**	3287
Líquido tóxico, inorgánico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**151**	3287
Líquido tóxico, inorgánico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**151**	3287
Líquido tóxico, n.e.o.m.	**153**	2810

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Líquido tóxico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**153**	2810
Líquido tóxico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**153**	2810
Líquido tóxico, orgánico, n.e.o.m.	**153**	2810
Líquido tóxico, orgánico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**153**	2810
Líquido tóxico, orgánico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**153**	2810
Líquido tóxico, oxidante, n.e.o.m.	**142**	3122
Líquido tóxico, oxidante, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**142**	3122
Líquido tóxico, oxidante, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**142**	3122
Líquido tóxico por inhalación, comburente, n.e.o.m. (Zona A de peligro para la inhalación)	**142**	3387
Líquido tóxico por inhalación, comburente, n.e.o.m. (Zona B de peligro para la inhalación)	**142**	3388
Líquido tóxico por inhalación, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de peligro para la inhalación)	**154**	3389
Líquido tóxico por inhalación, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de peligro para la inhalación)	**154**	3390
Líquido tóxico por inhalación, inflamable, n.e.o.m. (Zona A de peligro para la inhalación)	**131**	3383
Líquido tóxico por inhalación, inflamable, n.e.o.m. (Zona B de peligro para la inhalación)	**131**	3384

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Líquido tóxico por inhalación, n.e.o.m. (Zona A de peligro para la inhalación)	**151**	3381
Líquido tóxico por inhalación, n.e.o.m. (Zona B de peligro para la inhalación)	**151**	3382
Líquido tóxico por inhalación, oxidante, n.e.o.m. (Zona A de peligro para la inhalación)	**142**	3387
Líquido tóxico por inhalación, oxidante, n.e.o.m. (Zona B de peligro para la inhalación)	**142**	3388
Líquido tóxico por inhalación, reactivo con el agua, n.e.o.m. (Zona A de peligro para la inhalación)	**139**	3385
Líquido tóxico por inhalación, reactivo con el agua, n.e.o.m. (Zona B de peligro para la inhalación)	**139**	3386
Líquido tóxico, que en contacto con el agua emite gases inflamables, n.e.o.m.	**139**	3123
Líquido tóxico, que en contacto con el agua emite gases inflamables, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**139**	3123
Líquido tóxico, que en contacto con el agua emite gases inflamables, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**139**	3123
Líquido tóxico, que reacciona con el agua, n.e.o.m.	**139**	3123
Líquido tóxico, que reacciona con el agua, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**139**	3123
Líquido tóxico, que reacciona con el agua, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**139**	3123

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Líquido venenoso, corrosivo, inorgánico, n.e.o.m.	**154**	3289
Líquido venenoso, corrosivo, inorgánico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**154**	3289
Líquido venenoso, corrosivo, inorgánico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**154**	3289
Líquido venenoso, corrosivo, n.e.o.m.	**154**	2927
Líquido venenoso, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**154**	2927
Líquido venenoso, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**154**	2927
Líquido venenoso, inflamable, n.e.o.m.	**131**	2929
Líquido venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**131**	2929
Líquido venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**131**	2929
Líquido venenoso, inflamable, orgánico, n.e.o.m.	**131**	2929
Líquido venenoso, inflamable, orgánico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**131**	2929
Líquido venenoso, inflamable, orgánico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**131**	2929
Líquido venenoso, inorgánico, n.e.o.m.	**151**	3287
Líquido venenoso, inorgánico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**151**	3287
Líquido venenoso, inorgánico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**151**	3287

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Líquido venenoso, n.e.o.m.	**153**	2810
Líquido venenoso, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**153**	2810
Líquido venenoso, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**153**	2810
Líquido venenoso, orgánico, n.e.o.m.	**153**	2810
Líquido venenoso, orgánico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**153**	2810
Líquido venenoso, orgánico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**153**	2810
Líquido venenoso, oxidante, n.e.o.m.	**142**	3122
Líquido venenoso, oxidante, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**142**	3122
Líquido venenoso, oxidante, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**142**	3122
Líquido venenoso por inhalación, comburente, n.e.o.m. (Zona A de peligro para la inhalación)	**142**	3387
Líquido venenoso por inhalación, comburente, n.e.o.m. (Zona B de peligro para la inhalación)	**142**	3388
Líquido venenoso por inhalación, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de peligro para la inhalación)	**154**	3389
Líquido venenoso por inhalación, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de peligro para la inhalación)	**154**	3390
Líquido venenoso por inhalación, inflamable, n.e.o.m. (Zona A de peligro para la inhalación)	**131**	3383

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Líquido venenoso por inhalación, inflamable, n.e.o.m. (Zona B de peligro para la inhalación)	**131**	3384
Líquido venenoso por inhalación, n.e.o.m. (Zona A de peligro para la inhalación)	**151**	3381
Líquido venenoso por inhalación, n.e.o.m. (Zona B de peligro para la inhalación)	**151**	3382
Líquido venenoso por inhalación, oxidante, n.e.o.m. (Zona A de peligro para la inhalación)	**142**	3387
Líquido venenoso por inhalación, oxidante, n.e.o.m. (Zona B de peligro para la inhalación)	**142**	3388
Líquido venenoso por inhalación, reactivo con el agua, n.e.o.m. (Zona A de peligro para la inhalación)	**139**	3385
Líquido venenoso por inhalación, reactivo con el agua, n.e.o.m. (Zona B de peligro para la inhalación)	**139**	3386
Líquido venenoso, que en contacto con el agua, emite gases inflamables, n.e.o.m.	**139**	3123
Líquido venenoso, que en contacto con el agua, emite gases inflamables, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**139**	3123
Líquido venenoso, que en contacto con el agua, emite gases inflamables, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**139**	3123
Líquido venenoso, reactivo con el agua, n.e.o.m.	**139**	3123
Líquido venenoso, reactivo con el agua, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	**139**	3123
Líquido venenoso, reactivo con el agua, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	**139**	3123
Litio	**138**	1415
Litioferrosilicio	**139**	2830
Litiosilicio	**138**	1417
L (Lewisita)	**153**	2810
Lodo ácido	**153**	1906
Magnesio	**138**	1869
Magnesio, aleaciones de, en polvo	**138**	1418
Magnesio en polvo	**138**	1418
Magnesio, gránulos, recortes o tiras	**138**	1869
Magnesio o aleaciones de magnesio con más del 50% de magnesio, en recortes, gránulos o tiras	**138**	1869
Malononitrilo	**153**	2647
Maneb	**135**	2210
Maneb, estabilizado	**135**	2968
Maneb, preparación de, con no menos del 60% de maneb	**135**	2210
Maneb, preparación de, estabilizada	**135**	2968
Máquina refrigeradora	**128**	1993
Máquinas refrigeradoras, conteniendo gas licuado, inflamable, no venenoso, no corrosivo	**115**	1954
Máquinas refrigeradoras, que contengan gas líquido inflamable, no tóxico	**115**	3358
Máquinas refrigeradoras, que contienen gases, no inflamable,	**126**	2857

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
no tóxico		
Máquinas refrigeradoras, que contienen gases, no inflamable, no venenoso	**126**	2857
Máquinas refrigeradoras, que contienen gas licuado, no inflamable	**126**	2857
Máquinas refrigeradoras, que contienen gas licuado, no inflamable, no tóxico	**126**	2857
Máquinas refrigeradoras, que contienen gas licuado, no inflamable, no tóxico, no corrosivo	**126**	2857
Máquinas refrigeradoras, que contienen gas licuado, no inflamable, no venenoso	**126**	2857
Máquinas refrigeradoras, que contienen gas licuado, no inflamable, no venenoso, no corrosivo	**126**	2857
Máquinas refrigeradoras, que contienen soluciones de amoniaco (UN2073)	**126**	2857
Máquinas refrigeradoras, que contienen soluciones de amoniaco (UN2672)	**126**	2857
Materia intermedia para colorantes, líquida, corrosiva, n.e.o.m.	**154**	2801
Materia intermedia para colorantes, líquida, tóxica, n.e.o.m.	**151**	1602
Materia intermedia para colorantes, sólida, corrosiva, n.e.o.m.	**154**	3147
Materia intermedia para colorantes, sólida, tóxica, n.e.o.m.	**151**	3143
Materiales peligrosos en aparatos	**171**	3363
Material magnetizado	**171**	2807
Material radiactivo, artículos fabricados de torio natural	**161**	2909
Material radiactivo, artículos fabricados de uranio gastado	**161**	2909
Material radiactivo, artículos fabricados de uranio natural	**161**	2909
Material radiactivo, bulto de Tipo A	**163**	2915
Material radiactivo, bulto de Tipo A, fisible	**165**	3327
Material radiactivo, bulto de Tipo A, forma especial	**164**	3332
Material radiactivo, bulto de Tipo A, forma especial, fisible	**165**	3333
Material radiactivo, bulto de Tipo B(M)	**163**	2917
Material radiactivo, bulto de Tipo B(M), fisible	**165**	3329
Material radiactivo, bulto de Tipo B(U)	**163**	2916
Material radiactivo, bulto de Tipo B(U), fisible	**165**	3328
Material radiactivo, bulto de Tipo C	**163**	3323
Material radiactivo, bulto de Tipo C, fisible	**165**	3330
Material radiactivo, bulto exceptuado, cantidad limitada de material	**161**	2910
Material radiactivo, bulto excluido, artículos fabricados de torio natural	**161**	2909
Material radiactivo, bulto excluido, artículos fabricados	**161**	2909

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identi-ficación
de uranio gastado		
Material radiactivo, bulto excluido, artículos fabricados de uranio natural	**161**	2909
Material radiactivo, bulto excluido, embalaje vacio de	**161**	2908
Material radiactivo, bulto excluido, instrumentos y artículos	**161**	2911
Material radiactivo, cantidad limitada de, n.e.o.m.	**161**	2910
Material radiactivo, de baja actividad específica (BAE), n.e.o.m.	**162**	2912
Material radiactivo, de baja actividad específica (BAE-I)	**162**	2912
Material radiactivo, de baja actividad específica (BAE-II)	**162**	3321
Material radiactivo, de baja actividad específica (BAE-II), fisionable	**165**	3324
Material radiactivo, de baja actividad específica (BAE-III)	**162**	3322
Material radiactivo, de baja actividad específica (BAE-III), fisionable	**165**	3325
Material radiactivo, embalaje vacio de	**161**	2908
Material radiactivo, en forma especial, n.e.o.m.	**164**	2974
Material radiactivo, envase exceptuado, artículos fabricados con torio natural	**161**	2910
Material radiactivo, envase exceptuado, artículos fabricados con uranio empobrecido	**161**	2910
Material radiactivo, envase exceptuado, artículos fabricados con uranio natural	**161**	2910
Material radiactivo, envase exceptuado, cantidad limitada de material	**161**	2910
Material radiactivo, envase exceptuado, instrumentos o artículos	**161**	2910
Material radiactivo, envase exceptuado, o envase vacio	**161**	2910
Material radiactivo, fisionable, n.e.o.m.	**165**	2918
Material radiactivo, Hexafluoruro de uranio	**166**	2978
Material radiactivo, Hexafluoruro de uranio, fisionable	**166**	2977
Material radiactivo, Hexafluoruro de uranio, no fisionable o fisionable exceptuado	**166**	2978
Material radiactivo, instrumentos o artículos	**161**	2911
Material radiactivo, n.e.o.m.	**163**	2982
Material radiactivo, objetos contaminados en la superficie (OCS)	**162**	2913
Material radiactivo, objetos contaminados en la superficie (OCS-I)	**162**	2913
Material radiactivo, objetos contaminados en la superficie (OCS-I), fisionable	**165**	3326
Material radiactivo, objetos contaminados en la superficie (OCS-II)	**162**	2913
Material radiactivo, objetos contaminados en la superficie (OCS-II), fisionable	**165**	3326
Material radiactivo, transportado	**165**	3331

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
con arreglo o disposiciones especiales, fisible		
Material radiactivo, transportado con disposiciones especiales	**163**	2919
Material radiactivo, transportado en virtud de arreglos especiales	**163**	2919
Material relacionado con la pintura (corrosivo)	**153**	3066
Material relacionado con la pintura (inflamable)	**128**	1263
Material relacionado con la tinta de imprenta	**129**	1210
MD	**152**	1556
Medicamentos, corrosivos, líquidos, n.e.o.m.	**154**	1760
Medicina, líquida, inflamable, tóxica, n.e.o.m.	**131**	3248
Medicina, líquida, inflamable, venenosa, n.e.o.m.	**131**	3248
Medicina, líquida, tóxica, n.e.o.m.	**151**	1851
Medicina, líquida, venenosa, n.e.o.m.	**151**	1851
Medicina, sólida, tóxica, n.e.o.m.	**151**	3249
Medicina, sólida, venenosa, n.e.o.m.	**151**	3249
Medicinas, corrosivas, sólidas, n.e.o.m.	**154**	1759
Medicinas, de substancias oxidantes, sólidas, n.e.o.m.	**140**	1479
Medicinas, inflamables, líquidas, n.e.o.m.	**128**	1993
Medicinas, inflamables, sólidas, n.e.o.m.	**133**	1325
Mercanciás de consumo público	**171**	8000
Mercanciás peligrosas en aparatos	**171**	3363
Mercanciás peligrosas en maquinaria	**171**	3363
Mercaptano, mezcla de, líquido, tóxico, inflamable, n.e.o.m.	**131**	3071
Mercaptano, mezcla de, líquido, venenoso, inflamable, n.e.o.m.	**131**	3071
Mercaptano, mezclas de, líquidos, n.e.o.m.	**131**	3071
Mercaptanos, líquido, inflamable, mezcla de, n.e.o.m.	**130**	3336
Mercaptanos, líquidos, inflamables, n.e.o.m.	**130**	3336
Mercaptanos, líquidos, inflamables, tóxicos, n.e.o.m.	**131**	1228
Mercaptanos, líquidos, inflamables, venenosos, n.e.o.m.	**131**	1228
Mercaptanos, líquidos, n.e.o.m.	**131**	3071
Mercaptanos, líquidos, tóxicos, inflamables, n.e.o.m.	**131**	3071
Mercaptanos, líquidos, venenosos, inflamables, n.e.o.m.	**131**	3071
Mercurio	**172**	2809
Mercurio, compuesto de, líquido, n.e.o.m.	**151**	2024
Mercurio, compuesto de, sólido, n.e.o.m.	**151**	2025
Mercurio de metal	**172**	2809
Metacrilaldehído	**131P**	2396

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Metacrilaldehído, estabilizado	**131P**	2396
Metacrilaldehído, inhibido	**131P**	2396
Metacrilato de n-butilo, estabilizado	**130P**	2227
Metacrilato de etilo	**130P**	2277
Metacrilato de etilo, estabilizado	**130P**	2277
Metacrilato de etilo, inhibido	**130P**	2277
Metacrilato de isobutilo	**130P**	2283
Metacrilato de isobutilo, estabilizado	**130P**	2283
Metacrilato de isobutilo, inhibido	**130P**	2283
Metacrilato 2-dimetilaminoetílico	**153P**	2522
Metacrilonitrilo, estabilizado	**131P**	3079
Metacrilonitrilo, inhibido	**131P**	3079
Metalalquilos, solución de, n.e.o.m.	**135**	9195
Metaldehído	**133**	1332
Metales alcalinos, aleaciones líquidas, n.e.o.m.	**138**	1421
Metales alcalinos, amalgamas de	**138**	1389
Metales alcalinos, amalgamas de, sólidas	**138**	3401
Metales alcalinotérreos, aleaciones de, n.e.o.m.	**138**	1393
Metales alcalinotérreos, amalgamas de	**138**	1392
Metales alcalinotérreos, amalgamas de, líquidas	**138**	1392
Metales alcalinotérreos, amalgamas de, sólidos	**138**	3402
Metal pirofórico, n.e.o.m.	**135**	1383
Metano	**115**	1971
Metano, comprimido	**115**	1971
Metano e hidrógeno, mezcla de, comprimida	**115**	2034
Metano, líquido refrigerado (líquido criogénico)	**115**	1972
Metanol	**131**	1230
Metavanadato amónico	**154**	2859
Metavanadato de amonio	**154**	2859
Metavanadato de potasio	**151**	2864
Metavanadato potásico	**151**	2864
Metilacetileno y propadieno, mezclas de, estabilizadas	**116P**	1060
Metilal	**127**	1234
Metilamilcetona	**127**	1110
Metilamina, anhidra	**118**	1061
Metilamina, en solución acuosa	**132**	1235
N-Metilanilina	**153**	2294
Metilato de sodio	**138**	1431
Metilato de sodio, seco	**138**	1431
Metilato sódico	**138**	1431
Metilato sódico, en solución alcohólica	**132**	1289
2-Metilbutanal	**129**	3371
3-Metil-2-butanona	**127**	2397
2-Metil-1-buteno	**128**	2459
2-Metil-2-buteno	**128**	2460
3-Metil-1-buteno	**128**	2561
N-Metilbutilamina	**132**	2945
Metil-ter-butiléter	**127**	2398
Metilciclohexano	**128**	2296
Metilciclohexanoles	**129**	2617
Metilciclohexanona	**128**	2297
Metilciclopentano	**128**	2298
Metil clorometíl éter	**131**	1239

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Metilclorosilano	**119**	2534
Metildicloroarsina	**152**	1556
Metildiclorosilano	**139**	1242
Metil etil cetona	**127**	1193
2-Metil-5-etilpiridina	**153**	2300
Metilfenildiclorosilano	**156**	2437
2-Metilfurano	**128**	2301
2-Metil-2-heptanotiol	**131**	3023
5-Metil-2-hexanona	**127**	2302
Metilhidrazina	**131**	1244
Metilisobutilcarbinol	**129**	2053
Metilisobutilcetona	**127**	1245
Metilisopropenilcetona, estabilizada	**127P**	1246
Metilisopropenilcetona, inhibida	**127P**	1246
Metilmercaptano	**117**	1064
4-Metilmorfolina	**132**	2535
N-Metilmorfolina	**132**	2535
Metilmorfolina	**132**	2535
Metil parátion, líquido	**152**	3018
Metil parátion, sólido	**152**	2783
Metilpentadieno	**128**	2461
2-Metil-2-pentanol	**129**	2560
1-Metilpiperidina	**132**	2399
Metilpropilcetona	**127**	1249
Metil propil éter	**127**	2612
Metiltetrahidrofurano	**127**	2536
Metiltriclorosilano	**155**	1250
Metilvaleraldehído (alfa)	**130**	2367
Metilvinilcetona	**131P**	1251
Metilvinilcetona, estabilizada	**131P**	1251

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
4-Metoxi-4-metil-2-pentanona	**128**	2293
1-Metoxi-2-propanol	**129**	3092
Mezcla de mercaptano, líquido, inflamable, tóxico, n.e.o.m.	**131**	1228
Mezcla de mercaptano, líquido, inflamable, venenoso, n.e.o.m.	**131**	1228
Mezcla de mercaptano, líquido, n.e.o.m.	**131**	1228
Mezclas antidetonantes para combustible de motor	**131**	1649
M.I.B.C.	**129**	2053
Microorganismos modificados genéticamente	**171**	3245
Módulos de bolsas de aire, gas comprimido	**126**	3353
Módulos de bolsas de aire, pirotécnico	**171**	3268
Módulos para bolsas de aire	**171**	3268
Módulos para cinturones de seguridad	**171**	3268
Monocloruro de yodo	**157**	1792
Monoetanolamina	**153**	2491
Monómero de metacrilato de metilo, estabilizado	**129P**	1247
Monómero de metacrilato de metilo, inhibido	**129P**	1247
Mononitrato-5 de isosorbida	**133**	3251
Mononitrotoluidinas	**153**	2660
Monopropilamina	**132**	1277
Monóxido de carbono	**119**	1016
Monóxido de carbono, comprimido	**119**	1016
Monóxido de carbono e hidrógeno, mezcla de	**119**	2600

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Monóxido de carbono e hidrógeno, mezcla de, comprimido	**119**	2600
Monóxido de carbono, líquido refrigerado (líquido criogénico)	**168**	9202
Monóxido de potasio	**154**	2033
Monóxido de sodio	**157**	1825
Monóxido potásico	**154**	2033
Monóxido sódico	**157**	1825
Mono-(tricloro)-tetra-(mono-potasio-dicloro)-penta-S-triazinatriona, seco	**140**	2468
Morfolina	**132**	2054
Mostaza	**153**	2810
Mostaza Lewisita	**153**	2810
Motores de combustión interna, impulsado por gas inflamable	**128**	3166
Motores de combustión interna, impulsado por líquido inflamable	**128**	3166
Motores de combustión interna, incluso los montados en máquinas o vehículos	**128**	3166
Muestra química, de líquido tóxico	**151**	3315
Muestra química, de líquido venenoso	**151**	3315
Muestra química, de sólido tóxico	**151**	3315
Muestra química, de sólido venenoso	**151**	3315
Muestra química, tóxico	**151**	3315
Muestra química, venenoso	**151**	3315
Muestras clínicas	**158**	3373
Muestras de gas, no presurizado, inflamable, n.e.o.m., líquido no refrigerado	**115**	3167
Muestras de gas, no presurizado, tóxico, inflamable, n.e.o.m., líquido no refrigerado	**119**	3168
Muestras de gas, no presurizado, tóxico, n.e.o.m., líquido no refrigerado	**123**	3169
Muestras de gas, no presurizado, venenoso, inflamable, n.e.o.m., líquido no refrigerado	**119**	3168
Muestras de gas, no presurizado, venenoso, n.e.o.m., líquido no refrigerado	**123**	3169
Muestras para diagnóstico	**158**	3373
Munición, lacrimógena, no explosiva	**159**	2017
Munición, tóxica, no explosiva	**151**	2016
Munición, venenosa, no explosiva	**151**	2016
Naftaleno, crudo	**133**	1334
Naftaleno, fundido	**133**	2304
Naftaleno, refinado	**133**	1334
Naftenatos de cobalto, en polvo	**133**	2001
beta-Naftilamina	**153**	1650
beta-Naftilamina, en solución	**153**	3411
beta-Naftilamina, sólida	**153**	1650
Naftilamina (alfa)	**153**	2077
Naftilamina (beta)	**153**	1650
Naftilamina (beta), en solución	**153**	3411
Naftilamina (beta), sólida	**153**	1650
Naftiltiourea	**153**	1651
Naftilurea	**153**	1652
Neohexano	**128**	1208
Neón	**121**	1065
Neón, comprimido	**121**	1065
Neón, líquido refrigerado (líquido criogénico)	**120**	1913

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Nicotina	**151**	1654
Nicotina, compuesto de, líquido, n.e.o.m.	**151**	3144
Nicotina, compuesto de, sólido, n.e.o.m.	**151**	1655
Nicotina, preparación de, líquida, n.e.o.m.	**151**	3144
Nicotina, preparación de, sólida, n.e.o.m.	**151**	1655
Níquel carbonilo	**131**	1259
Nitrato alumínico	**140**	1438
Nitrato amónico, abonos a base de	**140**	2067
Nitrato amónico, abonos a base de	**140**	2071
Nitrato amónico, abonos a base de	**140**	2072
Nitrato amónico, abonos a base de, con carbonato de calcio	**140**	2068
Nitrato amónico, abonos a base de, con fosfato o potasa	**143**	2070
Nitrato amónico, abonos a base de, con no más del 0.4% de material combustible	**140**	2071
Nitrato amónico, abonos a base de, con sulfato amónico	**140**	2069
Nitrato amónico, abonos a base de, mezclados	**140**	2069
Nitrato amónico, abonos a base de, n.e.o.m.	**140**	2072
Nitrato amónico, con no más del 0.2% de substancias combustibles	**140**	1942
Nitrato amónico, fertilizante a base de	**140**	2067
Nitrato amónico, fertilizante a base de, con carbonato de calcio	**140**	2068
Nitrato amónico, fertilizante a base de, con fosfato o potasa	**143**	2070
Nitrato amónico, fertilizante a base de, con no más del 0.4% de material combustible	**140**	2071
Nitrato amónico, fertilizante a base de, con sulfato amónico	**140**	2069
Nitrato amónico, fertilizante a base de, n.e.o.m.	**140**	2072
Nitrato amónico, fertilizantes a base de	**140**	2071
Nitrato amónico, fertilizantes a base de	**140**	2072
Nitrato amónico, fertilizantes a base de, mezclados	**140**	2069
Nitrato amónico, líquido (en solución concentrada caliente)	**140**	2426
Nitrato bárico	**141**	1446
Nitrato cálcico	**140**	1454
Nitrato crómico	**141**	2720
Nitrato de aluminio	**140**	1438
Nitrato de amilo	**140**	1112
Nitrato de amonio, líquido (en solución concentrada caliente)	**140**	2426
Nitrato de amonio y gasoleo, mezclas de	**112**	——
Nitrato de bario	**141**	1446
Nitrato de berilio	**141**	2464
Nitrato de calcio	**140**	1454
Nitrato de cesio	**140**	1451
Nitrato de cinc	**140**	1514
Nitrato de circonio	**140**	2728
Nitrato de cromo	**141**	2720
Nitrato de didimio	**140**	1465
Nitrato de estroncio	**140**	1507
Nitrato de fenilmercurio	**151**	1895

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Nitrato de guanidina	**143**	1467
Nitrato de isopropilo	**130**	1222
Nitrato de litio	**140**	2722
Nitrato de magnesio	**140**	1474
Nitrato de manganeso	**140**	2724
Nitrato de níquel	**140**	2725
Nitrato de plata	**140**	1493
Nitrato de plomo	**141**	1469
Nitrato de potasio	**140**	1486
Nitrato de potasio y nitrato de sodio, mezcla de	**140**	1499
Nitrato de potasio y nitrito de sodio, mezcla de	**140**	1487
Nitrato de n-propilo	**131**	1865
Nitrato de sodio	**140**	1498
Nitrato de sodio y nitrato de potasio, mezcla de	**140**	1499
Nitrato de talio	**141**	2727
Nitrato de torio, sólido	**162**	2976
Nitrato de uranilo, hexahidratado, en solución	**162**	2980
Nitrato de uranilo, sólido	**162**	2981
Nitrato de urea, húmedo con no menos del 10% de agua	**113**	3370
Nitrato de urea, húmedo con no menos del 20% de agua	**113**	1357
Nitrato de zinc	**140**	1514
Nitrato fenilmercurico	**151**	1895
Nitrato férrico	**140**	1466
Nitrato mercúrico	**141**	1625
Nitrato mercurioso	**141**	1627
Nitrato potásico	**140**	1486
Nitrato potásico y nitrato sódico, mezcla de	**140**	1499
Nitrato potásico y nitrito sódico, mezcla de	**140**	1487
Nitrato sódico	**140**	1498
Nitrato sódico y nitrato potásico, mezcla de	**140**	1499
Nitratos, inorgánicos, en solución acuosa, n.e.o.m.	**140**	3218
Nitratos, inorgánicos, n.e.o.m.	**140**	1477
Nitrilos, inflamables, tóxicos, n.e.o.m.	**131**	3273
Nitrilos, inflamables, venenosos, n.e.o.m.	**131**	3273
Nitrilos, tóxicos, inflamables, n.e.o.m.	**131**	3275
Nitrilos, tóxicos, líquidos, n.e.o.m.	**151**	3276
Nitrilos, tóxicos, n.e.o.m.	**151**	3276
Nitrilos, tóxicos, sólidos, n.e.o.m.	**151**	3439
Nitrilos, venenosos, inflamables, n.e.o.m.	**131**	3275
Nitrilos, venenosos, líquidos, n.e.o.m.	**151**	3276
Nitrilos, venenosos, n.e.o.m.	**151**	3276
Nitrilos, venenosos, sólidos, n.e.o.m.	**151**	3439
Nitrito de cinc y amonio	**140**	1512
Nitrito de diciclohexilamonio	**133**	2687
Nitrito de etilo, en solución	**131**	1194
Nitrito de metilo	**116**	2455
Nitrito de níquel	**140**	2726
Nitrito de potasio	**140**	1488
Nitrito de sodio	**140**	1500
Nitrito de sodio y nitrato de potasio, mezcla de	**140**	1487

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Nitrito de zinc y amonio	**140**	1512
Nitrito potásico	**140**	1488
Nitrito sódico	**140**	1500
Nitrito sódico y nitrato potásico, mezcla de	**140**	1487
Nitritos de amilo	**129**	1113
Nitritos de butilo	**129**	2351
Nitritos, inorgánicos, en solución acuosa, n.e.o.m.	**140**	3219
Nitritos, inorgánicos, n.e.o.m.	**140**	2627
Nitroalmidón, húmedo con no menos del 20% de agua	**113**	1337
Nitroalmidón, húmedo con no menos del 30% de solvente	**113**	1337
Nitroanilinas	**153**	1661
Nitroanisol	**152**	2730
Nitroanisol, líquido	**152**	2730
Nitroanisol, sólido	**152**	2730
Nitroanisol, sólido	**152**	3458
Nitrobenceno	**152**	1662
Nitrobenzotrifluoruros	**152**	2306
Nitrobenzotrifluoruros, líquidos	**152**	2306
Nitrobenzotrifluoruros, sólidos	**152**	3431
Nitrobromobencenos	**152**	2732
Nitrobromobencenos, líquidos	**152**	2732
Nitrobromobencenos, sólidos	**152**	2732
Nitrobromobencenos, sólidos	**152**	3459
Nitrocelulosa, con agua, con no menos del 25% de agua	**113**	2555
Nitrocelulosa, con alcohol	**113**	2556
Nitrocelulosa, con no menos del 25% de alcohol	**113**	2556
Nitrocelulosa, con substancia plastificante	**133**	2557
Nitrocelulosa, en mezcla, con plastificante, con pigmento	**133**	2557
Nitrocelulosa, en mezcla, con plastificante, sin pigmento	**133**	2557
Nitrocelulosa, en mezcla, sin plastificante, con pigmento	**133**	2557
Nitrocelulosa, en mezcla, sin plastificante, sin pigmento	**133**	2557
Nitrocelulosa, en solución de líquido inflamable	**127**	2059
Nitrocelulosa, solución, inflamable	**127**	2059
3-Nitro-4-clorobenzo-trifluoruro	**152**	2307
Nitrocresoles	**153**	2446
Nitrocresoles, líquidos	**153**	3434
Nitrocresoles, sólidos	**153**	2446
Nitroetano	**129**	2842
4-Nitrofenilhidrazina con no menos del 30% de agua	**113**	3376
Nitrofenoles	**153**	1663
Nitrógeno	**121**	1066
Nitrógeno, comprimido	**121**	1066
Nitrógeno, líquido refrigerado (líquido criogénico)	**120**	1977
Nitrógeno y gases raros, mezclas de	**121**	1981
Nitrógeno y gases raros, mezclas de, comprimido	**121**	1981
Nitroglicerina, en solución alcohólica, con más del 1% pero no más del 5% de nitroglicerina	**127**	3064
Nitroglicerina, en solución alcohólica, con no más del 1% de nitroglicerina	**127**	1204
Nitroglicerina, mezcla de,	**113**	3319

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identi-ficación
con más del 2% pero no más del 10% de nitroglicerina, desensibilizada		
Nitroglicerina, mezcla de, desensibilizada, líquida, inflamable, n.e.o.m. con no más de 30% de nitroglicerina	**113**	3343
Nitroglicerina, mezcla de, desensibilizada, líquida, n.e.o.m. con no más de 30% de nitroglicerina	**113**	3357
Nitroglicerina, mezcla de, desensibilizada, solida, con más del 2% pero no más del 10% de nitroglicerina, desensibilizada	**113**	3319
Nitroguanidina, húmeda con no menos del 20% de agua	**113**	1336
Nitroguanidina (Picrita), húmeda con no menos del 20% de agua	**113**	1336
Nitrometano	**129**	1261
Nitronaftaleno	**133**	2538
Nitropropanos	**129**	2608
p-Nitrosodimetilanilina	**135**	1369
Nitrotoluenos	**152**	1664
Nitrotoluenos, líquidos	**152**	1664
Nitrotoluenos, sólidos	**152**	1664
Nitrotoluenos, sólidos	**152**	3446
Nitrotoluidinas (mono)	**153**	2660
Nitroxilenos	**152**	1665
Nitroxilenos, líquidos	**152**	1665
Nitroxilenos, sólidos	**152**	1665
Nitroxilenos, sólidos	**152**	3447
Nitruro de litio	**138**	2806
Nonanos	**128**	1920
Noniltriclorosilano	**156**	1799

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identi-ficación
2,5-Norbornadieno	**128P**	2251
2,5-Norbornadieno, estabilizado	**128P**	2251
2,5-Norbornadieno, inhibido	**128P**	2251
Nucleato de mercurio	**151**	1639
Objetos, con presión interior, hidraúlicos (que contienen gas no inflamables)	**126**	3164
Objetos, con presión interior, neumáticos (que contienen gas no inflamables)	**126**	3164
Octadeciltriclorosilano	**156**	1800
Octadieno	**128P**	2309
2-Octafluobuteno	**126**	2422
Octafluociclobutano	**126**	1976
2-Octafluorobuteno	**126**	2422
Octafluorociclobutano	**126**	1976
Octafluoropropano	**126**	2424
Octanos	**128**	1262
Ter-octilmercaptano	**131**	3023
Octiltriclorosilano	**156**	1801
Oleato de mercurio	**151**	1640
Organoarsénico, compuesto de, líquido, n.e.o.m.	**151**	3280
Organoarsénico, compuesto de, n.e.o.m.	**151**	3280
Organoarsénico, compuesto de, sólido, n.e.o.m.	**151**	3465
Organoestánico, compuesto de, sólido, n.e.o.m.	**153**	3146
Organofosforado, compuesto de, tóxico, inflamable, n.e.o.m.	**131**	3279
Organofosforado, compuesto de, tóxico, líquido, n.e.o.m.	**151**	3278
Organofosforado, compuesto de, tóxico, n.e.o.m.	**151**	3278

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Organofosforado, compuesto de, tóxico, sólido, n.e.o.m.	**151**	3464
Organofosforado, compuesto de, venenoso, inflamable, n.e.o.m.	**131**	3279
Organofosforado, compuesto de, venenoso, liquido, n.e.o.m.	**151**	3278
Organofosforado, compuesto de, venenoso, n.e.o.m.	**151**	3278
Organofosforado, compuesto de, venenoso, sólido,n.e.o.m.	**151**	3464
Organofosforoso, compuesto de, tóxico, inflamable, n.e.o.m.	**131**	3279
Organofosforoso, compuesto de, tóxico, líquido, n.e.o.m.	**151**	3278
Organofosforoso, compuesto de, tóxico, n.e.o.m.	**151**	3278
Organofosforoso, compuesto de, tóxico, sólido, n.e.o.m.	**151**	3464
Organofosforoso, compuesto de, venenoso, inflamable, n.e.o.m.	**131**	3279
Organofosforoso, compuesto de, venenoso, líquido, n.e.o.m.	**151**	3278
Organofosforoso, compuesto de, venenoso, n.e.o.m.	**151**	3278
Organofosforoso, compuesto de, venenoso, sólido, n.e.o.m.	**151**	3464
Ortoformiato de etilo	**129**	2524
Ortosilicato de metilo	**155**	2606
Ortotitanato tetrapropílico	**128**	2413
Otras substancias reguladas, líquidas, n.e.o.m.	**171**	3082
Otras substancias reguladas, sólidas, n.e.o.m.	**171**	3077
Oxalato de etilo	**156**	2525
Oxibromuro de fósforo	**137**	1939

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Oxibromuro de fósforo, fundido	**137**	2576
Oxibromuro de fósforo, sólido	**137**	1939
Oxicianuro de mercurio, desensibilizado	**151**	1642
Oxicianuro mercúrico	**151**	1642
Oxicloruro de cromo	**137**	1758
Oxicloruro de fósforo	**137**	1810
Oxicloruro de selenio	**157**	2879
Oxidante sólido, n.e.o.m.	**140**	1479
Oxido bárico	**157**	1884
Oxido 1,2-butileno, estabilizado	**127P**	3022
Oxido cálcico	**157**	1910
Oxido de bario	**157**	1884
Oxido de calcio	**157**	1910
Oxido de etileno	**119P**	1040
Oxido de etileno con nitrógeno	**119P**	1040
Oxido de etileno y clorotetrafluoretano, mezcla de, con no más del 8.8% de óxido de etileno	**126**	3297
Oxido de etileno y clorotetrafluoroetano, mezcla de, con no más del 8.8% de óxido de etileno	**126**	3297
Oxido de etileno y diclorodifluorometano, mezcla de, con un máximo del 12% de óxido de etileno	**126**	3070
Oxido de etileno y diclorodifluorometano, mezcla de, con un máximo del 12.5% de óxido de etileno	**126**	3070
Oxido de etileno y dióxido de carbono, mezcla de, con más del 6% de óxido de etileno	**115**	1041
Oxido de etileno y dióxido de	**115**	1041

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
carbono, mezcla de, con más del 9% pero no más del 87% de óxido de etileno		
Oxido de etileno y dióxido de carbono, mezcla de, con más del 87% de óxido de etileno	**119P**	3300
Oxido de etileno y dióxido de carbono, mezcla de, con no más del 6% de óxido de etileno	**126**	1952
Oxido de etileno y dióxido de carbono, mezcla de, con no más del 9% de óxido de etileno	**126**	1952
Oxido de etileno y óxido de propileno, mezcla de, con no más del 30% de óxido de etileno	**129P**	2983
Oxido de etileno y pentafluoretano, mezcla de, con no más del 7.9% de óxido de etileno	**126**	3298
Oxido de etileno y pentafluoroetano, mezcla de, con no más del 7.9% de óxido de etileno	**126**	3298
Oxido de etileno y tetrafluoretano, mezcla de, con no más del 5.6% de óxido de etileno	**126**	3299
Oxido de etileno y tetrafluoroetano, mezcla de, con no más del 5.6% de óxido de etileno	**126**	3299
Oxido de hexafluoropropileno	**126**	1956
Oxido de hierro, gastado	**135**	1376
Oxido de mercurio	**151**	1641
Oxido de mesitilo	**129**	1229
Oxido de propileno	**127P**	1280
Oxido de propileno y óxido de etileno, mezcla de, con no más del 30% de óxido de etileno	**129P**	2983

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Oxido de selenio	**154**	2811
Oxido de tri-(1-aziridinil) fosfina, en solución	**152**	2501
Oxido nítrico	**124**	1660
Oxido nítrico, comprimido	**124**	1660
Oxido nítrico y dióxido de nitrógeno, mezcla de	**124**	1975
Oxido nítrico y tetróxido de dinitrógeno, mezcla de	**124**	1975
Oxido nítrico y tetróxido de nitrógeno, mezcla de	**124**	1975
Oxido nitroso	**122**	1070
Oxido nitroso, comprimido	**122**	1070
Oxido nitroso, líquido refrigerado	**122**	2201
Oxido nitroso y dióxido de carbono, mezcla de	**126**	1015
Oxígeno	**122**	1072
Oxígeno, comprimido	**122**	1072
Oxígeno, líquido refrigerado (líquido criogénico)	**122**	1073
Oxígeno y dióxido de carbono, mezcla de	**122**	1014
Oxígeno y dióxido de carbono, mezcla de, comprimida	**122**	1014
Oxígeno y gases raros, mezcla de	**121**	1980
Oxígeno y gases raros, mezcla de, comprimido	**121**	1980
Oxitricloruro de vanadio	**137**	2443
Paja, mojada, húmeda o contaminada con aceite	**133**	1327
Papel, tratado con aceites no saturados, no seco (incluye el papel de carbón)	**133**	1379
Paraformaldehído	**133**	2213
Paraldehído	**129**	1264

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Paratión	**152**	2783
Paratión y gas comprimido, mezcla de	**123**	1967
PD	**152**	1556
Películas a base de nitrocelulosa	**133**	1324
Pentaborano	**135**	1380
Pentabromuro de fósforo	**137**	2691
Pentacarbonilo de hierro	**131**	1994
Pentacloroetano	**151**	1669
Pentaclorofenato de sodio	**154**	2567
Pentaclorofenato sódico	**154**	2567
Pentaclorofenol	**154**	3155
Pentacloruro de antimonio, en solución	**157**	1731
Pentacloruro de antimonio, líquido	**157**	1730
Pentacloruro de fósforo	**137**	1806
Pentacloruro de molibdeno	**156**	2508
Pentafluoretano y óxido de etileno, mezcla de, con no más del 7.9% de óxido de etileno	**126**	3298
Pentafluoroetano	**126**	3220
Pentafluoroetano y óxido de etileno, mezcla de, con no más del 7.9% de óxido de etileno	**126**	3298
Pentafluoruro de antimonio	**157**	1732
Pentafluoruro de bromo	**144**	1745
Pentafluoruro de cloro	**124**	2548
Pentafluoruro de fósforo	**125**	2198
Pentafluoruro de fósforo, comprimido	**125**	2198
Pentafluoruro de yodo	**144**	2495
Pentametilheptano	**128**	2286
n-Pentano	**128**	1265

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
2,4-Pentanodiona	**131**	2310
Pentano-2,4-diona	**131**	2310
Pentanoles	**129**	1105
Pentanos	**128**	1265
Pentasulfuro de fósforo, que no contenga fósforo amarillo o blanco	**139**	1340
1-Penteno	**128**	1108
1-Pentol	**153P**	2705
Pentóxido de arsénico	**151**	1559
Pentóxido de fósforo	**137**	1807
Pentóxido de vanadio	**151**	2862
Perborato de sodio monohidrato	**140**	3377
Percarbonatos de sodio	**140**	2467
Percarbonatos, inorgánicos, n.e.o.m.	**140**	3217
Perclorato amónico	**143**	1442
Perclorato bárico	**141**	1447
Perclorato cálcico	**140**	1455
Perclorato de amonio	**143**	1442
Perclorato de bario	**141**	1447
Perclorato de bario, en solución	**141**	3406
Perclorato de bario, sólido	**141**	1447
Perclorato de calcio	**140**	1455
Perclorato de estroncio	**140**	1508
Perclorato de magnesio	**140**	1475
Perclorato de plomo	**141**	1470
Perclorato de plomo, sólido	**141**	1470
Perclorato de plomo, solución de	**141**	1470
Perclorato de plomo, solución de	**141**	3408
Perclorato de potasio	**140**	1489
Perclorato de sodio	**140**	1502

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identi-ficación
Perclorato potásico	**140**	1489
Perclorato sódico	**140**	1502
Percloratos, inorgánicos, n.e.o.m.	**140**	1481
Percloratos, inorgánicos, solución acuosa de, n.e.o.m.	**140**	3211
Percloroetileno	**160**	1897
Percloromethilmercaptano	**157**	1670
Perfluoro(éter etilvinílico)	**115**	3154
Perfluoro(éter metilvinílico)	**115**	3153
Perfluoroetilvinil éter	**115**	3154
Perfluorometilvinil éter	**115**	3153
Permanganato bárico	**141**	1448
Permanganato cálcico	**140**	1456
Permanganato de bario	**141**	1448
Permanganato de calcio	**140**	1456
Permanganato de cinc	**140**	1515
Permanganato de potasio	**140**	1490
Permanganato de sodio	**140**	1503
Permanganato de zinc	**140**	1515
Permanganato potásico	**140**	1490
Permanganato sódico	**140**	1503
Permanganatos, inorgánicos, en solución acuosa, n.e.o.m.	**140**	3214
Permanganatos, inorgánicos, n.e.o.m.	**140**	1482
Peróxido bárico	**141**	1449
Peróxido cálcico	**140**	1457
Peróxido de bario	**141**	1449
Peróxido de calcio	**140**	1457
Peróxido de cinc	**143**	1516
Peróxido de estroncio	**143**	1509
Peróxido de hidrógeno de urea	**140**	1511

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identi-ficación
Peróxido de hidrógeno, en solución acuosa, con no menos del 8% pero menos del 20% de peróxido de hidrógeno	**140**	2984
Peróxido de hidrógeno, en solución acuosa, estabilizado, con más del 60% de peróxido de hidrógeno	**143**	2015
Peróxido de hidrógeno, estabilizado	**143**	2015
Peróxido de hidrógeno, solución acuosa, con no menos del 20% y un máximo del 60% de peróxido de hidrógeno (estabilizada según sea necesario)	**140**	2014
Peróxido de hidrógeno y ácido peroxiacético, en mezcla, con ácido(s), agua y con no más del 5% de ácido peroxiacético, estabilizado	**140**	3149
Peróxido de litio	**143**	1472
Peróxido de magnesio	**140**	1476
Peróxido de potasio	**144**	1491
Peróxido de sodio	**144**	1504
Peróxido de zinc	**143**	1516
Peróxido orgánico, Tipo B, líquido	**146**	3101
Peróxido orgánico, Tipo B, líquido, de temperatura controlada	**148**	3111
Peróxido orgánico, Tipo B, sólido	**146**	3102
Peróxido orgánico, Tipo B, sólido, de temperatura controlada	**148**	3112
Peróxido orgánico, Tipo C, líquido	**146**	3103
Peróxido orgánico, Tipo C,	**148**	3113

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
líquido, de temperatura controlada		
Peróxido orgánico, Tipo C, sólido	**146**	3104
Peróxido orgánico, Tipo C, sólido, de temperatura controlada	**148**	3114
Peróxido orgánico, Tipo D, líquido	**145**	3105
Peróxido orgánico, Tipo D, líquido, de temperatura controlada	**148**	3115
Peróxido orgánico, Tipo D, sólido	**145**	3106
Peróxido orgánico, Tipo D, sólido, de temperatura controlada	**148**	3116
Peróxido orgánico, Tipo E, líquido	**145**	3107
Peróxido orgánico, Tipo E, líquido, de temperatura controlada	**148**	3117
Peróxido orgánico, Tipo E, sólido	**145**	3108
Peróxido orgánico, Tipo E, sólido, de temperatura controlada	**148**	3118
Peróxido orgánico, Tipo F, líquido	**145**	3109
Peróxido orgánico, Tipo F, líquido, de temperatura controlada	**148**	3119
Peróxido orgánico, Tipo F, sólido	**145**	3110
Peróxido orgánico, Tipo F, sólido, de temperatura controlada	**148**	3120
Peróxido potásico	**144**	1491
Peróxido sódico	**144**	1504

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Peróxidos, inorgánicos, n.e.o.m.	**140**	1483
Peroxoborato de sodio, anhidro	**140**	3247
Persulfato amónico	**140**	1444
Persulfato de amonio	**140**	1444
Persulfato de potasio	**140**	1492
Persulfato de sodio	**140**	1505
Persulfato potásico	**140**	1492
Persulfato sódico	**140**	1505
Persulfatos, inorgánicos, en solución acuosa, n.e.o.m.	**140**	3216
Persulfatos, inorgánicos, n.e.o.m.	**140**	3215
Pesticida organofosforado, sólido, tóxico	**152**	2783
Pesticida organofosforado, sólido, venenoso	**152**	2783
Petróleo, aceite de	**128**	1270
Petróleo, bruto	**128**	1267
Picolinas	**129**	2313
Picramato de circonio, húmedo con no menos del 20% de agua	**113**	1517
Picramato de sodio, húmedo con no menos del 20% de agua	**113**	1349
Picramato sódico, húmedo con no menos del 20% de agua	**113**	1349
Picrato amónico, húmidificado con no menos del 10% de agua	**113**	1310
Picrato de amonio, húmedo con no menos del 10% de agua	**113**	1310
Picrato de plata, húmedo con no menos del 30% de agua	**113**	1347
Picrita, húmeda	**113**	1336

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identi-ficación
Pigmento, sólido, corrosivo, n.e.o.m.	**154**	3147
Pigmentos orgánicos, de calentamiento espontáneo	**135**	3313
Pineno (alfa)	**128**	2368
Pintura (corrosiva)	**153**	3066
Pintura (inflamable)	**128**	1263
Piperazina	**153**	2579
Piperidina	**132**	2401
Piridina	**129**	1282
Pirofosfato de tetraetilo, líquido	**152**	3018
Pirofosfato de tetraetilo, sólido	**152**	2783
Pirrolidina	**132**	1922
Plaguicida a base de carbamato, líquido, inflamable, tóxico	**131**	2758
Plaguicida a base de carbamato, líquido, inflamable, venenoso	**131**	2758
Plaguicida a base de carbamato, líquido, tóxico	**151**	2992
Plaguicida a base de carbamato, líquido, tóxico, inflamable	**131**	2991
Plaguicida a base de carbamato, líquido, venenoso	**151**	2992
Plaguicida a base de carbamato, líquido, venenoso, inflamable	**131**	2991
Plaguicida a base de carbamato, sólido, tóxico	**151**	2757
Plaguicida a base de carbamato, sólido, venenoso	**151**	2757
Plaguicida a base de cobre, líquido, inflamable, tóxico	**131**	2776
Plaguicida a base de cobre, líquido, inflamable, venenoso	**131**	2776
Plaguicida a base de cobre, líquido, tóxico	**151**	3010
Plaguicida a base de cobre, líquido, tóxico, inflamable	**131**	3009
Plaguicida a base de cobre, líquido, venenoso	**151**	3010
Plaguicida a base de cobre, líquido, venenoso, inflamable	**131**	3009
Plaguicida a base de cobre, sólido, tóxico	**151**	2775
Plaguicida a base de cobre, sólido, venenoso	**151**	2775
Plaguicida a base de derivados benzoicos, líquido, inflamable, tóxico	**131**	2770
Plaguicida a base de derivados benzoicos, líquido, inflamable, venenoso	**131**	2770
Plaguicida a base de derivados benzoicos, líquido, tóxico	**151**	3004
Plaguicida a base de derivados benzoicos, líquido, tóxico, inflamable	**131**	3003
Plaguicida a base de derivados benzoicos, líquido, venenoso	**151**	3004
Plaguicida a base de derivados benzoicos, líquido, venenoso, inflamable	**131**	3003
Plaguicida a base de derivados benzoicos, sólido, tóxico	**151**	2769
Plaguicida a base de derivados benzoicos, sólido, venenoso	**151**	2769
Plaguicida a base de derivados de cumarina, líquido, inflamable, tóxico	**131**	3024
Plaguicida a base de derivados de cumarina, líquido, inflamable, venenoso	**131**	3024

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Plaguicida a base de derivados de cumarina, líquido, tóxico	**151**	3026
Plaguicida a base de derivados de cumarina, líquido, tóxico, inflamable	**131**	3025
Plaguicida a base de derivados de cumarina, líquido, venenoso	**151**	3026
Plaguicida a base de derivados de cumarina, líquido, venenoso, inflamable	**131**	3025
Plaguicida a base de derivados de cumarina, sólido, tóxico	**151**	3027
Plaguicida a base de derivados de cumarina, sólido, venenoso	**151**	3027
Plaguicida a base de derivados de ftalimida, líquido, inflamable, tóxico	**131**	2774
Plaguicida a base de derivados de ftalimida, líquido, inflamable, venenoso	**131**	2774
Plaguicida a base de derivados de ftalimida, líquido, tóxico	**151**	3008
Plaguicida a base de derivados de ftalimida, líquido, tóxico, inflamable	**131**	3007
Plaguicida a base de derivados de ftalimida, líquido, venenoso	**151**	3008
Plaguicida a base de derivados de ftalimida, líquido, venenoso, inflamable	**131**	3007
Plaguicida a base de derivados de ftalimida, sólido, tóxico	**151**	2773
Plaguicida a base de derivados de ftalimida, sólido, venenoso	**151**	2773
Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, inflamable, tóxico	**131**	2782
Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, inflamable, venenoso	**131**	2782
Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, tóxico	**151**	3016
Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, tóxico, inflamable	**131**	3015
Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, venenoso	**151**	3016
Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, venenoso, inflamable	**131**	3015
Plaguicida a base de dipiridilo, sólido, tóxico	**151**	2781
Plaguicida a base de dipiridilo, sólido, venenoso	**151**	2781
Plaguicida a base de ditiocarbamato, líquido, inflamable, tóxico	**131**	2772
Plaguicida a base de ditiocarbamato, líquido, inflamable, venenoso	**131**	2772
Plaguicida a base de ditiocarbamato, líquido, tóxico	**151**	3006
Plaguicida a base de ditiocarbamato, líquido, tóxico, inflamable	**131**	3005
Plaguicida a base de ditiocarbamato, líquido, venenoso	**151**	3006
Plaguicida a base de ditiocarbamato, líquido, venenoso, inflamable	**131**	3005
Plaguicida a base de ditiocarbamato, sólido, tóxico	**151**	2771
Plaguicida a base de ditiocarbamato, sólido, venenoso	**151**	2771
Plaguicida a base de fenilurea, líquido, inflamable, tóxico	**131**	2768

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identi-ficación
Plaguicida a base de fenilurea, líquido, inflamable, venenoso	**131**	2768
Plaguicida a base de fenilurea, líquido, tóxico	**151**	3002
Plaguicida a base de fenilurea, líquido, tóxico, inflamable	**131**	3001
Plaguicida a base de fenilurea, líquido, venenoso	**151**	3002
Plaguicida a base de fenilurea, líquido, venenoso, inflamable	**131**	3001
Plaguicida a base de fenilurea, sólido, tóxico	**151**	2767
Plaguicida a base de fenilurea, sólido, venenoso	**151**	2767
Plaguicida a base de fosfuro de aluminio	**157**	3048
Plaguicida a base de mercurio, líquido, inflamable, tóxico	**131**	2778
Plaguicida a base de mercurio, líquido, inflamable, venenoso	**131**	2778
Plaguicida a base de mercurio, líquido, tóxico	**151**	3012
Plaguicida a base de mercurio, líquido, tóxico, inflamable	**131**	3011
Plaguicida a base de mercurio, líquido, venenoso	**151**	3012
Plaguicida a base de mercurio, líquido, venenoso, inflamable	**131**	3011
Plaguicida a base de mercurio, sólido, tóxico	**151**	2777
Plaguicida a base de mercurio, sólido, venenoso	**151**	2777
Plaguicida a base de organoestáño, líquido, tóxico	**153**	3020
Plaguicida a base de organoestáño, líquido, tóxico, inflamable	**131**	3019
Plaguicida a base de organoestáño, líquido, venenoso	**153**	3020
Plaguicida a base de organoestáño, líquido, venenoso, inflamable	**131**	3019
Plaguicida a base de organofosforo, líquido, tóxico	**152**	3018
Plaguicida a base de organofosforo, líquido, tóxico, inflamable	**131**	3017
Plaguicida a base de organofosforo, líquido, venenoso	**152**	3018
Plaguicida a base de organofosforo, líquido, venenoso, inflamable	**131**	3017
Plaguicida a base de tiocarbamato, líquido, inflamable, tóxico	**131**	2772
Plaguicida a base de tiocarbamato, líquido, inflamable, venenoso	**131**	2772
Plaguicida a base de tiocarbamato, líquido, tóxico, inflamable	**131**	3005
Plaguicida a base de tiocarbamato, líquido, venenoso	**151**	3006
Plaguicida a base de tiocarbamato, líquido, venenoso, inflamable	**131**	3005
Plaguicida a base de tiocarbamato, sólido, tóxico	**151**	2771
Plaguicida a base de tiocarbamato, sólido, venenoso	**151**	2771
Plaguicida a base de triazina, líquido, tóxico	**151**	2998
Plaguicida a base de triazina,	**131**	2997

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
líquido, tóxico, inflamable		
Plaguicida a base de triazina, líquido, venenoso	**151**	2998
Plaguicida a base de triazina, líquido, venenoso, inflamable	**131**	2997
Plaguicida arsenical, líquido, inflamable, tóxico	**131**	2760
Plaguicida arsenical, líquido, inflamable, venenoso	**131**	2760
Plaguicida arsenical, líquido, tóxico	**151**	2994
Plaguicida arsenical, líquido, tóxico, inflamable	**131**	2993
Plaguicida arsenical, líquido, venenoso	**151**	2994
Plaguicida arsenical, líquido, venenoso, inflamable	**131**	2993
Plaguicida arsenical, sólido, tóxico	**151**	2759
Plaguicida arsenical, sólido, venenoso	**151**	2759
Plaguicida de nitrofenol substituído, líquido, inflamable, tóxico	**131**	2780
Plaguicida de nitrofenol substituído, líquido, inflamable, venenoso	**131**	2780
Plaguicida de nitrofenol substituído, líquido, tóxico	**153**	3014
Plaguicida de nitrofenol substituído, líquido, tóxico, inflamable	**131**	3013
Plaguicida de nitrofenol substituído, líquido, venenoso	**153**	3014
Plaguicida de nitrofenol substituído, líquido, venenoso, inflamable	**131**	3013
Plaguicida de nitrofenol substituído, sólido, tóxico	**153**	2779
Plaguicida de nitrofenol substituído, sólido, venenoso	**153**	2779
Plaguicida de organoestáño, líquido, inflamable, tóxico	**131**	2787
Plaguicida de organoestáño, líquido, inflamable, venenoso	**131**	2787
Plaguicida de organoestáño, líquido, tóxico	**153**	3020
Plaguicida de organoestáño, líquido, tóxico, inflamable	**131**	3019
Plaguicida de organoestáño, líquido, venenoso	**153**	3020
Plaguicida de organoestáño, líquido, venenoso, inflamable	**131**	3019
Plaguicida de organoestáño, sólido, tóxico	**153**	2786
Plaguicida de organoestáño, sólido, venenoso	**153**	2786
Plaguicida de radical fenoxi, líquido, inflamable, tóxico	**131**	2766
Plaguicida de radical fenoxi, líquido, inflamable, venenoso	**131**	2766
Plaguicida de radical fenoxi, líquido, tóxico	**152**	3000
Plaguicida de radical fenoxi, líquido, tóxico, inflamable	**131**	2999
Plaguicida de radical fenoxi, líquido, venenoso	**152**	3000
Plaguicida de radical fenoxi, líquido, venenoso, inflamable	**131**	2999
Plaguicida de radical fenoxi, sólido, tóxico	**152**	2765
Plaguicida de radical fenoxi, sólido, venenoso	**152**	2765
Plaguicida derivado de ácido fenoxiacético, líquido,	**131**	3346

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identi-ficación
inflamable, tóxico		
Plaguicida derivado de ácido fenoxiacético, líquido, inflamable, venenoso	**131**	3346
Plaguicida derivado de ácido fenoxiacético, líquido, tóxico	**153**	3348
Plaguicida derivado de ácido fenoxiacético, líquido, tóxico, inflamable	**131**	3347
Plaguicida derivado de ácido fenoxiacético, líquido, venenoso	**153**	3348
Plaguicida derivado de ácido fenoxiacético, líquido, venenoso, inflamable	**131**	3347
Plaguicida derivado de ácido fenoxiacético, sólido, tóxico	**153**	3345
Plaguicida derivado de ácido fenoxiacético, sólido, venenoso	**153**	3345
Plaguicida de triazina, líquido, inflamable, tóxico	**131**	2764
Plaguicida de triazina, líquido, inflamable, venenoso	**131**	2764
Plaguicida de triazina, sólido, tóxico	**151**	2763
Plaguicida de triazina, sólido, venenoso	**151**	2763
Plaguicida, líquido, inflamable, tóxico, n.e.o.m.	**131**	3021
Plaguicida, líquido, inflamable, venenoso, n.e.o.m.	**131**	3021
Plaguicida, líquido, tóxico, inflamable, n.e.o.m.	**131**	2903
Plaguicida, líquido, tóxico, n.e.o.m.	**151**	2902
Plaguicida, líquido, venenoso, inflamable, n.e.o.m.	**131**	2903
Plaguicida, líquido, venenoso, n.e.o.m.	**151**	2902
Plaguicida organoclorado, líquido, inflamable, tóxico	**131**	2762
Plaguicida organoclorado, líquido, inflamable, venenoso	**131**	2762
Plaguicida organoclorado, líquido, tóxico	**151**	2996
Plaguicida organoclorado, líquido, tóxico, inflamable	**131**	2995
Plaguicida organoclorado, líquido, venenoso	**151**	2996
Plaguicida organoclorado, líquido, venenoso, inflamable	**131**	2995
Plaguicida organoclorado, sólido, tóxico	**151**	2761
Plaguicida organoclorado, sólido, venenoso	**151**	2761
Plaguicida organofosforado, líquido, inflamable, tóxico	**131**	2784
Plaguicida organofosforado, líquido, inflamable, venenoso	**131**	2784
Plaguicida organofosforado, líquido, tóxico	**152**	3018
Plaguicida organofosforado, líquido, tóxico, inflamable	**131**	3017
Plaguicida organofosforado, líquido, venenoso	**152**	3018
Plaguicida organofosforado, líquido, venenoso, inflamable	**131**	3017
Plaguicida piretroideo, líquido, inflamable, tóxico	**131**	3350
Plaguicida piretroideo, líquido, inflamable, venenoso	**131**	3350
Plaguicida piretroideo, líquido, tóxico	**151**	3352
Plaguicida piretroideo, líquido,	**131**	3351

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
tóxico, inflamable		
Plaguicida piretroideo, líquido, venenoso	**151**	3352
Plaguicida piretroideo, líquido, venenoso, inflamable	**131**	3351
Plaguicida piretroideo, sólido, tóxico	**151**	3349
Plaguicida piretroideo, sólido, venenoso	**151**	3349
Plaguicidas a base de tiocarbamato, líquidos, tóxicos	**151**	3006
Plaguicida, sólido, tóxico, n.e.o.m.	**151**	2588
Plaguicida, sólido, venenoso	**151**	2588
Plaguicida, sólido, venenoso, n.e.o.m.	**151**	2588
Plástico, a base de nitrocelulosa, de calentamiento espontáneo, n.e.o.m.	**135**	2006
Plásticos, a base de nitrocelulosa, inflamables espontáneamente, n.e.o.m.	**135**	2006
Plomo, compuesto de, soluble, n.e.o.m.	**151**	2291
Polialquilaminas, n.e.o.m.	**132**	2733
Polialquilaminas, n.e.o.m.	**132**	2734
Polialquilaminas, n.e.o.m.	**153**	2735
Poliaminas, inflamables, corrosivas, n.e.o.m.	**132**	2733
Poliaminas, líquidas, corrosivas, inflamables, n.e.o.m.	**132**	2734
Poliaminas, líquidas, corrosivas, n.e.o.m.	**153**	2735
Poliaminas, sólidas, corrosivas, n.e.o.m.	**154**	3259
Poliméro en bolitas dilatables	**133**	2211

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Polisulfuro de amonio, en solución	**154**	2818
Polivanadato amónico	**151**	2861
Polivanadato de amonio	**151**	2861
Polvo arsenical	**152**	1562
Polvo de metal, inflamable, n.e.o.m.	**170**	3089
Polvo metálico, de calentamiento espontáneo, n.e.o.m.	**135**	3189
Polvora sin humo, para armas pequeñas	**133**	3178
Polvos metálicos, de calentamiento espontáneo, n.e.o.m.	**135**	3189
Potasa caústica, líquida	**154**	1814
Potasa caústica, seca, sólida	**154**	1813
Potasa caústica, solución de	**154**	1814
Potasio	**138**	2257
Potasio, metal de	**138**	2257
Potasio metálico, aleaciones de	**138**	1420
Potasio metálico, aleaciones líquidas de	**138**	1420
Potasio metálico, aleaciones sólidas de	**138**	3403
Potasio y sodio, aleaciones de	**138**	1422
Potasio y sodio, aleaciones líquidas de	**138**	1422
Potasio y sodio, aleaciones sólidas de	**138**	3404
Preparado líquido a base de nicotina, n.e.o.m.	**151**	3144
Pretensores de gas comprimido de cinturones de seguridad	**126**	3353
Pretensores para cinturones de seguridad	**171**	3268
Pretensores para cinturones de	**171**	3268

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identi-ficación
seguridad, pirotécnicos		
Productos de perfumería, que contengan disolventes inflamables	**127**	1266
Productos de petróleo, n.e.o.m.	**128**	1268
Productos líquidos para la conservacion de la madera	**129**	1306
Productos para pintura (corrosivo)	**153**	3066
Productos para pintura (inflamable)	**128**	1263
Propadieno, estabilizado	**116P**	2200
Propadieno, inhibido	**116P**	2200
Propadieno y metilacetileno, mezclas de, estabilizadas	**116P**	1060
Propano	**115**	1075
Propano	**115**	1978
Propano, en mezcla	**115**	1075
Propano, en mezcla	**115**	1978
n-Propanol	**129**	1274
Propanotioles	**130**	2402
Propano y étano, mezcla de, líquido refrigerado	**115**	1961
Propilamina	**132**	1277
n-Propilbenceno	**128**	2364
n-Propil cloroformiato	**155**	2740
1,2-Propilendiamina	**132**	2258
1,3-Propilendiamina	**132**	2258
Propilenimina, estabilizada	**131P**	1921
Propilenimina, inhibida	**131P**	1921
Propileno	**115**	1075
Propileno	**115**	1077
Propileno, etileno y acetileno, en mezcla, líquida refrigerada, con no menos del 71.5% de etileno, un máximo del 22.5% de acetileno y un máximo del 6% de propileno	**115**	3138
n-Propil isocianato	**155**	2482
Propiltriclorosilano	**155**	1816
Propionaldehído	**129**	1275
Propionato de butilo	**130**	1914
Propionato de etilo	**129**	1195
Propionato de isobutilo	**129**	2394
Propionato de isopropilo	**129**	2409
Propionato de metilo	**129**	1248
Propionitrilo	**131**	2404
Punteras de protección a base de nitrocelulosa	**133**	1353
Púrpura de Londres	**151**	1621
Queroseno	**128**	1223
Quinoleína	**154**	2656
Rastrojo, mojado, húmedo o contaminado con aceite	**133**	1327
Recargas de encendedores (de cigarrillos) (gas inflamable)	**115**	1057
Recargas de hidrocarburos gaseosos para dispositivos pequeños, con dispositivo de descarga	**115**	3150
Recipientes, pequeños, que contienen gas	**115**	2037
Repuesto para encendedor (cigarros) (gas inflamable)	**115**	1057
Repuestos con gas de hidrocarburos, para dispositivos, pequeños, con dispositivo de escape	**115**	3150
Residuo peligroso, líquido, n.e.o.m.	**171**	3082

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Residuo peligroso, sólido, n.e.o.m.	**171**	3077
Resina, en solución	**127**	1866
Resinato alumínico	**133**	2715
Resinato cálcico	**133**	1313
Resinato cálcico, fundido	**133**	1314
Resinato de aluminio	**133**	2715
Resinato de calcio	**133**	1313
Resinato de calcio, fundido	**133**	1314
Resinato de cinc	**133**	2714
Resinato de cobalto, precipitado	**133**	1318
Resinato de manganeso	**133**	1330
Resinato de zinc	**133**	2714
Resorcinol	**153**	2876
Rocío de defensa personal, no presurizado	**171**	3334
Rubidio	**138**	1423
Rubidio, metálico	**138**	1423
SA	**119**	2188
Sales de alcaloides, líquidas, n.e.o.m. (venenosas)	**151**	3140
Sales de alcaloides, sólidas, n.e.o.m. (venenosas)	**151**	1544
Sales metálicas de compuestos orgánicos, inflamables, n.e.o.m.	**133**	3181
Salicilato de mercurio	**151**	1644
Salicilato de nicotína	**151**	1657
Sarin	**153**	2810
Seleniatos	**151**	2630
Selenio, en polvo	**152**	2658
Selenito de sodio	**151**	2630
Selenitos	**151**	2630
Seleniuro de hidrógeno, anhidro	**117**	2202
Semillas, harina o torta de ricino o ricino en copos	**171**	2969
Sesquisulfuro de fósforo, sin fósforo amarillo o blanco	**139**	1341
Silano	**116**	2203
Silano, comprimido	**116**	2203
Silicato de aluminio, en polvo, no recubierto	**138**	1398
Silicato de etilo	**129**	1292
Silicato de litio	**138**	1417
Silicato de tetraetilo	**129**	1292
Silicio de calcio	**138**	1406
Silicio de manganeso cálcico	**138**	2844
Silicio en polvo, amorfo	**170**	1346
Siliciuro cálcico	**138**	1405
Siliciuro de calcio	**138**	1405
Siliciuro de magnesio	**138**	2624
Silicofluoruro de amonio	**151**	2854
Silicofluoruro de cinc	**151**	2855
Silicofluoruro de magnesio	**151**	2853
Silicofluoruro de potasio	**151**	2655
Silicofluoruro de sodio	**154**	2674
Silicofluoruro de zinc	**151**	2855
Silicofluoruros, n.e.o.m.	**151**	2856
Silla de ruedas, eléctrica, con baterías	**154**	3171
Sodio	**138**	1428
Sodio y potasio, aleaciones de	**138**	1422
Sodio y potasio, aleaciones líquidas de	**138**	1422
Sodio y potasio, aleaciones sólidas de	**138**	3404
Sólido a temperatura elevada, n.e.o.m., igual o arriba de	**171**	3258

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
240°C		
Sólido comburente, corrosivo, n.e.o.m.	**140**	3085
Sólido comburente, inflamable, n.e.o.m.	**140**	3137
Sólido comburente, n.e.o.m.	**140**	1479
Sólido comburente que experimenta calentamiento espontáneo, n.e.o.m.	**135**	3100
Sólido comburente, que reacciona con el agua, n.e.o.m.	**144**	3121
Sólido comburente, tóxico, n.e.o.m.	**141**	3087
Sólido corrosivo, ácido, inorgánico, n.e.o.m.	**154**	3260
Sólido corrosivo, ácido, orgánico, n.e.o.m.	**154**	3261
Sólido corrosivo, básico, inorgánico, n.e.o.m.	**154**	3262
Sólido corrosivo, básico, orgánico, n.e.o.m.	**154**	3263
Sólido corrosivo, comburente, n.e.o.m.	**140**	3084
Sólido corrosivo, de calentamiento espontáneo, n.e.o.m.	**136**	3095
Sólido corrosivo, inflamable, n.e.o.m.	**134**	2921
Sólido corrosivo, n.e.o.m.	**154**	1759
Sólido corrosivo, oxidante, n.e.o.m.	**140**	3084
Sólido corrosivo, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, n.e.o.m.	**138**	3096
Sólido corrosivo, que reacciona con el agua, n.e.o.m.	**138**	3096
Sólido corrosivo, tóxico, n.e.o.m.	**154**	2923
Sólido corrosivo, venenoso, n.e.o.m.	**154**	2923
Sólido de calentamiento espontáneo, comburente, n.e.o.m.	**135**	3127
Sólido de calentamiento espontáneo, corrosivo, inorgánico, n.e.o.m.	**136**	3192
Sólido de calentamiento espontáneo, corrosivo, orgánico, n.e.o.m.	**136**	3126
Sólido de calentamiento espontáneo, inorgánico, n.e.o.m.	**135**	3190
Sólido de calentamiento espontáneo, inorgánico, tóxico, n.e.o.m.	**136**	3191
Sólido de calentamiento espontáneo, inorgánico, venenoso, n.e.o.m.	**136**	3191
Sólido de calentamiento espontáneo, orgánico, n.e.o.m.	**135**	3088
Sólido de calentamiento espontáneo, orgánico, tóxico, n.e.o.m.	**136**	3128
Sólido de calentamiento espontáneo, orgánico, venenoso, n.e.o.m.	**136**	3128
Sólido de calentamiento espontáneo, oxidante, n.e.o.m.	**135**	3127
Sólido de calentamiento espontáneo, tóxico, inorgánico, n.e.o.m.	**136**	3191
Sólido de calentamiento espontáneo, tóxico, orgánico, n.e.o.m.	**136**	3128
Sólido de calentamiento	**136**	3191

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
espontáneo, venenoso, inorgánico, n.e.o.m.		
Sólido de calentamiento espontáneo, venenoso, orgánico, n.e.o.m.	**136**	3128
Sólido de reacción espontánea, Tipo B	**149**	3222
Sólido de reacción espontánea, Tipo B, con temperatura controlada	**150**	3232
Sólido de reacción espontánea, Tipo C	**149**	3224
Sólido de reacción espontánea, Tipo C, con temperatura controlada	**150**	3234
Sólido de reacción espontánea, Tipo D	**149**	3226
Sólido de reacción espontánea, Tipo D, con temperatura controlada	**150**	3236
Sólido de reacción espontánea, Tipo E	**149**	3228
Sólido de reacción espontánea, Tipo E, con temperatura controlada	**150**	3238
Sólido de reacción espontánea, Tipo F	**149**	3230
Sólido de reacción espontánea, Tipo F, con temperatura controlada	**150**	3240
Sólido inflamable, comburente, n.e.o.m.	**140**	3097
Sólido inflamable, corrosivo, inorgánico, n.e.o.m.	**134**	3180
Sólido inflamable, corrosivo, n.e.o.m.	**134**	2925
Sólido inflamable, corrosivo, orgánico, n.e.o.m.	**134**	2925
Sólido inflamable, inorgánico, corrosivo, n.e.o.m.	**134**	3180
Sólido inflamable, inorgánico, n.e.o.m.	**133**	3178
Sólido inflamable, inorgánico, tóxico, n.e.o.m.	**134**	3179
Sólido inflamable, n.e.o.m.	**133**	1325
Sólido inflamable, orgánico, fundido, n.e.o.m.	**133**	3176
Sólido inflamable, orgánico, n.e.o.m.	**133**	1325
Sólido inflamable, oxidante, n.e.o.m.	**140**	3097
Sólido inflamable, tóxico, orgánico, n.e.o.m.	**134**	2926
Sólido inflamable, venenoso, inorgánico, n.e.o.m.	**134**	3179
Sólido inflamable, venenoso, n.e.o.m.	**134**	2926
Sólido inflamable, venenoso, orgánico, n.e.o.m.	**134**	2926
Sólido orgánico que experimenta calentamiento espontáneo, n.e.o.m.	**135**	3088
Sólido oxidante, corrosivo, n.e.o.m.	**140**	3085
Sólido oxidante, de calentamiento espontáneo, n.e.o.m.	**135**	3100
Sólido oxidante, inflamable, n.e.o.m.	**140**	3137
Sólido oxidante, que reacciona con el agua, n.e.o.m.	**144**	3121
Sólido oxidante, tóxico, n.e.o.m.	**141**	3087
Sólido oxidante, venenoso, n.e.o.m.	**141**	3087
Sólido pirofórico, inorgánico, n.e.o.m.	**135**	3200

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identi-ficación
Sólido pirofórico, n.e.o.m.	**135**	2846
Sólido pirofórico, orgánico, n.e.o.m.	**135**	2846
Sólido que reacciona con el agua, comburente, n.e.o.m.	**138**	3133
Sólido que reacciona con el agua, corrosivo, n.e.o.m.	**138**	3131
Sólido que reacciona con el agua, de calentamiento espontáneo, n.e.o.m.	**138**	3135
Sólido que reacciona con el agua, inflamable, n.e.o.m.	**138**	3132
Sólido que reacciona con el agua, oxidante, n.e.o.m.	**138**	3133
Sólido que reacciona con el agua, tóxico, n.e.o.m.	**139**	3134
Sólido que reacciona con el agua, venenoso, n.e.o.m.	**139**	3134
Sólido reactivo con el agua, n.e.o.m.	**138**	2813
Sólido regulado para la aviación n.e.o.m.	**171**	3335
Sólido tóxico, comburente, n.e.o.m.	**141**	3086
Sólido tóxico, corrosivo, inorgánico, n.e.o.m.	**154**	3290
Sólido tóxico, corrosivo, orgánico, n.e.o.m.	**154**	2928
Sólido tóxico, de calentamiento espontáneo, n.e.o.m.	**136**	3124
Sólido tóxico, inflamable, n.e.o.m.	**134**	2930
Sólido tóxico, inflamable, orgánico, n.e.o.m.	**134**	2930
Sólido tóxico, inorgánico, n.e.o.m.	**151**	3288

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identi-ficación
Sólido tóxico, orgánico, n.e.o.m.	**154**	2811
Sólido tóxico, oxidante, n.e.o.m.	**141**	3086
Sólido tóxico, que en contacto con el agua emite gases inflamables, n.e.o.m.	**139**	3125
Sólido tóxico, que reacciona con el agua, n.e.o.m.	**139**	3125
Sólido venenoso, corrosivo, inorgánico, n.e.o.m.	**154**	3290
Sólido venenoso, corrosivo, n.e.o.m.	**154**	2928
Sólido venenoso, de calentamiento espontáneo, n.e.o.m.	**136**	3124
Sólido venenoso, inflamable, n.e.o.m.	**134**	2930
Sólido venenoso, inflamable, orgánico, n.e.o.m.	**134**	2930
Sólido venenoso, inorgánico, n.e.o.m.	**151**	3288
Sólido venenoso, orgánico, n.e.o.m.	**154**	2811
Sólido venenoso, oxidante, n.e.o.m.	**141**	3086
Sólido venenoso, que en contacto con el agua emite gases inflamables, n.e.o.m.	**139**	3125
Sólido venenoso, que reacciona con el agua, n.e.o.m.	**139**	3125
Sólidos, que contienen líquido corrosivo, n.e.o.m.	**154**	3244
Sólidos, que contienen líquido inflamable, n.e.o.m.	**133**	3175
Sólidos, que contienen líquido tóxico, n.e.o.m.	**151**	3243

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Sólidos, que contienen líquido venenoso, n.e.o.m.	**151**	3243
Solución acuosa de amoniaco con más del 50% de amoniaco	**125**	3318
Solución para revestimiento	**127**	1139
Soman	**153**	2810
Sosa caústica, en escamas	**154**	1823
Sosa caústica, en granulos	**154**	1823
Sosa caústica, en solución	**154**	1824
Sosa caústica, granular	**154**	1823
Sosa caústica, sólida	**154**	1823
Spray de defensa personal, no presurizado	**171**	3334
Subproductos de la fundicion de aluminio	**138**	3170
Subproductos de la refundicion de aluminio	**138**	3170
Substancia de calentamiento espontáneo, sólida, corrosiva, n.e.o.m.	**136**	3126
Substancia infecciosa, unicamente para los animales	**158**	2900
Substancia metálica, que reacciona con el agua, n.e.o.m.	**138**	3208
Substancia metálica, que reacciona con el agua y de calentamiento espontáneo, n.e.o.m.	**138**	3209
Substancia organometálica, líquida, pirofórica	**135**	3392
Substancia organometálica, líquida, pirofórica, reactiva con el agua	**135**	3394
Substancia organometálica, líquida, reactiva con el agua	**135**	3398
Substancia organometálica, líquida, reactiva con el agua, inflamable	**138**	3399
Substancia organometálica, sólida, de calentamiento espontáneo	**138**	3400
Substancia organometálica, sólida, pirofórica	**135**	3391
Substancia organometálica, sólida, pirofórica, reactiva con el agua	**135**	3393
Substancia organometálica, sólida, reactiva con el agua	**135**	3395
Substancia organometálica, sólida, reactiva con el agua, de calentamiento espontáneo	**138**	3397
Substancia organometálica, sólida, reactiva con el agua, inflamable	**138**	3396
Substancia para gas lacrimógeno, líquida, n.e.o.m.	**159**	1693
Substancia para gas lacrimógeno, sólida, n.e.o.m.	**159**	1693
Substancia para gas lacrimógeno, sólida, n.e.o.m.	**159**	3448
Substancias de calentamiento espontáneo, sólidas, n.e.o.m.	**135**	3088
Substancias de calentamiento espontáneo, sólidas, oxidantes, n.e.o.m.	**135**	3127
Substancias de calentamiento espontáneo, sólidas, tóxicas, n.e.o.m.	**136**	3128
Substancias de calentamiento espontáneo, sólidas, venenosas, n.e.o.m.	**136**	3128
Substancias infecciosas, que afectan a los humanos	**158**	2814
Substancias oxidantes, de calentamiento espontáneo, n.e.o.m.	**135**	3100

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Substancias oxidantes, líquidas, corrosivas, n.e.o.m.	**140**	3098
Substancias oxidantes, líquidas, n.e.o.m.	**140**	3139
Substancias oxidantes, líquidas, tóxicas, n.e.o.m.	**142**	3099
Substancias oxidantes, líquidas, venenosas, n.e.o.m.	**142**	3099
Substancias oxidantes, sólidas, corrosivas, n.e.o.m.	**140**	3085
Substancias oxidantes, sólidas de calentamiento espontáneo, n.e.o.m.	**135**	3100
Substancias oxidantes, sólidas, inflamables, n.e.o.m.	**140**	3137
Substancias oxidantes, sólidas, n.e.o.m.	**140**	1479
Substancias oxidantes, sólidas, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, n.e.o.m.	**144**	3121
Substancias oxidantes, sólidas, tóxicas, n.e.o.m.	**141**	3087
Substancias oxidantes, sólidas, venenosas, n.e.o.m.	**141**	3087
Substancias peligrosas para el medio ambiente, líquidas, n.e.o.m.	**171**	3082
Substancias peligrosas para el medio ambiente, sólidas, n.e.o.m.	**171**	3077
Substancias, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, líquidas corrosivas, n.e.o.m.	**138**	3129
Substancias, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, líquidas, n.e.o.m.	**138**	3148
Substancias, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, líquidas, tóxicas, n.e.o.m.	**139**	3130
Substancias, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, líquidas, venenosas, n.e.o.m.	**139**	3130
Substancias, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, sólidas, corrosivas, n.e.o.m.	**138**	3131
Substancias, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, sólidas, de calentamiento espontáneo, n.e.o.m.	**138**	3135
Substancias, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, sólidas, inflamables, n.e.o.m.	**138**	3132
Substancias, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, sólidas, n.e.o.m.	**138**	2813
Substancias, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, sólidas, oxidantes, n.e.o.m.	**138**	3133
Substancias, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, sólidas, tóxicas, n.e.o.m.	**139**	3134
Substancias, que en contacto con el agua emiten gases inflamables, sólidas, venenosas, n.e.o.m.	**139**	3134
Substancias, que reaccionan con el agua, líquidas, corrosivas, n.e.o.m.	**138**	3129

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Substancias, que reaccionan con el agua, líquidas, n.e.o.m.	**138**	3148
Substancias, que reaccionan con el agua, líquidas, tóxicas, n.e.o.m.	**139**	3130
Substancias, que reaccionan con el agua, líquidas, venenosas, n.e.o.m.	**139**	3130
Substancias, que reaccionan con el agua, sólidas, corrosivas, n.e.o.m.	**138**	3131
Substancias, que reaccionan con el agua, sólidas, de calentamiento espontáneo, n.e.o.m.	**138**	3135
Substancias, que reaccionan con el agua, sólidas, inflamables, n.e.o.m.	**138**	3132
Substancias, que reaccionan con el agua, sólidas, oxidantes, n.e.o.m.	**138**	3133
Substancias, que reaccionan con el agua, sólidas, tóxicas, n.e.o.m.	**139**	3134
Substancias, que reaccionan con el agua, sólidas, venenosas, n.e.o.m.	**139**	3134
Substancias reactivas con el agua, sólidas, n.e.o.m.	**138**	2813
Substituto de trementina	**128**	1300
Sucedaneo de trementina	**128**	1300
Sulfato ácido de amonio	**154**	2506
Sulfato ácido de potasio	**154**	2509
Sulfato de circonio (zirconio)	**171**	9163
Sulfato de dietilo	**152**	1594
Sulfato de dimetilo	**156**	1595
Sulfato de hidrógeno y amonio	**154**	2506
Sulfato de hidrógeno y potasio	**154**	2509
Sulfato de hidrógeno y sodio, en solución	**154**	2837
Sulfato de hidroxilamina	**154**	2865
Sulfato de mercurio	**151**	1645
Sulfato de nicotina, en solución	**151**	1658
Sulfato de nicotina, sólido	**151**	1658
Sulfato de nicotina, sólido	**151**	3445
Sulfato de plomo, con más del 3% de ácido libre	**154**	1794
Sulfato de talio, sólido	**151**	1707
Sulfato de titanio, solución de	**154**	1760
Sulfato de vanadilo	**151**	2931
Sulfato de zirconio	**171**	9163
Sulfato mercúrico	**151**	1645
Sulfhidrato sódico, con no menos del 25% de agua de cristalización	**154**	2949
Sulfuro amónico, en solución	**132**	2683
Sulfuro de amonio, en solución	**132**	2683
Sulfuro de arsénico	**152**	1557
Sulfuro de carbonilo	**119**	2204
Sulfuro de dietilo	**129**	2375
Sulfuro de dimetilo	**130**	1164
Sulfuro de dipicrilo, húmedo con no menos del 10% en masa de agua	**113**	2852
Sulfuro de hidrógeno	**117**	1053
Sulfuro de hidrógeno, licuado	**117**	1053
Sulfuro de metilo	**130**	1164
Sulfuro de potasio, anhidro	**135**	1382
Sulfuro de potasio, anhidro o con menos del 30% de agua de hidratación	**135**	1382
Sulfuro de potasio, con menos del 30% de agua de	**135**	1382

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
cristalización		
Sulfuro de potasio, hidratado, con no menos del 30% de agua de cristalización	**153**	1847
Sulfuro de potasio, hidratado, con no menos del 30% de agua de hidratación	**153**	1847
Sulfuro de sodio, anhidro	**135**	1385
Sulfuro de sodio, con menos del 30% de agua de cristalización	**135**	1385
Sulfuro de sodio, hidratado, con no menos del 30% de agua	**153**	1849
Sulfuro potásico, con menos del 30% de agua de cristalización	**135**	1382
Sulfuro potásico, hidratado, con no menos del 30% de agua de cristalización	**153**	1847
Sulfuro potásico, hidratado, con no menos del 30% de agua de hidratación	**153**	1847
Sulfuro sódico, anhidro	**135**	1385
Sulfuro sódico, con menos del 30% de agua de cristalización	**135**	1385
Sulfuro sódico, hidratado, con no menos del 30% de agua	**153**	1849
Superóxido de potasio	**143**	2466
Superóxido de sodio	**143**	2547
Superóxido potásico	**143**	2466
Superóxido sódico	**143**	2547
Suspensión de nitrato de amonio	**140**	3375
Tabun	**153**	2810
Talio, compuestos de, n.e.o.m.	**151**	1707
Tartrato de antimonio potásico	**151**	1551
Tartrato de antimonio y potasio	**151**	1551
Tartrato nicotínico	**151**	1659
Tejidos, de origen animal, vegetal o sintético, n.e.o.m., con aceite	**133**	1373
Tejidos, impregnados con nitrocelulosa debilmente nitrada, n.e.o.m.	**133**	1353
Tejidos, impregnados de nitrocelulosa poco nitrada, n.e.o.m.	**133**	1353
Telurio, compuesto de, n.e.o.m.	**151**	3284
Terfenilos polihalogenados, líquidos	**171**	3151
Terfenilos polihalogenados, sólidos	**171**	3152
Terpinoleno	**128**	2541
Tetrabromoetano	**159**	2504
Tetrabromuro de acetileno	**159**	2504
Tetrabromuro de carbono	**151**	2516
1,1,2,2-Tetracloroetano	**151**	1702
Tetracloroetano	**151**	1702
Tetracloroetileno	**160**	1897
Tetracloruro de carbono	**151**	1846
Tetracloruro de circonio	**137**	2503
Tetracloruro de estaño	**137**	1827
Tetracloruro de estáño, pentahidratado	**154**	2440
Tetracloruro de silicio	**157**	1818
Tetracloruro de titanio	**137**	1838
Tetracloruro de vanadio	**137**	2444
Tetraetilenpentamina	**153**	2320
Tetraetilo de plomo, líquido	**131**	1649
Tetrafluometano, comprimido	**126**	1982
Tetrafluoretano y óxido de etileno, mezcla de, con no	**126**	3299

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
más del 5.6% de óxido de etileno		
1,1,2,2-Tetrafluoroetano	**126**	3159
Tetrafluoroetano y óxido de etileno, mezcla de, con no más del 5.6% de óxido de etileno	**126**	3299
Tetrafluoroetileno, estabilizado	**116P**	1081
Tetrafluoroetileno, inhibido	**116P**	1081
Tetrafluorometano	**126**	1982
Tetrafluorometano, comprimido	**126**	1982
Tetrafluoruro de azufre	**125**	2418
Tetrafluoruro de silicio	**125**	1859
Tetrafluoruro de silicio, comprimido	**125**	1859
Tetrafosfato de hexaetilo	**151**	1611
Tetrafosfato de hexaetilo, líquido	**151**	1611
Tetrafosfato de hexaetilo, sólido	**151**	1611
Tetrafosfato de hexaetilo y gas comprimido, mezcla de	**123**	1612
1,2,3,6-Tetrahidrobenzaldehído	**129**	2498
Tetrahidrofurano	**127**	2056
Tetrahidrofurfurilamina	**129**	2943
1,2,3,6-Tetrahidropiridina	**129**	2410
1,2,5,6-Tetrahidropiridina	**129**	2410
Tetrahidrotiofeno	**130**	2412
Tetrámero de propileno	**128**	2850
Tetrametilsilano	**130**	2749
Tetranitrato de pentaeritrita, mezcla de, desensibilizada, sólida, n.e.o.m., con más de 10% pero menos de 20 % de PETN	**113**	3344
Tetranitrometano	**143**	1510
Tetrapropil ortotitaniato	**128**	2413

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Tetróxido de dinitrógeno	**124**	1067
Tetróxido de dinitrógeno, licuado	**124**	1067
Tetróxido de dinitrógeno y óxido nítrico, mezcla de	**124**	1975
Tetróxido de nitrógeno y óxido nítrico, mezcla de	**124**	1975
Tetróxido de osmio	**154**	2471
4-Tiapentanal	**152**	2785
Tia-4-pentanal	**152**	2785
Tinta de imprenta, inflamable	**129**	1210
Tinturas medicinales	**127**	1293
Tiocianato de mercurio	**151**	1646
Tiodiclorofenilfosfina	**137**	2799
Tiodicloruro de benceno y fósforo	**137**	2799
Tiofeno	**130**	2414
Tiofosgeno	**157**	2474
Tioglicol	**153**	2966
Titanio, en esponja o en gránulos	**170**	2878
Titanio, en esponja o en polvo	**170**	2878
Titanio, en polvo, húmedo con no menos del 25% de agua	**170**	1352
Titanio, en polvo, seco	**135**	2546
TNT, húmedo con no menos del 10% de agua	**113**	3366
TNT, húmedo con no menos del 30% de agua	**113**	1356
2,4-Toluendiamina	**151**	1709
Tolueno	**130**	1294
Toluidinas	**153**	1708
Toluidinas, líquidas	**153**	1708
Toluidinas, sólidas	**153**	1708
Toluidinas, sólidas	**153**	3451

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
2,4-Toluilendiamina	**151**	1709
2,4-Toluilendiamina, en solución	**151**	3418
2,4-Toluilendiamina, sólida	**151**	1709
Toluilen-2,4-diamina, en solución	**151**	3418
Toluilen-2,4-diamina, sólida	**151**	1709
m-Toluilendiamina, sólida	**151**	1709
Torio, metal pirofórico	**162**	2975
Torta oleaginosa, con más del 1.5% de aceite y no más del 11% de humedad	**135**	1386
Torta oleaginosa, con no más del 1.5% de aceite y del 11% de humedad	**135**	2217
Toxinas	**153**	——
Toxinas, extraídas de organismos vivos, líquidas, n.e.o.m.	**153**	3172
Toxinas, extraídas de organismos vivos, sólidas, n.e.o.m.	**153**	3172
Toxinas, extraídas de organismos vivos, sólidas, n.e.o.m.	**153**	3462
Toxinas, extraídas de un medio vivo, líquidas, n.e.o.m.	**153**	3172
Toxinas, extraídas de un medio vivo, sólidas, n.e.o.m.	**153**	3462
Toxinas, extraídas de un medio vivo, n.e.o.m.	**153**	3172
Trapos con aceite	**133**	1856
Trementina	**128**	1299
Trialilamina	**132**	2610
Tribromuro de antimonio, en solución	**157**	1549
Tribromuro de antimonio, sólido	**157**	1549
Tribromuro de boro	**157**	2692
Tribromuro de fósforo	**137**	1808
Tributilamina	**153**	2542
Tributilfosfano	**135**	3254
Tributilfosfeno	**135**	3254
Tricloroacetato de metilo	**156**	2533
Triclorobencenos, líquidos	**153**	2321
Triclorobuteno	**152**	2322
1,1,1-Tricloroetano	**160**	2831
Tricloroetileno	**160**	1710
Triclorosilano	**139**	1295
Tricloruro de antimonio	**157**	1733
Tricloruro de antimonio, en solución	**157**	1733
Tricloruro de antimonio, líquido	**157**	1733
Tricloruro de antimonio, sólido	**157**	1733
Tricloruro de arsénico	**157**	1560
Tricloruro de boro	**125**	1741
Tricloruro de fósforo	**137**	1809
Tricloruro de titanio, mezcla, pirofórica	**135**	2441
Tricloruro de titanio, mezclas de	**157**	2869
Tricloruro de titanio, pirofórico	**135**	2441
Tricloruro de vanadio	**157**	2475
Trietilamina	**132**	1296
Trietilentetramina	**153**	2259
Trifluocloroetileno, estabilizado	**119P**	1082
Trifluocloroetileno, inhibido	**119P**	1082
Trifluorocloroetileno	**119P**	1082
Trifluorocloroetileno, estabilizado	**119P**	1082
Trifluorocloroetileno, inhibido	**119P**	1082
1,1,1-Trifluoroetano	**115**	2035

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Trifluoroetano, comprimido	**115**	2035
Trifluorometano	**126**	1984
Trifluorometano, líquido refrigerado	**120**	3136
Trifluorometano y clorotrifluorometano, mezcla azeotropica de, con aproximadamente el 60% de clorotrifluorometano	**126**	2599
2-Trifluorometilanilina	**153**	2942
3-Trifluorometilanilina	**153**	2948
Trifluoruro de antimonio, en solución	**157**	1549
Trifluoruro de antimonio, sólido	**157**	1549
Trifluoruro de boro	**125**	1008
Trifluoruro de boro, comprimido	**125**	1008
Trifluoruro de boro, dihidratado	**157**	2851
Trifluoruro de boro y ácido acético, complejo de	**157**	1742
Trifluoruro de boro y ácido acético, complejo de, líquido	**157**	1742
Trifluoruro de boro y ácido acético, complejo de, sólido	**157**	3419
Trifluoruro de boro y ácido propiónico, complejo de	**157**	1743
Trifluoruro de boro y ácido propiónico, complejo de, líquido	**157**	1743
Trifluoruro de boro y ácido propiónico, complejo de, sólido	**157**	3420
Trifluoruro de bromo	**144**	1746
Trifluoruro de cloro	**124**	1749
Trifluoruro de nitrógeno	**122**	2451
Trifluoruro de nitrógeno, comprimido	**122**	2451
Triisobutileno	**128**	2324

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Trimetilamina, anhidra	**118**	1083
Trimetilamina, en solución acuosa	**132**	1297
1,3,5-Trimetilbenceno	**129**	2325
Trimetilciclohexilamina	**153**	2326
Trimetilclorosilano	**155**	1298
Trimetilhexametilendiaminas	**153**	2327
Trimetoxisilano	**132**	9269
Trinitrobenceno, húmedo con no menos del 10% de agua	**113**	3367
Trinitrobenceno, húmedo con no menos del 30% de agua	**113**	1354
Trinitroclorobenceno, húmedo con no menos del 10% de agua	**113**	3365
Trinitrofenol, húmedo con no menos del 10% de agua	**113**	3364
Trinitrofenol, húmedo con no menos del 30% de agua	**113**	1344
Trinitrotolueno, húmedo con no menos del 10% de agua	**113**	3366
Trinitrotolueno, húmedo con no menos del 30% de agua	**113**	1356
Trióxido de arsénico	**151**	1561
Trióxido de azufre	**137**	1829
Trióxido de azufre, estabilizado	**137**	1829
Trióxido de azufre, inhibido	**137**	1829
Trióxido de azufre, no inhibido	**137**	1829
Trióxido de azufre y ácido clorosulfónico, mezcla de	**137**	1754
Trióxido de cromo, anhidro	**141**	1463
Trióxido de fósforo	**157**	2578
Trióxido de nitrógeno	**124**	2421
Trioxosilicato de disodio	**154**	3253
Trioxosilicato de disodio, pentahidrato	**154**	3253

Nombre del Material	Número de Guía	Número de Identificación
Tripropilamina	**132**	2260
Tripropileno	**128**	2057
Trisulfuro de arsénico	**152**	1557
Trisulfuro de fósforo, sin fósforo amarillo o blanco	**139**	1343
Undecano	**128**	2330
Unidad sometida a fumigación	**171**	3359
Uranio, métalico de, pirofórico	**162**	2979
Urea-agua oxigenada	**140**	1511
Valeraldehído	**129**	2058
Vanadato de sodio y amonio	**154**	2863
Vanadio, compuesto de, n.e.o.m.	**151**	3285
Vehículo accionado por acumulador (acumulador húmedo)	**154**	3171
Vehículos impulsados por un gas inflamable	**128**	3166
Vehículos impulsados por un líquido inflamable	**128**	3166
Velas lacrimógenas	**159**	1700
Venenoso B, líquido, n.e.o.m.	**153**	2810
Vinil etil éter, estabilizado	**127P**	1302
Vinil etil éter, inhibido	**127P**	1302
Vinil isobutil éter, estabilizado	**127P**	1304
Vinil isobutil éter, inhibido	**127P**	1304
Vinil metil éter	**116P**	1087
Vinil metil éter, estabilizado	**116P**	1087
Vinil metil éter, inhibido	**116P**	1087
Vinilpiridinas, estabilizadas	**131P**	3073
Vinilpiridinas, inhibidas	**131P**	3073
Viniltoluenos, estabilizados	**130P**	2618
Viniltoluenos, inhibidos	**130P**	2618
Viniltriclorosilano	**155P**	1305
Viniltriclorosilano, estabilizado	**155P**	1305
Viniltriclorosilano, inhibido	**155P**	1305
Virutas, torneaduras o raspaduras de metales ferrosos	**170**	2793
VX	**153**	2810
Xantatos	**135**	3342
Xenón	**121**	2036
Xenón, comprimido	**121**	2036
Xenón, líquido refrigerado (líquido criogénico)	**120**	2591
Xileno de almizcle	**149**	2956
Xilenoles	**153**	2261
Xilenoles, líquidos	**153**	3430
Xilenoles, sólidos	**153**	2261
Xilenos	**130**	1307
Xilidinas	**153**	1711
Xilidinas, líquidas	**153**	1711
Xilidinas, sólidas	**153**	1711
Xilidinas, sólidas	**153**	3452
Yescas sólidas, con un líquido inflamable	**133**	2623
2-Yodobutano	**129**	2390
Yodometil propanos	**129**	2391
Yodopropanos	**129**	2392
Yoduro de acetilo	**156**	1898
Yoduro de alilo	**132**	1723
Yoduro de bencilo	**156**	2653
Yoduro de hidrógeno, anhidro	**125**	2197
Yoduro de mercurio	**151**	1638
Yoduro de mercurio y potasio	**151**	1643
Yoduro de metilo	**151**	2644
Zinc, cenizas de	**138**	1435
Zinc, en polvo	**138**	1436

NOTAS

GUIAS

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Puede explotar por calor, choque, fricción o contaminación.
- Puede reaccionar violentamente o explosivamente al contacto con el aire, agua o espuma.
- Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.
- Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

A LA SALUD

- La inhalación, ingestión o contacto con la sustancia, puede causar lesiones severas, infección, enfermedad o la muerte.
- La alta concentración de gas puede causar asfixia sin previo aviso.
- El contacto puede causar quemaduras en la piel y los ojos.
- El fuego o el contacto con el agua pueden producir gases irritantes, tóxicos y/o corrosivos.
- Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- La ropa de protección estructural de bomberos provee protección limitada en situaciones de incendio UNICAMENTE; puede no ser efectiva en situaciones de derrames.

EVACUACION

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

PRECAUCION: Este material puede reaccionar con el agente extinguidor.

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos, CO_2, rocío de agua o espuma regular.

Incendios Grandes

- Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques

- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- No introducir agua en los contenedores.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.
- Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

Derrames Pequeños

- Absorber con arena u otro material absorbente no combustible y colocar en los contenedores para su desecho posterior.

Derrames Grandes

- Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.**
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Ducharse y lavarse con agua y jabón.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Los efectos de exposición a la substacia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

Explosivos* División 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6; Clase A o B

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- **PUEDE EXPLOTAR Y LANZAR FRAGMENTOS (1600 metros) UNA MILLA O MAS, SI EL FUEGO LLEGA A LA CARGA.**
- **Para información sobre la letra del "Grupo de Compatibilidad", refiérase a la sección del Glosario.**

A LA SALUD

- El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Aisle el área del derrame o fuga inmediatamente a por lo menos 500 metros (1600 pies) a la redonda.
- Mueva a la gente fuera del lugar de la escena y aléjelos de las ventanas.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- **Considere la evacuación inicial de 800 metros (1/2 milla) a la redonda.**

Incendio

- Si un carro de ferrocarril o remolque está involucrado en un incendio y se sospecha que transporta explosivos encajonados, tales como bombas o proyectiles de artillería, AISLE a 1600 metros (1 milla) a la redonda; también, inicie la evacuación incluyendo a los respondedores de emergencia a 1600 metros (1 milla) a la redonda.
- Cuando no se involucran los explosivos fuertemente encajados, evacuar el área a 800 metros (1/2 milla) a la redonda.

* **Para información sobre la letra del "Grupo de Compatibilidad", refiérase a la sección del Glosario.**

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendio en la CARGA

- **¡NO combatir el incendio cuando llega a la carga! ¡la carga puede EXPLOTAR!**
- Detenga todo el tráfico y despeje el área a por lo menos 1600 metros (1 milla) a la redonda y permita que arda.
- No mover la carga ni el vehículo, si la carga ha sido expuesta al calor.

Incendio de LLANTA o VEHICULO

- **Use bastante agua, ¡INUNDELO! Si no hay agua disponible, use CO_2, polvo químico seco o barro.**
- Si es posible, y SIN NINGUN RIESGO, use los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores a la máxima distancia para prevenir que el incendio se extienda al área de carga.
- Ponga especial atención al fuego de las llantas, porque puede encenderse de nuevo. Manténgase alerta con los extinguidores listos.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- NO OPERE RADIOS TRANSMISORES DENTRO DE UN AREA DE 100 metros (330 pies) DE DETONADORES ELECTRICOS.
- **NO LO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA.**

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

*** Para información sobre la letra del "Grupo de Compatibilidad", refiérase a la sección del Glosario.**

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Material combustible/inflamable.
- Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.
- **El material SECO puede explotar si se expone al calor, las llamas, la fricción o al impacto; Trátelo como un explosivo (GUIA 112).**
- **Mantener el material húmedo con agua o tratarlo como un explosivo (GUIA 112).**
- Las fugas resultantes cayendo a las alcantarillas pueden crear incendio o peligro de explosión.

A LA SALUD

- Algunos son tóxicos y pueden ser fatales si se inhalan, se ingieren o se absorben por la piel.
- El contacto puede causar quemaduras en la piel y los ojos.
- El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Aisle el área del derrame o fuga inmediatamente a por lo menos 100 metros (330 pies) a la redonda.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- **Considere la evacuación inicial de 500 metros (1/3 de milla) a la redonda.**

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendio en la CARGA

- **¡NO combatir el incendio cuando llega a la carga! ¡la carga puede EXPLOTAR!**
- Detenga todo el tráfico y despeje el área a por lo menos 800 metros (1/2 milla) a la redonda y permita que arda.
- **No mover la carga ni el vehículo, si la carga ha sido expuesta al calor.**

Incendio de LLANTA o VEHICULO

- **Use bastante agua, ¡INUNDELO! Si no hay agua disponible, use CO_2, polvo químico seco o barro.**
- Si es posible, y SIN NINGUN RIESGO, use los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores a la máxima distancia para prevenir que el incendio se extienda al área de carga.
- Ponga especial atención al fuego de las llantas, porque puede encenderse de nuevo. Manténgase alerta con los extinguidores listos.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.

Derrames Pequeños

- Inundar el área con grandes cantidades de agua.

Derrames Grandes

- Humedecer rociando con agua y abrir un dique de contención para su desecho posterior.
- MANTENER EL PRODUCTO HUMEDO, CONTINUE HUMEDECIENDOLO AGREGANDO LENTAMENTE CANTIDADES INUNDANTES DE AGUA.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- **PUEDE EXPLOTAR Y LANZAR FRAGMENTOS A (500 metros) 1/3 DE MILLA O MAS, SI EL FUEGO LLEGA A LA CARGA.**
- **Para información sobre la letra del "Grupo de Compatibilidad", refiérase a la sección del Glosario.**

A LA SALUD

- El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Aisle el área del derrame o fuga inmediatamente a por lo menos 100 metros (330 pies) a la redonda.
- Mueva a la gente fuera del lugar de la escena y aléjelos de las ventanas.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

· **Considere la evacuación inicial de 250 metros (800 pies) a la redonda.**

Incendio

· Si un carro de ferrocarril o remolque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 500 metros (1/3 de milla); también, inicie la evacuación a la redonda a 500 metros (1/3 de milla) de los respondedores de emergencia.

* **Para información sobre la letra del "Grupo de Compatibilidad", refiérase a la sección del Glosario.**

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendio en la CARGA

- **¡NO combatir el incendio cuando llega a la carga! ¡la carga puede EXPLOTAR!**
- Detenga todo el tráfico y despeje el área a por lo menos 500 metros (1/3 milla) a la redonda y permita que arda.
- **No mover la carga ni el vehículo, si la carga ha sido expuesta al calor.**

Incendio de LLANTA o VEHICULO

- **Use bastante agua, ¡INUNDELO! Si no hay agua disponible, use CO_2, polvo químico seco o barro.**
- Si es posible, y SIN NINGUN RIESGO, use los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores a la máxima distancia para prevenir que el incendio se extienda al área de carga.
- Ponga especial atención al fuego de las llantas, porque puede encenderse de nuevo. Manténgase alerta con los extinguidores listos.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- NO OPERE RADIOS TRANSMISORES DENTRO DE UN AREA DE 100 metros (330 pies) DE DETONADORES ELECTRICOS.
- **NO LO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA.**

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

INFORMACION SUPLEMENTARIA

- Los embalajes con la etiqueta 1.4S o que contienen un material clasificado como 1.4S están diseñados o empacados de tal manera que cuando se involucran en un incendio, pueden arder enérgicamente con detonaciones localizadas y proyección de fragmentos.
- Los efectos están usualmente limitados a la cercania inmediata de los empaques.
- Si el incendio amenaza el área de carga que contiene embalajes con etiqueta 1.4S o materiales 1.4S, considere un área de aislamiento de por lo menos 15 metros a la redonda. Combata el incendio con precauciones normales desde una distancia razonable.

*** Para información sobre la letra del "Grupo de Compatibilidad", refiérase a la sección del Glosario.**

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- **EXTREMADAMENTE INFLAMABLE.**
- Se encenderá facilmente por calor, chispas o llamas.
- Formará mezclas explosivas con el aire.
- Los vapores de gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a través del piso.

CUIDADO: el Hidrógeno (UN1049), Deuterio (UN1957) y Metano (UN1971) son más livianos que el aire y se elevarán. Los fuegos con Hidrógeno y Deuterio son difíciles de detectar debido a que arden con llama invisible. Use un método alternativo de detección (cámara térmica, etc.)

- Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.
- Los cilindros expuestos al fuego pueden ventear y liberar gases inflamables a través de los tapones fundidos.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

A LA SALUD

- Los vapores pueden causar mareos o asfixia sin advertencia.
- Algunos pueden ser irritantes si se inhalan en altas concentraciones.
- El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por congelación.
- El fuego puede producir gases irritantes o venenosos.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Muchos de los gases son más pesados que el aire y se dispersan a lo largo del suelo y se juntan en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Mantengase alejado de las áreas bajas.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.
- Use siempre ropa de protección térmica cuando maneje líquidos criogénicos o refrigerados.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 800 metros (1/2 milla).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril, tanque o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 1600 metros (1 milla) también, considere la evacuación inicial a la redonda a 1600 metros (1 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

- **NO EXTINGA UN INCENDIO DE FUGA DE GAS A MENOS QUE LA FUGA PUEDA SER DETENIDA.**

CUIDADO: el Hidrógeno (UN1049) y Deuterio (UN1957) arden con llama invisible.

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos o CO_2.

Incendios Grandes

- Use rocío de agua o niebla.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- No ponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Si es posible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del líquido.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.
- Prevenga la expansión de vapores a través de las alcantarillas, sistemas de ventilación y áreas confinadas.
- Aisle el área hasta que el gas se haya dispersado.

PRECAUCION: Cuando se está en contacto con líquidos criogénicos/refrigerados, muchos materiales se vuelven quebradizos y es probable que se rompan sin ningún aviso.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- La ropa congelada a la piel deberá descongelarse antes de ser quitada.
- En caso de contacto con gas licuado, descongelar las partes con agua tibia.
- En caso de quemaduras, inmediatamente enfríe la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fría. No remueva la ropa que está adherida a la piel.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- **EXTREMADAMENTE INFLAMABLE.**
- Se encenderá facilmente por calor, chispas o llamas.
- Formará mezclas explosivas con el aire.
- El silano puede encenderse espontáneamente al contacto con el aire.
- Aquellas sustancias designadas con la letra **(P)** pueden polimerizarse explosivamente cuando se calientan o se involucran en un incendio.
- Los vapores de gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a través del piso.
- Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.
- Los cilindros expuestos al fuego pueden ventear y liberar gases inflamables a través de los tapones fundidos.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

A LA SALUD

- Los vapores pueden causar mareos o asfixia sin advertencia.
- Algunos pueden ser tóxicos si se inhalan en altas concentraciones.
- El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por congelación.
- El fuego puede producir gases irritantes o venenosos.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Muchos de los gases son más pesados que el aire y se dispersan a lo largo del suelo y se juntan en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Mantengase alejado de las áreas bajas.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 800 metros (1/2 milla).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril, tanque o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 1600 metros (1 milla) también, considere la evacuación inicial a la redonda a 1600 metros (1 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

- **NO EXTINGA UN INCENDIO DE FUGA DE GAS A MENOS QUE LA FUGA PUEDA SER DETENIDA.**

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos o CO_2.

Incendios Grandes

- Use rocío de agua o niebla.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- No ponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- Si es posible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del líquido.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Aisle el área hasta que el gas se haya dispersado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con gas licuado, descongelar las partes con agua tibia.
- En caso de quemaduras, inmediatamente enfríe la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fría. No remueva la ropa que está adherida a la piel.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- **Tóxico; Extremadamente Peligroso.**
- Puede ser fatal si se inhala o se absorbe por la piel.
- El olor inicial puede ser irritante o pestilente y puede disminuir su sentido del olfato.
- El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por congelación.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

INCENDIO O EXPLOSION

- Estos materiales son extremadamente inflamables.
- Puede formar mezclas explosivas con el aire.
- Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.
- Los vapores de gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a través del piso.
- Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.
- La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión.
- Los cilindros expuestos al fuego pueden ventear y liberar gases tóxicos a través de los tapones fundidos.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Muchos de los gases son más pesados que el aire y se dispersan a lo largo del suelo y se juntan en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada UNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame

- Ver la Tabla de Aislamiento Inicial y Distancias de Acción Protectora.

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril, tanque o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 1600 metros (1 milla) también, considere la evacuación inicial a la redonda a 1600 metros (1 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

- **NO EXTINGA UN INCENDIO DE FUGA DE GAS A MENOS QUE LA FUGA PUEDA SER DETENIDA.**

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos, CO_2, rocío de agua o espuma regular.

Incendios Grandes

- Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Los cilindros dañados, deberán ser manejados solamente por especialistas.

Incendio que involucra Tanques

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- No ponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.
- Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin fuego.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.
- Si es posible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del líquido.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Aisle el área hasta que el gas se haya dispersado.
- Considere encender un derrame o fuga para eliminar la preocupación de gas tóxico.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.**
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- En caso de contacto con gas licuado, descongelar las partes con agua tibia.
- En caso de quemaduras, inmediatamente enfríe la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fría. No remueva la ropa que está adherida a la piel.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Mantener a la víctima bajo observación.
- Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- **EXTREMADAMENTE INFLAMABLE.**
- Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.
- Puede formar mezclas explosivas con el aire.
- Los vapores de gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a través del piso.
- Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.
- Algunos de estos materiales pueden reaccionar violentamente con agua.
- Los cilindros expuestos al fuego pueden ventear y liberar gases inflamables a través de los tapones fundidos.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

A LA SALUD

- Puede causar efectos tóxicos si se inhala.
- Los vapores son extremadamente irritantes.
- El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por congelación.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Muchos de los gases son más pesados que el aire y se dispersan a lo largo del suelo y se juntan en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada UNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 800 metros (1/2 milla).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril, tanque o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 1600 metros (1 milla) también, considere la evacuación inicial a la redonda a 1600 metros (1 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

- **NO EXTINGA UN INCENDIO DE FUGA DE GAS A MENOS QUE LA FUGA PUEDA SER DETENIDA.**

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos o CO_2.

Incendios Grandes

- Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Los cilindros dañados, deberán ser manejados solamente por especialistas.

Incendio que involucra Tanques

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- No ponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.
- Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin fuego.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Si es posible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del líquido.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.
- Aisle el área hasta que el gas se haya dispersado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.**
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con gas licuado, descongelar las partes con agua tibia.
- En caso de quemaduras, inmediatamente enfríe la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fría. No remueva la ropa que está adherida a la piel.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Mantener a la víctima bajo observación.
- Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- **TOXICO; puede ser fatal si se inhala o se absorbe por la piel.**
- El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por congelación.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

INCENDIO O EXPLOSION

- Inflamable; puede encenderse por calor, chispas o llamas.
- Puede formar mezclas explosivas con el aire.
- Aquellas sustancias designadas con la letra **(P)** pueden polimerizarse explosivamente cuando se calientan o se involucran en un incendio.
- Los vapores de gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a través del piso.
- Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.
- Algunos de estos materiales pueden reaccionar violentamente con agua.
- Los cilindros expuestos al fuego pueden ventear y liberar gases tóxicos a través de los tapones fundidos.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.
- La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Muchos de los gases son más pesados que el aire y se dispersan a lo largo del suelo y se juntan en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada UNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla de Aislamiento Inicial y Distancias de Acción Protectora para las sustancias resaltadas. Para las otras sustancias, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en “SEGURIDAD PUBLICA”.

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril, tanque o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 1600 metros (1 milla) también, considere la evacuación inicial a la redonda a 1600 metros (1 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

- **NO EXTINGA UN INCENDIO DE FUGA DE GAS A MENOS QUE LA FUGA PUEDA SER DETENIDA.**

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos, CO_2, rocío de agua o espuma resistente al alcohol.

Incendios Grandes

- Use rocío de agua, niebla o espuma resistente al alcohol.
- **PARA CLOROSILANOS, NO USE AGUA**, use espuma AFFF resistente al alcohol como medio de expansión.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Los cilindros dañados, deberán ser manejados solamente por especialistas.

Incendio que involucra Tanques

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- No ponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.
- Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin fuego.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- **PARA CLOROSILANOS**, use espuma AFFF-espuma resistente al alcohol como medio de expansión para reducir los vapores.
- Si es posible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del líquido.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Aisle el área hasta que el gas se haya dispersado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco. • Llamar a los servicios médicos de emergencia. • Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.** • Suministrar oxígeno si respira con dificultad. • Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos. • En caso de contacto con gas licuado, descongelar las partes con agua tibia. • En caso de quemaduras, inmediatamente enfríe la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fría. No remueva la ropa que está adherida a la piel.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Mantener a la víctima bajo observación. • Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada. • Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- Los vapores pueden causar mareos o asfixia sin advertencia.
- Los vapores de gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a través del piso.
- El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por congelación.

INCENDIO O EXPLOSION

- **Gases no inflamables.**
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Muchos de los gases son más pesados que el aire y se dispersan a lo largo del suelo y se juntan en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.
- Use siempre ropa de protección térmica cuando maneje líquidos o sólidos criogénicos o refrigerados.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

- Use el agente extinguidor apropiado para el tipo de fuego a su alrededor.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Los cilindros dañados, deberán ser manejados solamente por especialistas.

Incendio que involucra Tanques

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- No ponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.
- Si es posible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del líquido.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Deje que la sustancia se evapore.
- Ventile el área.

PRECAUCION: Cuando se está en contacto con líquidos criogénicos/refrigerados, muchos materiales se vuelven quebradizos y es probable que se rompan sin ningún aviso.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- La ropa congelada a la piel deberá descongelarse antes de ser quitada.
- En caso de contacto con gas licuado, descongelar las partes con agua tibia.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- Los vapores pueden causar mareos o asfixia sin advertencia.
- Los vapores de gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a través del piso.

INCENDIO O EXPLOSION

- **Gases no inflamables.**
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Muchos de los gases son más pesados que el aire y se dispersan a lo largo del suelo y se juntan en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

- Use el agente extinguidor apropiado para el tipo de fuego a su alrededor.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Los cilindros dañados, deberán ser manejados solamente por especialistas.

Incendio que involucra Tanques

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- No ponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.
- Si es posible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del líquido.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Deje que la sustancia se evapore.
- Ventile el área.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- La sustancia no arde, pero propiciará combustion.
- Algunos pueden reaccionar explosivamente con los combustibles.
- Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).
- Los vapores de gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a través del piso.
- La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

A LA SALUD

- Los vapores pueden causar mareos o asfixia sin advertencia.
- El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por congelación.
- El fuego puede producir gases irritantes o venenosos.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Muchos de los gases son más pesados que el aire y se dispersan a lo largo del suelo y se juntan en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada UNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.
- Use siempre ropa de protección térmica cuando maneje líquidos criogénicos o refrigerados.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 500 metros (1/3 de milla).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

- Use el agente extinguidor apropiado para el tipo de fuego a su alrededor.

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos o CO_2.

Incendios Grandes

- Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Los cilindros dañados, deberán ser manejados solamente por especialistas.

Incendio que involucra Tanques

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- No ponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Si es posible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del líquido.
- No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Deje que la sustancia se evapore.
- Aisle el área hasta que el gas se haya dispersado.

PRECAUCION: Cuando se está en contacto con líquidos criogénicos/refrigerados, muchos materiales se vuelven quebradizos y es probable que se rompan sin ningún aviso.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- La ropa congelada a la piel deberá descongelarse antes de ser quitada.
- En caso de contacto con gas licuado, descongelar las partes con agua tibia.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- **TOXICO; puede ser fatal si se inhala o se absorbe por la piel.**
- Los vapores pueden ser irritantes.
- El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por congelación.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

INCENDIO O EXPLOSION

- Algunos pueden arder, pero no incendiarse inmediatamente.
- Los vapores de gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a través del piso.
- Los cilindros expuestos al fuego pueden ventear y liberar gases tóxicos y/o corrosivos a través de los tapones fundidos.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Muchos de los gases son más pesados que el aire y se dispersan a lo largo del suelo y se juntan en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada UNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla de Aislamiento Inicial y Distancias de Acción Protectora para las sustancias resaltadas. Para las otras sustancias, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en “SEGURIDAD PUBLICA”.

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos o CO_2.

Incendios Grandes

- Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
- No introducir agua en los contenedores.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Los cilindros dañados, deberán ser manejados solamente por especialistas.

Incendio que involucra Tanques

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- No ponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin fuego.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Si es posible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del líquido.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.
- Aisle el área hasta que el gas se haya dispersado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.**
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con gas licuado, descongelar las partes con agua tibia.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Mantener a la víctima bajo observación.
- Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- **TOXICO; puede ser fatal si se inhala o se absorbe por la piel.**
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por congelación.
- Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

INCENDIO O EXPLOSION

- La sustancia no arde, pero propiciará combustion.
- Los vapores de gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a través del piso.
- Estos son oxidantes muy fuertes y reaccionarán vigorosamente o explosivamente con muchos materiales, incluyendo los combustibles.
- Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).
- Algunos reaccionarán explosivamente con aire, aire húmedo y/o agua.
- Los cilindros expuestos al fuego pueden ventear y liberar gases tóxicos y/o corrosivos a través de los tapones fundidos.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Muchos de los gases son más pesados que el aire y se dispersan a lo largo del suelo y se juntan en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada UNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame

- Ver la Tabla de Aislamiento Inicial y Distancias de Acción Protectora.

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendios Pequeños

- **Solamente agua, no use polvos químicos secos, CO_2 o Halon®.**
- Contenga el fuego y permita que arda. Si el fuego debiera ser combatido se recomienda rocío de agua o niebla.
- No introducir agua en los contenedores.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Los cilindros dañados, deberán ser manejados solamente por especialistas.

Incendio que involucra Tanques

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- No ponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin fuego.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.
- Si es posible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del líquido.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Aisle el área hasta que el gas se haya dispersado.
- Ventile el área.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.**
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- La ropa congelada a la piel deberá descongelarse antes de ser quitada.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Mantener a la víctima bajo observación.
- Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- **TOXICO; puede ser fatal si se inhala, se ingiere o se absorbe por la piel.**
- Los vapores son extremadamente irritantes y corrosivos.
- El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por congelación.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

INCENDIO O EXPLOSION

- Algunos pueden arder, pero no incendiarse inmediatamente.
- Los vapores de gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a través del piso.
- Algunos de estos materiales pueden reaccionar violentamente con agua.
- Los cilindros expuestos al fuego pueden ventear y liberar gases tóxicos y/o corrosivos a través de los tapones fundidos.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Muchos de los gases son más pesados que el aire y se dispersan a lo largo del suelo y se juntan en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada UNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla de Aislamiento Inicial y Distancias de Acción Protectora para las sustancias resaltadas. Para las otras sustancias, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en “SEGURIDAD PUBLICA”.

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril, tanque o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 1600 metros (1 milla) también, considere la evacuación inicial a la redonda a 1600 metros (1 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos o CO_2.

Incendios Grandes

- Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- No introducir agua en los contenedores.
- Los cilindros dañados, deberán ser manejados solamente por especialistas.

Incendio que involucra Tanques

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- No ponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin fuego.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Si es posible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del líquido.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- Aisle el área hasta que el gas se haya dispersado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.**
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con gas licuado, descongelar las partes con agua tibia.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- **En caso de contacto con Fluoruro de Hidrógeno, anhidro (UN1052),** lave con abundante agua la piel y ojos por 5 minutos; luego lave la piel expuesta con gel de calcio;y para los ojos lave con solucion calcio/agua durante 15 minutos.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Mantener a la víctima bajo observación.
- Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Algunos pueden arder, pero no incendiarse inmediatamente.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

A LA SALUD

- Los vapores pueden causar mareos o asfixia sin advertencia.
- Los vapores de gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a través del piso.
- El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por congelación.
- El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Muchos de los gases son más pesados que el aire y se dispersan a lo largo del suelo y se juntan en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 500 metros (1/3 de milla).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

- Use el agente extinguidor apropiado para el tipo de fuego a su alrededor.

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos o CO_2.

Incendios Grandes

- Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Los cilindros dañados, deberán ser manejados solamente por especialistas.

Incendio que involucra Tanques

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- No ponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Algunos de estos materiales, si se derraman, pueden evaporarse dejando un residuo inflamable.

DERRAME O FUGA

- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- Si es posible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del líquido.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Deje que la sustancia se evapore.
- Ventile el área.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con gas licuado, descongelar las partes con agua tibia.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- **ALTAMENTE INFLAMABLE: Se puede incendiar fácilmente por calor, chispas o llamas.**
- Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.
- Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.
- La mayoría de los vapores son más pesados que el aire, éstos se dispersarán a lo largo del suelo y se juntarán en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Peligro de explosión de vapor en interiores, exteriores o en alcantarillas.
- Aquellas sustancias designadas con la letra **(P)** pueden polimerizarse explosivamente cuando se calientan o se involucran en un incendio.
- Las fugas resultantes cayendo a las alcantarillas pueden crear incendio o peligro de explosión.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Muchos de los líquidos son más ligeros que el agua.

A LA SALUD

- La inhalación o el contacto con el material puede irritar o quemar la piel y los ojos.
- El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Los vapores pueden causar mareos o sofocación.
- Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 300 metros (1000 pies).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

PRECAUCION: Todos estos productos tienen un punto de encendido muy bajo: el uso de rocío de agua cuando se combate el fuego, puede ser ineficaz.

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos, CO_2, rocío de agua o espuma resistente al alcohol.

Incendios Grandes

- Use rocío de agua, niebla o espuma resistente al alcohol.
- Utilice rocío de agua. No usar chorros directos.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores.
- Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores.
- Use herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material absorbido.

Derrames Grandes

- Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior.
- El rocío de agua puede reducir el vapor; pero puede no prevenir la ignición en espacios cerrados.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Lave la piel con agua y jabón.
- En caso de quemaduras, inmediatamente enfríe la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fría. No remueva la ropa que está adherida a la piel.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- **ALTAMENTE INFLAMABLE: Se puede incendiar fácilmente por calor, chispas o llamas.**
- Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.
- Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.
- La mayoría de los vapores son más pesados que el aire, éstos se dispersarán a lo largo del suelo y se juntarán en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Peligro de explosión de vapor en interiores, exteriores o en alcantarillas.
- Aquellas sustancias designadas con la letra **(P)** pueden polimerizarse explosivamente cuando se calientan o se involucran en un incendio.
- Las fugas resultantes cayendo a las alcantarillas pueden crear incendio o peligro de explosión.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Muchos de los líquidos son más ligeros que el agua.
- La sustancia puede ser transportada caliente.
- **Si está involucrado el aluminio fundido, use la GUIA 169**

A LA SALUD

- La inhalación o el contacto con el material puede irritar o quemar la piel y los ojos.
- El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Los vapores pueden causar mareos o sofocación.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 300 metros (1000 pies).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

PRECAUCION: Todos estos productos tienen un punto de encendido muy bajo: el uso de rocío de agua cuando se combate el fuego, puede ser ineficaz.

CUIDADO: Para mezclas conteniendo un alto procentaje de alcohol o solvente polar, la espuma resistente al alcohol puede ser más efectiva.

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos, CO_2, rocío de agua o espuma regular.

Incendios Grandes

- Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
- Utilice rocío de agua. No usar chorros directos.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores.
- Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores.
- Use herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material absorbido.

Derrames Grandes

- Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior.
- El rocío de agua puede reducir el vapor; pero puede no prevenir la ignición en espacios cerrados.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Lave la piel con agua y jabón.
- En caso de quemaduras, inmediatamente enfríe la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fría. No remueva la ropa que está adherida a la piel.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- **ALTAMENTE INFLAMABLE: Se puede incendiar fácilmente por calor, chispas o llamas.**
- Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.
- Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.
- La mayoría de los vapores son más pesados que el aire, éstos se dispersarán a lo largo del suelo y se juntarán en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Peligro de explosión de vapor en interiores, exteriores o en alcantarillas.
- Aquellas sustancias designadas con la letra **(P)** pueden polimerizarse explosivamente cuando se calientan o se involucran en un incendio.
- Las fugas resultantes cayendo a las alcantarillas pueden crear incendio o peligro de explosión.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Muchos de los líquidos son más ligeros que el agua.

A LA SALUD

- Puede causar efectos tóxicos si se inhala o absorbe por la piel.
- La inhalación o el contacto con el material puede irritar o quemar la piel y los ojos.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Los vapores pueden causar mareos o sofocación.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 300 metros (1000 pies).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

PRECAUCION: Todos estos productos tienen un punto de encendido muy bajo: el uso de rocío de agua cuando se combate el fuego, puede ser ineficaz.

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos, CO_2, rocío de agua o espuma resistente al alcohol.
- **No usar extintores de productos químicos secos, para controlar fuegos que involucren nitrometano o nitroetano.**

Incendios Grandes

- Use rocío de agua, niebla o espuma resistente al alcohol.
- **No usar chorros rectos.**
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores.
- Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores.
- Use herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material absorbido.

Derrames Grandes

- Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior.
- El rocío de agua puede reducir el vapor; pero puede no prevenir la ignición en espacios cerrados.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Lave la piel con agua y jabón.
- En caso de quemaduras, inmediatamente enfríe la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fría. No remueva la ropa que está adherida a la piel.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Los efectos de exposición a la substacia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- **ALTAMENTE INFLAMABLE: Se puede incendiar fácilmente por calor, chispas o llamas.**
- Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.
- Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.
- La mayoría de los vapores son más pesados que el aire, éstos se dispersarán a lo largo del suelo y se juntarán en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Peligro de explosión de vapor en interiores, exteriores o en alcantarillas.
- Aquellas sustancias designadas con la letra **(P)** pueden polimerizarse explosivamente cuando se calientan o se involucran en un incendio.
- Las fugas resultantes cayendo a las alcantarillas pueden crear incendio o peligro de explosión.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Muchos de los líquidos son más ligeros que el agua.

A LA SALUD

· Puede causar efectos tóxicos si se inhala o absorbe por la piel.
· La inhalación o el contacto con el material puede irritar o quemar la piel y los ojos.
· El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
· Los vapores pueden causar mareos o sofocación.
· Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 300 metros (1000 pies).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

PRECAUCION: Todos estos productos tienen un punto de encendido muy bajo: el uso de rocío de agua cuando se combate el fuego, puede ser ineficaz.

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos, CO_2, rocío de agua o espuma regular.

Incendios Grandes

- Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
- **No usar chorros rectos.**
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores.
- Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores.
- Use herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material absorbido.

Derrames Grandes

- Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior.
- El rocío de agua puede reducir el vapor; pero puede no prevenir la ignición en espacios cerrados.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Lave la piel con agua y jabón.
- En caso de quemaduras, inmediatamente enfríe la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fría. No remueva la ropa que está adherida a la piel.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Los efectos de exposición a la substacia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- **TOXICO; puede ser fatal si se inhala, se ingiere o se absorbe por la piel.**
- La inhalación o el contacto con algunos de estos materiales irritará o quemará la piel y los ojos.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Los vapores pueden causar mareos o sofocación.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.

INCENDIO O EXPLOSION

- **ALTAMENTE INFLAMABLE: Se puede incendiar fácilmente por calor, chispas o llamas.**
- Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.
- Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.
- La mayoría de los vapores son más pesados que el aire, éstos se dispersarán a lo largo del suelo y se juntarán en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Peligro de explosión de vapor y de envenenamiento en interiores, exteriores o en alcantarillas.
- Aquellas sustancias designadas con la letra **(P)** pueden polimerizarse explosivamente cuando se calientan o se involucran en un incendio.
- Las fugas resultantes cayendo a las alcantarillas pueden crear incendio o peligro de explosión.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Muchos de los líquidos son más ligeros que el agua.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada UNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla de Aislamiento Inicial y Distancias de Acción Protectora para las sustancias resaltadas. Para las otras sustancias, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en “SEGURIDAD PUBLICA”.

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

PRECAUCION: Todos estos productos tienen un punto de encendido muy bajo: el uso de rocío de agua cuando se combate el fuego, puede ser ineficaz.

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos, CO_2, rocío de agua o espuma resistente al alcohol.

Incendios Grandes

- Use rocío de agua, niebla o espuma resistente al alcohol.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior; no desparrame el material.
- Utilice rocío de agua. No usar chorros directos.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin fuego.
- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra. • No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores.

Derrames Pequeños

- Absorber con tierra, arena u otro material no-combustible y transferir a los contenedores para su desecho posterior.
- Use herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material absorbido.

Derrames Grandes

- Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior.
- El rocío de agua puede reducir el vapor; pero puede no prevenir la ignición en espacios cerrados.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco. • Llamar a los servicios médicos de emergencia. • Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.** • Suministrar oxígeno si respira con dificultad. • Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos. • Lave la piel con agua y jabón.
- En caso de quemaduras, inmediatamente enfríe la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fría. No remueva la ropa que está adherida a la piel. • Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal. • Los efectos de exposición a la substacia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- **Materiales combustibles/inflamables.**
- Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.
- Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.
- Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.
- La mayoría de los vapores son más pesados que el aire, éstos se dispersarán a lo largo del suelo y se juntarán en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Peligro de explosión de vapor en interiores, exteriores o en alcantarillas.
- Aquellas sustancias designadas con la letra **(P)** pueden polimerizarse explosivamente cuando se calientan o se involucran en un incendio.
- Las fugas resultantes cayendo a las alcantarillas pueden crear incendio o peligro de explosión.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Muchos de los líquidos son más ligeros que el agua.

A LA SALUD

- Puede causar efectos tóxicos si se inhala o se ingiere.
- El contacto con la sustancia puede causar severas quemaduras en la piel y los ojos.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Los vapores pueden causar mareos o sofocación.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada UNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame Grande

- Vea la Tabla de Aislamiento Inicial y Distancias de Acción Protectora para las sustancias resaltadas. Para las otras sustancias, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en “SEGURIDAD PUBLICA”.

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

- **Algunos de estos materiales pueden reaccionar violentamente con agua.**

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos, CO_2, rocío de agua o espuma resistente al alcohol.

Incendios Grandes

- Use rocío de agua, niebla o espuma resistente al alcohol.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior; no desparrame el material.
- No introducir agua en los contenedores.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin fuego.
- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores.
- Absorber con tierra, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores (excepto para hidracina).
- Use herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material absorbido.

Derrames Grandes

- Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior.
- El rocío de agua puede reducir el vapor; pero puede no prevenir la ignición en espacios cerrados.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco. • Llamar a los servicios médicos de emergencia. • Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.** • Suministrar oxígeno si respira con dificultad. • Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos. • En caso de quemaduras, inmediatamente enfríe la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fría. No remueva la ropa que está adherida a la piel.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Los efectos de exposición a la substacia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Material combustible/inflamable.
- Puede incendiarse por fricción, calor, chispas o llamas.
- Algunos pueden arder rápidamente con efecto de fuego brillante.
- Los polvos, cenizas, virutas, rebabas o recortes pueden explotar o incendiarse con violencia explosiva.
- La sustancia puede ser transportada fundida a una temperatura superior a la temperatura de inflamación (flash point).
- Puede volver a encenderse después de que el incendio se ha extinguido.

A LA SALUD

- El fuego puede producir gases irritantes o venenosos.
- El contacto puede causar quemaduras en la piel y los ojos.
- El contacto con sustancia fundida puede causar severas quemaduras en la piel y los ojos.
- Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 25 metros (75 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos, CO_2, arena, tierra, rocío de agua o espuma regular.

Incendios Grandes

- Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.

Derrames Secos Pequeños

- Con una pala limpia, colocar el material en un contenedor limpio y seco y cubrir holgadamente; quitar los contenedores del área del derrame.

Derrames Grandes

- Humedecer rociando con agua y abrir un dique de contención para su desecho posterior.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- La remoción de material fundido solidificado en la piel requiere asistencia médica.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Material combustible/inflamable.
- Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.
- Cuando se calientan, los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire: peligro de explosión en interiores, exteriores y alcantarillas.
- El contacto con metales puede despedir hidrógeno gaseoso inflamable.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

A LA SALUD

- **TOXICO**; la inhalación, ingestión o contacto del material con la piel, puede causar lesiones severas o la muerte.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden ser corrosivas y/o tóxicas y causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 25 metros (75 pies) en todas las direcciones.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile las áreas encerradas.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada UNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos, CO_2, rocío de agua o espuma resistente al alcohol.

Incendios Grandes

- Use rocío de agua, niebla o espuma resistente al alcohol.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Utilice rocío de agua. No usar chorros directos.
- No introducir agua en los contenedores.
- Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior; no desparrame el material.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin fuego.
- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Use herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material y depositarlo en contenedores forrados de plástico para su desecho posterior.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.**
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Para contacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la piel que no esté afectada.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Los efectos de exposición a la substacia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Material combustible/inflamable.
- Puede encenderse al contacto con el aire húmedo o la humedad.
- Puede arder rápidamente con el efecto de una bengala encendida.
- Algunos reaccionan vigorosamente o explosivamente al contacto con el agua.
- Algunos pueden descomponerse explosivamente cuando se calientan o involucran en un incendio.
- Puede volver a encenderse después de que el incendio se ha extinguido.
- La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

A LA SALUD

- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- La inhalación de productos en descomposición puede causar lesiones severas o la muerte.
- El contacto con la sustancia puede causar severas quemaduras en la piel y los ojos.
- Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla de Aislamiento Inicial y Distancias de Acción Protectora para las sustancias resaltadas. Para las otras sustancias, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en “SEGURIDAD PUBLICA”.

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

- **NO USAR AGUA, CO_2 O ESPUMA SOBRE EL MATERIAL.**
- Algunos de estos materiales pueden reaccionar violentamente con agua.

EXCEPCIÓN: Para incendios PEQUEÑOS y GRANDES de Xantatos, UN3342 y Ditionito (Hidrosulfito) UN1384, UN1923 y UN1929, USE ABUNDANTE CANTIDAD DE AGUA para detener la reacción. El sofocamiento no es útil para estos materiales, estos no necesitan aire para arder.

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos, carbonato de sodio, cal o arena SECA. **EXCEPTO para UN1384, UN1923 y UN1929.**

Incendios Grandes

- Arena SECA, polvo químico seco, carbonato de sodio o cal. **EXCEPTO para UN1384, UN1923 y UN1929** o retírese del área y deje quemar.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- No introducir agua en los contenedores, no permitir que el agua entre en contacto con la sustancia.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin fuego.
- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Derrames Pequeños

EXCEPCIÓN: Para derrames de Xantatos, UN3342 y Ditionito (Hidrosulfito) UN1384, UN1923 y UN1929, disolver con 5 partes de agua y recolectar para su disposición final.

- Cubrir con tierra SECA, arena SECA u otro material no-combustible seguido con una película de plástico para disminuir la expansión o el contacto con la lluvia.
- Use herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material y depositarlo en contenedores forrados de plástico para su desecho posterior.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Extremadamente inflamable; se encenderá por sí solo, si se expone al aire.
- Arde rápidamente, produciendo humo denso, blanco e irritante.
- La sustancia puede ser transportada en forma fundida.
- Puede volver a encenderse después de que el incendio se ha extinguido.
- Las sustancias corrosivas en contacto con metales puede producir hidrógeno (gas inflamable).
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

A LA SALUD

- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- TOXICO; la ingestión de la sustancia o inhalación de los productos en descomposición causará severas lesiones o la muerte.
- El contacto con la sustancia puede causar severas quemaduras en la piel y los ojos.
- Se pueden experimentar algunos efectos debido a la absorción por la piel.
- Las fugas resultantes del control del incendio pueden ser corrosivas y/o tóxicas y causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada UNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.
- **Para Fósforo UN1381: Cuando hay un posible contacto directo con la sustancia, debe utilizar ropa de protección especial aluminizada.**

EVACUACION

Derrame

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 300 metros (1000 pies).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendios Pequeños

- Rocío de agua, arena húmeda o tierra húmeda.

Incendios Grandes

- Use rocío de agua o niebla.
- **No disperse el material derramado con chorros de agua a alta presión.**
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin fuego.
- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Derrames Pequeños

- Cubrir con agua, arena o tierra. Levantar con una pala limpia, colocar el material en un contenedor de metal y conservar el material bajo el agua.

Derrames Grandes

- Construir un dique de desague para su desecho posterior y cubrir con arena o tierra húmeda.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- En caso de contacto con la sustancia, mantenga las áreas de la piel expuestas inmersas en agua o cubiertas con vendajes húmedos hasta que se reciba atención médica.
- La remoción de material fundido solidificado en la piel requiere asistencia médica.
- Quite y aisle la ropa y el calzado contaminados en el lugar, y póngalos en un contenedor de metal lleno de agua. Existe peligro de incendio si se deja secar.
- Los efectos de exposición a la substacia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- CORROSIVO y/o TOXICO; la inhalación, ingestión o contacto (piel y ojos) con vapores, polvo o sustancias puede causar daño severo, quemaduras, o la muerte.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- La reacción con el agua puede generar mucho calor, el cual aumentará la concentracion de humos en el aire.
- El contacto con sustancia fundida puede causar severas quemaduras en la piel y los ojos.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.

INCENDIO O EXPLOSION

- EXCEPTO PARA EL ANHIDRIDO ACETICO (UN1715), QUE ES INFLAMABLE, algunos de estos materiales pueden arder, pero ninguno se encenderá fácilmente.
- Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).
- La sustancia reaccionará con agua, (algunas veces violentamente) despidiendo gases corrosivos y/o tóxicos.
- Los gases tóxicos inflamables pueden acumularse en áreas confinadas (sótano, cisternas, vagón tolva/autotanques, etc.).
- El contacto con metales puede despedir hidrógeno gaseoso inflamable.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan o si se contaminan con agua.
- La sustancia puede ser transportada en forma fundida.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile las áreas encerradas.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada UNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla de Aislamiento Inicial y Distancias de Acción Protectora para las sustancias resaltadas. Para las otras sustancias, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en “SEGURIDAD PUBLICA”.

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

- **Cuando el material no está involucrado en un incendio, no use agua sobre el mismo.**

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos o CO_2.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendios Grandes

- Inunde el área incendiada con grandes cantidades de agua, al mismo tiempo, elimine los vapores con niebla de agua. Si el suministro de agua no es suficiente, elimine únicamente los vapores.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- No introducir agua en los contenedores.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin fuego.
- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; no ponga agua directamente sobre la fuga, área de derrame o la parte interna de un contenedor.
- Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.

Derrames Pequeños

- Cubrir con tierra SECA, arena SECA u otro material no-combustible seguido con una película de plástico para disminuir la expansión o el contacto con la lluvia.
- Use herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material y depositarlo en contenedores forrados de plástico para su desecho posterior.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.**
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Para contacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la piel que no esté afectada.
- La remoción de material fundido solidificado en la piel requiere asistencia médica.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Los efectos de exposición a la substacia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Se producen gases inflamables al contacto con el agua.
- Puede encender al contacto con el agua o la humedad.
- Algunos reaccionan vigorosamente o explosivamente al contacto con el agua.
- Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.
- Puede volver a encenderse después de que el incendio se ha extinguido.
- Algunos son transportados en líquidos altamente inflamables.
- La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión.

A LA SALUD

- La inhalación o el contacto con los vapores o la sustancia puede causar daño severo o la muerte.
- Puede producir soluciones corrosivas al contacto con el agua.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile el área antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada UNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame Grande

- Vea la Tabla de Aislamiento Inicial y Distancias de Acción Protectora para las sustancias resaltadas. Para las otras sustancias, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en “SEGURIDAD PUBLICA”.

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

- **NO USAR AGUA O ESPUMA.**

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos, carbonato de sodio, cal o arena.

Incendios Grandes

- Usar arena SECA, polvo químico seco, cal, carbonato de sodio o retirarse del área y dejar que arda.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendios de magnesio

- Usar arena SECA, polvo de cloruro de sodio, polvo de grafito o polvo de Met-L-X®.

Incendios de Litio

- Use arena SECA, polvo de cloruro de sodio, polvo de grafito, polvo de cobre o polvo de Lith-X®.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- No introducir agua en los contenedores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- **NO DERRAMAR AGUA sobre la sustancia esparcida o dentro de los contenedores.**

Derrames Pequeños

- Cubrir con tierra SECA, arena SECA u otro material no-combustible seguido con una película de plástico para disminuir la expansión o el contacto con la lluvia.
- Hacer un dique de contención para su desecho posterior; no aplique agua, a menos que se le haya indicado hacerlo.

Derrames de Polvo

- Cubra el derrame de polvo con una hoja de plástico o lona para disminuir la expansión y conservar el polvo seco.
- **NO LO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA.**

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, limpiar el material de la piel de inmediato; enjuagar la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

Sustancias Reactivas con el Agua (Emiten Gases Inflamables y Tóxicos)

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Se producen gases inflamables y tóxicos al contacto con el agua.
- Puede encender al contacto con el agua o la humedad.
- Algunos reaccionan vigorosamente o explosivamente al contacto con el agua.
- Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.
- Puede volver a encenderse después de que el incendio se ha extinguido.
- Algunos son transportados en líquidos altamente inflamables.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión.

A LA SALUD

- Altamente tóxico: al contacto con el agua produce gas tóxico, puede ser fatal si se inhala.
- La inhalación o el contacto con los vapores o la sustancia puede causar daño severo o la muerte.
- Puede producir soluciones corrosivas al contacto con el agua.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile el área antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada UNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame Grande

- Vea la Tabla de Aislamiento Inicial y Distancias de Acción Protectora para las sustancias resaltadas. Para las otras sustancias, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en “SEGURIDAD PUBLICA”.

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

- **NO UTILICE AGUA O ESPUMA (LA ESPUMA PUEDE UTILIZARSE PARA CLOROSILANOS, VER DEBAJO)**

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos, carbonato de sodio, cal o arena.

Incendios Grandes

- Usar arena SECA, polvo químico seco, cal, carbonato de sodio o retirarse del área y dejar que arda.
- **PARA CLOROSILANOS NO USE AGUA**, use espuma AFFF resistente al alcohol de expansión media; **NO USE** polvos químicos secos, cal, o carbonato de sodio, ya que pueden producir grandes cantidades de hidrógeno gaseoso, el cual puede explotar.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- No introducir agua en los contenedores.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin fuego.
- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro). • No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- **NO DERRAMAR AGUA sobre la sustancia esparcida o dentro de los contenedores.**
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- **PARA CLOROSILANOS**, use espuma AFFF-espuma resistente al alcohol como medio de expansión para reducir los vapores.

Derrames Pequeños

- Cubrir con tierra SECA, arena SECA u otro material no-combustible seguido con una película de plástico para disminuir la expansión o el contacto con la lluvia.
- Hacer un dique de contención para su desecho posterior; no aplique agua, a menos que se le haya indicado hacerlo.

Derrames de Polvo

- Cubra el derrame de polvo con una hoja de plástico o lona para disminuir la expansión y conservar el polvo seco.
- **NO LO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA.**

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco. • Llamar a los servicios médicos de emergencia. • Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.** • Suministrar oxígeno si respira con dificultad. • Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados. • En caso de contacto con la sustancia, limpiar el material de la piel de inmediato; enjuagar la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos. • Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal. • Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Estas sustancias acelerarán su combustión cuando se involucren en un incendio.
- Algunos pueden descomponerse explosivamente cuando se calientan o involucran en un incendio.
- Puede explotar por calor o contaminación.
- Algunos reaccionarán explosivamente con hidrocarburos (combustibles).
- Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión.

A LA SALUD

- La inhalación, ingestión o contacto (piel y ojos) con los vapores o sustancia puede causar daños severos, quemaduras o la muerte.
- El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendios Pequeños

- Use agua. No usar polvos químicos secos o espuma. El uso de CO_2 y Halon® pueden proveer un control limitado.

Incendios Grandes

- Inunde el área de incendio con agua a distancia.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- No mover la carga ni el vehículo, si la carga ha sido expuesta al calor.
- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.
- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- No introducir agua en los contenedores.

Derrames Secos Pequeños

- Con una pala limpia, colocar el material en un contenedor limpio y seco y cubrir holgadamente; quitar los contenedores del área del derrame.

Derrames Pequeños de Líquidos

- Use un material no-combustible como vermiculita o arena para absorber el producto y ponerlo en un contenedor para su desecho posterior.

Derrames Grandes

- Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior.
- **Después de la recuperación del producto, lave el área con agua.**

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- La ropa contaminada puede tener riesgo de incendio cuando se seca.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Estas sustancias acelerarán su combustión cuando se involucren en un incendio.
- Puede explotar por calor o contaminación.
- Algunos pueden arder rápidamente.
- Algunos reaccionarán explosivamente con hidrocarburos (combustibles).
- Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión.

A LA SALUD

- Tóxico por ingestión.
- La inhalación del polvo es tóxica.
- El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- El contacto con la sustancia puede causar severas quemaduras en la piel y los ojos.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendios Pequeños

- Use agua. No usar polvos químicos secos o espuma. El uso de CO_2 y Halon® pueden proveer un control limitado.

Incendios Grandes

- Inunde el área de incendio con agua a distancia.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- No mover la carga ni el vehículo, si la carga ha sido expuesta al calor.
- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.
- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Derrames Secos Pequeños

- Con una pala limpia, colocar el material en un contenedor limpio y seco y cubrir holgadamente; quitar los contenedores del área del derrame.

Derrames Grandes

- Construir un dique más adelante del derrame para su desecho posterior.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- La ropa contaminada puede tener riesgo de incendio cuando se seca.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Estas sustancias acelerarán su combustión cuando se involucren en un incendio.
- Puede explotar por calor o contaminación.
- Algunos reaccionarán explosivamente con hidrocarburos (combustibles).
- Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión.

A LA SALUD

- TOXICO; la inhalación, ingestión o contacto con vapores (piel, ojos) o sustancia puede causar lesión severa, quemaduras o la muerte.
- El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Humos toxícos/inflamables pueden acumularse en áreas confinadas (sótano, carros tanque, etc.).
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada UNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla de Aislamiento Inicial y Distancias de Acción Protectora para las sustancias resaltadas. Para las otras sustancias, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en "SEGURIDAD PUBLICA".

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendios Pequeños

- Use agua. No usar polvos químicos secos o espuma. El uso de CO_2 y Halon® pueden proveer un control limitado.

Incendios Grandes

- Inunde el área de incendio con agua a distancia.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- No mover la carga ni el vehículo, si la carga ha sido expuesta al calor.
- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.
- Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin fuego.
- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva.
- No introducir agua en los contenedores.

Derrames Pequeños de Líquidos

- Use un material no-combustible como vermiculita o arena para absorber el producto y ponerlo en un contenedor para su desecho posterior.

Derrames Grandes

- Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.**
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- La ropa contaminada puede tener riesgo de incendio cuando se seca.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Puede explotar por fricción, calor o contaminación.
- Estas sustancias acelerarán su combustión cuando se involucren en un incendio.
- Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).
- Algunos reaccionarán explosivamente con hidrocarburos (combustibles).
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión.

A LA SALUD

- TOXICO; la inhalación, ingestión o contacto con vapores (piel, ojos) polvos o sustancias pueden causar lesiones severas, quemaduras o la muerte.
- El fuego puede producir gases irritantes o venenosos.
- Humos tóxicos o polvo pueden acumularse en áreas confinadas (sótano, carros tanque, y de tolva etc.).
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada UNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla de Aislamiento Inicial y Distancias de Acción Protectora para las sustancias resaltadas. Para las otras sustancias, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en "SEGURIDAD PUBLICA".

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendios Pequeños

- Use agua. No usar polvos químicos secos o espuma. El uso de CO_2 y Halon® pueden proveer un control limitado.

Incendios Grandes

- Inunde el área de incendio con agua a distancia.
- No mover la carga ni el vehículo, si la carga ha sido expuesta al calor.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- No introducir agua en los contenedores. Puede ocurrir una reacción violenta.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.
- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

Derrames Pequeños

- Inundar el área con grandes cantidades de agua.

Derrames Grandes

- **NO LO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA.**

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- La ropa contaminada puede tener riesgo de incendio cuando se seca.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).
- Reacciona vigorosamente y/o explosivamente con agua.
- Se producen sustancias tóxicas y/o corrosivas al contacto con el agua.
- Los gases tóxicos inflamables pueden acumularse en tanques y vagones tolva.
- Algunos pueden producir hidrógeno (gas inflamable) al contacto con metales.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión.

A LA SALUD

- **TOXICO**; la inhalación o contacto con el vapor, sustancia, o productos en descomposición puede causar severas lesiones, quemaduras o la muerte.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada UNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla de Aislamiento Inicial y Distancias de Acción Protectora para las sustancias resaltadas. Para las otras sustancias, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en "SEGURIDAD PUBLICA".

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

- **NO USAR AGUA O ESPUMA.**

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos, carbonato de sodio o cal.

Incendios Grandes

- Usar arena SECA, polvo químico seco, cal, carbonato de sodio o retirarse del área y dejar que arda.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- **NO DERRAMAR AGUA sobre la sustancia esparcida o dentro de los contenedores.**

Derrames Pequeños

- Cubrir con tierra SECA, arena SECA u otro material no-combustible seguido con una película de plástico para disminuir la expansión o el contacto con la lluvia.

Derrames Grandes

- **NO LO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA.**

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.**
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- La ropa contaminada puede tener riesgo de incendio cuando se seca.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Mantener a la víctima bajo observación.
- Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

Peróxidos Orgánicos (Susceptibles a la Contaminación y al Calor)

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Puede explotar por calor o contaminación.
- Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).
- Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.
- Puede arder rápidamente con el efecto de una bengala encendida.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión.

A LA SALUD

- El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- La ingestión o contacto con la sustancia, puede causar severas lesiones o quemaduras en (piel y ojos).
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial de por lo menos 250 metros (800 pies).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendios Pequeños

- Es preferible agua en forma de niebla o rocío; si no hay agua disponible utilice polvo químico seco, CO_2 o espuma regular.

Incendios Grandes

- Inunde el área de incendio con agua a distancia.
- Utilice rocío de agua. No usar chorros directos.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- No mover la carga ni el vehículo, si la carga ha sido expuesta al calor.
- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.
- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Mantener la sustancia húmeda usando rocío de agua.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Derrames Pequeños

- Absorber con material inerte húmedo, no combustible, usando herramientas limpias que no provoquen chispas y colocar el material en contenedores tapados holgadamente, cubiertos de plástico para su desecho posterior.

Derrames Grandes

- Humedecer rociando con agua y abrir un dique de contención para su desecho posterior.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- **NO LO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA.**

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- La ropa contaminada puede tener riesgo de incendio cuando se seca.
- Quitar el material de la piel inmediatamente.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

Peróxidos Orgánicos (Susceptibles a la Contaminación, Calor y Fricción)

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Puede explotar por calor, choque, fricción o contaminación.
- Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).
- Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.
- Puede arder rápidamente con el efecto de una bengala encendida.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión.

A LA SALUD

- El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- La ingestión o contacto con la sustancia, puede causar severas lesiones o quemaduras en (piel y ojos).
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial de por lo menos 250 metros (800 pies).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendios Pequeños

- Es preferible agua en forma de niebla o rocío; si no hay agua disponible utilice polvo químico seco, CO_2 o espuma regular.

Incendios Grandes

- Inunde el área de incendio con agua a distancia.
- Utilice rocío de agua. No usar chorros directos.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- No mover la carga ni el vehículo, si la carga ha sido expuesta al calor.
- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.
- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Mantener la sustancia húmeda usando rocío de agua.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Derrames Pequeños

- Absorber con material inerte húmedo, no combustible, usando herramientas limpias que no provoquen chispas y colocar el material en contenedores tapados holgadamente, cubiertos de plástico para su desecho posterior.

Derrames Grandes

- Humedecer rociando con agua y abrir un dique de contención para su desecho posterior.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- **NO LO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA.**

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- La ropa contaminada puede tener riesgo de incendio cuando se seca.
- Quitar el material de la piel inmediatamente.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

Esta página está en blanco en forma intencional

Esta página está en blanco en forma intencional

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Puede explotar por calor, contaminación o pérdida de control de temperatura.
- Estos materiales son particularmente sensibles a las temperaturas elevadas. Arriba de un "Control de Temperatura" dado se descomponen violentamente y prenden fuego.
- Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).
- Puede encender espontáneamente, si se expone al aire.
- Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.
- Puede arder rápidamente con el efecto de una bengala encendida.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión.

A LA SALUD

- El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- La ingestión o contacto con la sustancia, puede causar severas lesiones o quemaduras en (piel y ojos).
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- **NO PERMITA que la sustancia se caliente. Consiga nitrógeno líquido, hielo seco o hielo para enfriarla, si no puede conseguir ninguno, evacue el área inmediatamente.**

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial de por lo menos 250 metros (800 pies).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

- **La sustancia deben mantenerse siempre a una temperatura igual o más baja que la "temperatura de control".**

Incendios Pequeños

- Es preferible agua en forma de niebla o rocío; si no hay agua disponible utilice polvo químico seco, CO_2 o espuma regular.

Incendios Grandes

- Inunde el área de incendio con agua a distancia.
- Utilice rocío de agua. No usar chorros directos.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- No mover la carga ni el vehículo, si la carga ha sido expuesta al calor.
- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- **TENGA CUIDADO DE LA POSIBLE EXPLOSION DEL CONTENEDOR.**
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Derrames Pequeños

- Absorber con material inerte húmedo, no combustible, usando herramientas limpias que no provoquen chispas y colocar el material en contenedores tapados holgadamente, cubiertos de plástico para su desecho posterior.

Derrames Grandes

- Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- **NO LO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA.**

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- La ropa contaminada puede tener riesgo de incendio cuando se seca.
- Quitar el material de la piel inmediatamente.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- **La auto-descomposición o el auto-encendido pueden ser provocados por calor, reacción química, fricción o impacto.**
- Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.
- Algunos pueden descomponerse explosivamente cuando se calientan o involucran en un incendio.
- Puede arder violentamente. Se puede autoacelerar la descomposición y producir grandes cantidades de gases.
- Los vapores o el polvo pueden formar mezclas explosivas con el aire.

A LA SALUD

- La inhalación o el contacto con los vapores o la sustancia puede causar daño severo o la muerte.
- Puede producir gases irritantes tóxicos, y/o corrosivos.
- Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 250 metros (800 pies).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos, CO_2, rocío de agua o espuma regular.

Incendios Grandes

- Inunde el área de incendio con agua a distancia.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- **TENGA CUIDADO DE LA POSIBLE EXPLOSION DEL CONTENEDOR.**
- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Derrames Pequeños

- Absorber con material inerte húmedo, no combustible, usando herramientas limpias que no provoquen chispas y colocar el material en contenedores tapados holgadamente, cubiertos de plástico para su desecho posterior.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- **La auto-descomposición o el auto-encendido pueden ser provocados por calor, reacción química, fricción o impacto.**
- Puede ocurrir una descomposición autoacelerada si no se mantiene el control específico de temperatura.
- Estos materiales son particularmente sensibles a las temperaturas elevadas. Arriba de un "Control de Temperatura" dado se descomponen violentamente y prenden fuego.
- Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.
- Algunos pueden descomponerse explosivamente cuando se calientan o involucran en un incendio.
- Puede arder violentamente. Se puede autoacelerar la descomposición y producir grandes cantidades de gases.
- Los vapores o el polvo pueden formar mezclas explosivas con el aire.

A LA SALUD

- La inhalación o el contacto con los vapores o la sustancia puede causar daño severo o la muerte.
- Puede producir gases irritantes tóxicos, y/o corrosivos.
- Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- **NO PERMITA que la sustancia se caliente. Consiga nitrógeno líquido, hielo seco o hielo para enfriarla, si no puede conseguir ninguno, evacue el área inmediatamente.**

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 250 metros (800 pies).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

- **La sustancia deben mantenerse siempre a una temperatura igual o más baja que la "temperatura de control".**

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos, CO_2, rocío de agua o espuma regular.

Incendios Grandes

- Inunde el área de incendio con agua a distancia.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- **TENGA CUIDADO DE LA POSIBLE EXPLOSION DEL CONTENEDOR.**
- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Derrames Pequeños

- Absorber con material inerte húmedo, no combustible, usando herramientas limpias que no provoquen chispas y colocar el material en contenedores tapados holgadamente, cubiertos de plástico para su desecho posterior.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- **NO LO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA.**

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- **Altamente tóxico,** puede ser fatal si se inhala, se ingiere o por absorción cutánea.
- Evitar cualquier contacto con la piel.
- Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada.
- El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden ser corrosivas y/o tóxicas y causar contaminación.

INCENDIO O EXPLOSION

- Las sustancias no-combustibles no encienden por sí mismas, pero se pueden descomponer al calentarse y producir vapores corrosivos y/o tóxicos.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- La fuga resultante puede contaminar las vías navegables.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada UNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla de Aislamiento Inicial y Distancias de Acción Protectora para las sustancias resaltadas. Para las otras sustancias, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en "SEGURIDAD PUBLICA".

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos, CO_2 o rocío de agua.

Incendios Grandes

- Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior; no desparrame el material.
- Utilice rocío de agua. No usar chorros directos.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- No introducir agua en los contenedores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Cubra con una hoja de plástico para prevenir su propagación.
- Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores.
- NO INTRODUCIR AGUA EN LOS CONTENEDORES.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.**
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Para contacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la piel que no esté afectada.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Los efectos de exposición a la substacia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- **Altamente tóxico**, puede ser fatal si se inhala, se ingiere o por absorción cutánea.
- El contacto con sustancia fundida puede causar severas quemaduras en la piel y los ojos.
- Evitar cualquier contacto con la piel.
- Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada.
- El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden ser corrosivas y/o tóxicas y causar contaminación.

INCENDIO O EXPLOSION

- El material combustible: puede arder, pero no se enciende fácilmente.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- La fuga resultante puede contaminar las vías navegables.
- La sustancia puede ser transportada en forma fundida.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada UNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla de Aislamiento Inicial y Distancias de Acción Protectora para las sustancias resaltadas. Para las otras sustancias, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en "SEGURIDAD PUBLICA".

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos, CO_2 o rocío de agua.

Incendios Grandes

- Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior; no desparrame el material.
- Utilice rocío de agua. No usar chorros directos.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- No introducir agua en los contenedores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Cubra con una hoja de plástico para prevenir su propagación.
- Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores.
- NO INTRODUCIR AGUA EN LOS CONTENEDORES.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.**
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Para contacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la piel que no esté afectada.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Los efectos de exposición a la substacia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- **TOXICO**; la inhalación, ingestión o contacto del material con la piel, puede causar lesiones severas o la muerte.
- El contacto con sustancia fundida puede causar severas quemaduras en la piel y los ojos.
- Evitar cualquier contacto con la piel.
- Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada.
- El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden ser corrosivas y/o tóxicas y causar contaminación.

INCENDIO O EXPLOSION

- El material combustible: puede arder, pero no se enciende fácilmente.
- Cuando se calientan, los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire: peligro de explosión en interiores, exteriores y alcantarillas.
- Aquellas sustancias designadas con la letra **(P)** pueden polimerizarse explosivamente cuando se calientan o se involucran en un incendio.
- El contacto con metales puede despedir hidrógeno gaseoso inflamable.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- La fuga resultante puede contaminar las vías navegables.
- La sustancia puede ser transportada en forma fundida.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile las áreas encerradas.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada UNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla de Aislamiento Inicial y Distancias de Acción Protectora para las sustancias resaltadas. Para las otras sustancias, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en "SEGURIDAD PUBLICA".

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos, CO_2 o rocío de agua.

Incendios Grandes

- Usar polvo químico seco, CO_2, rocío de agua o espuma resistente al alcohol.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior; no desparrame el material.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- No introducir agua en los contenedores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores.
- NO INTRODUCIR AGUA EN LOS CONTENEDORES.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.**
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Para contacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la piel que no esté afectada.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Los efectos de exposición a la substacia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- **TOXICO**; la inhalación, ingestión o contacto del material con la piel, puede causar lesiones severas o la muerte.
- El contacto con sustancia fundida puede causar severas quemaduras en la piel y los ojos.
- Evitar cualquier contacto con la piel.
- Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada.
- El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden ser corrosivas y/o tóxicas y causar contaminación.

INCENDIO O EXPLOSION

- Las sustancias no-combustibles no encienden por sí mismas, pero se pueden descomponer al calentarse y producir vapores corrosivos y/o tóxicos.
- Algunos son oxidantes y pueden encender otros materiales combustibles (madera, aceite, ropa, etc.).
- El contacto con metales puede despedir hidrógeno gaseoso inflamable.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile las áreas encerradas.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada UNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla de Aislamiento Inicial y Distancias de Acción Protectora para las sustancias resaltadas. Para las otras sustancias, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en "SEGURIDAD PUBLICA".

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos, CO_2 o rocío de agua.

Incendios Grandes

- Usar polvo químico seco, CO_2, rocío de agua o espuma resistente al alcohol.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior; no desparrame el material.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- No introducir agua en los contenedores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores.
- NO INTRODUCIR AGUA EN LOS CONTENEDORES.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.**
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Para contacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la piel que no esté afectada.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Los efectos de exposición a la substacia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- **ALTAMENTE INFLAMABLE: Se puede incendiar fácilmente por calor, chispas o llamas.**
- Los vapores forman mezclas explosivas con el aire: peligro de explosión en interiores, exteriores, y alcantarillas.
- La mayoría de los vapores son más pesados que el aire, éstos se dispersarán a lo largo del suelo y se juntarán en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.
- Aquellas sustancias designadas con la letra **(P)** pueden polimerizarse explosivamente cuando se calientan o se involucran en un incendio.
- La sustancia reaccionará con agua, (algunas veces violentamente) despidiendo gases corrosivos y/o tóxicos.
- El contacto con metales puede despedir hidrógeno gaseoso inflamable.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan o si se contaminan con agua.

A LA SALUD

- **TOXICO**; la inhalación, ingestión o contacto con vapores (piel, ojos) polvos o sustancias pueden causar lesiones severas, quemaduras o la muerte.
- **Los bromoacetatos y cloroacetatos son extremadamente lacrimógenos e irritantes.**
- La reacción con el agua o aire húmedo puede producir gases tóxicos, corrosivos e inflamables.
- La reacción con el agua puede generar mucho calor, el cual aumentará la concentracion de humos en el aire.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden ser corrosivas y/o tóxicas y causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile las áreas encerradas.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada UNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla de Aislamiento Inicial y Distancias de Acción Protectora para las sustancias resaltadas. Para las otras sustancias, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en "SEGURIDAD PUBLICA".

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

- Nota: La mayoría de las espumas reaccionan con el material y despiden gases corrosivos/tóxicos.

CUIDADO: Para el Cloruro de Acetilo (UN1717), use únicamente CO_2 o polvo químico seco.

Incendios Pequeños • CO_2, polvo químico seco, arena seca, espuma resistente al alcohol.

Incendios Grandes

- Use rocío de agua, niebla o espuma resistente al alcohol.
- **PARA CLOROSILANOS, NO USE AGUA,** use espuma AFFF resistente al alcohol como medio de expansión.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Utilice rocío de agua. No usar chorros directos.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- No introducir agua en los contenedores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.
- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores.
- **PARA CLOROSILANOS,** use espuma AFFF-espuma resistente al alcohol como medio de expansión para reducir los vapores.
- **NO DERRAMAR AGUA sobre la sustancia esparcida o dentro de los contenedores.**
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

Derrames Pequeños

- Cubrir con tierra SECA, arena SECA u otro material no-combustible seguido con una película de plástico para disminuir la expansión o el contacto con la lluvia.
- Use herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material y depositarlo en contenedores forrados de plástico para su desecho posterior.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco. • Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.**
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad. • Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Para contacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la piel que no esté afectada.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Los efectos de exposición a la substacia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- El material combustible: puede arder, pero no se enciende fácilmente.
- La sustancia reaccionará con agua, (algunas veces violentamente) despidiendo gases corrosivos y/o tóxicos.
- Cuando se calientan, los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire: peligro de explosión en interiores, exteriores y alcantarillas.
- La mayoría de los vapores son más pesados que el aire, éstos se dispersarán a lo largo del suelo y se juntarán en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.
- El contacto con metales puede despedir hidrógeno gaseoso inflamable.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan o si se contaminan con agua.

A LA SALUD

- **TOXICO;** la inhalación, ingestión o contacto con vapores (piel, ojos) polvos o sustancias pueden causar lesiones severas, quemaduras o la muerte.
- El contacto con sustancia fundida puede causar severas quemaduras en la piel y los ojos.
- La reacción con el agua o aire húmedo puede producir gases tóxicos, corrosivos e inflamables.
- La reacción con el agua puede generar mucho calor, el cual aumentará la concentracion de humos en el aire.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden ser corrosivas y/o tóxicas y causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile las áreas encerradas.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada UNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla de Aislamiento Inicial y Distancias de Acción Protectora para las sustancias resaltadas. Para las otras sustancias, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en "SEGURIDAD PUBLICA".

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

- Nota: La mayoría de las espumas reaccionan con el material y despiden gases corrosivos/tóxicos.

Incendios Pequeños • CO_2, polvo químico seco, arena seca, espuma resistente al alcohol.

Incendios Grandes

- Use rocío de agua, niebla o espuma resistente al alcohol.
- **PARA CLOROSILANOS, NO USE AGUA,** use espuma AFFF resistente al alcohol como medio de expansión.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Utilice rocío de agua. No usar chorros directos.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- No introducir agua en los contenedores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.
- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores.
- **PARA CLOROSILANOS,** use espuma AFFF-espuma resistente al alcohol como medio de expansión para reducir los vapores.
- **NO DERRAMAR AGUA sobre la sustancia esparcida o dentro de los contenedores.**
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

Derrames Pequeños

- Cubrir con tierra SECA, arena SECA u otro material no-combustible seguido con una película de plástico para disminuir la expansión o el contacto con la lluvia.
- Use herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material y depositarlo en contenedores forrados de plástico para su desecho posterior.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco. • Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.**
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad. • Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Para contacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la piel que no esté afectada.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Los efectos de exposición a la substacia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- **TOXICO**; la inhalación, ingestión o contacto con vapores (piel, ojos) polvos o sustancias pueden causar lesiones severas, quemaduras o la muerte.
- La reacción con el agua o aire húmedo puede producir gases tóxicos, corrosivos e inflamables.
- La reacción con el agua puede generar mucho calor, el cual aumentará la concentracion de humos en el aire.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden ser corrosivas y/o tóxicas y causar contaminación.

INCENDIO O EXPLOSION

- Las sustancias no-combustibles no encienden por sí mismas, pero se pueden descomponer al calentarse y producir vapores corrosivos y/o tóxicos.
- Los vapores pueden acumularse en áreas confinadas (sótano, tanques, carros de ferrocarril y de tolva etc.).
- La sustancia reaccionará con agua, (algunas veces violentamente) despidiendo gases corrosivos y/o tóxicos.
- El contacto con metales puede despedir hidrógeno gaseoso inflamable.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan o si se contaminan con agua.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile las áreas encerradas.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada UNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla de Aislamiento Inicial y Distancias de Acción Protectora para las sustancias resaltadas. Para las otras sustancias, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en "SEGURIDAD PUBLICA".

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

- Nota: La mayoría de las espumas reaccionan con el material y despiden gases corrosivos/tóxicos.

Incendios Pequeños

- CO_2 (excepto para cianuros), polvo químico seco, arena seca, espuma resistente al alcohol.

Incendios Grandes

- Use rocío de agua, niebla o espuma resistente al alcohol.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Utilice rocío de agua. No usar chorros directos.
- Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior; no desparrame el material.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- No introducir agua en los contenedores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.
- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores.
- NO INTRODUCIR AGUA EN LOS CONTENEDORES.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

Derrames Pequeños

- Cubrir con tierra SECA, arena SECA u otro material no-combustible seguido con una película de plástico para disminuir la expansión o el contacto con la lluvia.
- Use herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material y depositarlo en contenedores forrados de plástico para su desecho posterior.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.**
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Para contacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la piel que no esté afectada.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Los efectos de exposición a la substacia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- La inhalación o el contacto con la sustancia puede causar infección, enfermedad o la muerte.
- Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.
- **Nota: Los empaques dañados que contengan CO_2 sólido como refrigerante, pueden producir agua o escarcha por la condensación de aire. No toque éste líquido que podria estar contaminado por los contenidos del paquete.**

INCENDIO O EXPLOSION

- Algunos de estos materiales pueden arder, pero ninguno se incendia inmediatamente.
- Algunos pueden transportarse en líquidos inflamables.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 25 metros (75 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Obtenga la identidad de la sustancia involucrada.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos, carbonato de sodio, cal o arena.

Incendios Grandes

- Use el agente extinguidor apropiado para el tipo de fuego a su alrededor.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- No disperse el material derramado con chorros de agua.

DERRAME O FUGA

- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Absorber con tierra, arena u otro material absorbente no combustible.
- Cubra el empaque dañado o material derramado con una toalla o trapo humedecido y conservelo húmedo con blanqueador u otro desinfectante.
- **NO LO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA.**

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a un lugar aislado seguro.

PRECAUCION: La víctima puede ser una fuente de contaminación.

- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Los efectos de exposición a la substacia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada.
- **Para mayor ayuda, póngase en contacto con su Centro local de Control de Envenenamiento.**
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- La inhalación de los vapores o el polvo es extremadamente irritante.
- Puede causar ardor en los ojos y lagrimeo.
- Puede causar tos, dificultad para respirar y náusea.
- Los efectos a la exposición breve duran solamente unos minutos.
- La exposición en un área encerrada puede ser muy dañina.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.

INCENDIO O EXPLOSION

- Algunos de estos materiales pueden arder, pero ninguno se incendia inmediatamente.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada UNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame Grande

- Vea la Tabla de Aislamiento Inicial y Distancias de Acción Protectora para las sustancias resaltadas. Para las otras sustancias, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en "SEGURIDAD PUBLICA".

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos, CO_2, rocío de agua o espuma regular.

Incendios Grandes

- Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior; no desparrame el material.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- No introducir agua en los contenedores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin fuego.

Derrames Pequeños

- Absorber con arena u otro material absorbente no combustible y colocar en los contenedores para su desecho posterior.

Derrames Grandes

- Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- **No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.**
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Para contacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la piel que no esté afectada.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Los efectos deberán desaparecer después de que el individuo ha estado expuesto al aire fresco por aproximadamente 10 minutos.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- Tóxico por ingestión.
- Los vapores pueden causar mareos o sofocación.
- La exposición en un área encerrada puede ser muy dañina.
- El contacto puede irritar o quemar la piel y los ojos.
- El fuego puede producir gases irritantes o venenosos.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.

INCENDIO O EXPLOSION

- Algunos de estos materiales pueden arder, pero ninguno se incendia inmediatamente.
- La mayoría de los vapores son más pesados que el aire.
- Las mezclas de aire/vapor pueden explotar cuando se encienden.
- El contenedor puede explotar en el calor del fuego.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Muchos de los gases son más pesados que el aire y se dispersan a lo largo del suelo y se juntan en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use el equipo de protección personal para productos químicos que está específicamente recomendado por el fabricante del producto.
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos, CO_2 o rocío de agua.

Incendios Grandes

- Usar polvo químico seco, CO_2, rocío de agua o espuma resistente al alcohol.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior; no desparrame el material.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Derrames Pequeños de Líquidos

- Absorber con arena, tierra u otros materiales absorbentes no combustibles.

Derrames Grandes

- Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Para contacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la piel que no esté afectada.
- Lave la piel con agua y jabón.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- La radiación presenta riesgo mínimo para los trabajadores del transporte, personal de respuesta de emergencia y al público durante accidentes de transporte. Los empaques son hechos mas durables cuando el peligro del contenido radiactivo es más severo.
- Bajos niveles de material radioactivo empacado y baja radiación fuera del empaque es de poco riesgo para las personas. Empaques rotos liberando cantidades mesurables de material radiactivo, deben representar riesgo bajo.
- Algunos materiales radiactivos no pueden detectarse mediante los instrumentos comunmente disponibles.
- Los empaques no tienen las etiquetas de RADIACTIVO I, II o III. Algunos pueden tener etiquetas de VACIO, o estar marcados con la palabra “radiactivo”.

INCENDIO O EXPLOSION

- Algunos de estos materiales pueden arder, pero la mayoría de ellos no encienden inmediatamente.
- Muchos tienen un embalaje exterior de cartón; el contenido puede ser de cualquier forma física (grande o pequeño).
- La radiactividad no cambia la inflamabilidad u otras propiedades de los materiales.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- **Las prioridades para rescatar, salvar vidas, primeros auxilios y control de incendio y otros peligros son más importantes que la prioridad para medir los niveles de radiación.**
- La Autoridad de Radiación deberá ser notificada de las condiciones del accidente. La Autoridad de Radiación es generalmente responsable de las decisiones sobre consecuencias radiológicas, incluyendo los momentos finales de la emergencia.
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 25 metros (75 pies) en todas las direcciones.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Retener o aislar a las personas sin lesiones o el equipo, sospechosos de estar contaminados. No inicie labores de descontaminación y limpieza hasta recibir instrucciones de las Autoridades de Radiación.

ROPA PROTECTORA

- El equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA) y el traje de bomberos profesionales, proporcionarán protección adecuada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).

Incendio

- Cuando una gran cantidad de este material esté involucrada en un incendio mayor, considere una distancia de evacuación inicial de 300 metros (1000 pies) a la redonda.

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

- La presencia de material radiactivo no afecta los procedimientos de control de incendio y no debieran influenciar en la selección de las técnicas.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- No mover los paquetes dañados, mover los paquetes no dañados fuera de la zona de fuego.

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos, CO_2, rocío de agua o espuma regular.

Incendios Grandes

- Use rocío de agua, niebla (en cantidades inundantes).

DERRAME O FUGA

- No tocar los paquetes dañados ni el material derramado.
- Cubrir el líquido derramado con arena, tierra u otro material absorbente no combustible.
- Cubra el derrame de polvo con una hoja de plástico o lona para minimizar su propagación.

PRIMEROS AUXILIOS

- Los problemas médicos, tienen prioridad sobre las preocupaciones radiólogicas.
- Use el tratamiento de primeros auxilios de acuerdo a la naturaleza de la lesión.
- No demore el cuidado y transporte de una persona seriamente lastimada.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Las personas lesionadas que estuvieron en contacto con el material derramado, no representan un riesgo de contaminación de importancia al personal, equipos e instalaciones.
- Asegúrese que el personal médico conozca la identidad de los materiales involucrados, tome precauciones para protegerlos a ellos y prevenga la dispersión de la contaminación.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- La radiación presenta riesgo mínimo para los trabajadores del transporte, personal de respuesta de emergencia y al público durante accidentes de transporte. Los empaques son hechos mas durables cuando el peligro del contenido radiactivo es más severo.
- Los embalajes sin daño son seguros. El contenido de los embalajes dañados, puede causar una alta exposición a radiación externa, o una exposición interna y externa si el contenido es liberado.
- Peligro de baja radiación cuando el material está dentro del contenedor. Si el material se sale del envase o del contendedor de granel, el peligro varia de bajo a moderado. Este nivel de peligro dependerá del tipo y cantidad de radiactividad, la clase de material que es, y/o las superficies donde se encuentran.
- Algunos materiales moderadamente peligrosos pueden fugarse de los embalajes en los accidentes. Esto no representa un riesgo importante a la vida.
- Los materiales radiactivos liberados u objetos contaminados generalmente serán visibles si el envasado tiene fallas.
- Algunos embarques de carga y materiales empacados de uso exclusivo no tendrán etiquetas, carteles, marcas de "RADIACTIVO" y documentos de embarque que proporcionen su identificación.
- Cuando un paquete muestre una etiqueta de "RADIACTIVO" y otra etiqueta de riesgo secundario, siga las guías de estos dos peligros. Generalmente el segundo peligro es mayor que el peligro de radiación.
- Algunos materiales radiactivos no pueden detectarse mediante los instrumentos comunmente disponibles.
- Las fugas resultantes del control de la carga incendiada, puede causar contaminación de bajo nivel.

INCENDIO O EXPLOSION

- Algunos de estos materiales pueden arder, pero la mayoría de ellos no encienden inmediatamente.
- El Uranio y el Torio en granulos o recortes pueden encenderse espontáneamente si se exponen al aire. (Consulte la GUIA 136)
- Los nitratos son oxidantes y pueden enceder a otros combustibles. (También consulte la GUIA 141)

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- **Las prioridades para rescatar, salvar vidas, primeros auxilios y control de incendio y otros peligros son más importantes que la prioridad para medir los niveles de radiación.**
- La Autoridad de Radiación deberá ser notificada de las condiciones del accidente. La Autoridad de Radiación es generalmente responsable de las decisiones sobre consecuencias radiológicas, incluyendo los momentos finales de la emergencia.
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 25 metros (75 pies) en todas las direcciones.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Retener o aislar a las personas sin lesiones o el equipo, sospechosos de estar contaminados. No inicie labores de descontaminación y limpieza hasta recibir instrucciones de las Autoridades de Radiación.

ROPA PROTECTORA

- El equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA) y el traje de bomberos profesionales, proporcionarán protección adecuada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).

Incendio

- Cuando una gran cantidad de este material esté involucrada en un incendio mayor, considere una distancia de evacuación inicial de 300 metros (1000 pies) a la redonda.

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

- La presencia de material radiactivo no afecta los procedimientos de control de incendio y no debieran influenciar en la selección de las técnicas.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- No mover los paquetes dañados, mover los paquetes no dañados fuera de la zona de fuego.

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos, CO_2, rocío de agua o espuma regular.

Incendios Grandes

- Use rocío de agua, niebla (en cantidades inundantes).
- Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior.

DERRAME O FUGA

- No tocar los paquetes dañados ni el material derramado.
- Cubrir el líquido derramado con arena, tierra u otro material absorbente no combustible.
- Hacer un dique de contención para recoger derrames grandes de líquidos.
- Cubra el derrame de polvo con una hoja de plástico o lona para minimizar su propagación.

PRIMEROS AUXILIOS

- Los problemas médicos, tienen prioridad sobre las preocupaciones radiólogicas.
- Use el tratamiento de primeros auxilios de acuerdo a la naturaleza de la lesión.
- No demore el cuidado y transporte de una persona seriamente lastimada.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- En caso de contacto con la sustancia, limpiar el material de la piel de inmediato; enjuagar la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Las personas lesionadas que estuvieron en contacto con el material derramado, no representan un riesgo de contaminación de importancia al personal, equipos e instalaciones.
- Asegúrese que el personal médico conozca la identidad de los materiales involucrados, tome precauciones para protegerlos a ellos y prevenga la dispersión de la contaminación.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- La radiación presenta riesgo mínimo para los trabajadores del transporte, personal de respuesta de emergencia y al público durante accidentes de transporte. Los empaques son hechos mas durables cuando el peligro del contenido radiactivo es más severo.
- Los embalajes sin daño son seguros. El contenido de los embalajes dañados, puede causar una alta exposición a radiación externa, o una exposición interna y externa si el contenido es liberado.
- Los paquetes Tipo A (cajas de cartón, cajas, cilindros, artículos, etc.) Identificados como "Tipo A" con una marca en los paquetes o mediante los documentos de embarque contienen cantidades que no ponen en peligro la vida. Las fugas parciales pueden darse, si los paquetes identificados del "Tipo A" se dañan en accidentes moderadamente severos.
- Los embalajes Tipo B y Tipo C (grandes y pequeños, generalmente de metal), contienen las cantidades más peligrosas. Pueden estar identificados por marcas en los embalajes o en los documentos de transporte. Condiciones que atenten contra la vida pueden existir unicamente si hay derrame del contenido o si falla el empaque. Debido al diseño, a la evaluación y a la prueba de los embalajes, sólo se presentarian en casos de accidentes de extrema severidad.
- Los transportes bajo la condición "Acuerdos Especiales" pueden ser de embalajes del Tipo A, Tipo B o Tipo C. El tipo de embalaje debe figurar en los embalajes y los detalles de envío se encuentran en los documentos de transporte.
- Las señales blancas de radioactividad "I", indican que los niveles de radioactividad fuera de un embalaje simple, no dañado y aislado son muy bajos (menos de 0.005 mSv/h (0.5 mrem/h)).
- Los envases radiactivos con etiquetas Amarillo II y Amarillo III tienen niveles más altos de radiación. El índice de transporte (TI) en la etiqueta, identifica el nivel máximo de radiación en mrem/h a un metro de un embalaje simple, aislado y no dañado.
- Algunos materiales radiactivos no pueden detectarse mediante los instrumentos comunmente disponibles.
- El agua de los escurrimientos resultantes del control del incendio de una carga, pueden causar contaminación.

INCENDIO O EXPLOSION

- Algunos de estos materiales pueden arder, pero la mayoría de ellos no encienden inmediatamente.
- La radiactividad no cambia la inflamabilidad u otras propiedades de los materiales.
- Los paquetes Tipo B, estan diseñados y evaluados para resistir el estar envueltos totalmente en llamas a temperaturas de 800°C (1475°F) por un período de 30 minutos.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- **Las prioridades para rescatar, salvar vidas, primeros auxilios y control de incendio y otros peligros son más importantes que la prioridad para medir los niveles de radiación.**
- La Autoridad de Radiación deberá ser notificada de las condiciones del accidente. La Autoridad de Radiación es generalmente responsable de las decisiones sobre consecuencias radiológicas, incluyendo los momentos finales de la emergencia.
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 25 metros (75 pies) en todas las direcciones.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Retener o aislar a las personas sin lesiones o el equipo, sospechosos de estar contaminados. No inicie labores de descontaminación y limpieza hasta recibir instrucciones de las Autoridades de Radiación.

ROPA PROTECTORA

- El equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA) y el traje para bomberos profesionales, proporcionarán protección adecuada en contra de la exposición de radiación interna, pero no para la exposición de radiación externa.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).

Incendio

- Cuando una gran cantidad de este material esté involucrada en un incendio mayor, considere una distancia de evacuación inicial de 300 metros (1000 pies) a la redonda.

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

- La presencia de material radiactivo no afecta los procedimientos de control de incendio y no debieran influenciar en la selección de las técnicas.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- No mover los paquetes dañados, mover los paquetes no dañados fuera de la zona de fuego.

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos, CO_2, rocío de agua o espuma regular.

Incendios Grandes

- Use rocío de agua, niebla (en cantidades inundantes).
- Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior.

DERRAME O FUGA

- No tocar los paquetes dañados ni el material derramado.
- Las superficies exteriores no dañadas o ligeramente dañadas o mojadas, rara vez indican la falla del embalaje. La mayoria de los embalajes para líquidos tienen un recipiente interior y/o material absorbente.
- Cubrir el líquido derramado con arena, tierra u otro material absorbente no combustible.

PRIMEROS AUXILIOS

- Los problemas médicos, tienen prioridad sobre las preocupaciones radiólogicas.
- Use el tratamiento de primeros auxilios de acuerdo a la naturaleza de la lesión.
- No demore el cuidado y transporte de una persona seriamente lastimada.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Las personas lesionadas que estuvieron en contacto con el material derramado, no representan un riesgo de contaminación de importancia al personal, equipos e instalaciones.
- Asegúrese que el personal médico conozca la identidad de los materiales involucrados, tome precauciones para protegerlos a ellos y prevenga la dispersión de la contaminación.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- La radiación presenta riesgo mínimo para los trabajadores del transporte, personal de respuesta de emergencia y al público durante accidentes de transporte. Los empaques son hechos mas durables cuando el peligro del contenido radiactivo es más severo.
- Los embalajes sin daño son seguros. El contenido de los embalajes dañados, puede causar exposición a radiación externa, que aumenta si el contenido (cápsulas) es liberado.
- Los riesgos de radiación interna y contaminación no son esperados, pero no son imposibles.
- Los paquetes Tipo A (cajas de cartón, cajas, cilindros, artículos, etc.) Identificados como "Tipo A" con una marca en los paquetes o mediante los documentos de embarque contienen cantidades que no ponen en peligro la vida. Las fuentes radiactivas pueden escaparse si los paquetes "Tipo A" se dañan en accidentes moderadamente severos.
- Los embalajes Tipo B y Tipo C (grandes y pequeños, generalmente de metal), contienen las cantidades más peligrosas. Pueden estar identificados por marcas en los embalajes o en los documentos de transporte. Condiciones que atenten contra la vida pueden existir unicamente si hay derrame del contenido o si falla el empaque. Debido al diseño, a la evaluación y a la prueba de los embalajes, sólo se presentarian en casos de accidentes de extrema severidad.
- Las señales blancas de radioactividad "I", indican que los niveles de radioactividad fuera de un embalaje simple, no dañado y aislado son muy bajos (menos de 0.005 mSv/h (0.5 mrem/h)).
- Los envases radiactivos con etiquetas Amarillo II y Amarillo III tienen niveles más altos de radiación. El índice de transporte (TI) en la etiqueta, identifica el nivel máximo de radiación en mrem/h a un metro de un embalaje simple, aislado y no dañado.
- La radiación del contenido de los embalajes, usualmente en capsulas metálicas, puede ser detectada por la mayoria de los instrumentos.
- No se espera que cause contaminación el agua de los escurrimientos resultantes del control del incendio de la carga.

INCENDIO O EXPLOSION

- Los empaques pueden arder totalmente sin riesgo de pérdida del contenido de la cápsula de fuente sellada.
- La radiactividad no cambia la inflamabilidad u otras propiedades de los materiales.
- Las cápsulas de fuente radiactiva y los empaques de Tipo B están diseñados y evaluados para soportar el estar rodeado totalmente de llamas a temperaturas de 800°C (1475°F).

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- **Las prioridades para rescatar, salvar vidas, primeros auxilios y control de incendio y otros peligros son más importantes que la prioridad para medir los niveles de radiación.**
- La Autoridad de Radiación deberá ser notificada de las condiciones del accidente. La Autoridad de Radiación es generalmente responsable de las decisiones sobre consecuencias radiológicas, incluyendo los momentos finales de la emergencia.
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 25 metros (75 pies) en todas las direcciones.
- Permanezca en dirección del viento. • Mantener alejado al personal no autorizado.
- Retrasar la limpieza final hasta que se reciban instrucciones o aviso por parte de la Autoridad de Radiación.

ROPA PROTECTORA

- El equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA) y el traje para bomberos profesionales, proporcionarán protección adecuada en contra de la exposición de radiación interna, pero no para la exposición de radiación externa.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).

Incendio

- Cuando una gran cantidad de este material esté involucrada en un incendio mayor, considere una distancia de evacuación inicial de 300 metros (1000 pies) a la redonda.

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

- La presencia de material radiactivo no afecta los procedimientos de control de incendio y no debieran influenciar en la selección de las técnicas.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- No mover los paquetes dañados, mover los paquetes no dañados fuera de la zona de fuego.

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos, CO_2, rocío de agua o espuma regular.

Incendios Grandes

- Use rocío de agua, niebla (en cantidades inundantes).

DERRAME O FUGA

- No tocar los paquetes dañados ni el material derramado.
- Superficies húmedas en embalajes levemente dañados o no dañados son rara vez indicador de una falla en el embalaje. El contenido es usualmente una cápsula metálicas, fácilmente visible si sale del embalaje.
- Si se identifica que la fuente está fuera del empaque **NO LO TOQUE**. Mantenerse alejado y esperar las instrucciones de la Autoridad de Radiación.

PRIMEROS AUXILIOS

- Los problemas médicos, tienen prioridad sobre las preocupaciones radiólogicas.
- Use el tratamiento de primeros auxilios de acuerdo a la naturaleza de la lesión.
- No demore el cuidado y transporte de una persona seriamente lastimada.
- No es probable que las personas expuestas a fuentes de forma especial, estén contaminadas con el material radiactivo.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Las personas lesionadas que estuvieron en contacto con el material derramado, no representan un riesgo de contaminación de importancia al personal, equipos e instalaciones.
- Asegúrese que el personal médico conozca la identidad de los materiales involucrados, tome precauciones para protegerlos a ellos y prevenga la dispersión de la contaminación.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- La radiación presenta riesgo mínimo para los transportistas, personal de respuesta a emergencias, y el público durante accidentes en el transporte. La durabilidad del embalaje aumenta a medida que la potencial radiación y amenazas críticas aumentan.
- Los embalajes sin daño son seguros. El contenido de los embalajes dañados, puede causar una alta exposición a radiación externa, o una exposición interna y externa si el contenido es liberado.
- Los embalajes (tambores o cajas) identificados como Tipo AF o Tipo IF, contienen escasa cantidad material que no representa un peligro a la vida.
- Los niveles de radiación externa son bajos y los embalajes estan diseñados y probados para controlar descargas y para prevenir la reacción en cadena de fisión, bajo severas condiciones de transporte.
- Los embalajes identificados del Tipo B(U)F, B(M)F o CF en los embalajes o mediante los documentos de embarque, contienen cantidades potencialmente peligrosas a la vida. Debido al diseño, evaluación, y prueba de empaques, los accidentes por fisión se previenen y no se espera que ocurran fugas que puedan poner en peligro la vida en caso de accidentes, excepto aquellos sumamente graves.
- Los transportes bajo la condición "Acuerdos Especiales" pueden ser de embalajes del Tipo AF, BF o CF. El tipo de embalaje debe figurar en los embalajes y los detalles de envío se encuentran en los documentos de transporte.
- El índice de transporte (TI) mostrado en las etiquetas o el documento de embarque podría no indicar el nivel de radiación a un metro de un embalaje simple, aislado y no dañado; mientras que, puede relacionarse con los controles necesarios para el transporte debido a las propiedades fisionables de los materiales. Alternativamente, la naturaleza fisionable de los contenidos puede ser indicada por Índice de Seguridad con respecto a Criticidad (IC) en una señal especial de FISIONABLE o en los documentos de transporte.
- Algunos materiales radiactivos no pueden detectarse mediante los instrumentos comunmente disponibles.
- No se espera que cause contaminación el agua de los escurrimientos resultantes del control del incendio de la carga.

INCENDIO O EXPLOSION

- Estos materiales son raramente inflamables y los empaques están diseñados para resistir incendios sin dañar los contenidos.
- La radiactividad no cambia la inflamabilidad u otras propiedades de los materiales.
- Los embalajes Tipo AF, IF, B(U)F, B(M)F y CF están diseñados y evaluados para resistir el estar envueltos totalmente en llamas a temperaturas de 800°C (1475°F) por un período de 30 minutos.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- **Las prioridades para rescatar, salvar vidas, primeros auxilios y control de incendio y otros peligros son más importantes que la prioridad para medir los niveles de radiación.**
- La Autoridad de Radiación deberá ser notificada de las condiciones del accidente. La Autoridad de Radiación es generalmente responsable de las decisiones sobre consecuencias radiológicas, incluyendo los momentos finales de la emergencia.
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 25 metros (75 pies) en todas las direcciones.
- Permanezca en dirección del viento. • Mantener alejado al personal no autorizado.
- Retener o aislar a las personas sin lesiones o el equipo, sospechosos de estar contaminados. No inicie labores de descontaminación y limpieza hasta recibir instrucciones de las Autoridades de Radiación.

ROPA PROTECTORA

- El equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA) y el traje para bomberos profesionales, proporcionarán protección adecuada en contra de la exposición de radiación interna, pero no para la exposición de radiación externa.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).

Incendio

- Cuando una gran cantidad de este material esté involucrada en un incendio mayor, considere una distancia de evacuación inicial de 300 metros (1000 pies) a la redonda.

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

- La presencia de material radiactivo no afecta los procedimientos de control de incendio y no debieran influenciar en la selección de las técnicas.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- No mover los paquetes dañados, mover los paquetes no dañados fuera de la zona de fuego.

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos, CO_2, rocío de agua o espuma regular.

Incendios Grandes

- Use rocío de agua, niebla (en cantidades inundantes).

DERRAME O FUGA

- No tocar los paquetes dañados ni el material derramado.
- Las superficies exteriores no dañadas o ligeramente dañadas o mojadas, rara vez indican la falla del embalaje. La mayoria de los embalajes para líquidos tienen un recipiente interior y/o material absorbente.

Derrames Líquidos

- Los contenidos de los empaques rara vez son líquidos, si se presenta cualquier contaminación radiactiva resultante de un escape líquido, ésta será probablemente de bajo nivel.

PRIMEROS AUXILIOS

- Los problemas médicos, tienen prioridad sobre las preocupaciones radiólogicas.
- Use el tratamiento de primeros auxilios de acuerdo a la naturaleza de la lesión.
- No demore el cuidado y transporte de una persona seriamente lastimada.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Las personas lesionadas que estuvieron en contacto con el material derramado, no representan un riesgo de contaminación de importancia al personal, equipos e instalaciones.
- Asegúrese que el personal médico conozca la identidad de los materiales involucrados, tome precauciones para protegerlos a ellos y prevenga la dispersión de la contaminación.

Materiales Radiactivos Corrosivos (Hexafluoruro de Uranio/Susceptibles con el Agua)

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- La radiación presenta riesgo mínimo para los transportistas, personal de respuesta a emergencias, y el público durante accidentes en el transporte. La durabilidad del embalaje aumenta a medida que la potencial radiación y amenazas críticas aumentan.
- El peligro químico es muy superior al peligro de radiación.
- La sustancia reacciona con agua y vapor en el aire, formando gas de ácido fluorhídrico corrosivo y tóxico y un residuo de color blanco soluble en agua, que es, extremadamente irritante y corrosivo.
- Si se inhala, puede causar la muerte.
- El contacto directo ocasiona quemaduras a la piel, ojos y al tracto respiratorio.
- Materiales radiactivos de bajo nivel; bajo peligro de radiación para la gente.
- Las fugas resultantes del control de la carga incendiada, puede causar contaminación de bajo nivel.

INCENDIO O EXPLOSION

- La sustancia no arde.
- El material puede reaccionar violentamente con los combustibles.
- Los contenedores con empaques exteriores de protección (De forma cilíndrica y patas cortas para amarre), también identificados como “Tipo AF”, “B(U)F” o "H(U)" en los documentos de embarque o por marcas en los empaques exteriores, están diseñados y evaluados para soportar accidentes graves incluyendo estar envuelto en llamas a temperaturas de 800°C (1475°F).
- Los cilindros llenos sin revestimiento, identificados con UN2978 como parte de su señal (puede también estar identificado como H(U) o H(M)), pueden romperse al calor de un fuego envolvente; los cilindros vacíos (excepto con residuos) sin revestimiento no se romperán en incendios.
- La radiactividad no cambia la inflamabilidad u otras propiedades de los materiales.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- **Las prioridades para rescatar, salvar vidas, primeros auxilios y control de incendio y otros peligros son más importantes que la prioridad para medir los niveles de radiación.**
- La Autoridad de Radiación deberá ser notificada de las condiciones del accidente. La Autoridad de Radiación es generalmente responsable de las decisiones sobre consecuencias radiológicas, incluyendo los momentos finales de la emergencia.
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 25 metros (75 pies) en todas las direcciones.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Retener o aislar a las personas sin lesiones o el equipo, sospechosos de estar contaminados. No inicie labores de descontaminación y limpieza hasta recibir instrucciones de las Autoridades de Radiación.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada UNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

EVACUACION

Derrame Grande

- Ver la Tabla de Aislamiento Inicial y Distancias de Acción Protectora.

Incendio

- Cuando una gran cantidad de este material esté involucrada en un incendio mayor, considere una distancia de evacuación inicial de 300 metros (1000 pies) a la redonda.

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

- NO USAR AGUA O ESPUMA SOBRE EL MATERIAL.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos o CO_2.

Incendios Grandes

- Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Si esto es imposible, retirarse del área de incendio, dejar que el fuego arda.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- No tocar los paquetes dañados ni el material derramado.
- Sin fuego o humo, el escape será evidente por vapores visibles e irritantes y la formación de residuos en el punto de derrame.
- Use rocío fino de agua para reducir los vapores; no ponga agua directamente sobre el punto del escape del material del contenedor.
- El residuo acumulado puede auto-sellar pequeños derrames.
- Hacer un dique de contención adelante del derrame para recoger el agua de escurrimiento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Los problemas médicos, tienen prioridad sobre las preocupaciones radiólogicas.
- Use el tratamiento de primeros auxilios de acuerdo a la naturaleza de la lesión.
- No demore el cuidado y transporte de una persona seriamente lastimada.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Los efectos de exposición a la substacia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada.
- Las personas lesionadas que estuvieron en contacto con el material derramado, no representan un riesgo de contaminación de importancia al personal, equipos e instalaciones.
- Asegúrese que el personal médico conozca la identidad de los materiales involucrados, tome precauciones para protegerlos a ellos y prevenga la dispersión de la contaminación.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- **TOXICO; puede ser fatal si se inhala.**
- Los vapores son extremadamente irritantes.
- El contacto con gas licuado causa quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por congelación.
- Los vapores de gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a través del piso.
- Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

INCENDIO O EXPLOSION

- La sustancia no arde, pero propiciará combustion.
- Este es un oxidante fuerte y reaccionará vigorosamente o explosivamente con muchos materiales, incluyendo los combustibles.
- Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).
- Peligro de explosión de vapor y de envenenamiento en interiores, exteriores o en alcantarillas.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Muchos de los gases son más pesados que el aire y se dispersan a lo largo del suelo y se juntan en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada UNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.
- Use siempre ropa de protección térmica cuando maneje líquidos criogénicos o refrigerados.

EVACUACION

Derrame

- Ver la Tabla de Aislamiento Inicial y Distancias de Acción Protectora.

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril, tanque o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 1600 metros (1 milla) también, considere la evacuación inicial a la redonda a 1600 metros (1 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendios Pequeños
- Polvos químicos secos, carbonato de sodio, cal o arena.

Incendios Grandes
- Use rocío de agua, niebla (en cantidades inundantes).
- No introducir agua en los contenedores.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques
- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- No ponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
- Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

DERRAME O FUGA

- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Si no se ha puesto ropa de protección especial aprobada para este material, no se exponga a ningún riesgo de que este material haga contacto con usted.
- **No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.**
- Se puede usar un rocío fino de agua dirigido remotamente al borde del derrame, para permitir un incendio controlado que queme el material derramado.
- Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- Si es posible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del líquido.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Aisle el área hasta que el gas se haya dispersado.
- Ventile el área.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- La ropa congelada a la piel deberá descongelarse antes de ser quitada.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Mantener a la víctima bajo observación.
- Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- **Tóxico; Extremadamente Peligroso.**
- Su inhalación es extremadamente peligrosa; puede causar la muerte.
- El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras por congelación.
- Inodoro, no será detectado por el sentido del olfato.

INCENDIO O EXPLOSION

- **EXTREMADAMENTE INFLAMABLE.**
- Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.
- La flama puede ser invisible.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Peligro de explosión de vapor y de envenenamiento en interiores, exteriores o en alcantarillas.
- Los vapores de gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a través del piso.
- Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.
- La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.
- Muchos de los gases son más pesados que el aire y se dispersan a lo largo del suelo y se juntan en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
- Mantengase alejado de las áreas bajas.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
- El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada UNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.
- Use siempre ropa de protección térmica cuando maneje líquidos criogénicos o refrigerados.

EVACUACION

Derrame

- Ver la Tabla de Aislamiento Inicial y Distancias de Acción Protectora.

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

- **NO EXTINGA UN INCENDIO DE FUGA DE GAS A MENOS QUE LA FUGA PUEDA SER DETENIDA.**

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos, CO_2 o rocío de agua.

Incendios Grandes

- Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores.
- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- No ponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; puede ocurrir congelamiento.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.
- Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin fuego.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.
- Si es posible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del líquido.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Aisle el área hasta que el gas se haya dispersado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- En caso de contacto con gas licuado, descongelar las partes con agua tibia.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Mantener a la víctima bajo observación.
- Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- La sustancia es transportada en forma fundida a una temperatura arriba de 705°C (1300°F).
- Reacción violenta con el agua; su contacto puede causar una explosión o puede producir un gas inflamable.
- Encenderá los materiales combustibles (madera, papel, aceite, escombros, etc.).
- El contacto con nitratos u otros oxidantes puede causar una explosión.
- El contacto con los contenedores u otros materiales, incluyendo herramientas frías, húmedas o sucias, puede causar una explosión.
- El contacto con concreto puede causar astillamiento y pequeñas explosiones.

A LA SALUD

- El contacto causa severas quemaduras en la piel y los ojos.
- El fuego puede producir gases irritantes o venenosos.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) en todas las direcciones.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- Use el traje de protección estructural para bomberos profesionales, retardante del fuego, incluyendo careta, casco y guantes, ésto proporcionará protección térmica limitada.

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

- **No Usar Agua, excepto en situaciones que ponen la vida en peligro y en ese caso, solamente en un rocío fino.**
- **No usar los agentes extintores halogenados, ni la espuma.**
- Mueva los combustibles fuera del camino del charco creciente si puede hacerlo sin ningún riesgo.
- Extinguir los incendios iniciados por materiales derretidos, usando un método apropiado para el material ardiente; mantener el agua, los agentes extintores halogenados y la espuma, alejados del material derretido.

DERRAME O FUGA

- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- No tratar de detener la fuga, debido al peligro de explosión.
- Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.
- La sustancia es muy fluída, se esparce rápidamente, y puede salpicar. No trate de detenerla con palas u otros objetos.
- Hacer un dique de contención adelante del derrame; use arena seca para contener el flujo del material.
- Donde sea posible permita que el material fundido se solidifique naturalmente.
- Evitar el contacto aun después de que el material se solidifique. El aluminio fundido, caliente y frío se parecen; no tocarlo a menos que sepa que esta frío.
- Limpiar solamente bajo la supervisión de un experto, después de que el material se haya solidificado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Para quemaduras severas, se requiere de atención médica inmediata.
- La remoción de material fundido solidificado en la piel requiere asistencia médica.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Puede reaccionar violentamente o explosivamente al contacto con el agua.
- Algunos son transportados en líquidos inflamables.
- Puede incendiarse por fricción, calor, chispas o llamas.
- Algunos de estos materiales arderán con calor intenso.
- Los polvos o vapores pueden formar mezclas explosivas en el aire.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Puede volver a encenderse después de que el incendio se ha extinguido.

A LA SALUD

- Los óxidos de incendios de metales son un peligro severo para la salud.
- La inhalación o el contacto con la sustancia o productos en descomposición puede causar daño severo o muerte.
- El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantener alejado al personal no autorizado.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 50 metros (160 pies).

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

- **NO USAR AGUA, ESPUMA O CO_2.**
- Al mojar los fuegos metálicos con agua se puede generar hidrógeno gaseoso, provocando un peligro extremo de explosión, particularmente si el fuego se encuentra en un sitio confinado (ej. Edificio, compartimiento de carga, etc.).
- Use arena SECA, grafito en polvo, extinguidores con base de cloruro de sodio seco, polvo G-1® o Met-L-X®.
- Es preferible confinar y sofocar los fuegos de metal en lugar de aplicarles agua.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

- Si la extinción es imposible, proteja los alrededores y deje que el incendio se extinga por sí mismo.

DERRAME O FUGA

- ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

- Algunos pueden arder, pero no incendiarse inmediatamente.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
- Algunos pueden transportarse calientes.

A LA SALUD

- La inhalación del material puede ser dañina.
- El contacto puede causar quemaduras en la piel y los ojos.
- La inhalación de polvo de Asbesto puede tener un efecto dañino en los pulmones.
- El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
- Algunos líquidos producen vapores que pueden causar sofocación y mareo.
- Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Permanezca en dirección del viento.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame

- Vea la Tabla de Aislamiento Inicial y Distancias de Acción Protectora para las sustancias resaltadas. Para las otras sustancias, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distancia de aislamiento mostrada en "SEGURIDAD PUBLICA".

Incendio

- Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendios Pequeños

- Polvos químicos secos, CO_2, rocío de agua o espuma regular.

Incendios Grandes

- Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
- Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- No disperse el material derramado con chorros de agua.
- Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior.

Incendio que involucra Tanques

- Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Prevenga la nube de polvo.
- Evitar la inhalación del polvo de asbesto.

Derrames Secos Pequeños

- Con una pala limpia, colocar el material en un contenedor limpio y seco y cubrir holgadamente; quitar los contenedores del área del derrame.

Derrames Pequeños

- Absorber con arena u otro material absorbente no combustible y colocar en los contenedores para su desecho posterior.

Derrames Grandes

- Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior.
- Cubra el derrame de polvo con una hoja de plástico o lona para minimizar su propagación.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD

- La inhalación de los vapores o el contacto con la sustancia resultará en efectos de contaminación y daños potenciales.
- El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.

INCENDIO O EXPLOSION

- Las sustancias no-combustibles no encienden por sí mismas, pero pueden reaccionar al calentarse y producir humos tóxicos.
- La fuga resultante puede contaminar las vías navegables.

SEGURIDAD PUBLICA

- **LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.**
- Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) en todas las direcciones.
- Permanezca en dirección del viento.
- Mantener alejado al personal no autorizado.

ROPA PROTECTORA

- Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
- El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 100 metros (330 pies).

Incendio

- Cuando algún contenedor grande esté involucrado en un incendio, considere la evacuación inicial de 500 metros (1/3 de milla) a la redonda.

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

- Use el agente extinguidor apropiado para el tipo de fuego a su alrededor.
- **No ponga agua directamente al metal calentado.**

DERRAME O FUGA

- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- No usar equipo o herramientas de acero o aluminio.
- Cubra con tierra, arena u otro material no combustible seguido de una hoja de plástico para minimizar su propagación o su contacto con la lluvia.
- Para mercurio, use un equipo para derrame de mercurio.
- Las áreas de derrame de mercurio pueden ser tratadas con posterioridad, con un lavado de sulfuro de calcio o tiosulfato de sodio, para neutralizar cualquier residuo de mercurio.

PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

NOTAS

INTRODUCCION A LA TABLA DE AISLAMIENTO INICIAL Y DISTANCIAS DE ACCION PROTECTORA

La tabla de aislamiento inicial y distancias de acción protectora, sugiere las distancias útiles para proteger a la población en las áreas de derrame que involucran materiales peligrosos que son considerados venenosos/tóxicos al inhalarse (RIT), incluyendo ciertos agentes químicos (utilizados en guerras), o que producen gases tóxicos cuando entran en contacto con agua. La tabla proporciona los lineamientos iniciales a quienes responden primero a la emergencia, hasta que personal de respuesta de emergencia técnicamente calificado esté disponible. **Las distancias muestran áreas que probablemente se verían afectadas durante los primeros 30 minutos después de que los materiales son derramados y que podrían aumentar con el tiempo.**

La **zona de aislamiento inicial** define un área ALREDEDOR del incidente en la cual la población puede estar expuesta a concentraciones tóxicas que ponen en peligro la vida. La Zona de Acción Protectora define un área del incidente EN FAVOR DEL VIENTO en la cual la población se puede ver incapacitada o inhabilitada para tomar la acción de protección y/o sufrir graves e irreversibles efectos en la salud. La tabla proporciona los lineamientos para derrames grandes o pequeños que pudieran ocurrir de día o de noche.

Ajustar las distancias para un incidente específico comprende muchas variables interdependientes y deberá llevarse a cabo solamente por personal técnicamente calificado para hacer dichos ajustes. Por esta razón, no se puede proporcionar ningún lineamiento preciso en este documento para ayudar en el ajuste de la tabla de distancias; sin embargo, a continuación se dan lineamientos generales:

Factores que pueden cambiar las distancias de acción protectora

La guía para un material (páginas naranjas) indica claramente en la sección EVACUACIÓN – INCENDIO, la distancia de evacuación requerida para enfrentarse con un peligro de fragmentación de un contenedor grande. Si el material se ve involucrado en un **FUEGO**, el peligro tóxico se puede volver menos importante que el peligro de fuego o explosión.

Si más de un autotanque, carrotanque, tanque portátil o cilindro grande están involucrados en un incidente y fuga, las distancias de DERRAME GRANDE pueden necesitar aumentarse.

Para un material con una distancia de acción protectora de 11.0+ km (7.0+ millas), la distancia real puede ser mayor en condiciones de viento de alta velocidad. Si la nube de vapor de materiales peligrosos está canalizada en un valle o entre muchos edificios altos, las distancias pueden ser mayores que las mostradas en la tabla, debido a una menor mezcla de la nube con la atmósfera.

Los derrames durante el día en regiones donde se sabe que hay fuertes inversiones térmicas, lugares cubiertos de nieve o nublados pesados, acompañados por un viento continuo, pueden requerir un aumento en la distancia de acción protectora. Cuando estas condiciones se presentan, los contaminantes en el aire se mezclan y se dispersan más lentamente, y pueden viajar mucho más lejos en favor del viento. Cuando la temperatura del ambiente es superior a 30°C (86°F), las distancias para acciones protectoras pueden ser mayores.

Los materiales que reaccionan con el agua y producen grandes cantidades de vapores tóxicos, están incluidos en la Tabla de Distancias de Aislamiento Inicial y Acciones Protectoras. Advierta que algunos Materiales Reactivos con el Agua (MRA) también poseen Riesgo de Inhalación Tóxica (RIT) (ej. Trifluoruro

de bromo (1746), cloruro de tionilo (1836), etc.) producen, al derramarse en agua, otro producto RIT. Para estos materiales, existen dos datos en la Tabla de Distancias de Aislamiento Inicial y Distancias de Acciones Protectoras, para derrames en tierra y derrames en agua. Si no está claro si el derrame es en agua o tierra, o en casos en que el derrame ocurre tanto en agua como tierra, elija la mayor distancia para Acciones Protectoras. A continuación de la Tabla de Distancias de Aislamiento Inicial y Acciones Protectoras hay una tabla que enlista los Materiales Reactivos con el Agua (MRA) que, cuando se derraman en el agua, producen gases tóxicos. Los gases tóxicos resultantes también se incluyen en esta tabla.

Cuando Material Reactivo con el Agua (MRA) con Riesgo de Inhalación Tóxica (RIT) se derrama en un río o un arroyo, la fuente de gas tóxico puede desplazarse en sentido de la corriente una distancia considerable.

Ciertas armas químicas fueron agregadas a la Tabla de Distancias de Aislamiento Inicial y Acciones Protectoras. Las distancias fueron calculadas utilizando las condiciones más extremas cuando son **utilizadas con fines bélicos.**

Las distancias de Aislamiento Inicial y Acciones de Protección de esta guía derivan de datos históricos de incidentes en el transporte y el uso de modelos estadísticos. Para los escenarios de peor condición que involucren la liberación instantánea del contenido total del embalaje (ej., como resultado de actos terroristas, sabotaje, o accidente catastrófico) las distancias pueden aumentar. El incremento puede ser estimado multiplicando las distancias por el factor de dos (x 2).

FACTORES A CONSIDERAR EN LA DECISIÓN DE ACCIONES DE PROTECCIÓN

La elección de Acciones de Protección para una determinada situación, depende de varios factores. Para algunos casos la evacuación puede ser la mejor opción; en otros, la protección en el lugar puede ser adecuada. Algunas veces estas dos acciones pueden ser usadas en combinación. En cualquier emergencia las autoridades necesitan proporcionar rápidamente instrucciones a la población. La población necesitará información e instrucciones contínuas mientras está siendo evacuada o protegida en el lugar.

Una correcta evaluación de los factores listados debajo determinará la efectividad de la evacuación o la protección en el lugar. La importancia de estos factores pueden variar en cada emergencia. En situaciones específicas, existen otros que pueden ser identificados y considerados. A continuación enumeramos una lista de factores a considerar para las acciones de protección.

Los Materiales Peligrosos

- Riesgo para la salud
- Propiedades químicas y físicas
- Cantidad involucrada
- Contención / control del derrame / neutralización
- Velocidad del movimiento del gas tóxico

Amenaza a la Población

- Extensión de la zona afectada
- Número de personas afectadas o expuestas
- Tiempo para evacuar o proteger el lugar
- Tipo y ubicación de los puntos de evacuación
- Presencia de hospitales, escuelas, asilos, cárceles, etc.

Condiciones Climáticas y Geográficas

- Comportamiento del gas tóxico en la atmósfera
- Pronóstico de cambios climáticos
- Recomendaciones sobre la evacuación o protección en el lugar
- Características topográficas, edificación, árboles, etc.

ACCIONES DE PROTECCIÓN

Las **Acciones de Protección** son aquellos pasos tomados para preservar la salud y la seguridad de los que responden a la emergencia y de la población, durante un incidente que involucre liberación de materiales peligrosos. La Tabla de Aislamiento Inicial y Distancias de Acción Protectora (páginas de borde verde) predicen el tamaño del área, en favor del viento, que podrían ser afectadas por una nube de gases peligrosos. La población en esta área deberá ser evacuada y/o protegida dentro de recintos cerrados (edificios, casas, comercios, etc.)

Aisle el área de peligro y no permita el ingreso a la misma: Significa mantener lejos del área, a todos aquellos que no están directamente involucrados en las operaciones de respuesta de emergencia. Al personal de respuesta que no posea equipos de protección, no se le debe permitir la entrada a la zona de aislamiento. Esta tarea de «aislamiento» se realiza para establecer un control sobre el área de operaciones. Este es el primer paso que se debe seguir para cualquiera de las acciones protectoras. Vea la Tabla de Aislamiento y Distancias de Acción Protectora (páginas de borde verde) para información más detallada sobre ciertos materiales específicos.

Evacuar: Consiste en movilizar a toda la población desde un área amenazada hasta un lugar seguro. Para realizar la evacuación, es necesario disponer de tiempo suficiente para advertir a la población, para que esté preparada y para abandonar el área. Si hay tiempo suficiente, la evacuación es la mejor acción de protección. Empiece por evacuar a la población más cercana y a aquellos al aire libre que están directamente expuestos. Cuando llegue la ayuda adicional, expanda el área que va a ser evacuada a favor del viento y en viento cruzado hasta el punto recomendado en este libro guía. Aún después de que la gente ha sido evacuada a las distancias recomendadas, puede que no estén completamente a salvo. Dirija a los evacuados a un lugar definido, por una ruta específica, lo suficientemente lejos para que no tengan que retirarse nuevamente si el viento cambia.

Protección en el lugar: En numerosos casos es conveniente que la población se mantenga en lugares cerrados (edificios, comercios, casas, etc.) hasta que pase el peligro. **La protección en el lugar, se usa cuando la evacuación de la población pudiera causar mayores riesgos que el de quedarse donde están o cuando una evacuación no puede ser realizada.** Movilice a la gente hacia lugares cerrados, **ordene cerrar todas las puertas y ventanas, sistemas de ventilación, calefacción y enfriamiento**. La protección en el lugar puede no ser la mejor opción si:

(a) los vapores son inflamables;
(b) si toma mucho tiempo el limpiar el gas del área; o
(c) si los edificios no pueden cerrarse herméticamente.

Los vehículos pueden ofrecer alguna protección por un período corto si se cierran las ventanas y se desconectan los sistemas de ventilación. Los vehículos no son tan efectivos como los edificios para una protección en el lugar.

Es de vital importancia mantener la comunicación con personas competentes dentro del edificio para que estén avisadas acerca de los cambios de condiciones. **Las personas que se encuentren en un lugar en donde puede suscitarse un incendio o una explosión, deben ser advertidas de estar lejos de ventanas** porque existe peligro de proyección de vidrios o de fragmentos de metal.

Cada incidente con materiales peligrosos es diferente. Cada uno tendrá problemas y complicaciones especiales. La acción para proteger a la población deberá seleccionarse cuidadosamente. Estas páginas pueden ayudar en un principio. Los respondedores deberán continuar reuniendo información y evaluando la situación hasta que la amenaza haya sido eliminada.

INFORMACION ACERCA DE LA TABLA DE DISTANCIAS DE ACCION PROTECTORA Y AISLAMIENTO INICIAL

Las distancias de acción protectora y aislamiento inicial para este libro guía fueron determinadas para pequeños y grandes derrames ocurridos de día o de noche. En el análisis se utilizaron modelos de dispersión de contaminantes y una aplicación probabilística de la base de datos del Sistema de Reportes de Incidentes de Materiales Peligrosos (HMIRS) del Departamento de Transporte de los Estados Unidos; datos atmosféricos de los últimos cinco años de más de 120 localidades de Estados Unidos, Canadá y México; y los más recientes resultados de pruebas de exposición toxicológica disponibles para cada material

Para cada producto químico, se modelaron miles de liberaciones hipotéticas en diferentes condiciones de liberación y climáticas. Basado en este estudio estadítico, se adoptó el 90% de las Distancias de Acción Protectora como las distancias que figuran en la Tabla de Distancias de Acción Protectora y Aislamiento Inicial. Una breve descripción del análisis se detalla a continuación. Un detallado informe acerca de la metodología y datos utilizados para la generación de estos datos, puede ser obtenido del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, Administración de Investigación y Programas Especiales.

Las cantidades liberadas y los rangos de emisión en la atmósfera fueron estadísticamente modelados considerando: (1) la base de datos HMIRS del Departamento de Transporte, (2) los tipos y tamaños de envases autorizados para transportar materiales peligrosos tal como se especifica en 49 CFR 172.101 y Parte 173; (3) propiedades físicas del material involucrado, y (4) datos atmosféricos históricos. Con el modelo de emisión se calculó la liberación de vapor resultante de la evaporación desde un charco líquido, la emisión directa de vapores gaseosos de un envase hacia la atmósfera o la combinación de ambos tal como ocurre en los gases licuados que pueden liberarse tanto de una mezcla aerosol/vapor o evaporarse de un charco. También se utilizó el modelo para calcular la emisión de vapores tóxicos generados por derrames de sustancias reactivas con el agua en cursos de agua. Derrames que incluyen aproximadamente 200 litros o menos son considerados Derrames Pequeños, mientras que derrames de más de 200 litros son considerados Derrames Grandes.

La dispersión del vapor en la dirección del viento fue estimada para cada caso modelado. Los parámetros atmosféricos que afectan la dispersión, y el rango de emisión, fueron seleccionados en forma estadística de una base de datos que contiene promedios horarios de las variables meteorológicas de 120 ciudades de Estados Unidos, Canadá y México. En el cálculo de la dispersión se consideraron las variables de tiempo de liberación y densidad de la pluma del gas (ej. efectos de gases pesados). Debido a que el proceso de mezcla atmosférica es menos efectivo para dispersar vapores durante la noche, se han separado el día y la noche y fueron analizados individualmente. Para esta tabla, un incidente de “Día” deberá ser considerado cuando ocurra en cualquier momento después de la salida del sol y antes de la puesta del sol, mientras que el de “Noche” incluye todas las horas entre la puesta del sol y la salida del sol.

Los lineamientos de exposición toxicológica a corto plazo para los materiales, se aplicaron a las concentraciones de vapor para determinar qué tan lejos, considerando la dirección del viento, la población se encuentra en peligro. Un equipo independiente de expertos en toxicología de la industria y de la academia recomendó que los lineamientos de exposición toxicológica se escogieran de (1) guías de respuesta de emergencia, (2) guías de salud ocupacional y (3) de estudios de determinadas concentraciones letales en animales.

COMO USAR LA TABLA DE AISLAMIENTO INICIAL Y DISTANCIAS DE ACCION PROTECTORA

(1) Antes de iniciar cualquier acción, el responsable de las acciones de respuesta deberá:

- Identificar la sustancia por el número de Naciones Unidas (ONU) y nombre; (si un número de identificación no puede ser encontrado, use el nombre del material del índice en las páginas de borde azul para localizar ese número.)
- Leer la guía correspondiente al producto y adoptar las acciones de emergencia en ella recomendadas
- **Observar la dirección del viento**

(2) Buscar en la tabla (páginas de borde verde) el número de identificación y Nombre de la sustancia involucrada en el accidente. Algunos números de identificación tienen más de un nombre. Busque el nombre específico de la sustancia. (Si el nombre de embarque no es encontrado y en la Tabla hay más de un nombre con el mismo número de identificación, use el nombre con las mayores distancias protectoras.)

(3) Determine si el incidente involucra un derrame PEQUEÑO o GRANDE y si es de DIA o de NOCHE. Generalmente, un DERRAME PEQUEÑO es el que involucra un solo envase pequeño (ej., hasta un tambor de 200 litros), cilíndro pequeño o una fuga pequeña de un envase grande. UN DERRAME GRANDE es aquél que involucra un derrame de un envase grande, o múltiples derrames de muchos envases pequeños. EL DIA es cualquier momento después de la salida del sol y antes del atardecer. LA NOCHE es cualquier momento entre el atardecer y la salida del sol. Recuerde: La respuesta frente a un incidente con materiales peligrosos, debe ser proporcional y adecuada al tipo de incidente. No movilice recursos humanos y materiales innecesariamente. Esto genera inconvenientes e inquietud en la población. Valore correctamente la diferencia entre un incidente pequeño o grande.

(4) Busque la distancia de aislamiento inicial. Indique a todas las personas en el área afectada, que se muevan en una dirección perpendicular (cruzado) al viento, lejos del derrame a la distancia especificada en metros y pies.



(5) Busque la DISTANCIA DE ACCION PROTECTORA inicial, mostrada en la Tabla. Para determinado tamaño de derrame de sustancias químicas, ya sea de día o de noche, la Tabla da la distancia en favor del viento (en kilómetros y millas) para lo cual las acciones de protección deberán ser consideradas. Por motivos prácticos, la Zona de Acción Protectora (ej., el área donde la gente está en riesgo de exposición perjudicial) es un cuadrado cuyo largo y ancho es el mismo que la distancia en favor del viento mostrada en la Tabla.

(6) Inicie las acciones de protección. Comience con las acciones de protección si puede hacerlo sin arriesgar su vida. Empiece con aquellas personas más cercanas al sitio del derrame y manténgase alejado del lugar del accidente, con viento a favor. Cuando una sustancia que es reactiva con el agua y produce otra sustancia tóxica por inhalación (en inglés Toxic Inhalation Hazard - TIH), se derrama en un río o corriente de agua, la fuente de gas tóxico puede moverse en el sentido de la corriente o extenderse desde el punto del derrame río abajo a una distancia considerable.

La forma del área en la cuál se deberán tomar las acciones de protección (la Zona de Acción Protectora) se muestra en este dibujo. El derrame se localiza en el centro del círculo pequeño. El círculo grande representa la zona de AISLAMIENTO INICIAL alrededor del derrame.



NOTA: Vea la "Introducción a La Tabla de Aislamiento Inicial y Distancias de Acción Protectora" para factores que puedan aumentar o disminuir las Distancias de Acción Protectora.

Llame al número de respuesta de emergencia mencionado en el documento de embarque, o a la dependencia de respuesta apropiada tan pronto como le sea posible para información adicional sobre el material, precauciones de seguridad y procedimientos de mitigación.

TABLA DE DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)						DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)					
		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante				Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante			
				DIA		**NOCHE**				**DIA**		**NOCHE**	
		Metros	(Pies)	Kilómetros	(Millas)	Kilómetros	(Millas)	Metros	(Pies)	Kilómetros	(Millas)	Kilómetros	(Millas)
1005 1005 1005	Amoniaco, anhidro Amoniaco, anhidro, licuado Amoniaco, solución de, con más del 50% de amoniaco	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.1 km	(0.1 mls)	60 m	(200 pies)	0.6 km	(0.4 mls)	2.2 km	(1.4 mls)
1008 1008	Trifluoruro de boro Trifluoruro de boro, comprimido	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.6 km	(0.4 mls)	180 m	(600 pies)	1.8 km	(1.1 mls)	4.8 km	(3.0 mls)
1016 1016	Monóxido de carbono Monóxido de carbono, comprimido	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.1 km	(0.1 mls)	90 m	(300 pies)	0.7 km	(0.4 mls)	2.4 km	(1.5 mls)
1017	Cloro	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.2 mls)	1.2 km	(0.8 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km	(1.5 mls)	7.4 km	(4.6 mls)
1023 1023	Gas de hulla Gas de hulla, comprimido	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.2 mls)	0.5 km	(0.3 mls)
1026 1026 1026	Cianógeno Cianógeno, gas Cianógeno, licuado	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.2 mls)	1.2 km	(0.8 mls)	120 m	(400 pies)	1.1 km	(0.7 mls)	4.3 km	(2.7 mls)
1040 1040	Oxido de etileno Oxido de etileno con nitrógeno	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	90 m	(300 pies)	0.8 km	(0.5 mls)	2.4 km	(1.5 mls)
1045 1045	Flúor Flúor, comprimido	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.5 km	(0.3 mls)	90 m	(300 pies)	0.8 km	(0.5 mls)	3.5 km	(2.2 mls)
1048	Bromuro de hidrógeno, anhidro	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.5 km	(0.3 mls)	180 m	(600 pies)	1.8 km	(1.1 mls)	5.7 km	(3.6 mls)
1050	Cloruro de hidrógeno, anhidro	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.4 km	(0.3 mls)	360 m	(1200 pies)	3.6 km	(2.2 mls)	10.4 km	(6.5 mls)
1051	AC **(cuando es utilizado como una arma)**	60 m	(200 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.5 km	(0.3 mls)	500 m	(1500 pies)	1.7 km	(1.0 mls)	3.9 km	(2.4 mls)

1051	Acido cianhídrico, anhidro, estabilizado	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.4 km	(0.3 mls)	150 m	(500 pies)	1.3 km	(0.8 mls)	3.7 km	(2.3 mls)
1051	Acido cianhídrico, estabilizado												
1051	Acido cianhídrico, estabilizado (con menos del 3% de agua)												
1051	Acido cianhídrico, licuado												
1051	Acido cianhídrico, soluciones acuosas de, con más del 20% de cianuro de hidrógeno												
1051	Cianuro de hidrógeno, anhidro, estabilizado												
1051	Cianuro de hidrógeno, estabilizado												
1052	Acido fluorhídrico, anhidro	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.5 km	(0.3 mls)	210 m	(700 pies)	1.9 km	(1.2 mls)	4.3 km	(2.7 mls)
1052	Fluoruro de hidrógeno, anhidro												
1053	Sulfuro de hidrógeno	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.3 km	(0.2 mls)	210 m	(700 pies)	2.1 km	(1.3 mls)	6.2 km	(3.9 mls)
1053	Sulfuro de hidrógeno, licuado												
1062	Bromuro de metilo	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	90 m	(300 pies)	0.7 km	(0.5 mls)	2.2 km	(1.4 mls)
1064	Metilmercaptano	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.2 mls)	150 m	(500 pies)	1.3 km	(0.8 mls)	4.5 km	(2.8 mls)
1067	Dióxido de nitrógeno	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.4 km	(0.3 mls)	150 m	(500 pies)	1.6 km	(1.0 mls)	4.1 km	(2.5 mls)
1067	Dióxido de nitrógeno, licuado												
1067	Tetróxido de dinitrógeno												
1067	Tetróxido de dinitrógeno, licuado												
1069	Cloruro de nitrosilo	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	1.0 km	(0.6 mls)	450 m	(1500 pies)	4.3 km	(2.7 mls)	11.0 km	(6.9 mls)
1071	Gas de petróleo	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.2 mls)	0.5 km	(0.3 mls)
1071	Gas de petróleo, comprimido												

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA DE DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)						DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)					
		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante				Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante			
				DIA		**NOCHE**				**DIA**		**NOCHE**	
		Metros	(Pies)	Kilómetros	(Millas)	Kilómetros	(Millas)	Metros	(Pies)	Kilómetros	(Millas)	Kilómetros	(Millas)
1076	CG **(cuando es utilizado como una arma)**	150 m	(500 pies)	1.3 km	(0.8 mls)	3.3 km	(2.0 mls)	800 m	(2500 pies)	7.3 km	(4.5 mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
1076	Difosgeno	90 m	(300 pies)	0.9 km	(0.6 mls)	4.1 km	(2.6 mls)	800 m	(2500 pies)	6.6 km	(4.1 mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
1076	DP **(cuando es utilizado como una arma)**	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.2 mls)	1.0 km	(0.6 mls)	180 m	(600 pies)	1.7 km	(1.0 mls)	4.6 km	(2.8 mls)
1076	Fosgeno	90 m	(300 pies)	0.9 km	(0.6 mls)	4.1 km	(2.6 mls)	800 m	(2500 pies)	6.6 km	(4.1 mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
1079 1079	Dióxido de azufre Dióxido de azufre, licuado	30 m	(100 pies)	0.3 km	(0.2 mls)	1.2 km	(0.8 mls)	210 m	(700 pies)	2.0 km	(1.3 mls)	6.3 km	(3.9 mls)
1082 1082 1082 1082 1082	Trifluocloroetileno, estabilizado Trifluocloroetileno, inhibido Trifluorocloroetileno Trifluorocloroetileno, estabilizado Trifluorocloroetileno, inhibido	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.1 km	(0.1 mls)	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.3 mls)	0.8 km	(0.5 mls)
1092 1092	Acroleína, estabilizada Acroleína, inhibida	60 m	(200 pies)	0.5 km	(0.3 mls)	1.7 km	(1.1 mls)	500 m	(1600 pies)	4.8 km	(3.0 mls)	10.2 km	(6.3 mls)
1098	Alcohol alílico	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.1 km	(0.1 mls)	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.2 mls)	0.6 km	(0.4 mls)
1135 1135	Etilenclorhidrina Etilenclorohidrina	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.3 km	(0.2 mls)	90 m	(300 pies)	0.8 km	(0.5 mls)	1.5 km	(1.0 mls)
1143 1143	Crotonaldehído, estabilizado Crotonaldehído, inhibido	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.1 km	(0.1 mls)	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.3 mls)	0.8 km	(0.5 mls)
1162	Dimetildiclorosilano **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.2 mls)	1.1 km	(0.7 mls)	300 m	(1000 pies)	3.0 km	(1.9 mls)	7.9 km	(4.9 mls)

1163 1163	1,1-Dimetilhidrazina Dimetilhidrazina, asimétrica	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	60 m	(200 pies)	0.5 km	(0.4 mls)	1.2 km	(0.8 mls)
1182	Cloroformiato de etilo	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.3 km	(0.2 mls)	90 m	(300 pies)	0.9 km	(0.6 mls)	1.8 km	(1.1 mls)
1185 1185	Etilenimina, estabilizada Etilenimina, inhibida	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.2 mls)	0.7 km	(0.5 mls)	180 m	(600 pies)	1.8 km	(1.2 mls)	4.0 km	(2.5 mls)
1196	Etiltriclorosilano **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.2 mls)	1.1 km	(0.7 mls)	300 m	(1000 pies)	3.0 km	(1.9 mls)	7.9 km	(4.9 mls)
1238	Cloroformiato de metilo	30 m	(100 pies)	0.3 km	(0.2 mls)	0.8 km	(0.5 mls)	180 m	(600 pies)	1.8 km	(1.1 mls)	3.9 km	(2.4 mls)
1239	Metil clorometíl éter	30 m	(100 pies)	0.3 km	(0.2 mls)	1.0 km	(0.6 mls)	270 m	(900 pies)	2.5 km	(1.6 mls)	5.6 km	(3.5 mls)
1242	Metildiclorosilano **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.7 km	(0.4 mls)	180 m	(600 pies)	1.6 km	(1.0 mls)	4.8 km	(3.0 mls)
1244	Metilhidrazina	30 m	(100 pies)	0.3 km	(0.2 mls)	0.5 km	(0.3 mls)	150 m	(500 pies)	1.4 km	(0.9 mls)	2.9 km	(1.8 mls)
1250	Metiltriclorosilano **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.5 km	(0.3 mls)	150 m	(500 pies)	1.3 km	(0.8 mls)	4.0 km	(2.5 mls)
1251 1251	Metilvinilcetona Metilvinilcetona, estabilizada	150 m	(500 pies)	1.3 km	(0.8 mls)	3.3 km	(2.1 mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km	(7.0+ mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
1259 1259	Carbonilo de níquel Níquel carbonilo	90 m	(300 pies)	0.8 km	(0.5 mls)	3.5 km	(2.2 mls)	500 m	(1600 pies)	4.7 km	(2.9 mls)	9.8 km	(6.1 mls)
1295	Triclorosilano **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	1.0 km	(0.6 mls)	270 m	(900 pies)	2.5 km	(1.6 mls)	6.5 km	(4.1 mls)
1298	Trimetilclorosilano **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.3 km	(0.2 mls)	90 m	(300 pies)	0.8 km	(0.5 mls)	2.7 km	(1.7 mls)

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA DE DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)						DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)					
		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante				Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante			
				DIA		**NOCHE**				**DIA**		**NOCHE**	
		Metros	(Pies)	Kilómetros	(Millas)	Kilómetros	(Millas)	Metros	(Pies)	Kilómetros	(Millas)	Kilómetros	(Millas)
1305	Viniltriclorosilano **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.7 km	(0.5 mls)	180 m	(600 pies)	1.8 km	(1.1 mls)	5.0 km	(3.1 mls)
1305	Viniltriclorosilano, estabilizado **(cuando es derramado en el agua)**												
1305	Viniltriclorosilano, inhibido **(cuando es derramado en el agua)**												
1340	Pentasulfuro de fósforo, que no contenga fósforo amarillo o blanco **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.6 km	(0.4 mls)	150 m	(500 pies)	1.0 km	(0.6 mls)	3.9 km	(2.4 mls)
1360	Fosfuro cálcico **(cuando es derramado en el agua)**	60 m	(200 pies)	0.5 km	(0.3 mls)	2.1 km	(1.3 mls)	800 m	(2500 pies)	6.3 km	(3.9 mls)	11.0+ km	(7.0 + mls)
1360	Fosfuro de calcio **(cuando es derramado en el agua)**												
1380	Pentaborano	90 m	(300 pies)	0.9 km	(0.6 mls)	3.3 km	(2.1 mls)	600 m	(1800 pies)	5.3 km	(3.3 mls)	11.0 km	(6.9 mls)
1384	Ditionito de sodio **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.1 km	(0.1 mls)	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.3 mls)	1.3 km	(0.8 mls)
1384	Ditionito sódico **(cuando es derramado en el agua)**												
1384	Hidrosulfito de sodio **(cuando es derramado en el agua)**												
1384	Hidrosulfito sódico **(cuando es derramado en el agua)**												
1397	Fosfuro alumínico **(cuando es derramado en el agua)**	90 m	(300 pies)	0.6 km	(0.4 mls)	2.7 km	(1.7 mls)	1000 m	(3000 pies)	9.0 km	(5.6 mls)	11.0+ km	(7.0 + mls)
1397	Fosfuro de aluminio **(cuando es derramado en el agua)**												

1412	Amida de litio **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.2 mls)	30 m	(100 pies)	0.4 km	(0.2 mls)	1.6 km	(1.0 mls)
1419	Fosfuro de magnesio y aluminio **(cuando es derramado en el agua)**	60 m	(200 pies)	0.6 km	(0.4 mls)	2.5 km	(1.6 mls)	1000 m	(3000 pies)	7.9 km	(4.9 mls)	11.0+ km	(7.0 + mls)
1432 1432	Fosfuro de sodio **(cuando es derramado en el agua)** Fosfuro sódico **(cuando es derramado en el agua)**	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.2 mls)	1.7 km	(1.1 mls)	500 m	(1600 pies)	4.7 km	(2.9 mls)	11.0+ km	(7.0 + mls)
1510	Tetranitrometano	30 m	(100 pies)	0.3 km	(0.2 mls)	0.6 km	(0.4 mls)	90 m	(300 pies)	0.8 km	(0.5 mls)	1.6 km	(1.0 mls)
1541	Cianhidrina de la acetona, estabilizada **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.3 km	(0.2 mls)	240 m	(800 pies)	0.8 km	(0.5 mls)	3.0 km	(1.9 mls)
1556	MD **(cuando es utilizado como una arma)**	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.4 km	(0.2 mls)	60 m	(200 pies)	0.5 km	(0.4 mls)	1.1 km	(0.7 mls)
1556	Metildicloroarsina	30 m	(100 pies)	0.4 km	(0.2 mls)	0.9 km	(0.5 mls)	120 m	(400 pies)	1.3 km	(0.8 mls)	3.6 km	(2.2 mls)
1556	PD **(cuando es utilizado como una arma)**	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.4 km	(0.2 mls)
1560 1560	Cloruro de arsénico Tricloruro de arsénico	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.2 mls)	0.4 km	(0.2 mls)	90 m	(300 pies)	0.9 km	(0.6 mls)	1.8 km	(1.1 mls)
1569	Bromoacetona	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.6 km	(0.4 mls)	90 m	(300 pies)	0.8 km	(0.5 mls)	2.3 km	(1.5 mls)
1580	Cloropicrina	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.3 mls)	0.8 km	(0.5 mls)	210 m	(700 pies)	1.9 km	(1.2 mls)	3.6 km	(2.2 mls)
1581 1581	Bromuro de metilo y cloropicrina, mezclas de Cloropicrina y bromuro de	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.6 km	(0.4 mls)	210 m	(700 pies)	2.1 km	(1.3 mls)	5.9 km	(3.7 mls)

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA DE DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)						DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)					
		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante				Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante			
				DIA		**NOCHE**				**DIA**		**NOCHE**	
		Metros	(Pies)	Kilómetros	(Millas)	Kilómetros	(Millas)	Metros	(Pies)	Kilómetros	(Millas)	Kilómetros	(Millas)
	metilo, mezclas de												
1582	Cloropicrina y cloruro de metilo, mezcla de	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.4 km	(0.3 mls)	30 m	(100 pies)	0.4 km	(0.2 mls)	1.7 km	(1.1 mls)
1582	Cloruro de metilo y cloropicrina, mezcla de												
1583	Cloropicrina, mezclas de, n.e.o.m.	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.3 mls)	0.8 km	(0.5 mls)	210 m	(700 pies)	1.9 km	(1.2 mls)	3.6 km	(2.2 mls)
1589	CK **(cuando es utilizado como una arma)**	60 m	(200 pies)	0.7 km	(0.4 mls)	2.5 km	(1.5 mls)	420 m	(1300 pies)	4.1 km	(2.5 mls)	8.1 km	(5.0 mls)
1589	Cloruro de cianógeno, estabilizado	60 m	(200 pies)	0.6 km	(0.4 mls)	2.8 km	(1.8 mls)	450 m	(1400 pies)	4.3 km	(2.7 mls)	10.1 km	(6.3 mls)
1589	Cloruro de cianógeno, inhibido												
1595	Sulfato de dimetilo	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.1 km	(0.1 mls)	60 m	(200 pies)	0.5 km	(0.3 mls)	0.8 km	(0.5 mls)
1605	Dibromuro de etileno	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.1 km	(0.1 mls)	30 m	(100 pies)	0.3 km	(0.2 mls)	0.6 km	(0.4 mls)
1612	Tetrafosfato de hexaetilo y gas comprimido, mezcla de	90 m	(300 pies)	0.8 km	(0.5 mls)	2.7 km	(1.7 mls)	360 m	(1200 pies)	3.5 km	(2.2 mls)	8.1 km	(5.1 mls)
1613	Acido cianhídrico, soluciónes acuosas de, con no más del 20% de cianuro de hidrógeno	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	120 m	(400 pies)	0.5 km	(0.3 mls)	1.3 km	(0.8 mls)
1613	Cianuro de hidrógeno, solución acuosa, con menos del 20% de cianuro de hidrógeno												
1614	Cianuro de hidrógeno, anhidro, estabilizado (absorbido)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.6 km	(0.4 mls)	60 m	(200 pies)	0.5 km	(0.3 mls)	1.7 km	(1.1 mls)
1614	Cianuro de hidrógeno, estabilizado (absorbido)												

1647	Bromuro de metilo y dibromuro de etileno, mezcla de, líquida	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.1 km	(0.1 mls)	30 m	(100 pies)	0.3 km	(0.2 mls)	0.6 km	(0.4 mls)
1647	Dibromuro de etileno y bromuro de metilo, mezcla de, líquida												
1660	Oxido nítrico	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.8 km	(0.5 mls)	60 m	(200 pies)	0.6 km	(0.4 mls)	2.7 km	(1.7 mls)
1660	Oxido nítrico, comprimido												
1670	Perclorometilmercaptano	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.2 mls)	60 m	(200 pies)	0.7 km	(0.4 mls)	1.2 km	(0.8 mls)
1680	Cianuro de potasio **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.5 km	(0.3 mls)	300 m	(1000 pies)	1.0 km	(0.6 mls)	3.9 km	(2.4 mls)
1680	Cianuro de potasio, sólido **(cuando es derramado en el agua)**												
1680	Cianuro potásico **(cuando es derramado en el agua)**												
1680	Cianuro potásico, sólido **(cuando es derramado en el agua)**												
1689	Cianuro de sodio **(cuando es derramado en el agua)**	60 m	(200 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.7 km	(0.4 mls)	390 m	(1300 pies)	1.3 km	(0.8 mls)	4.9 km	(3.0 mls)
1689	Cianuro de sodio, sólido **(cuando es derramado en el agua)**												
1689	Cianuro sódico **(cuando es derramado en el agua)**												
1689	Cianuro sódico, sólido **(cuando es derramado en el agua)**												
1694	CA **(cuando es utilizado como una arma)**	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.5 km	(0.3 mls)	150 m	(500 pies)	1.7 km	(1.0 mls)	4.2 km	(2.6 mls)
1695	Cloroacetona, estabilizada	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.3 km	(0.2 mls)	90 m	(300 pies)	0.7 km	(0.5 mls)	1.5 km	(0.9 mls)
1697	CN **(cuando es utilizado como una arma)**	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.5 km	(0.3 mls)	120 m	(400 pies)	1.2 km	(0.7 mls)	3.3 km	(2.0 mls)

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA DE DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)						DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)					
		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante				Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante			
				DIA		**NOCHE**				**DIA**		**NOCHE**	
		Metros	(Pies)	Kilómetros	(Millas)	Kilómetros	(Millas)	Metros	(Pies)	Kilómetros	(Millas)	Kilómetros	(Millas)
1698	Adamsita **(cuando es utilizado como una arma)**	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.2 mls)	1.2 km	(0.7 mls)	180 m	(600 pies)	2.3 km	(1.4 mls)	5.2 km	(3.2 mls)
1698	DM **(cuando es utilizado como una arma)**												
1699	DA **(cuando es utilizado como una arma)**	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.2 mls)	1.2 km	(0.7 mls)	180 m	(600 pies)	2.3 km	(1.4 mls)	5.2 km	(3.2 mls)
1716	Bromuro de acetilo **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.3 km	(0.2 mls)	90 m	(300 pies)	0.7 km	(0.5 mls)	2.3 km	(1.4 mls)
1717	Cloruro de acetilo **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.4 km	(0.3 mls)	120 m	(400 pies)	1.1 km	(0.7 mls)	3.5 km	(2.2 mls)
1722	Clorocarbonato de alilo	30 m	(100 pies)	0.4 km	(0.2 mls)	0.8 km	(0.5 mls)	210 m	(700 pies)	2.0 km	(1.2 mls)	3.8 km	(2.4 mls)
1722	Cloroformiato de alilo												
1724	Aliltriclorosilano, estabilizado **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.7 km	(0.5 mls)	180 m	(600 pies)	1.8 km	(1.2 mls)	5.4 km	(3.4 mls)
1725	Bromuro alumínico, anhidro **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.5 km	(0.3 mls)	90 m	(300 pies)	0.7 km	(0.4 mls)	2.6 km	(1.6 mls)
1725	Bromuro de aluminio, anhidro **(cuando es derramado en el agua)**												
1726	Cloruro alumínico, anhidro **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.7 km	(0.5 mls)	120 m	(400 pies)	1.2 km	(0.7 mls)	4.5 km	(2.8 mls)
1726	Cloruro de aluminio, anhidro **(cuando es derramado en el agua)**												
1728	Amiltriclorosilano **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	60 m	(200 pies)	0.5 km	(0.3 mls)	1.9 km	(1.2 mls)

1732	Pentafluoruro de antimonio **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.9 km	(0.6 mls)	180 m	(600 pies)	1.9 km	(1.2 mls)	5.4 km	(3.4 mls)
1741	Tricloruro de boro	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.3 km	(0.2 mls)	60 m	(200 pies)	0.6 km	(0.4 mls)	1.7 km	(1.1 mls)
1744 1744	Bromo Bromo, solución de	60 m	(200 pies)	0.5 km	(0.3 mls)	1.8 km	(1.1 mls)	330 m	(1100 pies)	3.3 km	(2.1 mls)	7.3 km	(4.6 mls)
1745	Pentafluoruro de bromo **(cuando es derramado sobre la tierra)**	30 m	(100 pies)	0.4 km	(0.2 mls)	1.4 km	(0.9 mls)	270 m	(900 pies)	2.7 km	(1.7 mls)	6.9 km	(4.3 mls)
1745	Pentafluoruro de bromo **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	1.0 km	(0.6 mls)	240 m	(800 pies)	2.2 km	(1.4 mls)	6.6 km	(4.1 mls)
1746	Trifluoruro de bromo **(cuando es derramado sobre la tierra)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.6 km	(0.4 mls)	180 m	(600 pies)	1.8 km	(1.1 mls)	4.8 km	(3.0 mls)
1746	Trifluoruro de bromo **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.9 km	(0.6 mls)	210 m	(700 pies)	1.9 km	(1.2 mls)	5.8 km	(3.6 mls)
1747	Butiltriclorosilano **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.2 mls)	60 m	(200 pies)	0.6 km	(0.4 mls)	2.0 km	(1.3 mls)
1749	Trifluoruro de cloro	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.3 mls)	2.0 km	(1.3 mls)	300 m	(1000 pies)	2.8 km	(1.8 mls)	8.1 km	(5.1 mls)
1752	Cloruro de cloroacetilo **(cuando es derramado sobre la tierra)**	30 m	(100 pies)	0.3 km	(0.2 mls)	0.5 km	(0.4 mls)	150 m	(500 pies)	1.4 km	(0.9 mls)	2.6 km	(1.6 mls)
1752	Cloruro de cloroacetilo **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.3 mls)	1.5 km	(1.0 mls)
1754	Acido clorosulfónico **(cuando es derramado sobre la tierra)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.1 km	(0.1 mls)	30 m	(100 pies)	0.3 km	(0.2 mls)	0.4 km	(0.3 mls)
1754	Acido clorosulfónico **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.6 km	(0.4 mls)	90 m	(300 pies)	0.7 km	(0.5 mls)	2.8 km	(1.7 mls)

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA DE DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

		DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante	
				DIA	**NOCHE**			**DIA**	**NOCHE**
Numero de Identificación	**NOMBRE DEL MATERIAL**	Metros (Pies)		Kilómetros (Millas)	Kilómetros (Millas)	Metros (Pies)		Kilómetros (Millas)	Kilómetros (Millas)
1754	Acido clorosulfónico y trióxido de azufre, mezcla de **(cuando es derramado sobre la tierra)**	60 m	(200 pies)	0.4 km (0.2 mls)	1.0 km (0.6 mls)	330 m	(1000 pies)	2.5 km (1.5 mls)	6.5 km (4.0 mls)
1754	Acido clorosulfónico y trióxido de azufre, mezcla de **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.6 km (0.4 mls)	90 m	(300 pies)	0.7 km (0.5 mls)	2.8 km (1.7 mls)
1754	Trióxido de azufre y ácido clorosulfónico, mezcla de **(cuando es derramado sobre la tierra)**	60 m	(200 pies)	0.4 km (0.2 mls)	1.0 km (0.6 mls)	330 m	(1000 pies)	2.5 km (1.5 mls)	6.5 km (4.0 mls)
1754	Trióxido de azufre y ácido clorosulfónico, mezcla de **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.6 km (0.4 mls)	90 m	(300 pies)	0.7 km (0.5 mls)	2.8 km (1.7 mls)
1758	Oxicloruro de cromo **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	30 m	(100 pies)	0.3 km (0.2 mls)	1.3 km (0.8 mls)
1763	Ciclohexiltriclorosilano **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.3 km (0.2 mls)	90 m	(300 pies)	0.8 km (0.5 mls)	3.0 km (1.9 mls)
1766	Diclorofeniltriclorosilano **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.9 km (0.6 mls)	210 m	(700 pies)	2.1 km (1.3 mls)	5.7 km (3.6 mls)
1767	Dietildiclorosilano **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.1 km (0.1 mls)	60 m	(200 pies)	0.4 km (0.3 mls)	1.3 km (0.8 mls)
1769	Difenildiclorosilano **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.1 km (0.1 mls)	30 m	(100 pies)	0.3 km (0.2 mls)	1.2 km (0.8 mls)

1771	Dodeciltriclorosilano **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	60 m	(200 pies)	0.5 km	(0.3 mls)	1.8 km	(1.2 mls)
1777	Acido fluorosulfónico **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.5 km	(0.3 mls)	120 m	(400 pies)	1.0 km	(0.6 mls)	3.4 km	(2.1 mls)
1784	Hexiltriclorosilano **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.4 km	(0.3 mls)	120 m	(400 pies)	1.0 km	(0.7 mls)	3.8 km	(2.4 mls)
1799	Noniltriclorosilano **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.3 km	(0.2 mls)	60 m	(200 pies)	0.6 km	(0.4 mls)	2.5 km	(1.6 mls)
1800	Octadeciltriclorosilano **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.3 km	(0.2 mls)	90 m	(300 pies)	0.8 km	(0.5 mls)	2.9 km	(1.8 mls)
1801	Octiltriclorosilano **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.3 km	(0.2 mls)	60 m	(200 pies)	0.6 km	(0.4 mls)	2.5 km	(1.6 mls)
1804	Feniltriclorosilano **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.9 km	(0.6 mls)	240 m	(800 pies)	2.2 km	(1.4 mls)	6.4 km	(4.0 mls)
1806	Pentacloruro de fósforo **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.5 km	(0.3 mls)	90 m	(300 pies)	0.8 km	(0.5 mls)	3.1 km	(1.9 mls)
1809	Tricloruro de fósforo **(cuando es derramado sobre la tierra)**	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.4 km	(0.3 mls)	150 m	(500 pies)	1.5 km	(1.0 mls)	3.5 km	(2.2 mls)
1809	Tricloruro de fósforo **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.7 km	(0.4 mls)	180 m	(600 pies)	1.6 km	(1.0 mls)	4.8 km	(3.0 mls)
1810	Oxicloruro de fósforo **(cuando es derramado sobre la tierra)**	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.2 mls)	0.4 km	(0.3 mls)	120 m	(400 pies)	1.0 km	(0.7 mls)	2.2 km	(1.4 mls)
1810	Oxicloruro de fósforo **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	1.0 km	(0.6 mls)	240 m	(800 pies)	2.3 km	(1.5 mls)	6.3 km	(3.9 mls)
1816	Propiltriclorosilano **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.5 km	(0.3 mls)	120 m	(400 pies)	1.3 km	(0.8 mls)	4.1 km	(2.6 mls)

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA DE DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

		DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante	
				DIA	**NOCHE**			**DIA**	**NOCHE**
Numero de Identificación	**NOMBRE DEL MATERIAL**	Metros (Pies)		Kilómetros (Millas)	Kilómetros (Millas)	Metros (Pies)		Kilómetros (Millas)	Kilómetros (Millas)
1818	Tetracloruro de silicio **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.6 km (0.4 mls)	150 m	(500 pies)	1.5 km (1.0 mls)	4.6 km (2.9 mls)
1828	Cloruros de azufre **(cuando es derramado sobre la tierra)**	30 m	(100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	90 m	(300 pies)	0.9 km (0.6 mls)	1.7 km (1.1 mls)
1828	Cloruros de azufre **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.6 km (0.4 mls)	150 m	(500 pies)	1.4 km (0.9 mls)	4.9 km (3.0 mls)
1829 1829 1829 1829	Trióxido de azufre Trióxido de azufre, estabilizado Trióxido de azufre, inhibido Trióxido de azufre, no inhibido	60 m	(200 pies)	0.4 km (0.2 mls)	1.0 km (0.6 mls)	330 m	(1000 pies)	2.5 km (1.5 mls)	6.5 km (4.0 mls)
1831 1831	Acido sulfúrico, fumante Acido sulfúrico, fumante, con no menos del 30% de trióxido de azufre libre	60 m	(200 pies)	0.4 km (0.2 mls)	1.0 km (0.6 mls)	330 m	(1000 pies)	2.5 km (1.5 mls)	6.5 km (4.0 mls)
1834	Cloruro de sulfurilo **(cuando es derramado sobre la tierra)**	30 m	(100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.1 km (0.1 mls)	30 m	(100 pies)	0.3 km (0.2 mls)	0.7 km (0.5 mls)
1834	Cloruro de sulfurilo **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.4 km (0.2 mls)	90 m	(300 pies)	0.8 km (0.5 mls)	2.9 km (1.8 mls)
1836	Cloruro de tionilo **(cuando es derramado sobre la tierra)**	30 m	(100 pies)	0.3 km (0.2 mls)	0.8 km (0.5 mls)	90 m	(300 pies)	1.0 km (0.6 mls)	2.2 km (1.4 mls)
1836	Cloruro de tionilo **(cuando es derramado en el agua)**	60 m	(200 pies)	0.4 km (0.2 mls)	1.7 km (1.1 mls)	450 m	(1500 pies)	4.5 km (2.8 mls)	10.5 km (6.5 mls)
1838	Tetracloruro de titanio **(cuando es derramado sobre la tierra)**	30 m	(100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.1 km (0.1 mls)	60 m	(200 pies)	0.5 km (0.3 mls)	0.8 km (0.5 mls)

1838	Tetracloruro de titanio **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.5 km	(0.3 mls)	120 m	(400 pies)	1.1 km	(0.7 mls)	3.7 km	(2.3 mls)
1859 1859	Tetrafluoruro de silicio Tetrafluoruro de silicio, comprimido	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.1 km	(0.1 mls)	60 m	(200 pies)	0.5 km	(0.3 mls)	0.8 km	(0.5 mls)
1892	ED **(cuando es utilizado como una arma)**	30 m	(100 pies)	0.4 km	(0.2 mls)	0.9 km	(0.5 mls)	120 m	(400 pies)	1.3 km	(0.8 mls)	2.6 km	(1.6 mls)
1892	Etildicloroarsina	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.2 mls)	60 m	(200 pies)	0.6 km	(0.4 mls)	1.1 km	(0.7 mls)
1898	Yoduro de acetilo **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.2 mls)	60 m	(200 pies)	0.6 km	(0.4 mls)	1.8 km	(1.1 mls)
1911 1911	Diborano Diborano, comprimido	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.2 mls)	1.6 km	(1.0 mls)	180 m	(600 pies)	1.8 km	(1.1 mls)	5.4 km	(3.4 mls)
1923 1923 1923 1923	Ditionito cálcico **(cuando es derramado en el agua)** Ditionito de calcio **(cuando es derramado en el agua)** Hidrosulfito cálcico **(cuando es derramado en el agua)** Hidrosulfito de calcio **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.1 km	(0.1 mls)	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.3 mls)	1.3 km	(0.8 mls)
1931 1931 1931 1931	Ditionito de cinc **(cuando es derramado en el agua)** Ditionito de zinc **(cuando es derramado en el agua)** Hidrosulfito de cinc **(cuando es derramado en el agua)** Hidrosulfito de zinc **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.1 km	(0.1 mls)	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.3 mls)	1.3 km	(0.8 mls)

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA DE DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

		DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante	
				DIA	**NOCHE**			**DIA**	**NOCHE**
Numero de Identificación	**NOMBRE DEL MATERIAL**	Metros (Pies)		Kilómetros (Millas)	Kilómetros (Millas)	Metros (Pies)		Kilómetros (Millas)	Kilómetros (Millas)
1953	Gas comprimido, inflamable, tóxico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	120 m	(400 pies)	1.2 km (0.8 mls)	5.1 km (3.2 mls)	1000 m	(3000 pies)	8.7 km (5.4 mls)	11.0+ km (7.0+ mls)
1953	Gas comprimido, inflamable, tóxico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km (0.2 mls)	1.2 km (0.8 mls)	420 m	(1400 pies)	4.0 km (2.5 mls)	10.8 km (6.7 mls)
1953	Gas comprimido, inflamable, tóxico, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.8 km (0.5 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km (1.5 mls)	6.4 km (4.0 mls)
1953	Gas comprimido, inflamable, tóxico, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	90 m	(300 pies)	0.8 km (0.5 mls)	2.4 km (1.5 mls)
1953	Gas comprimido, inflamable, venenoso, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	120 m	(400 pies)	1.2 km (0.8 mls)	5.1 km (3.2 mls)	1000 m	(3000 pies)	8.7 km (5.4 mls)	11.0+ km (7.0+ mls)
1953	Gas comprimido, inflamable, venenoso, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km (0.2 mls)	1.2 km (0.8 mls)	420 m	(1400 pies)	4.0 km (2.5 mls)	10.8 km (6.7 mls)
1953	Gas comprimido, inflamable, venenoso, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.8 km (0.5 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km (1.5 mls)	6.4 km (4.0 mls)
1953	Gas comprimido, inflamable, venenoso, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	90 m	(300 pies)	0.8 km (0.5 mls)	2.4 km (1.5 mls)

1953	Gas comprimido, tóxico, inflamable, n.e.o.m.	120 m	(400 pies)	1.2 km	(0.8 mls)	5.1 km	(3.2 mls)	1000 m	(3000 pies)	8.7 km	(5.4 mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
1953	Gas comprimido, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)												
1953	Gas comprimido, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.2 mls)	1.2 km	(0.8 mls)	420 m	(1400 pies)	4.0 km	(2.5 mls)	10.8 km	(6.7 mls)
1953	Gas comprimido, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.8 km	(0.5 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km	(1.5 mls)	6.4 km	(4.0 mls)
1953	Gas comprimido, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	90 m	(300 pies)	0.8 km	(0.5 mls)	2.4 km	(1.5 mls)
1953	Gas comprimido, venenoso, inflamable, n.e.o.m.	120 m	(400 pies)	1.2 km	(0.8 mls)	5.1 km	(3.2 mls)	1000 m	(3000 pies)	8.7 km	(5.4 mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
1953	Gas comprimido, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)												
1953	Gas comprimido, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.2 mls)	1.2 km	(0.8 mls)	420 m	(1400 pies)	4.0 km	(2.5 mls)	10.8 km	(6.7 mls)
1953	Gas comprimido, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.8 km	(0.5 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km	(1.5 mls)	6.4 km	(4.0 mls)
1953	Gas comprimido, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	90 m	(300 pies)	0.8 km	(0.5 mls)	2.4 km	(1.5 mls)

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA DE DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

		DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante	
				DIA	**NOCHE**			**DIA**	**NOCHE**
Numero de Identificación	**NOMBRE DEL MATERIAL**	Metros	(Pies)	Kilómetros (Millas)	Kilómetros (Millas)	Metros	(Pies)	Kilómetros (Millas)	Kilómetros (Millas)
1953	Gas licuado, inflamable, tóxico, n.e.o.m.	120 m	(400 pies)	1.2 km	(0.8 mls)	5.1 km	(3.2 mls)	1000 m	(3000 pies)	8.7 km	(5.4 mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
1953	Gas licuado, inflamable, tóxico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)												
1953	Gas licuado, inflamable, tóxico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.2 mls)	1.2 km	(0.8 mls)	420 m	(1400 pies)	4.0 km	(2.5 mls)	10.8 km	(6.7 mls)
1953	Gas licuado, inflamable, tóxico, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.8 km	(0.5 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km	(1.5 mls)	6.4 km	(4.0 mls)
1953	Gas licuado, inflamable, tóxico, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	90 m	(300 pies)	0.8 km	(0.5 mls)	2.4 km	(1.5 mls)
1953	Gas licuado, inflamable, venenoso, n.e.o.m.	120 m	(400 pies)	1.2 km	(0.8 mls)	5.1 km	(3.2 mls)	1000 m	(3000 pies)	8.7 km	(5.4 mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
1953	Gas licuado, inflamable, venenoso, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)												
1953	Gas licuado, inflamable, venenoso, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.2 mls)	1.2 km	(0.8 mls)	420 m	(1400 pies)	4.0 km	(2.5 mls)	10.8 km	(6.7 mls)
1953	Gas licuado, inflamable, venenoso, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.8 km	(0.5 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km	(1.5 mls)	6.4 km	(4.0 mls)

1953	Gas licuado, inflamable, venenoso, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	90 m	(300 pies)	0.8 km	(0.5 mls)	2.4 km	(1.5 mls)
1955 1955 1955	Fosfato orgánico, compuesto de, mezclado con gas comprimido Fosfato orgánico, mezclado con gas comprimido Fosforo orgánico, compuesto de, mezclado con gas comprimido	120 m	(400 pies)	1.0 km	(0.7 mls)	3.4 km	(2.1 mls)	450 m	(1500 pies)	4.4 km	(2.7 mls)	9.6 km	(6.0 mls)
1955 1955	Gas comprimido, tóxico, n.e.o.m. Gas comprimido, tóxico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	600 m	(2000 pies)	5.9 km	(3.7 mls)	11.0 + km	(7.0 + mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km	(7.0+ mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
1955	Gas comprimido, tóxico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.3 mls)	2.0 km	(1.3 mls)	800 m	(2500 pies)	7.8 km	(4.9 mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
1955	Gas comprimido, tóxico, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.3 km	(0.2 mls)	1.2 km	(0.8 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km	(1.5 mls)	6.4 km	(4.0 mls)
1955	Gas comprimido, tóxico, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.7 km	(0.4 mls)	120 m	(400 pies)	1.2 km	(0.8 mls)	3.8 km	(2.4 mls)
1955 1955	Gas comprimido, venenoso, n.e.o.m. Gas comprimido, venenoso, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	600 m	(2000 pies)	5.9 km	(3.7 mls)	11.0 + km	(7.0 + mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km	(7.0+ mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
1955	Gas comprimido, venenoso, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.3 mls)	2.0 km	(1.3 mls)	800 m	(2500 pies)	7.8 km	(4.9 mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA DE DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

		DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante	
				DIA	**NOCHE**			**DIA**	**NOCHE**
Numero de Identificación	**NOMBRE DEL MATERIAL**	Metros (Pies)		Kilómetros (Millas)	Kilómetros (Millas)	Metros (Pies)		Kilómetros (Millas)	Kilómetros (Millas)
1955	Gas comprimido, venenoso, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.3 km (0.2 mls)	1.2 km (0.8 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km (1.5 mls)	6.4 km (4.0 mls)
1955	Gas comprimido, venenoso, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.7 km (0.4 mls)	120 m	(400 pies)	1.2 km (0.8 mls)	3.8 km (2.4 mls)
1955 1955	Gas licuado, tóxico, n.e.o.m. Gas licuado, tóxico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	600 m	(2000 pies)	5.9 km (3.7 mls)	11.0+ km (7.0 + mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km (7.0+ mls)	11.0+ km (7.0+ mls)
1955	Gas licuado, tóxico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m	(200 pies)	0.4 km (0.3 mls)	2.0 km (1.3 mls)	800 m	(2500 pies)	7.8 km (4.9 mls)	11.0+ km (7.0+ mls)
1955	Gas licuado, tóxico, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.3 km (0.2 mls)	1.2 km (0.8 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km (1.5 mls)	6.4 km (4.0 mls)
1955	Gas licuado, tóxico, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.7 km (0.4 mls)	120 m	(400 pies)	1.2 km (0.8 mls)	3.8 km (2.4 mls)
1955 1955	Gas licuado, venenoso, n.e.o.m. Gas licuado, venenoso, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	600 m	(2000 pies)	5.9 km (3.7 mls)	11.0 + km (7.0 + mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km (7.0+ mls)	11.0+ km (7.0+ mls)
1955	Gas licuado, venenoso, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m	(200 pies)	0.4 km (0.3 mls)	2.0 km (1.3 mls)	800 m	(2500 pies)	7.8 km (4.9 mls)	11.0+ km (7.0+ mls)

1955	Gas licuado, venenoso, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.3 km	(0.2 mls)	1.2 km	(0.8 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km	(1.5 mls)	6.4 km	(4.0 mls)
1955	Gas licuado, venenoso, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.7 km	(0.4 mls)	120 m	(400 pies)	1.2 km	(0.8 mls)	3.8 km	(2.4 mls)
1967 1967 1967	Insecticida, gas de, tóxico, n.e.o.m. Insecticida, gas de, venenoso, n.e.o.m. Paratión y gas comprimido, mezcla de	120 m	(400 pies)	1.0 km	(0.7 mls)	3.4 km	(2.1 mls)	450 m	(1500 pies)	4.4 km	(2.7 mls)	9.6 km	(6.0 mls)
1975 1975 1975 1975 1975 1975	Dióxido de nitrógeno y óxido nítrico, mezcla de Oxido nítrico y dióxido de nitrógeno, mezcla de Oxido nítrico y tetróxido de dinitrógeno, mezcla de Oxido nítrico y tetróxido de nitrógeno, mezcla de Tetróxido de dinitrógeno y óxido nítrico, mezcla de Tetróxido de nitrógeno y óxido nítrico, mezcla de	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.8 km	(0.5 mls)	60 m	(200 pies)	0.6 km	(0.4 mls)	2.7 km	(1.7 mls)
1994 1994	Hierro pentacarbonilo Pentacarbonilo de hierro	30 m	(100 pies)	0.3 km	(0.2 mls)	0.6 km	(0.4 mls)	150 m	(500 pies)	1.6 km	(1.0 mls)	3.0 km	(1.9 mls)
2004 2004	Diamida de magnesio **(cuando es derramado en el agua)** Diamida magnésica **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.4 km	(0.3 mls)	90 m	(300 pies)	0.7 km	(0.4 mls)	2.9 km	(1.8 mls)

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA DE DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante	
				DIA	**NOCHE**			**DIA**	**NOCHE**
		Metros	(Pies)	Kilómetros (Millas)	Kilómetros (Millas)	Metros	(Pies)	Kilómetros (Millas)	Kilómetros (Millas)
2011 2011	Fosfuro de magnesio **(cuando es derramado en el agua)** Fosfuro magnésico **(cuando es derramado en el agua)**	60 m	(200 pies)	0.5 km	(0.4 mls)	2.4 km	(1.5 mls)	800 m (2500 pies)	7.5 km (4.7 mls)	11.0+ km (7.0 + mls)
2012 2012	Fosfuro de potasio **(cuando es derramado en el agua)** Fosfuro potásico **(cuando es derramado en el agua)**	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.3 mls)	1.7 km	(1.1 mls)	500 m (1600 pies)	4.7 km (2.9 mls)	11.0+ km (7.0 + mls)
2013	Fosfuro de estroncio **(cuando es derramado en el agua)**	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.2 mls)	1.7 km	(1.1 mls)	500 m (1600 pies)	4.6 km (2.9 mls)	11.0+ km (7.0 + mls)
2032 2032	Acido nítrico, fumante Acido nítrico, fumante rojo	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.2 mls)	60 m (200 pies)	0.6 km (0.4 mls)	1.2 km (0.8 mls)
2186	Cloruro de hidrógeno, líquido refrigerado	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.4 km	(0.3 mls)	360 m (1200 pies)	3.6 km (2.2 mls)	10.4 km (6.5 mls)
2188	Arsina	60 m	(200 pies)	0.6 km	(0.4 mls)	3.0 km	(1.9 mls)	420 m (1400 pies)	4.1 km (2.6 mls)	9.5 km (5.9 mls)
2188	SA **(cuando es utilizado como una arma)**	60 m	(200 pies)	0.9 km	(0.5 mls)	2.5 km	(1.5 mls)	420 m (1300 pies)	4.1 km (2.5 mls)	8.1 km (5.0 mls)
2189	Diclorosilano	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	1.0 km	(0.6 mls)	420 m (1400 pies)	4.0 km (2.5 mls)	10.8 km (6.7 mls)
2190 2190	Difluoruro de oxígeno Difluoruro de oxígeno, comprimido	600 m	(2000 pies)	5.9 km	(3.7 mls)	11.0 + km	(7.0 + mls)	1000 m (3000 pies)	11.0+ km (7.0+ mls)	11.0+ km (7.0+ mls)
2191	Fluoruro de sulfurilo	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.3 km	(0.2 mls)	120 m (400 pies)	1.2 km (0.8 mls)	3.8 km (2.4 mls)
2192	Germanio	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	1.0 km	(0.6 mls)	90 m (300 pies)	0.8 km (0.5 mls)	3.0 km (1.9 mls)

2194	Hexafluoruro de selenio	90 m	(300 pies)	0.7 km	(0.5 mls)	3.2 km	(2.0 mls)	450 m	(1500 pies)	4.4 km	(2.7 mls)	9.0 km	(5.6 mls)
2195	Hexafluoruro de telurio	90 m	(300 pies)	1.0 km	(0.6 mls)	4.0 km	(2.5 mls)	600 m	(2000 pies)	6.0 km	(3.7 mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
2196	Hexafluoruro de tungsteno	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	1.1 km	(0.7 mls)	120 m	(400 pies)	1.0 km	(0.6 mls)	3.7 km	(2.3 mls)
2197	Yoduro de hidrógeno, anhidro	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.4 km	(0.2 mls)	120 m	(400 pies)	1.3 km	(0.8 mls)	3.7 km	(2.3 mls)
2198 2198	Pentafluoruro de fósforo Pentafluoruro de fósforo, comprimido	30 m	(100 pies)	0.3 km	(0.2 mls)	1.6 km	(1.0 mls)	180 m	(600 pies)	1.6 km	(1.0 mls)	4.6 km	(2.9 mls)
2199	Fosfina	60 m	(200 pies)	0.7 km	(0.4 mls)	3.1 km	(1.9 mls)	450 m	(1400 pies)	4.3 km	(2.7 mls)	9.6 km	(6.0 mls)
2202	Seleniuro de hidrógeno, anhidro	120 m	(400 pies)	1.2 km	(0.8 mls)	5.1 km	(3.2 mls)	1000 m	(3000 pies)	8.7 km	(5.4 mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
2204	Sulfuro de carbonilo	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.6 km	(0.4 mls)	300 m	(1000 pies)	3.0 km	(1.9 mls)	8.1 km	(5.0 mls)
2232 2232	Cloroacetaldehído 2-Cloroetanal	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.3 km	(0.2 mls)	90 m	(300 pies)	0.8 km	(0.5 mls)	1.6 km	(1.0 mls)
2334	Alilamina	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.5 km	(0.3 mls)	120 m	(400 pies)	1.1 km	(0.7 mls)	2.5 km	(1.5 mls)
2337	Fenilmercaptano	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.1 km	(0.1 mls)	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.2 mls)	0.6 km	(0.4 mls)
2382 2382	1,2-Dimetilhidrazina Dimetilhidrazina, simétrica	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	60 m	(200 pies)	0.6 km	(0.4 mls)	1.2 km	(0.8 mls)
2407	Cloroformiato de isopropilo	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.3 km	(0.2 mls)	90 m	(300 pies)	0.7 km	(0.5 mls)	1.5 km	(0.9 mls)
2417 2417	Fluoruro de carbonilo Fluoruro de carbonilo, comprimido	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	1.1 km	(0.7 mls)	90 m	(300 pies)	1.0 km	(0.6 mls)	3.6 km	(2.3 mls)
2418	Tetrafluoruro de azufre	60 m	(200 pies)	0.7 km	(0.4 mls)	3.2 km	(2.0 mls)	500 m	(1600 pies)	4.7 km	(2.9 mls)	10.6 km	(6.6 mls)
2420 2420	Hexafluoracetona Hexafluoroacetona	30 m	(100 pies)	0.3 km	(0.2 mls)	1.3 km	(0.8 mls)	800 m	(2500 pies)	7.2 km	(4.5 mls)	11.0+ km	(7.0 + mls)

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA DE DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)						DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)					
		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante				Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante			
				DIA		**NOCHE**				**DIA**		**NOCHE**	
		Metros	(Pies)	Kilómetros	(Millas)	Kilómetros	(Millas)	Metros	(Pies)	Kilómetros	(Millas)	Kilómetros	(Millas)
2421	Trióxido de nitrógeno	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.5 km	(0.3 mls)	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.3 mls)	1.9 km	(1.2 mls)
2437	Metilfenildiclorosilano **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.1 km	(0.1 mls)	30 m	(100 pies)	0.3 km	(0.2 mls)	1.1 km	(0.7 mls)
2438	Cloruro de trimetilacetilo	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	60 m	(200 pies)	0.5 km	(0.3 mls)	0.8 km	(0.5 mls)
2442	Cloruro de tricloroacetilo	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.2 mls)	0.8 km	(0.5 mls)	120 m	(400 pies)	1.2 km	(0.8 mls)	2.2 km	(1.4 mls)
2474	Tiofosgeno	90 m	(300 pies)	0.8 km	(0.5 mls)	2.4 km	(1.5 mls)	360 m	(1200 pies)	3.6 km	(2.3 mls)	6.8 km	(4.2 mls)
2477	Isotiocianato de metilo	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	60 m	(200 pies)	0.5 km	(0.3 mls)	1.0 km	(0.7 mls)
2480	Isocianato de metilo	60 m	(200 pies)	0.5 km	(0.3 mls)	1.9 km	(1.2 mls)	600 m	(1800 pies)	5.4 km	(3.3 mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
2481	Isocianato de etilo	60 m	(200 pies)	0.6 km	(0.4 mls)	2.1 km	(1.3 mls)	800 m	(2500 pies)	6.2 km	(3.9 mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
2482 2482	Isocianato de n-propilo n-Propil isocianato	120 m	(400 pies)	1.0 km	(0.7 mls)	2.5 km	(1.6 mls)	1000 m	(3000 pies)	9.0 km	(5.6 mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
2483	Isocianato de isopropilo	120 m	(400 pies)	1.1 km	(0.7 mls)	2.8 km	(1.8 mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km	(7.0+ mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
2484	Isocianato de ter-butilo	90 m	(300 pies)	1.0 km	(0.6 mls)	2.4 km	(1.5 mls)	1000 m	(3000 pies)	8.4 km	(5.2 mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
2485 2485	n-Butil isocianato Isocianato de n-butilo	90 m	(300 pies)	0.7 km	(0.5 mls)	1.6 km	(1.0 mls)	500 m	(1600 pies)	4.7 km	(2.9 mls)	8.0 km	(5.0 mls)
2486	Isocianato de isobutilo	90 m	(300 pies)	0.7 km	(0.5 mls)	1.6 km	(1.0 mls)	500 m	(1600 pies)	4.7 km	(3.0 mls)	7.8 km	(4.8 mls)
2487	Isocianato de fenilo	30 m	(100 pies)	0.4 km	(0.2 mls)	0.5 km	(0.3 mls)	180 m	(600 pies)	1.6 km	(1.0 mls)	2.9 km	(1.8 mls)
2488	Isocianato de ciclohexilo	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.2 mls)	0.3 km	(0.2 mls)	90 m	(300 pies)	0.9 km	(0.6 mls)	1.6 km	(1.0 mls)

2495	Pentafluoruro de yodo **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	1.0 km	(0.6 mls)	210 m	(700 pies)	1.9 km	(1.2 mls)	5.7 km	(3.6 mls)
2521 2521	Diceteno, estabilizado Diceteno, inhibido	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.1 km	(0.1 mls)	30 m	(100 pies)	0.3 km	(0.2 mls)	0.5 km	(0.3 mls)
2534	Metilclorosilano	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.8 km	(0.5 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km	(1.5 mls)	6.4 km	(4.0 mls)
2548	Pentafluoruro de cloro	30 m	(100 pies)	0.3 km	(0.2 mls)	1.7 km	(1.1 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km	(1.5 mls)	7.4 km	(4.6 mls)
2600 2600 2600 2600	Hidrógeno y monóxido de carbono, mezcla de Hidrógeno y monóxido de carbono, mezcla de, comprimida Monóxido de carbono e hidrógeno, mezcla de Monóxido de carbono e hidrógeno, mezcla de, comprimido	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.1 km	(0.1 mls)	90 m	(300 pies)	0.7 km	(0.4 mls)	2.4 km	(1.5 mls)
2605	Isocianato de metoximetilo	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.2 mls)	0.6 km	(0.4 mls)	180 m	(600 pies)	1.6 km	(1.0 mls)	2.6 km	(1.6 mls)
2606	Ortosilicato de metilo	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.1 km	(0.1 mls)	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.3 mls)	0.7 km	(0.4 mls)
2644	Yoduro de metilo	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	30 m	(100 pies)	0.3 km	(0.2 mls)	0.8 km	(0.5 mls)
2646	Hexaclorociclopentadieno	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.1 km	(0.1 mls)	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.3 mls)	0.5 km	(0.3 mls)
2668	Cloroacetonitrilo	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.1 km	(0.1 mls)	30 m	(100 pies)	0.3 km	(0.2 mls)	0.5 km	(0.3 mls)
2676	Estibina	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.3 mls)	2.2 km	(1.4 mls)	270 m	(900 pies)	2.8 km	(1.7 mls)	7.5 km	(4.7 mls)
2691	Pentabromuro de fósforo **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.7 km	(0.4 mls)	90 m	(300 pies)	0.7 km	(0.4 mls)	2.8 km	(1.7 mls)
2692	Tribromuro de boro **(cuando es derramado sobre la tierra)**	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.5 km	(0.3 mls)	60 m	(200 pies)	0.5 km	(0.4 mls)	1.3 km	(0.8 mls)

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA DE DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante	
				DIA	**NOCHE**			**DIA**	**NOCHE**
		Metros	(Pies)	Kilómetros (Millas)	Kilómetros (Millas)	Metros	(Pies)	Kilómetros (Millas)	Kilómetros (Millas)
2692	Tribromuro de boro **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.5 km (0.3 mls)	90 m	(300 pies)	0.7 km (0.5 mls)	2.6 km (1.6 mls)
2740	n-Propil cloroformiato	30 m	(100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.3 km (0.2 mls)	90 m	(300 pies)	0.7 km (0.5 mls)	1.5 km (0.9 mls)
2742	Cloroformiato de sec-butilo	30 m	(100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.1 km (0.1 mls)	60 m	(200 pies)	0.4 km (0.3 mls)	0.6 km (0.4 mls)
2742	Cloroformiato de isobutilo	30 m	(100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.1 km (0.1 mls)	30 m	(100 pies)	0.3 km (0.2 mls)	0.5 km (0.3 mls)
2743	n-Butil cloroformiato	30 m	(100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.1 km (0.1 mls)	30 m	(100 pies)	0.4 km (0.2 mls)	0.5 km (0.3 mls)
2806	Nitruro de litio **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.4 km (0.2 mls)	60 m	(200 pies)	0.6 km (0.4 mls)	2.6 km (1.6 mls)
2810	Buzz **(cuando es utilizado como una arma)**	30 m	(100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.5 km (0.3 mls)	60 m	(200 pies)	0.5 km (0.3 mls)	2.0 km (1.2 mls)
2810	BZ **(cuando es utilizado como una arma)**								
2810	CS **(cuando es utilizado como una arma)**	60 m	(200 pies)	0.4 km (0.2 mls)	1.2 km (0.7 mls)	240 m	(800 pies)	2.6 km (1.6 mls)	5.7 km (3.5 mls)
2810	DC **(cuando es utilizado como una arma)**	30 m	(100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.9 km (0.5 mls)	240 m	(800 pies)	2.3 km (1.4 mls)	5.4 km (3.3 mls)
2810	GA **(cuando es utilizado como una arma)**	30 m	(100 pies)	0.4 km (0.2 mls)	0.7 km (0.4 mls)	150 m	(500 pies)	1.7 km (1.0 mls)	3.1 km (1.9 mls)
2810	GB **(cuando es utilizado como una arma)**	150 m	(500 pies)	1.7 km (1.0 mls)	3.4 km (2.1 mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km (7.0+ mls)	11.0+ km (7.0+ mls)

2810 2810	GD **(cuando es utilizado como una arma)** GD (Espeso) **(cuando es utilizado como una arma)**	90 m	(300 pies)	0.9 km	(0.5 mls)	1.8 km	(1.1 mls)	800 m	(2500 pies)	6.8 km	(4.2 mls)	10.5 km	(6.5 mls)
2810	GF **(cuando es utilizado como una arma)**	30 m	(100 pies)	0.4 km	(0.2 mls)	0.7 km	(0.4 mls)	240 m	(800 pies)	2.3 km	(1.4 mls)	5.2 km	(3.2 mls)
2810 2810	H **(cuando es utilizado como una arma)** HD **(cuando es utilizado como una arma)**	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	60 m	(200 pies)	0.7 km	(0.4 mls)	1.2 km	(0.7 mls)
2810	HL **(cuando es utilizado como una arma)**	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.4 km	(0.2 mls)	90 m	(300 pies)	1.0 km	(0.6 mls)	1.8 km	(1.1 mls)
2810	HN-1 **(cuando es utilizado como una arma)**	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	60 m	(200 pies)	0.7 km	(0.4 mls)	1.3 km	(0.8 mls)
2810	HN-2 **(cuando es utilizado como una arma)**	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	60 m	(200 pies)	0.5 km	(0.3 mls)	1.2 km	(0.7 mls)
2810	HN-3 **(cuando es utilizado como una arma)**	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.4 km	(0.2 mls)
2810	Lewisita **(cuando es utilizado como una arma)**	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.4 km	(0.2 mls)	90 m	(300 pies)	1.0 km	(0.6 mls)	1.8 km	(1.1 mls)
2810 2810	Líquido tóxico, n.e.o.m. Líquido tóxico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	150 m	(500 pies)	1.3 km	(0.8 mls)	3.5 km	(2.2 mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km	(7.0+ mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
2810	Líquido tóxico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m	(200 pies)	0.5 km	(0.3 mls)	1.8 km	(1.1 mls)	330 m	(1100 pies)	3.3 km	(2.1 mls)	7.3 km	(4.6 mls)

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA DE DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

		DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante	
				DIA	**NOCHE**			**DIA**	**NOCHE**
		Metros	(Pies)	Kilómetros (Millas)	Kilómetros (Millas)	Metros	(Pies)	Kilómetros (Millas)	Kilómetros (Millas)
2810	Líquido tóxico, orgánico, n.e.o.m.	150 m	(500 pies)	1.3 km (0.8 mls)	3.3 km (2.1 mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km (7.0+ mls)	11.0+ km (7.0+ mls)
2810	Líquido tóxico, orgánico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)								
2810	Líquido tóxico, orgánico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m	(200 pies)	0.4 km (0.2 mls)	1.0 km (0.6 mls)	270 m	(900 pies)	2.5 km (1.6 mls)	5.6 km (3.5 mls)
2810	Líquido venenoso, n.e.o.m.	150 m	(500 pies)	1.3 km (0.8 mls)	3.5 km (2.2 mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km (7.0+ mls)	11.0+ km (7.0+ mls)
2810	Líquido venenoso, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)								
2810	Líquido venenoso, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m	(200 pies)	0.5 km (0.3 mls)	1.8 km (1.1 mls)	330 m	(1100 pies)	3.3 km (2.1 mls)	7.3 km (4.6 mls)
2810	Líquido venenoso, orgánico, n.e.o.m.	150 m	(500 pies)	1.3 km (0.8 mls)	3.3 km (2.1 mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km (7.0+ mls)	11.0+ km (7.0+ mls)
2810	Líquido venenoso, orgánico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)								
2810	Líquido venenoso, orgánico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m	(200 pies)	0.4 km (0.2 mls)	1.0 km (0.6 mls)	270 m	(900 pies)	2.5 km (1.6 mls)	5.6 km (3.5 mls)
2810	L (Lewisita) **(cuando es utilizado como una arma)**	30 m	(100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.4 km (0.2 mls)	90 m	(300 pies)	1.0 km (0.6 mls)	1.8 km (1.1 mls)

2810	Mostaza **(cuando es utilizado como una arma)**	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.4 km	(0.2 mls)
2810	Mostaza Lewisita **(cuando es utilizado como una arma)**	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.4 km	(0.2 mls)	90 m	(300 pies)	1.0 km	(0.6 mls)	1.8 km	(1.1 mls)
2810	Sarin **(cuando es utilizado como una arma)**	150 m	(500 pies)	1.7 km	(1.0 mls)	3.4 km	(2.1 mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km	(7.0+ mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
2810	Soman **(cuando es utilizado como una arma)**	90 m	(300 pies)	0.9 km	(0.5 mls)	1.8 km	(1.1 mls)	800 m	(2500 pies)	6.8 km	(4.2 mls)	10.5 km	(6.5 mls)
2810	Tabun **(cuando es utilizado como una arma)**	30 m	(100 pies)	0.4 km	(0.2 mls)	0.7 km	(0.4 mls)	150 m	(500 pies)	1.7 km	(1.0 mls)	3.1 km	(1.9 mls)
2810	VX **(cuando es utilizado como una arma)**	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	60 m	(200 pies)	0.7 km	(0.4 mls)	1.0 km	(0.6 mls)
2811	CX **(cuando es utilizado como una arma)**	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.5 km	(0.3 mls)	90 m	(300 pies)	1.0 km	(0.6 mls)	3.1 km	(1.9 mls)
2826	Clorotioformiato de etilo	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	60 m	(200 pies)	0.5 km	(0.4 mls)	1.0 km	(0.6 mls)
2845	Dicloruro etilfosfónico, anhidro	30 m	(100 pies)	0.4 km	(0.2 mls)	0.8 km	(0.5 mls)	210 m	(700 pies)	1.9 km	(1.2 mls)	3.6 km	(2.2 mls)
2845	Dicloruro metilfosfónoso	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.3 mls)	1.2 km	(0.8 mls)	330 m	(1000 pies)	3.1 km	(1.9 mls)	5.9 km	(3.7 mls)
2901	Cloruro de bromo	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.2 mls)	0.9 km	(0.6 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km	(1.5 mls)	6.3 km	(3.9 mls)
2927	Dicloruro etilfosfonotioico, anhidro	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.1 km	(0.1 mls)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.3 km	(0.2 mls)
2927	Fosforodicloridato de etilo	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.1 km	(0.1 mls)	30 m	(100 pies)	0.3 km	(0.2 mls)	0.4 km	(0.2 mls)
2927 2927	Líquido tóxico, corrosivo, orgánico, n.e.o.m. Líquido tóxico, corrosivo, orgánico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	60 m	(200 pies)	0.6 km	(0.4 mls)	2.1 km	(1.3 mls)	800 m	(2500 pies)	6.2 km	(3.9 mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA DE DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

		DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante	
				DIA	**NOCHE**			**DIA**	**NOCHE**
Numero de Identificación	**NOMBRE DEL MATERIAL**	Metros (Pies)		Kilómetros (Millas)	Kilómetros (Millas)	Metros (Pies)		Kilómetros (Millas)	Kilómetros (Millas)
2927	Líquido tóxico, corrosivo, orgánico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.4 km (0.2 mls)	0.5 km (0.4 mls)	180 m	(600 pies)	1.6 km (1.0 mls)	2.9 km (1.8 mls)
2927 2927	Líquido venenoso, corrosivo, n.e.o.m. Líquido venenoso, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	90 m	(300 pies)	0.8 km (0.5 mls)	2.4 km (1.5 mls)	800 m	(2500 pies)	6.2 km (3.9 mls)	11.0+ km (7.0+ mls)
2927	Líquido venenoso, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m	(200 pies)	0.5 km (0.3 mls)	1.8 km (1.1 mls)	330 m	(1100 pies)	3.3 km (2.1 mls)	7.3 km (4.6 mls)
2929 2929	Líquido tóxico, inflamable, n.e.o.m. Líquido tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	150 m	(500 pies)	1.3 km (0.8 mls)	3.5 km (2.2 mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km (7.0+ mls)	11.0+ km (7.0+ mls)
2929	Líquido tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m	(200 pies)	0.4 km (0.2 mls)	1.0 km (0.6 mls)	270 m	(900 pies)	2.5 km (1.6 mls)	5.6 km (3.5 mls)
2929 2929	Líquido tóxico, inflamable, orgánico, n.e.o.m. Líquido tóxico, inflamable, orgánico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	150 m	(500 pies)	1.3 km (0.8 mls)	3.3 km (2.1 mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km (7.0+ mls)	11.0+ km (7.0+ mls)
2929	Líquido tóxico, inflamable, orgánico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m	(200 pies)	0.4 km (0.2 mls)	1.0 km (0.6 mls)	270 m	(900 pies)	2.5 km (1.6 mls)	5.6 km (3.5 mls)

2929	Líquido venenoso, inflamable, n.e.o.m.	150 m	(500 pies)	1.3 km	(0.8 mls)	3.5 km	(2.2 mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km	(7.0+ mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
2929	Líquido venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)												
2929	Líquido venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.2 mls)	1.0 km	(0.6 mls)	270 m	(900 pies)	2.5 km	(1.6 mls)	5.6 km	(3.5 mls)
2929	Líquido venenoso, inflamable, orgánico, n.e.o.m.	150 m	(500 pies)	1.3 km	(0.8 mls)	3.3 km	(2.1 mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km	(7.0+ mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
2929	Líquido venenoso, inflamable, orgánico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)												
2929	Líquido venenoso, inflamable, orgánico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.2 mls)	1.0 km	(0.6 mls)	270 m	(900 pies)	2.5 km	(1.6 mls)	5.6 km	(3.5 mls)
2977	Hexafluoruro de uranio, fisionable, que contiene más del 1.0% de uranio-235 **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.6 km	(0.4 mls)	90 m	(300 pies)	0.7 km	(0.5 mls)	3.3 km	(2.1 mls)
2977	Material radiactivo, Hexafluoruro de uranio, fisionable **(cuando es derramado en el agua)**												

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA DE DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

		DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante	
				DIA	**NOCHE**			**DIA**	**NOCHE**
Numero de Identificación	**NOMBRE DEL MATERIAL**	Metros	(Pies)	Kilómetros (Millas)	Kilómetros (Millas)	Metros	(Pies)	Kilómetros (Millas)	Kilómetros (Millas)
2978	Hexafluoruro de uranio **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.6 km	(0.4 mls)	90 m	(300 pies)	0.7 km	(0.5 mls)	3.3 km	(2.1 mls)
2978	Hexafluoruro de uranio de baja actividad específica **(cuando es derramado en el agua)**												
2978	Hexafluoruro de uranio, fisionable exceptuado **(cuando es derramado en el agua)**												
2978	Hexafluoruro de uranio, no fisionable **(cuando es derramado en el agua)**												
2978	Material radiactivo, Hexafluoruro de uranio, **(cuando es derramado en el agua)**												
2978	Material radiactivo, Hexafluoruro de uranio, no fisionable o fisionable exceptuado **(cuando es derramado en el agua)**												
2985	Clorosilanos, inflamables, corrosivos, n.e.o.m. **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.5 km	(0.3 mls)	150 m	(500 pies)	1.3 km	(0.8 mls)	3.9 km	(2.4 mls)
2985	Clorosilanos, n.e.o.m. **(cuando es derramado en el agua)**												
2986	Clorosilanos, corrosivos, inflamables, n.e.o.m. **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.5 km	(0.3 mls)	150 m	(500 pies)	1.3 km	(0.8 mls)	3.9 km	(2.4 mls)
2986	Clorosilanos, n.e.o.m. **(cuando es derramado en el agua)**												

2987	Clorosilanos, corrosivos, n.e.o.m. **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.5 km	(0.3 mls)	150 m	(500 pies)	1.3 km	(0.8 mls)	3.9 km	(2.4 mls)
2987	Clorosilanos, n.e.o.m. **(cuando es derramado en el agua)**												
2988	Clorosilanos, n.e.o.m. **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.5 km	(0.3 mls)	150 m	(500 pies)	1.3 km	(0.8 mls)	3.9 km	(2.4 mls)
2988	Clorosilanos, reactivos con el agua, inflamables, corrosivos, n.e.o.m. **(cuando es derramado en el agua)**												
3023	2-Metil-2-heptanotiol	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.1 km	(0.1 mls)	60 m	(200 pies)	0.5 km	(0.3 mls)	0.8 km	(0.5 mls)
3023	Ter-octilmercaptano												
3048	Plaguicida a base de fosfuro de aluminio **(cuando es derramado en el agua)**	90 m	(300 pies)	0.6 km	(0.4 mls)	2.7 km	(1.7 mls)	1000 m	(3000 pies)	9.0 km	(5.6 mls)	11.0+ km	(7.0 + mls)
3049	Haluros de alquilos de metales, reactivos con el agua, n.e.o.m. **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	30 m	(100 pies)	0.3 km	(0.2 mls)	1.3 km	(0.8 mls)
3049	Haluros de alquilos metálicos, n.e.o.m. **(cuando es derramado en el agua)**												
3049	Haluros de arilos de metales, reactivos con el agua, n.e.o.m. **(cuando es derramado en el agua)**												
3049	Haluros de arilos metálicos, n.e.o.m. **(cuando es derramado en el agua)**												

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA DE DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)						DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)					
		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante				Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante			
				DIA		**NOCHE**				**DIA**		**NOCHE**	
		Metros	(Pies)	Kilómetros	(Millas)	Kilómetros	(Millas)	Metros	(Pies)	Kilómetros	(Millas)	Kilómetros	(Millas)
3052	Haluros de alquilos de aluminio **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	30 m	(100 pies)	0.3 km	(0.2 mls)	1.3 km	(0.8 mls)
3052	Haluros de alquilos de aluminio, líquidos **(cuando es derramado en el agua)**												
3052	Haluros de alquilos de aluminio, sólidos **(cuando es derramado en el agua)**												
3057	Cloruro de trifluoroacetilo	30 m	(100 pies)	0.3 km	(0.2 mls)	1.3 km	(0.8 mls)	800 m	(2500 pies)	7.8 km	(4.9 mls)	11.0+ km	(7.0 + mls)
3079	Metacrilonitrilo, estabilizado	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.3 km	(0.2 mls)	90 m	(300 pies)	0.8 km	(0.5 mls)	1.6 km	(1.0 mls)
3079	Metacrilonitrilo, inhibido												
3083	Fluoruro de perclorilo	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.6 km	(0.4 mls)	360 m	(1200 pies)	3.5 km	(2.2 mls)	8.8 km	(5.5 mls)
3122	Líquido tóxico, comburente, n.e.o.m.	150 m	(500 pies)	1.3 km	(0.8 mls)	3.5 km	(2.2 mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km	(7.0+ mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
3122	Líquido tóxico, comburente, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)												
3122	Líquido tóxico, comburente, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.4 km	(0.2 mls)	1.4 km	(0.9 mls)	270 m	(900 pies)	2.7 km	(1.7 mls)	6.9 km	(4.3 mls)
3122	Líquido tóxico, oxidante, n.e.o.m.	150 m	(500 pies)	1.3 km	(0.8 mls)	3.5 km	(2.2 mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km	(7.0+ mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
3122	Líquido tóxico, oxidante, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)												

3122	Líquido tóxico, oxidante, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.4 km	(0.2 mls)	1.4 km	(0.9 mls)	270 m	(900 pies)	2.7 km	(1.7 mls)	6.9 km	(4.3 mls)
3122	Líquido venenoso, oxidante, n.e.o.m.	150 m	(500 pies)	1.3 km	(0.8 mls)	3.5 km	(2.2 mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km	(7.0+ mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
3122	Líquido venenoso, oxidante, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)												
3122	Líquido venenoso, oxidante, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.4 km	(0.2 mls)	1.4 km	(0.9 mls)	270 m	(900 pies)	2.7 km	(1.7 mls)	6.9 km	(4.3 mls)
3123	Líquido tóxico, que en contacto con el agua emite gases inflamables, n.e.o.m.	150 m	(500 pies)	1.3 km	(0.8 mls)	3.5 km	(2.2 mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km	(7.0+ mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
3123	Líquido tóxico, que en contacto con el agua emite gases inflamables, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)												
3123	Líquido tóxico, que en contacto con el agua emite gases inflamables, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m	(200 pies)	0.5 km	(0.3 mls)	1.8 km	(1.1 mls)	330 m	(1100 pies)	3.3 km	(2.1 mls)	7.3 km	(4.6 mls)
3123	Líquido tóxico, que reacciona con el agua, n.e.o.m.	150 m	(500 pies)	1.3 km	(0.8 mls)	3.5 km	(2.2 mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km	(7.0+ mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
3123	Líquido tóxico, que reacciona con el agua, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)												
3123	Líquido tóxico, que reacciona con el agua, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m	(200 pies)	0.5 km	(0.3 mls)	1.8 km	(1.1 mls)	330 m	(1100 pies)	3.3 km	(2.1 mls)	7.3 km	(4.6 mls)

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA DE DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

		DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante	
				DIA	**NOCHE**			**DIA**	**NOCHE**
		Metros	(Pies)	Kilómetros (Millas)	Kilómetros (Millas)	Metros	(Pies)	Kilómetros (Millas)	Kilómetros (Millas)
3123	Líquido venenoso, que en contacto con el agua, emite gases inflamables, n.e.o.m.	150 m	(500 pies)	1.3 km (0.8 mls)	3.5 km (2.2 mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km (7.0+ mls)	11.0+ km (7.0+ mls)
3123	Líquido venenoso, que en contacto con el agua, emite gases inflamables, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)								
3123	Líquido venenoso, que en contacto con el agua, emite gases inflamables, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m	(200 pies)	0.5 km (0.3 mls)	1.8 km (1.1 mls)	330 m	(1100 pies)	3.3 km (2.1 mls)	7.3 km (4.6 mls)
3123	Líquido venenoso, reactivo con el agua, n.e.o.m.	150 m	(500 pies)	1.3 km (0.8 mls)	3.5 km (2.2 mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km (7.0+ mls)	11.0+ km (7.0+ mls)
3123	Líquido venenoso, reactivo con el agua, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)								
3123	Líquido venenoso, reactivo con el agua, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m	(200 pies)	0.5 km (0.3 mls)	1.8 km (1.1 mls)	330 m	(1100 pies)	3.3 km (2.1 mls)	7.3 km (4.6 mls)
3160	Gas licuado, tóxico, inflamable, n.e.o.m.	120 m	(400 pies)	1.2 km (0.8 mls)	5.1 km (3.2 mls)	1000 m	(3000 pies)	8.7 km (5.4 mls)	11.0+ km (7.0+ mls)
3160	Gas licuado, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)								
3160	Gas licuado, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km (0.2 mls)	1.2 km (0.8 mls)	420 m	(1400 pies)	4.0 km (2.5 mls)	10.8 km (6.7 mls)

3160	Gas licuado, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.8 km	(0.5 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km	(1.5 mls)	6.4 km	(4.0 mls)
3160	Gas licuado, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	90 m	(300 pies)	0.8 km	(0.5 mls)	2.4 km	(1.5 mls)
3160 3160	Gas licuado, venenoso, inflamable, n.e.o.m. Gas licuado, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	120 m	(400 pies)	1.2 km	(0.8 mls)	5.1 km	(3.2 mls)	1000 m	(3000 pies)	8.7 km	(5.4 mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
3160	Gas licuado, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.2 mls)	1.2 km	(0.8 mls)	420 m	(1400 pies)	4.0 km	(2.5 mls)	10.8 km	(6.7 mls)
3160	Gas licuado, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.8 km	(0.5 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km	(1.5 mls)	6.4 km	(4.0 mls)
3160	Gas licuado, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	90 m	(300 pies)	0.8 km	(0.5 mls)	2.4 km	(1.5 mls)
3162 3162	Gas licuado, tóxico, n.e.o.m. Gas licuado, tóxico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	600 m	(2000 pies)	5.9 km	(3.7 mls)	11.0 + km	(7.0 + mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km	(7.0+ mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
3162	Gas licuado, tóxico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.3 mls)	2.0 km	(1.3 mls)	800 m	(2500 pies)	7.8 km	(4.9 mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA DE DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)						DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)					
		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante				Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante			
				DIA		**NOCHE**				**DIA**		**NOCHE**	
		Metros	(Pies)	Kilómetros	(Millas)	Kilómetros	(Millas)	Metros	(Pies)	Kilómetros	(Millas)	Kilómetros	(Millas)
3162	Gas licuado, tóxico, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.3 km	(0.2 mls)	1.2 km	(0.8 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km	(1.5 mls)	6.4 km	(4.0 mls)
3162	Gas licuado, tóxico, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.7 km	(0.4 mls)	120 m	(400 pies)	1.2 km	(0.8 mls)	3.8 km	(2.4 mls)
3162 3162	Gas licuado, venenoso, n.e.o.m. Gas licuado, venenoso, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	600 m	(2000 pies)	5.9 km	(3.7 mls)	11.0 + km	(7.0 + mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km	(7.0+ mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
3162	Gas licuado, venenoso, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.3 mls)	2.0 km	(1.3 mls)	800 m	(2500 pies)	7.8 km	(4.9 mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
3162	Gas licuado, venenoso, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.3 km	(0.2 mls)	1.2 km	(0.8 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km	(1.5 mls)	6.4 km	(4.0 mls)
3162	Gas licuado, venenoso, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.7 km	(0.4 mls)	120 m	(400 pies)	1.2 km	(0.8 mls)	3.8 km	(2.4 mls)
3246	Cloruro de metanosulfonilo	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.2 mls)	0.5 km	(0.4 mls)	150 m	(500 pies)	1.6 km	(1.0 mls)	2.6 km	(1.6 mls)
3275 3275	Nitrilos, tóxicos, inflamables, n.e.o.m. Nitrilos, venenosos, inflamables, n.e.o.m.	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.3 km	(0.2 mls)	90 m	(300 pies)	0.8 km	(0.5 mls)	1.6 km	(1.0 mls)

3276	Nitrilos, tóxicos, líquidos, n.e.o.m. Nitrilos, tóxicos, n.e.o.m Nitrilos, venenosos, líquidos, n.e.o.m. Nitrilos, venenosos, n.e.o.m.	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.3 km	(0.2 mls)	90 m	(300 pies)	0.8 km	(0.5 mls)	1.6 km	(1.0 mls)
3278	Organofosforado, compuesto de, tóxico, líquido, n.e.o.m. Organofosforado, compuesto de, tóxico, n.e.o.m Organofosforado, compuesto de, venenoso, líquido, n.e.o.m. Organofosforado, compuesto de, venenoso, n.e.o.m. Organofosforoso, compuesto de, tóxico, líquido, n.e.o.m. Organofosforoso, compuesto de, tóxico, n.e.o.m. Organofosforoso, compuesto de, venenoso, líquido, n.e.o.m. Organofosforoso, compuesto de, venenoso, n.e.o.m.	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.3 mls)	1.2 km	(0.8 mls)	330 m	(1000 pies)	3.1 km	(1.9 mls)	5.9 km	(3.7 mls)
3279	Organofosforado, compuesto de, tóxico, inflamable, n.e.o.m. Organofosforado, compuesto de, venenoso, inflamable, n.e.o.m. Organofosforoso, compuesto de, tóxico, inflamable, n.e.o.m. Organofosforoso, compuesto de, venenoso, inflamable, n.e.o.m.	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.3 mls)	1.2 km	(0.8 mls)	330 m	(1000 pies)	3.1 km	(1.9 mls)	5.9 km	(3.7 mls)

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA DE DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)						DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)					
		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante				Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante			
				DIA		**NOCHE**				**DIA**		**NOCHE**	
		Metros	(Pies)	Kilómetros	(Millas)	Kilómetros	(Millas)	Metros	(Pies)	Kilómetros	(Millas)	Kilómetros	(Millas)
3280	Compuesto organoarsénical, tóxico, líquido, n.e.o.m.	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.7 km	(0.4 mls)	210 m	(700 pies)	2.1 km	(1.3 mls)	5.1 km	(3.2 mls)
3280	Compuesto organoarsénical, tóxico, n.e.o.m.												
3280	Organoarsénico, compuesto de, líquido, n.e.o.m.												
3280	Organoarsénico, compuesto de, n.e.o.m.												
3281	Carbonilos metálicos, líquidos, n.e.o.m.	90 m	(300 pies)	0.8 km	(0.5 mls)	3.5 km	(2.2 mls)	500 m	(1600 pies)	4.7 km	(2.9 mls)	9.8 km	(6.1 mls)
3281	Carbonilos metálicos, n.e.o.m.												
3287	Líquido tóxico, inorgánico, n.e.o.m.	90 m	(300 pies)	0.9 km	(0.6 mls)	3.5 km	(2.2 mls)	600 m	(1800 pies)	5.3 km	(3.3 mls)	11.0 km	(6.9 mls)
3287	Líquido tóxico, inorgánico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)												
3287	Líquido tóxico, inorgánico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m	(200 pies)	0.5 km	(0.3 mls)	1.8 km	(1.1 mls)	330 m	(1100 pies)	3.3 km	(2.1 mls)	7.3 km	(4.6 mls)
3287	Líquido venenoso, inorgánico, n.e.o.m.	90 m	(300 pies)	0.9 km	(0.6 mls)	3.5 km	(2.2 mls)	600 m	(1800 pies)	5.3 km	(3.3 mls)	11.0 km	(6.9 mls)
3287	Líquido venenoso, inorgánico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)												
3287	Líquido venenoso, inorgánico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m	(200 pies)	0.5 km	(0.3 mls)	1.8 km	(1.1 mls)	330 m	(1100 pies)	3.3 km	(2.1 mls)	7.3 km	(4.6 mls)

3289	Líquido tóxico, corrosivo, inorgánico, n.e.o.m.	90 m	(300 pies)	0.9 km	(0.6 mls)	3.5 km	(2.2 mls)	600 m	(1800 pies)	5.3 km	(3.3 mls)	11.0 km	(6.9 mls)
3289	Líquido tóxico, corrosivo, inorgánico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)												
3289	Líquido tóxico, corrosivo, inorgánico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m	(200 pies)	0.5 km	(0.3 mls)	1.8 km	(1.1 mls)	330 m	(1100 pies)	3.3 km	(2.1 mls)	7.3 km	(4.6 mls)
3289	Líquido venenoso, corrosivo, inorgánico, n.e.o.m.	90 m	(300 pies)	0.9 km	(0.6 mls)	3.5 km	(2.2 mls)	600 m	(1800 pies)	5.3 km	(3.3 mls)	11.0 km	(6.9 mls)
3289	Líquido venenoso, corrosivo, inorgánico, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)												
3289	Líquido venenoso, corrosivo, inorgánico, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m	(200 pies)	0.5 km	(0.3 mls)	1.8 km	(1.1 mls)	330 m	(1100 pies)	3.3 km	(2.1 mls)	7.3 km	(4.6 mls)
3294	Cianuro de hidrógeno, solución en alcohol con no más del 45% de cianuro de hidrógeno	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.4 km	(0.2 mls)	210 m	(700 pies)	0.7 km	(0.4 mls)	2.1 km	(1.3 mls)
3300	Dióxido de carbono y óxido de etileno, mezcla de, con más del 87% de óxido de etileno	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	90 m	(300 pies)	0.8 km	(0.5 mls)	2.4 km	(1.5 mls)
3300	Oxido de etileno y dióxido de carbono, mezcla de, con más del 87% de óxido de etileno												
3303	Gas comprimido, tóxico, oxidante, n.e.o.m.	600 m	(2000 pies)	5.9 km	(3.7 mls)	11.0 + km	(7.0 + mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km	(7.0+ mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
3303	Gas comprimido, tóxico, oxidante, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)												

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA DE DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

		DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante	
				DIA	**NOCHE**			**DIA**	**NOCHE**
Numero de Identificación	**NOMBRE DEL MATERIAL**	Metros	(Pies)	Kilómetros (Millas)	Kilómetros (Millas)	Metros	(Pies)	Kilómetros (Millas)	Kilómetros (Millas)
3303	Gas comprimido, tóxico, oxidante, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m	(200 pies)	0.4 km (0.3 mls)	2.0 km (1.3 mls)	360 m	(1200 pies)	3.5 km (2.2 mls)	8.8 km (5.5 mls)
3303	Gas comprimido, tóxico, oxidante, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.3 km (0.2 mls)	1.2 km (0.8 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km (1.5 mls)	6.4 km (4.0 mls)
3303	Gas comprimido, tóxico, oxidante, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.7 km (0.4 mls)	120 m	(400 pies)	1.2 km (0.8 mls)	3.8 km (2.4 mls)
3303 3303	Gas comprimido, venenoso, oxidante, n.e.o.m. Gas comprimido, venenoso, oxidante, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	600 m	(2000 pies)	5.9 km (3.7 mls)	11.0 + km (7.0 + mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km (7.0+ mls)	11.0+ km (7.0+ mls)
3303	Gas comprimido, venenoso, oxidante, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m	(200 pies)	0.4 km (0.3 mls)	2.0 km (1.3 mls)	360 m	(1200 pies)	3.5 km (2.2 mls)	8.8 km (5.5 mls)
3303	Gas comprimido, venenoso, oxidante, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.3 km (0.2 mls)	1.2 km (0.8 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km (1.5 mls)	6.4 km (4.0 mls)
3303	Gas comprimido, venenoso, oxidante, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.7 km (0.4 mls)	120 m	(400 pies)	1.2 km (0.8 mls)	3.8 km (2.4 mls)

3304	Gas comprimido, tóxico, corrosivo, n.e.o.m.	600 m	(2000 pies)	5.9 km	(3.7 mls)	11.0 + km	(7.0 + mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km	(7.0+ mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
3304	Gas comprimido, tóxico, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)												
3304	Gas comprimido, tóxico, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.3 mls)	2.0 km	(1.3 mls)	800 m	(2500 pies)	7.2 km	(4.5 mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
3304	Gas comprimido, tóxico, corrosivo, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.3 km	(0.2 mls)	1.2 km	(0.8 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km	(1.5 mls)	6.4 km	(4.0 mls)
3304	Gas comprimido, tóxico, corrosivo, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.7 km	(0.4 mls)	60 m	(200 pies)	0.6 km	(0.4 mls)	2.2 km	(1.4 mls)
3304	Gas comprimido, venenoso, corrosivo, n.e.o.m.	600 m	(2000 pies)	5.9 km	(3.7 mls)	11.0 + km	(7.0 + mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km	(7.0+ mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
3304	Gas comprimido, venenoso, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)												
3304	Gas comprimido, venenoso, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.3 mls)	2.0 km	(1.3 mls)	800 m	(2500 pies)	7.2 km	(4.5 mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
3304	Gas comprimido, venenoso, corrosivo, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.3 km	(0.2 mls)	1.2 km	(0.8 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km	(1.5 mls)	6.4 km	(4.0 mls)
3304	Gas comprimido, venenoso, corrosivo, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.7 km	(0.4 mls)	60 m	(200 pies)	0.6 km	(0.4 mls)	2.2 km	(1.4 mls)

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA DE DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

		DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante	
				DIA	**NOCHE**			**DIA**	**NOCHE**
		Metros	(Pies)	Kilómetros (Millas)	Kilómetros (Millas)	Metros	(Pies)	Kilómetros (Millas)	Kilómetros (Millas)
3305	Gas comprimido, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.o.m.	600 m	(2000 pies)	5.9 km (3.7 mls)	11.0 + km (7.0 + mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km (7.0+ mls)	11.0+ km (7.0+ mls)
3305	Gas comprimido, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)								
3305	Gas comprimido, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	1.0 km (0.6 mls)	420 m	(1400 pies)	4.0 km (2.5 mls)	10.8 km (6.7 mls)
3305	Gas comprimido, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.8 km (0.5 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km (1.5 mls)	6.4 km (4.0 mls)
3305	Gas comprimido, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	90 m	(300 pies)	0.8 km (0.5 mls)	2.4 km (1.5 mls)
3305	Gas comprimido, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.o.m.	600 m	(2000 pies)	5.9 km (3.7 mls)	11.0 + km (7.0 + mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km (7.0+ mls)	11.0+ km (7.0+ mls)
3305	Gas comprimido, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)								

3305	Gas comprimido, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	1.0 km	(0.6 mls)	420 m	(1400 pies)	4.0 km	(2.5 mls)	10.8 km	(6.7 mls)
3305	Gas comprimido, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.8 km	(0.5 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km	(1.5 mls)	6.4 km	(4.0 mls)
3305	Gas comprimido, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	90 m	(300 pies)	0.8 km	(0.5 mls)	2.4 km	(1.5 mls)
3306 3306	Gas comprimido, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. Gas comprimido, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	600 m	(2000 pies)	5.9 km	(3.7 mls)	11.0 + km	(7.0 + mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km	(7.0+ mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
3306	Gas comprimido, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.3 mls)	2.0 km	(1.3 mls)	360 m	(1200 pies)	3.5 km	(2.2 mls)	8.8 km	(5.5 mls)
3306	Gas comprimido, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.3 km	(0.2 mls)	1.2 km	(0.8 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km	(1.5 mls)	6.4 km	(4.0 mls)
3306	Gas comprimido, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.7 km	(0.4 mls)	60 m	(200 pies)	0.6 km	(0.4 mls)	2.2 km	(1.4 mls)

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA DE DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

		DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante	
				DIA	**NOCHE**			**DIA**	**NOCHE**
		Metros	(Pies)	Kilómetros (Millas)	Kilómetros (Millas)	Metros	(Pies)	Kilómetros (Millas)	Kilómetros (Millas)
3306	Gas comprimido, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.o.m.	600 m	(2000 pies)	5.9 km (3.7 mls)	11.0 + km (7.0 + mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km (7.0+ mls)	11.0+ km (7.0+ mls)
3306	Gas comprimido, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)								
3306	Gas comprimido, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m	(200 pies)	0.4 km (0.3 mls)	2.0 km (1.3 mls)	360 m	(1200 pies)	3.5 km (2.2 mls)	8.8 km (5.5 mls)
3306	Gas comprimido, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.3 km (0.2 mls)	1.2 km (0.8 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km (1.5 mls)	6.4 km (4.0 mls)
3306	Gas comprimido, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.7 km (0.4 mls)	60 m	(200 pies)	0.6 km (0.4 mls)	2.2 km (1.4 mls)
3307	Gas licuado, tóxico, oxidante, n.e.o.m.	600 m	(2000 pies)	5.9 km (3.7 mls)	11.0 + km (7.0 + mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km (7.0+ mls)	11.0+ km (7.0+ mls)
3307	Gas licuado, tóxico, oxidante, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)								
3307	Gas licuado, tóxico, oxidante, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m	(200 pies)	0.4 km (0.3 mls)	2.0 km (1.3 mls)	360 m	(1200 pies)	3.5 km (2.2 mls)	8.8 km (5.5 mls)

3307	Gas licuado, tóxico, oxidante, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.3 km	(0.2 mls)	1.2 km	(0.8 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km	(1.5 mls)	6.4 km	(4.0 mls)
3307	Gas licuado, tóxico, oxidante, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.7 km	(0.4 mls)	120 m	(400 pies)	1.2 km	(0.8 mls)	3.8 km	(2.4 mls)
3307 3307	Gas licuado, venenoso, oxidante, n.e.o.m. Gas licuado, venenoso, oxidante, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	600 m	(2000 pies)	5.9 km	(3.7 mls)	11.0 + km	(7.0 + mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km	(7.0+ mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
3307	Gas licuado, venenoso, oxidante, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.3 mls)	2.0 km	(1.3 mls)	360 m	(1200 pies)	3.5 km	(2.2 mls)	8.8 km	(5.5 mls)
3307	Gas licuado, venenoso, oxidante, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.3 km	(0.2 mls)	1.2 km	(0.8 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km	(1.5 mls)	6.4 km	(4.0 mls)
3307	Gas licuado, venenoso, oxidante, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.7 km	(0.4 mls)	120 m	(400 pies)	1.2 km	(0.8 mls)	3.8 km	(2.4 mls)
3308 3308	Gas licuado, tóxico, corrosivo, n.e.o.m. Gas licuado, tóxico, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	600 m	(2000 pies)	5.9 km	(3.7 mls)	11.0 + km	(7.0 + mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km	(7.0+ mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA DE DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

		DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante	
				DIA	**NOCHE**			**DIA**	**NOCHE**
		Metros	(Pies)	Kilómetros (Millas)	Kilómetros (Millas)	Metros	(Pies)	Kilómetros (Millas)	Kilómetros (Millas)
3308	Gas licuado, tóxico, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m	(200 pies)	0.4 km (0.3 mls)	2.0 km (1.3 mls)	800 m	(2500 pies)	7.2 km (4.5 mls)	11.0+ km (7.0+ mls)
3308	Gas licuado, tóxico, corrosivo, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.3 km (0.2 mls)	1.2 km (0.8 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km (1.5 mls)	6.4 km (4.0 mls)
3308	Gas licuado, tóxico, corrosivo, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.7 km (0.4 mls)	60 m	(200 pies)	0.6 km (0.4 mls)	2.2 km (1.4 mls)
3308 3308	Gas licuado, venenoso, corrosivo, n.e.o.m. Gas licuado, venenoso, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	600 m	(2000 pies)	5.9 km (3.7 mls)	11.0 + km (7.0 + mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km (7.0+ mls)	11.0+ km (7.0+ mls)
3308	Gas licuado, venenoso, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m	(200 pies)	0.4 km (0.3 mls)	2.0 km (1.3 mls)	800 m	(2500 pies)	7.2 km (4.5 mls)	11.0+ km (7.0+ mls)
3308	Gas licuado, venenoso, corrosivo, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.3 km (0.2 mls)	1.2 km (0.8 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km (1.5 mls)	6.4 km (4.0 mls)
3308	Gas licuado, venenoso, corrosivo, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.7 km (0.4 mls)	60 m	(200 pies)	0.6 km (0.4 mls)	2.2 km (1.4 mls)

3309	Gas licuado, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. 3309 Gas licuado, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	600 m	(2000 pies)	5.9 km	(3.7 mls)	11.0 + km	(7.0 + mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km	(7.0+ mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
3309	Gas licuado, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	1.0 km	(0.6 mls)	420 m	(1400 pies)	4.0 km	(2.5 mls)	10.8 km	(6.7 mls)
3309	Gas licuado, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.8 km	(0.5 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km	(1.5 mls)	6.4 km	(4.0 mls)
3309	Gas licuado, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	90 m	(300 pies)	0.8 km	(0.5 mls)	2.4 km	(1.5 mls)
3309	Gas licuado, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. 3309 Gas licuado, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)	600 m	(2000 pies)	5.9 km	(3.7 mls)	11.0 + km	(7.0 + mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km	(7.0+ mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
3309	Gas licuado, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	1.0 km	(0.6 mls)	420 m	(1400 pies)	4.0 km	(2.5 mls)	10.8 km	(6.7 mls)
3309	Gas licuado, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.8 km	(0.5 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km	(1.5 mls)	6.4 km	(4.0 mls)

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA DE DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

		DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante	
				DIA	**NOCHE**			**DIA**	**NOCHE**
Numero de Identificación	**NOMBRE DEL MATERIAL**	Metros	(Pies)	Kilómetros (Millas)	Kilómetros (Millas)	Metros	(Pies)	Kilómetros (Millas)	Kilómetros (Millas)
3309	Gas licuado, venenoso, inflamable, corrosivo, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	90 m	(300 pies)	0.8 km (0.5 mls)	2.4 km (1.5 mls)
3310	Gas licuado, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.o.m.	600 m	(2000 pies)	5.9 km (3.7 mls)	11.0 + km (7.0 + mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km (7.0+ mls)	11.0+ km (7.0+ mls)
3310	Gas licuado, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)								
3310	Gas licuado, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m	(200 pies)	0.4 km (0.3 mls)	2.0 km (1.3 mls)	360 m	(1200 pies)	3.5 km (2.2 mls)	8.8 km (5.5 mls)
3310	Gas licuado, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.3 km (0.2 mls)	1.2 km (0.8 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km (1.5 mls)	6.4 km (4.0 mls)
3310	Gas licuado, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.7 km (0.4 mls)	60 m	(200 pies)	0.6 km (0.4 mls)	2.2 km (1.4 mls)
3310	Gas licuado, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.o.m.	600 m	(2000 pies)	5.9 km (3.7 mls)	11.0 + km (7.0 + mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km (7.0+ mls)	11.0+ km (7.0+ mls)
3310	Gas licuado, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de Peligro para la Inhalación)								
3310	Gas licuado, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de Peligro para la Inhalación)	60 m	(200 pies)	0.4 km (0.3 mls)	2.0 km (1.3 mls)	360 m	(1200 pies)	3.5 km (2.2 mls)	8.8 km (5.5 mls)

3310	Gas licuado, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona C de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.3 km	(0.2 mls)	1.2 km	(0.8 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km	(1.5 mls)	6.4 km	(4.0 mls)
3310	Gas licuado, venenoso, oxidante, corrosivo, n.e.o.m. (Zona D de Peligro para la Inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.7 km	(0.4 mls)	60 m	(200 pies)	0.6 km	(0.4 mls)	2.2 km	(1.4 mls)
3318	Solución acuosa de amoniaco con más del 50% de amoniaco	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.1 km	(0.1 mls)	60 m	(200 pies)	0.6 km	(0.4 mls)	2.2 km	(1.4 mls)
3355 3355	Gas insecticida, tóxico, inflamable, n.e.o.m. Gas insecticida, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona A de peligro de inhalación)	120 m	(400 pies)	1.2 km	(0.8 mls)	5.1 km	(3.2 mls)	1000 m	(3000 pies)	8.7 km	(5.4 mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
3355	Gas insecticida, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona B de peligro de inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.2 mls)	1.2 km	(0.8 mls)	420 m	(1400 pies)	4.0 km	(2.5 mls)	10.8 km	(6.7 mls)
3355	Gas insecticida, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona C de peligro de inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.8 km	(0.5 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km	(1.5 mls)	6.4 km	(4.0 mls)
3355	Gas insecticida, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona D de peligro de inhalación)	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	90 m	(300 pies)	0.8 km	(0.5 mls)	2.4 km	(1.5 mls)
3355 3355	Gas insecticida, venenoso, inflamable, n.e.o.m. Gas insecticida, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona A de peligro de inhalación)	120 m	(400 pies)	1.2 km	(0.8 mls)	5.1 km	(3.2 mls)	1000 m	(3000 pies)	8.7 km	(5.4 mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA DE DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)						DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)					
		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante				Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante			
				DIA		**NOCHE**				**DIA**		**NOCHE**	
		Metros	(Pies)	Kilómetros	(Millas)	Kilómetros	(Millas)	Metros	(Pies)	Kilómetros	(Millas)	Kilómetros	(Millas)
3355	Gas insecticida, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona B de peligro de inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.2 mls)	1.2 km	(0.8 mls)	420 m	(1400 pies)	4.0 km	(2.5 mls)	10.8 km	(6.7 mls)
3355	Gas insecticida, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona C de peligro de inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.8 km	(0.5 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km	(1.5 mls)	6.4 km	(4.0 mls)
3355	Gas insecticida, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona D de peligro de inhalación)	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	90 m	(300 pies)	0.8 km	(0.5 mls)	2.4 km	(1.5 mls)
3355 3355	Insecticida, gaseoso, tóxico, inflamable, n.e.o.m. Insecticida, gaseoso, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona A de peligro de inhalación)	120 m	(400 pies)	1.2 km	(0.8 mls)	5.1 km	(3.2 mls)	1000 m	(3000 pies)	8.7 km	(5.4 mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
3355	Insecticida, gaseoso, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona B de peligro de inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.2 mls)	1.2 km	(0.8 mls)	420 m	(1400 pies)	4.0 km	(2.5 mls)	10.8 km	(6.7 mls)
3355	Insecticida, gaseoso, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona C de peligro de inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.8 km	(0.5 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km	(1.5 mls)	6.4 km	(4.0 mls)
3355	Insecticida, gaseoso, tóxico, inflamable, n.e.o.m. (Zona D de peligro de inhalación)	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	90 m	(300 pies)	0.8 km	(0.5 mls)	2.4 km	(1.5 mls)

3355	Insecticida, gaseoso, venenoso, inflamable, n.e.o.m.	120 m	(400 pies)	1.2 km	(0.8 mls)	5.1 km	(3.2 mls)	1000 m	(3000 pies)	8.7 km	(5.4 mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
3355	Insecticida, gaseoso, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona A de peligro de inhalación)												
3355	Insecticida, gaseoso, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona B de peligro de inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.2 mls)	1.2 km	(0.8 mls)	420 m	(1400 pies)	4.0 km	(2.5 mls)	10.8 km	(6.7 mls)
3355	Insecticida, gaseoso, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona C de peligro de inhalación)	30 m	(100 pies)	0.2 km	(0.1 mls)	0.8 km	(0.5 mls)	240 m	(800 pies)	2.4 km	(1.5 mls)	6.4 km	(4.0 mls)
3355	Insecticida, gaseoso, venenoso, inflamable, n.e.o.m. (Zona D de peligro de inhalación)	30 m	(100 pies)	0.1 km	(0.1 mls)	0.2 km	(0.1 mls)	90 m	(300 pies)	0.8 km	(0.5 mls)	2.4 km	(1.5 mls)
3381	Líquido tóxico por inhalación, n.e.o.m. (Zona A de peligro para la inhalación)	150 m	(500 pies)	1.3 km	(0.8 mls)	3.5 km	(2.2 mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km	(7.0+ mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
3381	Líquido venenoso por inhalación, n.e.o.m. (Zona A de peligro para la inhalación)												
3382	Líquido tóxico por inhalación, n.e.o.m. (Zona B de peligro para la inhalación)	60 m	(200 pies)	0.5 km	(0.3 mls)	1.8 km	(1.1 mls)	330 m	(1100 pies)	3.3 km	(2.1 mls)	7.3 km	(4.6 mls)
3382	Líquido venenoso por inhalación, n.e.o.m. (Zona B de peligro para la inhalación)												
3383	Líquido tóxico por inhalación, inflamable, n.e.o.m. (Zona A de peligro para la inhalación)	150 m	(500 pies)	1.3 km	(0.8 mls)	3.5 km	(2.2 mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km	(7.0+ mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
3383	Líquido venenoso por inhalación, inflamable, n.e.o.m. (Zona A de peligro para la inhalación)												

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA DE DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

		DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
Numero de Identificación	NOMBRE DEL MATERIAL	Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante	
				DIA	**NOCHE**			**DIA**	**NOCHE**
		Metros	(Pies)	Kilómetros (Millas)	Kilómetros (Millas)	Metros	(Pies)	Kilómetros (Millas)	Kilómetros (Millas)
3384	Líquido tóxico por inhalación, inflamable, n.e.o.m. (Zona B de peligro para la inhalación)	60 m	(200 pies)	0.4 km	(0.2 mls)	1.0 km	(0.6 mls)	270 m	(900 pies)	2.5 km	(1.6 mls)	5.6 km	(3.5 mls)
3384	Líquido venenoso por inhalación, inflamable, n.e.o.m. (Zona B de peligro para la inhalación)												
3385	Líquido tóxico por inhalación, reactivo con el agua, n.e.o.m. (Zona A de peligro para la inhalación)	150 m	(500 pies)	1.3 km	(0.8 mls)	3.5 km	(2.2 mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km	(7.0+ mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
3385	Líquido venenoso por inhalación, reactivo con el agua, n.e.o.m. (Zona A de peligro para la inhalación)												
3386	Líquido tóxico por inhalación, reactivo con el agua, n.e.o.m. (Zona B de peligro para la inhalación)	60 m	(200 pies)	0.5 km	(0.3 mls)	1.8 km	(1.1 mls)	330 m	(1100 pies)	3.3 km	(2.1 mls)	7.3 km	(4.6 mls)
3386	Líquido venenoso por inhalación, reactivo con el agua, n.e.o.m. (Zona B de peligro para la inhalación)												
3387	Líquido tóxico por inhalación, comburente, n.e.o.m. (Zona A de peligro para la inhalación)	150 m	(500 pies)	1.3 km	(0.8 mls)	3.5 km	(2.2 mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km	(7.0+ mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
3387	Líquido tóxico por inhalación, oxidante, n.e.o.m. (Zona A de peligro para la inhalación)												

3387	Líquido venenoso por inhalación, comburente, n.e.o.m. (Zona A de peligro para la inhalación)	150 m	(500 pies)	1.3 km	(0.8 mls)	3.5 km	(2.2 mls)	1000 m	(3000 pies)	11.0+ km	(7.0+ mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
3387	Líquido venenoso por inhalación, oxidante, n.e.o.m. (Zona A de peligro para la inhalación)												
3388	Líquido tóxico por inhalación, comburente, n.e.o.m. (Zona B de peligro para la inhalación)	30 m	(100 pies)	0.4 km	(0.2 mls)	1.4 km	(0.9 mls)	270 m	(900 pies)	2.7 km	(1.7 mls)	6.9 km	(4.3 mls)
3388	Líquido tóxico por inhalación, oxidante, n.e.o.m. (Zona B de peligro para la inhalación)												
3388	Líquido venenoso por inhalación, comburente, n.e.o.m. (Zona B de peligro para la inhalación)	30 m	(100 pies)	0.4 km	(0.2 mls)	1.4 km	(0.9 mls)	270 m	(900 pies)	2.7 km	(1.7 mls)	6.9 km	(4.3 mls)
3388	Líquido venenoso por inhalación, oxidante, n.e.o.m. (Zona B de peligro para la inhalación)												
3389	Líquido tóxico por inhalación, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de peligro para la inhalación)	90 m	(300 pies)	0.8 km	(0.5 mls)	2.4 km	(1.5 mls)	800 m	(2500 pies)	6.2 km	(3.9 mls)	11.0+ km	(7.0+ mls)
3389	Líquido venenoso por inhalación, corrosivo, n.e.o.m. (Zona A de peligro para la inhalación)												
3390	Líquido tóxico por inhalación, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de peligro para la inhalación)	60 m	(200 pies)	0.5 km	(0.3 mls)	1.8 km	(1.1 mls)	330 m	(1100 pies)	3.3 km	(2.1 mls)	7.3 km	(4.6 mls)
3390	Líquido venenoso por inhalación, corrosivo, n.e.o.m. (Zona B de peligro para la inhalación)												

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

TABLA DE DISTANCIAS DE AISLAMIENTO INICIAL Y ACCION PROTECTORA

		DERRAMES PEQUEÑOS (De un envase pequeño o una fuga pequeña de un envase grande)				DERRAMES GRANDES (De un envase grande o de muchos envases pequeños)			
		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante		Primero **AISLAR** a la Redonda		Luego, **PROTEJA** a las Personas en la Dirección del Viento Durante	
				DIA	**NOCHE**			**DIA**	**NOCHE**
Numero de Identificación	**NOMBRE DEL MATERIAL**	Metros (Pies)		Kilómetros (Millas)	Kilómetros (Millas)	Metros (Pies)		Kilómetros (Millas)	Kilómetros (Millas)
3461	Haluros de alquilos de aluminio, sólidos **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)	30 m	(100 pies)	0.3 km (0.2 mls)	1.3 km (0.8 mls)
9191	Dióxido de cloro hidratado, congelado **(cuando es derramado en el agua)**	30 m	(100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.1 km (0.1 mls)	30 m	(100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.7 km (0.4 mls)
9192	Flúor, líquido refrigerado (líquido criogénico)	30 m	(100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.5 km (0.3 mls)	90 m	(300 pies)	0.8 km (0.5 mls)	3.5 km (2.2 mls)
9202	Monóxido de carbono, líquido refrigerado (líquido criogénico)	30 m	(100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.1 km (0.1 mls)	90 m	(300 pies)	0.7 km (0.4 mls)	2.4 km (1.5 mls)
9206	Dicloruro metilfosfónico	30 m	(100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.1 km (0.1 mls)	30 m	(100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.2 km (0.1 mls)
9263	Cloruro de cloropivaloilo	30 m	(100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.1 km (0.1 mls)	30 m	(100 pies)	0.3 km (0.2 mls)	0.5 km (0.3 mls)
9264	3,5-Dicloro-2,4,6-trifluoropiridina	30 m	(100 pies)	0.1 km (0.1 mls)	0.1 km (0.1 mls)	30 m	(100 pies)	0.3 km (0.2 mls)	0.4 km (0.3 mls)
9269	Trimetoxisilano	30 m	(100 pies)	0.2 km (0.1 mls)	0.4 km (0.3 mls)	120 m	(400 pies)	1.1 km (0.7 mls)	2.2 km (1.4 mls)

Vea la siguiente pagina para la Lista de Materiales Peligrosos Reactivos al Agua

"+" Significa que la distancia puede ser mayor en ciertas condiciones atmosféricas

Materiales Que Producen Grandes Cantidades de Gases Tóxicos Cuando se Derramen en Agua

Número de Identi-ficación	Número de Guía	Nombre del Material	Gas Tóxico (RIT) Producido
1162	155	Dimetildiclorosilano	HCl
1196	155	Etiltriclorosilano	HCl
1242	139	Metildiclorosilano	HCl
1250	155	Metiltriclorosilano	HCl
1295	139	Triclorosilano	HCl
1298	155	Trimetilclorosilano	HCl
1305	155P	Viniltriclorosilano	HCl
1305	155P	Viniltriclorosilano, estabilizado	HCl
1305	155P	Viniltriclorosilano, inhibido	HCl
1340	139	Pentasulfuro de fósforo, que no contenga fósforo amarillo o blanco	H_2S
1360	139	Fosfuro cálcico	PH_3
1360	139	Fosfuro de calcio	PH_3
1384	135	Ditionito de sodio	H_2S SO_2
1384	135	Ditionito sódico	H_2S SO_2
1384	135	Hidrosulfito de sodio	H_2S SO_2
1384	135	Hidrosulfito sódico	H_2S SO_2
1397	139	Fosfuro alumínico	PH_3
1397	139	Fosfuro de aluminio	PH_3
1412	139	Amida de litio	NH_3
1419	139	Fosfuro de magnesio y aluminio	PH_3
1432	139	Fosfuro de sodio	PH_3
1432	139	Fosfuro sódico	PH_3
1541	155	Cianhidrina de la acetona, estabilizada	HCN
1680	157	Cianuro de potasio	HCN
1680	157	Cianuro de potasio, sólido	HCN

Clave para las Formulas RIT:

Br_2	Bromo	HF	Ácido Fluorhídrico	SO_2	Dioxido de Azufre
Cl_2	Cloro	HI	Ácido Yohídrico	SO_3	Trióxido de Azufre
HBr	Ácido Bromhídrico	H_2S	Sulfuro de hidrógeno		
HCl	Ácido Clorhídrico	NH_3	Amoniaco		
HCN	Ácido Cianhídrico	PH_3	Fósfina		

Use esta lista solamente cuando el material sea derramado en agua.

Materiales Que Producen Grandes Cantidades de Gases Tóxicos Cuando se Derramen en Agua

Número de Identi-ficación	Número de Guía	Nombre del Material	Gas Tóxico (RIT) Producido
1680	157	Cianuro potásico	HCN
1680	157	Cianuro potásico, sólido	HCN
1689	157	Cianuro de sodio	HCN
1689	157	Cianuro de sodio, sólido	HCN
1689	157	Cianuro sódico	HCN
1689	157	Cianuro sódico, sólido	HCN
1716	156	Bromuro de acetilo	HBr
1717	155	Cloruro de acetilo	HCl
1724	155	Aliltriclorosilano, estabilizado	HCl
1725	137	Bromuro alumínico, anhidro	HBr
1725	137	Bromuro de aluminio, anhidro	HBr
1726	137	Cloruro alumínico, anhidro	HCl
1726	137	Cloruro de aluminio, anhidro	HCl
1728	155	Amiltriclorosilano	HCl
1732	157	Pentafluoruro de antimonio	HF
1745	144	Pentafluoruro de bromo	HF Br_2
1746	144	Trifluoruro de bromo	HF Br_2
1747	155	Butiltriclorosilano	HCl
1752	156	Cloruro de cloroacetilo	HCl
1754	137	Acido clorosulfónico	HCl
1754	137	Acido clorosulfónico y trióxido de azufre, mezcla de	HCl
1754	137	Trióxido de azufre y ácido clorosulfónico, mezcla de	HCl
1758	137	Oxicloruro de cromo	HCl
1763	156	Ciclohexiltriclorosilano	HCl
1766	156	Diclorofeniltriclorosilano	HCl

Clave para las Formulas RIT:

Br_2	Bromo	HF	Ácido Fluorhídrico	SO_2	Dioxido de Azufre
Cl_2	Cloro	HI	Ácido Yohídrico	SO_3	Trióxido de Azufre
HBr	Ácido Bromhídrico	H_2S	Sulfuro de hidrógeno		
HCl	Ácido Clorhídrico	NH_3	Amoniaco		
HCN	Ácido Cianhídrico	PH_3	Fósfina		

Materiales Que Producen Grandes Cantidades de Gases Tóxicos Cuando se Derramen en Agua

Número de Identi-ficación	Número de Guía	Nombre del Material	Gas Tóxico (RIT) Producido		
1767	155	Dietildiclorosilano	HCl		
1769	156	Difenildiclorosilano	HCl		
1771	156	Dodeciltriclorosilano	HCl		
1777	137	Acido fluorosulfónico	HF		
1784	156	Hexiltriclorosilano	HCl		
1799	156	Noniltriclorosilano	HCl		
1800	156	Octadeciltriclorosilano	HCl		
1801	156	Octiltriclorosilano	HCl		
1804	156	Feniltriclorosilano	HCl		
1806	137	Pentacloruro de fósforo	HCl		
1809	137	Tricloruro de fósforo	HCl		
1810	137	Oxicloruro de fósforo	HCl		
1816	155	Propiltriclorosilano	HCl		
1818	157	Tetracloruro de silicio	HCl		
1828	137	Cloruros de azufre	HCl	SO_2	H_2S
1834	137	Cloruro de sulfurilo	HCl	SO_3	
1836	137	Cloruro de tionilo	HCl	SO_2	
1838	137	Tetracloruro de titanio	HCl		
1898	156	Yoduro de acetilo	HI		
1923	135	Ditionito cálcico	H_2S	SO_2	
1923	135	Ditionito de calcio	H_2S	SO_2	
1923	135	Hidrosulfito cálcico	H_2S	SO_2	
1923	135	Hidrosulfito de calcio	H_2S	SO_2	
1931	171	Ditionito de cinc	H_2S	SO_2	
1931	171	Ditionito de zinc	H_2S	SO_2	

Clave para las Formulas RIT:

Br_2	Bromo	HF	Ácido Fluorhídrico	SO_2	Dioxido de Azufre
Cl_2	Cloro	HI	Ácido Yohídrico	SO_3	Trióxido de Azufre
HBr	Ácido Bromhídrico	H_2S	Sulfuro de hidrógeno		
HCl	Ácido Clorhídrico	NH_3	Amoniaco		
HCN	Ácido Cianhídrico	PH_3	Fósfina		

Use esta lista solamente cuando el material sea derramado en agua.

Materiales Que Producen Grandes Cantidades de Gases Tóxicos Cuando se Derramen en Agua

Número de Identi-ficación	Número de Guía	Nombre del Material	Gas Tóxico (RIT) Producido
1931	171	Hidrosulfito de cinc	H_2S SO_2
1931	171	Hidrosulfito de zinc	H_2S SO_2
2004	135	Diamida de magnesio	NH_3
2004	135	Diamida magnésica	NH_3
2011	139	Fosfuro de magnesio	PH_3
2011	139	Fosfuro magnésico	PH_3
2012	139	Fosfuro de potasio	PH_3
2012	139	Fosfuro potásico	PH_3
2013	139	Fosfuro de estroncio	PH_3
2437	156	Metilfenildiclorosilano	HCl
2495	144	Pentafluoruro de yodo	HF
2691	137	Pentabromuro de fósforo	HBr
2692	157	Tribromuro de boro	HBr
2806	138	Nitruro de litio	NH_3
2977	166	Hexafluoruro de uranio, fisionable, que contiene más del 1.0% de uranio-235	HF
2977	166	Material radiactivo, Hexafluoruro de uranio, fisionable	HF
2978	166	Hexafluoruro de uranio	HF
2978	166	Hexafluoruro de uranio de baja actividad específica	HF
2978	166	Hexafluoruro de uranio, fisionable exceptuado	HF
2978	166	Hexafluoruro de uranio, no fisionable	HF
2978	166	Material radiactivo, Hexafluoruro de uranio	HF
2978	166	Material radiactivo, Hexafluoruro de uranio, no fisionable o fisionable exceptuado	HF
2985	155	Clorosilanos, inflamables, corrosivos, n.e.o.m.	HCl

Clave para las Formulas RIT:

Br_2	Bromo	HF	Ácido Fluorhídrico	SO_2	Dioxido de Azufre
Cl_2	Cloro	HI	Ácido Yohídrico	SO_3	Trióxido de Azufre
HBr	Ácido Bromhídrico	H_2S	Sulfuro de hidrógeno		
HCl	Ácido Clorhídrico	NH_3	Amoniaco		
HCN	Ácido Cianhídrico	PH_3	Fósfina		

Materiales Que Producen Grandes Cantidades de Gases Tóxicos Cuando se Derramen en Agua

Número de Identi-ficación	Número de Guía	Nombre del Material	Gas Tóxico (RIT) Producido
2985	155	Clorosilanos, n.e.o.m.	HCl
2986	155	Clorosilanos, corrosivos, inflamables, n.e.o.m.	HCl
2986	155	Clorosilanos, n.e.o.m.	HCl
2987	156	Clorosilanos, corrosivos, n.e.o.m.	HCl
2987	156	Clorosilanos, n.e.o.m.	HCl
2988	139	Clorosilanos, n.e.o.m.	HCl
2988	139	Clorosilanos, reactivos con el agua, inflamables, corrosivos, n.e.o.m.	HCl
3048	157	Plaguicida a base de fosfuro de aluminio	PH_3
3049	138	Haluros de alquilos de metales, reactivos con el agua, n.e.o.m.	HCl
3049	138	Haluros de alquilos metálicos, n.e.o.m.	HCl
3049	138	Haluros de arilos de metales, reactivos con el agua, n.e.o.m.	HCl
3049	138	Haluros de arilos metálicos, n.e.o.m.	HCl
3052	135	Haluros de alquilos de aluminio	HCl
3052	135	Haluros de alquilos de aluminio, líquidos	HCl
3052	135	Haluros de alquilos de aluminio, sólidos	HCl
3461	135	Haluros de alquilos de aluminio, sólidos	HCl
9191	143	Dióxido de cloro hidratado, congelado	Cl_2

Clave para las Formulas RIT:

Br_2	Bromo	HF	Ácido Fluorhídrico	SO_2	Dioxido de Azufre
Cl_2	Cloro	HI	Ácido Yohídrico	SO_3	Trióxido de Azufre
HBr	Ácido Bromhídrico	H_2S	Sulfuro de hidrógeno		
HCl	Ácido Clorhídrico	NH_3	Amoniaco		
HCN	Ácido Cianhídrico	PH_3	Fósfina		

Use esta lista solamente cuando el material sea derramado en agua.

Materiales Que Producen Grandes Cantidades de Gases Tóxicos Cuando se Derramen en Agua

Número de Identi-ficación	Número de Guía	Nombre del Material	Gas Tóxico (RIT) Producido

Esta página está en blanco en forma intencional

Clave para las Formulas RIT:

Br_2	Bromo	HF	Ácido Fluorhídrico	SO_2	Dioxido de Azufre
Cl_2	Cloro	HI	Ácido Yohídrico	SO_3	Trióxido de Azufre
HBr	Ácido Bromhídrico	H_2S	Sulfuro de hidrógeno		
HCl	Ácido Clorhídrico	NH_3	Amoniaco		
HCN	Ácido Cianhídrico	PH_3	Fósfina		

ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL

Ropa de calle y uniformes de trabajo. Esta ropa, como los uniformes usados por los policías y el personal de servicios medicos de emergencia, casi no proporcionan protección contra los efectos dañinos de los materiales peligrosos.

Ropa Protectora para Bomberos Profesionales (SFPC). Esta categoría de ropa, frecuentemente llamada equipo de respuesta para bomberos, es la ropa de protección usada normalmente por los bomberos durante operaciones profesionales de combate contra incendio. Esta incluye un casco, chaquetón, pantalones, botas, guantes y una capucha para cubrir las partes de la cabeza que no están protegidas por el casco y la careta. Esta ropa debe usarse con el equipo de aire autónomo de presión positiva, de careta completa (SCBA). Esta ropa protectora deberá cumplir con los mínimos de la Norma de Brigadas contra Incendio de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (29 CFR 1910.156). La ropa protectora para bomberos profesionales, proporciona protección limitada contra el calor, pero puede no proporcionar la protección adecuada contra los vapores o los líquidos que son encontrados durante incidentes de materiales peligrosos. Cada guía incluye un informe acerca del uso del SFPC en los incidentes que involucran los materiales mencionados en esa página. Algunas guías establecen que SFPC proporciona protección limitada. En esos casos, el respondedor que usa SFPC y la SCBA, pueden estar en posibilidad de presentar un expediente en el que mencionen que es una operación rápida de “entrada y salida”. Sin embargo, este tipo de operaciones pueden poner al respondedor en riesgo de sufrir lesiones o la muerte. El que comanda el incidente, toma la decisión de llevar a cabo esta operación solamente si se puede obtener un beneficio dominante (ej., realizar un rescate inmediato, cerrar una válvula para controlar una fuga, etc.). La ropa protectora de tipo overol que comunmente se usa para combatir los incendios en los bosques o los montes, no es SFPC y no se recomienda, ni se menciona en ninguna otra parte de este libro guía.

Equipo de Aire Autónomo de Presión Positiva (SCBA). Este aparato propociona una presión o un flujo positivo constante de aire dentro de la careta, aún si alguien inhala profundamente mientras está haciendo el trabajo pesado. Use aparatos certificados por NIOSH y la Administración de Seguridad y Salud Minera de acuerdo con el CFR 30 parte 11. Uselo de acuerdo con los requisitos para la protección respiratoria especificados en las Normas de Operaciones de Respuesta de Emergencia en Sitios de Materiales Peligrosos de la OSHA (CFR 29 1910.120) y/o la Norma de Brigadas contra Incendio (CFR 29 1910.156(f)). Los respiradores de cartucho químico u otras mascarillas filtrantes, no son substitutos aceptables para el equipo de aire autónomo de presión positiva. El SCBA de tipo demanda, no cumple con la Norma de Brigada contra Incendio de la OSHA 29 CFR 1910.156 (f)(1)(i).

Ropa y Equipo de Protección personal contra Productos Químicos. El uso seguro de este tipo de ropa de protección y equipo, requiere de habilidades específicas desarrolladas a través del entrenamiento y la experiencia. Esta, generalmente no está disponible para, ni es usada por, los primeros respondedores. Este tipo de ropa especial puede proteger contra un químico, aunque puede ser penetrada fácilmente por los químicos, para los que ésta no fué diseñada. Por lo tanto, la ropa protectora no deberá usarse a menos que sea compatible con el material liberado. Este tipo de ropa especial ofrece poca o ninguna protección contra el calor. Ejemplos de este tipo de equipo han sido descritos como Trajes de Protección contra Vapor (NFPA 1991), también conocidos como Trajes de Protección Química Totalmente Encapsulados (TECP) o Trajes de Protección de Nivel A* (OSHA 29 CFR 1910.120, Appendix A & B), y (2) Trajes Protectores contra Salpicadura de Líquidos (NFPA 1992 & 1993), también conocidos como Trajes de Protección de Nivel B* o C* (OSHA 29 CFR 1910.120, Apendice A & B) o Trajes para Incidentes Terroristas con

agentes químicos y/o biológicos (NFPA 1994), clases 1, 2 o 3. Ningún material de ropa protectora lo protegerá de todos los materiales peligrosos. No suponga que cualquier ropa protectora es resistente al calor o a la exposición a las llamas, a menos que así esté certificado por el fabricante. (NFPA 1991 5-3 Flammability Resistance Test and 5-6 Cold Temperature Performance Test)

* Consulte el Glosario para niveles de protección adicional bajo el encabezado de “Ropa Protectora”.

CONTROL DE INCENDIOS Y DERRAMES

CONTROL DE INCENDIOS

El agua es el agente extintor de incendios más común y de mayor disponibilidad generalmente. Tenga precaución al elegir un método de extinción de incendios, ya que hay muchos factores que deben ser considerados en un incidente. El agua puede no ser efectiva al combatir incendios que involucran algunos materiales; su efectividad depende en gran parte en el método de aplicación.

Los incendios que involucran un derrame de líquidos inflamables, generalmente se controlan aplicando una espuma contra incendios a la superficie del material en llamas. Para combatir incendios de líquidos inflamables se requiere de una espuma concentrada, la cual es químicamente compatible con el material en llamas, la mezcla correcta del concentrado de espuma con el agua y el aire y la aplicación y mantenimiento cuidadoso de la capa de espuma. Hay dos tipos generales de espuma contra incendios: regular y resistente al alcohol. Ejemplos de espuma regular son la de base-proteína, la fluoroproteína y la espuma que forma una película acuosa (AFFF). Algunos líquidos inflamables, incluyendo muchos productos del petróleo, pueden ser controlados aplicando espuma regular. Otros líquidos inflamables, incluyendo los solventes polares (líquidos inflamables que son solubles al agua) tales como alcoholes y cetonas, tienen diferentes propiedades químicas. Un incendio que involucre estos materiales no puede ser fácilmente controlado con espuma regular y requiere la aplicación de espuma tipo resistente al alcohol. Los incendios de solventes polares pueden ser difíciles de controlar y requieren una proporción mayor de espuma que otros incendios de líquidos inflamables (ver normas 11 y 11A de NFPA/ANSI para mayor información). Refiérase a la guía apropiada para determinar qué tipo de espuma se recomienda. Ya que es imposible hacer recomendaciones específicas para líquidos inflamables que tengan riesgo secundario corrosivo o tóxico, la espuma resistente al alcohol puede ser efectiva para muchos de estos materiales. El número de teléfono de respuesta de emergencia en el documento de embarque o la dependencia apropiada de respuesta de emergencia, deberá ser contactada tan pronto como sea posible para asesoría sobre el agente extintor que deba usarse. La selección final del agente y el método, dependen de muchos factores, tales como la ubicación del incidente, los peligros de exposición, el tamaño del incendio, las características ambientales, así como la disponibilidad de agentes extinguidores y equipo en la escena.

MATERIALES REACTIVOS AL AGUA

El agua se usa a veces para lavar derrames y para reducir o dirigir los vapores en situaciones de derrame. Algunos de los materiales cubiertos por este libro guía pueden reaccionar violentamente o incluso explosivamente con el agua. En estos casos, considere la posibilidad de dejar que el fuego arda o dejar al derrame solo (excepto para prevenir su dispersión construyendo un dique de contención) hasta que pueda obtenerse asesoría técnica. Las guías aplicables claramente le advierten de estas reacciones potencialmente peligrosas. Estos materiales requieren de asesoría técnica, ya que:

1) El agua que se introduce dentro de un contenedor con una ruptura o fuga puede causar una explosión;
2) Puede necesitarse agua para enfriar los contenedores cercanos para prevenir su ruptura (explotando) o una mayor expansión de los incendios;
3) El agua puede ser efectiva para la mitigación de un incidente que involucre material reactivo al agua, sólo si puede aplicarse en un grado de inundación suficiente por un período prolongado; y

4) Los productos que reaccionan con el agua, pueden ser más tóxicos, corrosivos o de alguna manera más indeseables que el producto del incendio sin haberle aplicado agua.

Cuando responda a un incidente que involucre materiales reactivos al agua, tome en cuenta las condiciones existentes tales como, el viento, la lluvia, la ubicación y la accesibilidad al incidente, así como la disponibilidad de los agentes para controlar el incendio o el derrame. Ya que hay variables por considerar, la decisión de usar agua en incendios o derrames que involucren materiales reactivos al agua, deberá estar basada en la información de una fuente autorizada. Por ejemplo, el productor del material, con quien se puede establecer contacto a través del número de teléfono de respuesta de emergencia o con la dependencia de respuesta de emergencia apropiada.

CONTROL DEL VAPOR

Limitar la cantidad de vapor emitido por un charco de líquidos inflamables o corrosivos es una prioridad. Se requiere el uso de ropa apropiada, equipo especializado, agentes químicos apropiados y personal capacitado. Antes de involucrarse en el control del vapor, obtenga la asesoría de alguna fuente autorizada sobre las tácticas apropiadas.

Hay varias maneras de minimizar la cantidad de vapores que escapan de charcos de líquidos derramados, como espumas especiales, agentes absorbentes, agentes adsorbentes y agentes neutralizadores. Para que sean efectivos estos métodos de control de vapores, se deberá seleccionar el método para el material específico involucrado y manejarlo de tal manera que mitigue, no que empeore, el incidente.

Donde se conocen los materiales en forma específica, en las instalaciones de fábricas y almacenes, es deseable que el equipo de respuesta de emergencia para materiales peligrosos se ponga de acuerdo con los operadores de la instalación para seleccionar y guardar estos agentes de control en la misma, antes de que ocurra un derrame. En la práctica, el personal de respuesta puede no tener el agente de control más efectivo para el material. Es probable que sólo tengan agua y un sólo tipo de espuma en sus vehículos para combatir incendios. Sí la espuma disponible no es la apropiada, tal vez usen rocío de agua. Como el agua que se usa forma un sello de vapor, se debe tener cuidado de no agitar o extender más el derrame durante su aplicación. Los vapores que no reaccionan con el agua, pueden ser dirigidos fuera del sitio, usando las corrientes de aire que rodean al rocío de agua. Antes de usar rocío de agua u otros métodos para controlar con seguridad la emisión de vapor o para prevenir el encendido, obtenga asesoría técnica, basada en la identificación del nombre específico del material.

USO TERRORISTA/CRIMINAL DE AGENTES QUÍMICO/BIOLÓGICOS

El siguiente texto tiene como misión proveer información a los primeros en respuesta para realizar una evaluación primaria de una situación en la que se sospecha el uso terrorista o criminal de agentes químicos / biológicos (QB) y/o materiales radiactivos. Como ayuda para la evaluación, a continuación se detalla una lista de indicadores observables acerca del uso o presencia de agentes químicos / biológicos (QB) o materiales radiactivos.

DIFERENCIAS ENTRE UN AGENTE QUÍMICO Y UN AGENTE BIOLÓGICO

Los agentes químicos y biológicos pueden ser dispersados en el aire que respiramos, en el agua que tomamos, o en las superficies con las que tenemos contacto. Los métodos de dispersión pueden ser tan simples como la apertura de un contenedor, el uso de dispositivos de dispersión hogareños (jardineria), o elaborados como la detonación de un explosivo.

Los Incidentes Químicos se caracterizan por el rápido desarrollo de síntomas médicos (de minutos a horas) y elementos fácilmente observables (residuos coloreados, follaje muerto, olor penetrante, animales o insectos muertos)

Los Incidentes Biológicos se caracterizan por un desarrollo de síntomas que va de horas a días. Generalmente, no habrá elementos fácilmente observables debido a que los agentes biológicos son usualmente inodoros e incoloros. Debido al tiempo prolongado en el desarrollo de síntomas, el área afectada por un incidente biológico puede ser mayor debido al movimiento de individuos afectados.

Los Incidentes Radiológicos se caracterizan por el inicio de síntomas, si los hay, en días, semanas o mayor tiempo. Generalmente, no habrá señales características porque los materiales radiactivos son generalmente inodoros e incoloros. Se requiere un equipo especializado determinar el tamaño del área afectada, y si el nivel de la radiactividad presenta un peligro para la salud inmediato o a largo plazo. Debido a que la radiactividad no es perceptible sin el equipo especial, el área afectada puede ser mayor debido a la migración de individuos contaminados.

En los niveles creados por la mayoría de las fuentes probables, la radiación que sería generada no sería suficiente para matar o para causar enfermedad severa. En un incidente radiológico generado por una “bomba sucia”, o Dispositivo Radiológico de Dispersión (DRD), en el cual un explosivo convencional se detona para liberar la radiación, el principal peligro es la explosión. Sin embargo, ciertos materiales radiactivos dispersados en el aire pueden contaminar varias áreas de la ciudad, creando miedo y pánico, y requiriendo descontaminación del área.

INDICADORES DE UN POSIBLE INCIDENTE QUÍMICO

Animales/pájaros/peces muertos	Numerosos animales muertos (salvajes y domésticos, grandes y chicos), pájaros y peces en una misma área.
Ausencia de insectos	Si se advierte la ausencia de insectos (tierra, aire y/o agua), verifique en la tierra, la superficie del agua o la playa la presencia de insectos muertos. Si está cerca del agua, verifique la presencia de peces o pájaros acuáticos muertos.

INDICADORES DE UN POSIBLE INCIDENTE QUÍMICO (continuación)

Olores inexplicables	Los olores pueden ser: tipo frutales o florales, penetrantes, picantes, a ajo, a naftalina, a almendras, a heno recién cortado, etc. Es importante diferenciar que el olor no corresponda a alguna planta del lugar.
Número inusual de personas muertas o enfermas (víctimas en masa)	Problemas de salud como náusea, desorientación, dificultad en la respiración, convulsiones, transpiración localizada, conjuntivitis (enrojecimiento de ojos / síntomas de agente nervioso), eritema (enrojecimiento de la piel / síntomas de agente vesicante) y muerte.
Patrón de vícitmas	Las víctimas normalmente se encontrarán en la dirección del viento. Si son encontradas dentro de casas o edificios, a través de sistemas de ventilación.
Ampollas / erupciones	Numerosos individuos que presentan, en forma inexplicable, con ampollas de agua, ronchas (picaduras tipo abejas), y/o erupciones.
Enfermedad en áreas confinadas	Diferencia de la tasa de mortalidad de personas que estaban en recintos cerrados contra los que estaban en el exterior, dependiendo de donde el agente fué liberado.
Gotas de líquido inusuales	En numerosas superficies aparecen pequeñas gotas o una capa de aceite, numerosas superficies de agua tienen una capa aceitosa (sin lluvia reciente).
Áreas con aparencia distinta	Área de árboles, arbustos, hierbas, cultivos y/o césped, están muertos, decolorados, marchitados o secos. (No confundir con sequía).
Nubes bajas	Nubes bajas, niebla, bruma que no corresponde con el clima.
Restos metálicos inusuales	Materiales tipo restos de bombas o municiones, especialmente si contienen algun líquido.

INDICADORES DE UN POSIBLE INCIDENTE BIOLÓGICO

Número inusual de animales y personas muertas o enfermas	Diversos síntomas pueden presentarse. Las víctimas pueden aparecer en horas o días despúes de ocurrido el incidente. El tiempo necesario para el desarrollo de los síntomas depende de cada agente.
Producto siendo diseminado en forma inusual o no planeada	Especialmente si esto ocurre en el exterior durante períodos de oscuridad.
Dispositivos de dispersión abandonados	Los dispositivos pueden no tener olores distintivos.

INDICADORES DE UN POSIBLE INCIDENTE BIOLÓGICO

Símbolos de Radiación	Los contenedores pueden exhibir un símbolo de “propulsor” de radiación
Restos Metálicos Inusuales	Restos de material tipo bomba / municiones
Material emitiendo calor	Material caliente o que parece que emite calor, sin ninguna fuente de calor externa
Material con brillo intenso	Materiales altamente radiactivos pueden emitir o causar radioluminiscencia
Personas / Animales Enfermas	Situaciones extrañas en que pueden encontrarse numerosas personas o animales enfermas o moribundas. Las víctimas pueden aparecer horas o días después que el incidente ocurrió. El tiempo requerido para la aparición de síntomas depende del material radiactivo utilizado y la dosis recibida. Posibles síntomas incluyen vómitos y enrojecimiento de la piel.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PERSONAL

Cuando se aproxima a un lugar donde puede haber agentes químico/biológicos (QB) o materiales radiactivos involucrados, la prioridad es la seguridad de uno mismo y la de otro personal de respuesta. Se debe utilizar la ropa de protección y equipos de protección respiratoria recomendados. Tenga en mente que la presencia e identificación del agente QB o material radiactivo puede no ser verificable, especialmente en el caso de los agentes biológicos y radiactivos. Las siguientes acciones y medidas a ser consideradas son aplicables a incidentes químicos, biológicos o radiactivos. Los lineamientos son generales, no abarcan todas las posibilidades y su aplicación debe ser evaluada en cada caso.

Acercamiento y estrategia de respuesta. Protéjase Ud. mismo y haga un acercamiento seguro (minimice el tiempo de exposición, maximice la distancia entre usted y el material que se supone puede dañarlo, utilice la protección dérmica y respiratoria recomendada). Identifique y estime el riesgo utilizando los indicadores mencionados anteriormente. Aisle y asegure el área; personas potencialmente contaminadas deben ser aisladas y descontaminadas lo antes posible. Dentro de sus posibilidades, adopte acciones para limitar la dispersión de contaminantes. En caso de un incidente químico, la disminución del olor del producto no necesariamente significa la reducción de la concentración del vapor. Algunos productos químicos afectan los sentidos dando una falsa percepción de que el producto ya no está presente.

Si hubiera algún indicio que el área puede estar contaminada con materiales radiactivos, inclusive un sitio con una explosión no accidental, el personal de respuesta debe utilizar equipos para la detección de radiación que los alertaría si ingresan a un ambiente radiológico, para ellos deben haber recibido el entrenamiento adecuado en su uso. Este equipo de detección debe estar preparado de forma que pueda alertar al personal de respuesta cuando se ha alcanzado una concentración ambiental peligrosa para la salud.

Medidas de Descontaminación. El personal de respuesta a emergencias debe seguir los procedimientos de descontaminación estándard (lavado – desvestir – lavado). La descontaminación de víctimas en masa debe iniciarse lo antes posible desvistiendo (toda la ropa) y lavando (con agua y jabón). Si hay o se supone la presencia de un agente biológico, utilice un cepillo para mayor efectividad en el lavado. Si se

sospecha de un agente químico es importante que la descontaminación se realice entre los primeros 2 minutos. Si es posible, una posterior descontaminación debe realizarse usando una solución de hipoclorito de sodio al 0.5 % (1 parte de cloro doméstico o lejía de uso hogareño en 9 partes de agua). Si hay o se supone la presencia de un agente biológico se debe dejar de 10 a 15 minutos con la solución de hipoclorito y luego realizar el enjuague. La solución de hipoclorito sólo debe utilizarse sobre la piel. No debe usarse sobre ojos o heridas abiertas en abdomen, pecho, craneo o columna vertebral. Para mayor información llame a las agencias listadas en esta guía.

En caso de personas contaminadas con el material radiactivo, muévalas a un área de baja radiación. Quitele la ropa y coloquela en un recipiente sellado claramente identificado, tal como una bolsa plástica, para ser analizada más tarde. Utilice los métodos de descontaminación enunciados arriba, pero evite lastimar la piel, por ejemplo, afeitar o cepillar excesivamente el area afectada. La contaminación radiactiva externa, en una superficie de piel intacta, dificilmente sea una dosis peligrosa a la persona contaminada o al personal de respuesta. Por esta razón, excepto en circunstancias muy inusuales, una persona lesionada que también está contaminada con material radiactivo, debe ser estabilizada médicamente tomando cuidado para miniminizar la extensión de la contaminación, antes de iniciar la descontaminación.

Nota: Esta información fue desarrollada por El Grupo Interdepartamental de Manejo de Consecuencias, Departamento Nacional de Defensa (Canadá) y el Departamento del Ejército de los Estados Unidos, Arsenal Edgewood.

Glosario

Agentes Biológicos — Organismos vivientes que causan enfermedad o la muerte en humanos. El Anthrax y Ebola son algunos ejemplos de agentes biológicos. **Refiérase a la GUIA 158.**

Agentes Nerviosos — Sustancias que interfieren con el Sistema Nervioso Central. La exposición es principalmente por contacto con el líquido (a través de ojos y piel) y en forma secundaria por inhalación de vapor. Algunos agentes nerviosos son: Tabun (GA), Sarin (GB), Soman (GD) y VX.
Síntomas: pupilas pequeñas, cefalea extrema, severa opresión del pecho, disnea, líquido en la nariz, tos, salivación, insensibilidad, ataque.

Agentes Sanguíneos — Sustancias que dañan a las personas por interferencia en la respiración celular (intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y los tejidos). Algunos agentes sanguíneos son: Cianuro de Hidrógeno (AC) y Cloruro de Cianógeno (CK).
Síntomas: dolor al respirar, cefalea, insensibilidad, ataque, coma.

Agentes Sofocantes — Sustancias que causan daño físico a los pulmones. La exposición es a través de inhalación. En casos extremos, las membranas se hinchan y los pulmones se llenan de líquido (edema pulmonar). La muerte es por falta de oxigeno; por lo tanto la víctima es “sofocada”. El Fosgeno (CG) es un agente sofocante.
Síntomas: irritación de ojos, nariz y garganta, dolor al respirar, nausea y vómitos, quemaduras en la piel expuesta.

Agentes Vesicantes — Sustancias que causan ampollas en la piel. La exposición puede ser por contacto de líquido o vapor a cualquier tejido expuesto (ojos, piel o pulmones). Algunos agentes vesicantes son: Mostaza (H), Mostaza Destilada (HD), Mostaza Nitrogenada (HN) y Lewisita (L).
Síntomas: ojos rojos, irritación, quemaduras en piel, ampollas, daño al tracto respiratorio superior, tos, ronquera.

Autoridad de Radiación — Como se hace referencia en las guías 161 a la 166 para materiales radiactivos, la autoridad de radiación es habitualmente una dependencia estatal o federal. Las responsabilidades de esta autoridad incluyen la evaluación de las condiciones de peligro radiológico durante operaciones normales y durante emergencias. Sí la identidad y el número de teléfono de la autoridad no son conocidas por el personal de respuesta, se puede obtener la información en los centros de emergencia listados al final de la guía. Ellos mantienen una lista actualizada de las autoridades de radiación.

Chorro Pleno — Es un método para aplicar o distribuir agua desde el final de una manguera. El agua se libera bajo presión para que penetre. En un chorro pleno, aproximadamente el 90% del agua pasa a través de un círculo imaginario de 38 cm. en diámetro al punto de ruptura. Las mangueras de chorro pleno son usadas frecuentemente para enfriar tanques y otro equipo expuesto a incendios de líquidos inflamables o para el lavado de derrames en combustión, alejándolos de los puntos de peligro. Sin embargo, este procedimiento puede ocasionar que el producto de la combustión se disemine en forma inapropiada si no se utilizan adecuadamente o cuando se dirige hacia contenedores abiertos de líquidos combustibles e inflamables.

Glosario

CL50 Concentración Letal 50. La concentración de un material administrado por vía inhalatoria a la cual se espera que cause la muerte del 50% de la población de animales de experimentación en un tiempo determinado. (La concentración se expresa tanto en ppm como en mg/m3).

CO_2 Gas de dióxido de carbono

Densidad de vapor Es el peso de un volumen de vapor o gas puro (sin aire presente) comparado con el peso de un volumen igual de aire seco a la misma temperatura y presión. Una densidad de vapor menor a 1 (uno) indica que el vapor es más ligero que el aire y que tenderá a elevarse. Una densidad de vapor mayor a 1 (uno) indica que el vapor es más pesado que el aire y tenderá a descender hacia el suelo.

Descontaminación Consiste en extraer o disminuir la cantidad de contaminante presente en materiales y personas para prevenir efectos adversos a la salud. Siempre evite el contacto directo o indirecto con materiales peligrosos; sin embargo, si el contacto ocurre, el personal deberá ser descontaminado tan pronto como sea posible. Debido a que los métodos usados para descontaminar equipo y personal son específicos para cada producto, póngase en contacto con los centros de emergencia para determinar el procedimiento apropiado. La ropa y el equipo contaminados deberán ser retirados después de su uso y guardados en un área controlada (zona tibia) hasta que los procedimientos de limpieza puedan ser iniciados. En algunos casos, la ropa protectora y el equipo no pueden ser descontaminados y deberán ser desechados de una manera adecuada.

Edema Es la acumulación de una cantidad excesiva de líquido en las células y los tejidos. El edema pulmonar es una acumulación excesiva de agua en los pulmones, por ejemplo, después de la inhalación de un gas que es corrosivo para el tejido del pulmón.

ERPG(s) Emergency Response Planning Guidelines(s). Valores destinados a proveer los rangos de concentración estimada por encima de la cual se puede anticipar la observación de efectos adversos a la salud; ver ERPG-1, ERPG-2 y ERPG-3.

ERPG-1 Es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi todos los individuos pueden estar expuestos hasta 1 hora experimentando sólo efectos adversos ligeros y transitorios o percibiendo un olor claramente definido.

ERPG-2 Es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi todos los individuos pueden estar expuestos hasta 1 hora sin experimentar o desarrollar efectos serios o irreversibles o síntomas que pudieran impedir la posibilidad de llevar a cabo acciones de protección.

ERPG-3 Es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi todos los individuos pueden estar expuestos hasta 1 hora sin experimentar o desarrollar efectos que amenacen su vida.

Glosario

Espuma resistente al alcohol Una espuma que es resistente a los productos “polares” tales como acetonas y ésteres los cuales pueden inutilizar otros tipos de espumas.

Explosión masiva Es una explosión que afecta casi toda la carga instantáneamente.

Grupo de compatibilidad Las letras identifican los explosivos que están considerados como compatibles. Los materiales de la clase I son considerados como “compatibles” si pueden ser transportados juntos sin aumentar significativamente ya sea la probabilidad de un incidente o, por una cantidad determinada, la magnitud de los efectos de tal incidente.

A Sustancias que se espera que exploten en masa que detona muy pronto después de que el fuego las alcanza.

B Artículos que se espera que exploten en masa muy pronto después de que el fuego las alcanza.

C Sustancias o artículos que se encienden inmediatamente y se queman violentamente sin explotar necesariamente.

D Sustancias o artículos que pueden explotar en masa acompañadas por un estallido y peligro de fragmentos, cuando se expone al fuego.

E, F Sustancias que pueden explotar en masa en un incendio.

G Sustancias y artículos que pueden explotar en masa y pueden liberar gases y humos tóxicos.

H Artículos que en un incendio pueden ejectar proyectiles peligrosos y un humo blanco denso.

J Artículos que pueden explotar en masa.

K Artículos que en un incendio pueden ejectar proyectiles peligrosos y gases tóxicos.

L Sustancias que presentan un riesgo especial y que pueden activarse ya sea por el aire (pirofórico) o por el agua.

N Artículos que contienen solamente sustancias detonantes extremadamente insensibles y que demuestran una insignificante probabilidad de iniciación o propagación.

S Sustancias empacadas que, si se inician accidentalmente, producen efectos que usualmente están confinados a los alrededores donde se encuentran.

Glosario

Líquido Combustible — Es un líquido cuyo punto de inflamación es mayor de 60.5°C (141°F) y menor a 93°C (200°F). Las regulaciones de los Estados Unidos permiten que un líquido inflamable con un punto de inflamación entre 38°C (100°F) y 60.5°C (141°F) sea reclasificado como un líquido combustible.

Líquido criogénico — Un gas licuado, refrigerado que tiene un punto de ebullición menor que -90°C (- 130°F) a presión atmosférica.

Líquido inflamable — Es un líquido que tiene un punto de inflamación de 60.5°C (141 °F) o más bajo.

Líquido refrigerado — Ver "Líquido Criogénico".

mg/m^3 — miligramo por metro cúbico.

mL/m^3 — mililitro por metro cúbico de aire (1ml/m^3 es igual a 1 ppm).

Miscible — En este guía, significa un material que se mezcla fácilmente con el agua.

n.e.o.m. — Estas letras refieren a "No Especificado de Otra Manera". Estas siglas se utilizan en nombres genéricos tales como "Líquidos Corrosivos, n.e.o.m.". Esto significa que el nombre químico de ese producto corrosivo no se encuentra listado en las regulaciones; por lo tanto se debe utilizar un nombre genérico para identificarlo en los documentos de transporte.

No miscible (o inmiscible) — En esta guía, significa un material que no se mezcla fácilmente con el agua.

Nocivo — En esta guía, significa que el material puede ser dañino para la salud o bienestar físico.

No-polar — Ver "No miscible".

Oxidante — Es un producto químico que aporta su propio oxígeno y que ayuda a otros materiales combustibles a arder más fácilmente.

P — La letra **"P"** enseguida de un número de guía en las páginas de borde-amarillo y de borde-azul, identifican un material que puede polimerizar violentamente bajo condiciones de alta temperatura o contaminación con otros productos. Esta polimerización producirá calor y aumento de presión en los contenedores, los cuales pueden explotar o romperse. (Ver "Polimerización")

pH — pH es un valor que representa la acidez o alcalinidad de una solución acuosa. El agua pura tiene un pH de 7. Un valor pH bajo 7 indica una solución ácida (un pH de 1 indica una solución extremadamente ácida). Un valor de pH superior a 7 indica una solución alcalina (un pH de 14 es extremadamente alcalino). Los ácidos y los alcalis (bases) son calificados comúnmente como materiales corrosivos.

Glosario

PIH	Peligro de Inhalación Venenosa. Término usado para describir gases y líquidos volátiles que son tóxicos cuando se inhalan. (Igual al "RIT")
Pirofórico	Es una sustancia que enciende espontáneamente a la exposición con el aire (o al oxígeno).
Polar	Ver "Miscible".
Polimerización	Este término describe una reacción química que generalmente está asociada a la producción de sustancias plásticas. Básicamente, una molécula individual del producto (líquido o gas) reacciona con otra para producir lo que se puede describir como una cadena larga. Estas cadenas se pueden formar para diferentes aplicaciones. Un ejemplo muy conocido es el poliestireno, el cual se forma cuando moléculas de estireno líquido reaccionan entre sí (o polimerizan) formando un sólido, por lo tanto su nombre cambia de estireno a poliestireno ("poli" significa muchos).
Polvo Químico Seco	Una preparación para combatir incendios que involucran líquidos inflamables, sustancias pirofóricas y equipos eléctricos. Los más comunes son el bicarbonato de sodio o el bicarbonato de potasio.
ppm	Partes por millón (1 ppm es igual a 1 ml/m^3).
Presión de vapor	Es la presión a la cual un líquido y su vapor están en equilibrio a una determinada temperatura. Los líquidos con presiones de vapor más altas evaporan más rápidamente.
Productos de Descomposición	Son los productos resultantes de la pirrólisis de una sustancia.
Productos reactivos con el agua	Las sustancias que producen productos tóxicos en descomposición al contacto con el agua.
Punto de inflamación	La temperatura más baja a la cual un líquido o sólido despide vapor en tal concentración, que cuando el vapor se combina con el aire cerca de la superficie del líquido o del sólido, se forma una mezcla inflamable. Por lo tanto, entre más bajo es el punto de inflamación, más inflamable es el producto.
Quemadura	Se refiere tanto a quemaduras químicas como térmicas. La primera puede ser causada por sustancias corrosivas y la segunda por gases criogénicos licuados, sustancias fundidas a altas temperaturas.
Radiactividad	Es la propiedad de algunas sustancias para emitir radiación invisible y potencialmente dañina.
RIT	Riesgo de Inhalación Tóxica. Término utilizado para describir gases y líquidos volátiles que son tóxicos cuando se inhalan (Igual al PIH).

Glosario

Rocio de Agua

Método o forma de aplicar o distribuir agua. El agua es finamente dividida para proveer una mayor absorción de calor. Los patrones de rocio pueden cambiar de 10 a 90 grados. El rocío de agua puede utilizarse para controlar un incendio o para proteger al personal y equipos de una exposición. **(Este método puede usarse para absorber, bajar o dispersar vapores. Dirija el rocío de agua, antes que un chorro directo, hacia una nube de vapor para lograr lo mencionado anteriormente).**

El rocío de agua es particularmente efectivo en incendios de líquidos inflamables o sólidos volátiles que tienen un punto de inflamación superior a 37.8 °C (100 °F).

Indistintamente de lo antes mencionado, el rocío de agua puede ser utilizado con éxito en líquidos inflamables con bajo punto de inflamación. La efectividad depende particularmente del método de aplicación. Con pitones apropiados, hasta incendios con algunos tipos de gasolina han sido extinguidos utilizando líneas coordinadas.

También el rocío de agua cuidadosamente aplicado formando espuma, es utilizado con éxito en incendios que involucran líquidos con punto de inflamación altos (o cualquier líquido viscoso). Esta acción espumante provoca la extinción del incendio en la superficie del líquido.

Ropa de protección

Incluye ambas protecciones, respiratoria y física. No se puede asignar un nivel de protección a la ropa o a los aparatos respiratorios por separado. Estos niveles fueron aceptados y definidos por organizaciones de respuesta tales como: La Guardia Costera de los Estados Unidos, NIOSH y EPA de los Estados Unidos.

Nivel A: ERA, más la ropa totalmente encapsulada resistente a los productos químicos (resistente a la penetración).
Nivel B: ERA, más la ropa resistente a los productos químicos (a prueba de salpicadura).
Nivel C: Respirador de media cara o completo, más la ropa resistente a los productos químicos (a prueba de salpicadura).
Nivel D: Todo cubierto sin protección respiratoria.

ERA: Equipo de Respiración Autónoma (SCBA)

Sensibles al Agua

Sustancias que pueden producir productos de descomposición inflamables y/o tóxicos cuando entran en contacto con el agua.

V

Concentración de vapor saturada en aire (volatilidad), se expresa en mL/m^3, a 20°C y a presión atmosférica estándar.

Viscosidad

Es la resistencia interna de un líquido a fluir. Esta propiedad es importante, porque indica qué tan rápido se fugará una sustancia a través de una perforación en contenedores o tanques.

Glosario

Zona caliente

Es el área inmediata que rodea a un incidente de materiales peligrosos, la cual se extiende lo suficiente para prevenir los efectos adversos de la emisión de los materiales peligrosos para el personal fuera de la zona. Esta zona también se puede llamar zona de exclusión o zona restringida en otros documentos. (NFPA 472)

Zona fría

En esta área se establece el puesto de mando y otras funciones que se consideran necesarias para controlar el incidente. También se refieren a ella como la zona limpia o zona de apoyo en otros documentos. (NFPA 472)

Zona tibia

Es el área donde el personal, el equipo de descontaminación y el apoyo de la zona caliente están instalados. Incluye puntos de control para el acceso al corredor, lo que ayuda a reducir la propagación de la contaminación. Esto también se refiere a la descontaminación, reducción de la contaminación o zona de acceso limitado en otros documentos. (NFPA 472)

Zonas de control

Areas designadas en incidentes de materiales peligrosos, basadas en la seguridad y el grado de riesgo. Muchos términos son usados para describir zonas de control; sin embargo, en este libro guía, estas zonas son definidas como zonas caliente, tibia y fria. (NFPA 472)

Zonas de Riesgo (Riesgo de Inhalación)

ZONA de RIESGO A: Gases: CL50 de menor o igual a 200 ppm
Líquidos: V igual o mayor a 500 CL50 y CL50 menor o igual a 200 ppm

ZONA de RIESGO B: Gases: CL50 mayor a 200 ppm y menor o igual a 1000 ppm
Líquidos: V igual o mayor a 10 CL50; CL50 menor o igual a 1000 ppm, y que no se cumpla el Criterio para Zona A de Peligro de Inahalación

ZONA de RIESGO C: CL50 mayor a 1000 ppm y menor o igual a 3000 ppm

ZONA de RIESGO D: CL50 mayor a 3000 ppm y menor o igual a 5000 ppm

DATOS DE PUBLICACIÓN

La edición 2004 del Libro Guía de Respuesta de Emergencia (GRE2004) fue preparada por el personal de Transporte de Canadá, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos de América y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México, con la colaboración del CIQUIME de Argentina y el apoyo de diversos grupos interesados tanto gubernamentales como del sector privado. Los principales autores del GRE desde el inicio son Michel Cloutier, Transporte Canadá, y George Cushmac, Departamento de Transporte de los Estados Unidos de América.

La GRE2004 tiene como base los primeros libros de respuesta de emergencia de Transporte de Canadá, Departamento de Transporte de Estados Unidos (U.S.DOT) y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México. El Libro Guía de Respuesta de Emergencia ha sido traducido e impreso en muchos idiomas, incluyendo el francés, español, chino, alemán, hebreo, japonés, portugués, coreano, húngaro, polaco, turco y tailandés.

Solicitamos por este medio a aquellos paises que deseen participar en ediciones futuras de este Libro-Guía, a que nos proporcionen la información relativa a sus centros de información de emergencia respectivos, para ser incluidos en las mismas.

DISTRIBUCIÓN DE ESTE LIBRO GUIA

El objetivo principal de esta obra es el de que cada vehículo que preste servicio de emergencia cuente con un ejemplar de la GRE2004 y dicha distribución se realice a traves de las autoridades federales, estatales, provinciales asi como de las autoridades de seguridad pública. La distribución de de este libro-guía se efectúa mediante la colaboración voluntaria de una red de dependencias gubernamentales clave. Las organizaciones de servicios de emergencia que no hayan aun recibido sus ejemplares de la GRE2004 deben ponerse en contacto con con su respectivo centro de distribución en sus países, estados o provincias. En los Estados Unidos, la información acerca del centro de distribución para su area puede obtenerse del Centro de Seguridad de Materiales en el web site en http://hazmat.dot.gov o llamar telefónicamente al 202-366-4900. En Canadá, comunicarse con CANUTEC al 613-992-4624 o a traves del web site en http://www.canutec.gc.ca para recibir información. En México, llame a SCT al 52-555-684-1275 o 52-555-684-0188 (desde fuera del país) o al 5684-1275 o 5684-0188 dentro de México. Tambien se recibe correo electrónico al: iflores@sct.gob.mx. En Argentina, comunicarse con CIQUIME 011-4613-1100, o traves del web site en http://www.ciquime.org.ar , o por E-mail: erg2004@ciquime.org.ar

REPRODUCCIÓN y REVENTA

Ejemplares de este documento que se proporcionan sin costo a los servicios de bomberos, policías y otros servicios de emergencias no pueden revenderse. La GRE2004 (RSPA P 5800.9) puede ser reproducido sin necesidad de permiso alguno sujetándose a lo siguiente:

> Los nombres y los escudos nacionales de los gobiernos de los países participantes, no pueden reproducirse en un ejemplar de este documento a menos que la copia del mismo reproduzca con fidelidad el contenido completo (texto, formato y colorido) de este documento sin modificación alguna. Ademas, el nombre completo, y la dirección del editor deberá mostrarse en la parte posterior de la contraportada de cada ejemplar, reemplazando cualquier leyenda localizada al centro de dicha contraportada.

Se agradecen los comentarios constructivos a la GRE2004; particularmente, comentarios al respecto de su utilización al acudir a incidentes que involucran materiales peligrosos. Los comentarios deberán enviarse a:

En Canadá:

Director, CANUTEC
Transporte de Materiales Peligrosos
Transporte de Canadá
Ottawa, Ontario
Canadá K1A ON5

Teléfono: 613-992-4624 (información)
FAX: 613-954-5101
Internet: canutec@tc.gc.ca

En los Estados Unidos:

Departamento de Transporte de los Estados Unidos
Administración de Estudios y Programas Especiales
Oficina de Entrenamiento e Iniciativas de Materiales Peligrosos (DHM-50)
Washington, DC 20590-0001

Teléfono: 202-366-4900
FAX: 202-366-7342
Internet: welisten@rspa.dot.gov

En México:

Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Dirección General de Autotransporte Federal
Dirección General Adjunta de Normatividad
Calzada de las Bombas No. 411,
Col. San Bartolo Coapa,
Delegación Coyoacán,
Codígo Postal 04800,
México, D.F.

Teléfono y FAX: 52- 555-684-0188 52-555-684-1275
iflores@sct.gob.mx

En Argentina:

Centro de Información Química para Emergencias (CIQUIME)
Juan Bautista Alberdi 2986
C1406GSS Buenos Aires, Argentina
Tel. (011) 4613-1100 Fax (011) 4613-3707
E-mail: erg2004@ciquime.org.ar

NOTAS

NOTAS

La Guía normalmente está revisada cada tres o cuatro años. Sin embargo, en caso de un error, de una omisión o de un cambio significativo en el estado del conocimiento, instrucciones especiales pueden ser publicadas.
Los utilizadores de la Guía se deben asegurar periódicamente (cada 6 meses) que su versión es actual. Los cambios se deben anotar abajo.

DOT/RSPA
http://hazmat.dot.gov/gydebook.htm

TRANSPORT CANADA
http://www.tc.gc.ca/canutec/en/guide/guide.htm

CIQUIME
http://www.ciquime.org.ar

Esta guía incorpora cambios desde la fecha:

_____

_____

_____

_____

NUMEROS DE TELEFONO DE RESPUESTA DE EMERGENCIA

CANADA

1. CANUTEC

613-996-6666
(Se aceptan llamadas por cobrar)

ESTADOS UNIDOS

1. CHEMTREC®

1-800-424-9300
(Llame sin costo alguno en los Estados Unidos y Canadá)
703-527-3887 Para llamadas originadas en alguna otra parte
(Se aceptan llamadas por cobrar)

2. CHEM-TEL, INC.

1-800-255-3924
(Llame sin costo alguno en los Estados Unidos y Canadá)
813-979-0626 Para llamadas originadas en alguna otra parte
(Se aceptan llamadas por cobrar)

3. INFOTRAC

1-800-535-5053
(Llame sin costo alguno en los Estados Unidos y Canadá)
352-323-3500 Para llamadas originadas en alguna otra parte
(Se aceptan llamadas por cobrar)

4. 3E COMPANY

1-800-451-8346
(Llame sin costo alguno en los Estados Unidos y Canadá)
760-602-8703 Para llamadas originadas en alguna otra parte
(Se aceptan llamadas por cobrar)

5. EMBARQUES MILITARES

703-697-0218 - Incidentes que involucren explosivos o municiones
(Se aceptan llamadas por cobrar)
1-800-851-8061 - Todos los demás incidentes de materiales peligrosos

6. CENTRO NACIONAL DE RESPUESTA (CNR)

Llame **CNR** (24 horas)
1-800-424-8802
(Llame sin costo dentro de Estados Unidos, Canada e Islas Vírgenes)
202-267-2675 en el Distrito de Columbia

7. CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE INTOXICACIONES (Estados Unidos solamente)

1-800-222-1222

NUMEROS DE TELEFONO DE RESPUESTA DE EMERGENCIA

MEXICO

1. SETIQ

01-800-00-214-00 en la República Mexicana
Para llamadas originadas en la Ciudad de México y el Area Metropolitana
5559-1588
Para llamadas originadas en cualquier otra parte, llame a
011-52-5-559-1588

2. CENACOM

01-800-00-413-00 en la Repúblicana Mexicana
Para llamadas originadas en la Ciudad de México y el Area Metropolitana
5550-1496, 5550-1552, 5550-1485, o 5550-4885
FAX 616-5560 o 616-5561
Para llamadas originadas en cualquier otra parte, llame a
011-52-55-550-1496, 011-52-55-550-1552, 011-55-550-1485, o 011-52-55-550-4885

ARGENTINA

1. CIQUIME

0-800-222-2933
(Llame sin costo dentro de la República Argentina)
+54-11-4613-1100 Para llamadas originadas en alguna otra parte

BRASIL

1. PRÓ-QUÍMICA

0-800-118270
(Llame gratis en Brasil)
55-11-232-1144 Para llamadas originadas en cualquier otra parte
(Se aceptan llamadas por cobrar)

COLOMBIA

1. CISPROQUIM

01-800-091-6012 in Colombia
(Llame sin costo dentro de Colombia)
288-6012 Para llamadas originadas en Bogota, Colombia
011-57-1-288-6012 Para llamadas en alguna otra parte

Para detalles adicionales vea la sección titulada "A Quien Llamar Para Ayuda"

ESTE DOCUMENTO NO DEBERA SER USADO PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO CON LAS REGULACIONES DE MATERIALES PELIGROSOS O PARA CREAR DOCUMENTOS DE SEGURIDAD PARA QUIMICOS ESPECIFICOS

NO PARA LA VENTA

Este documento se distribuye gratis a las organizaciones públicas de seguridad y no es para la venta

Departamento de Transporte de los Estados Unidos
Administracion de Estudios y Programas Especiales

Transporte de Canada
Seguridad

Secretaria de Comunicaciones y Transportes